



Tabulka výplní dveří

Značka	Schema	Rozměry	Počet kusů	Popis	Barva	Kování
1/L		1736 x 2170	1	Venkovní atypické plechové zateplené dvoukřídlové dveře Požadavky na výplň otvoru: Un,20<1,7 W/m2K (pro rám min.Uf<2,1 W/m2K) iLv,n = 0,6.10 m/s.kPa, do ocelové zárubně.	barva zárubní bílá barva dveří bílá	nerezové kování klika x koule Vložkový bezp. zámek generální klíč
2/L		900 x 1970	1	Vnitřní dřevěné jednokřídlové (Vysoký stupeň odolnosti) dveřní křídlo hladké, plně do plech. systémové zárubně Provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb	barva zárubní modrá barva dveří bílá	nerezové kování klika x klika zámek WC

Poznámka - Veškeré kótované rozměry v tabulkách jsou rozměry stavebního otvoru. Rozměry otvorů jsou uváděny jako orientační.

- Před započítím výroby je nutné přesné zaměření otvorů na stavbě.

- V tabulce je znázorněn pohled z venkovní strany

Autorizační razítko		Investor		Projekční kancelář	
		FC Slovan Liberec a.s. Na Hradbách 1300 Liberec 1		Ing. Radovan Novotný Projektant v oboru PS Vesecká 97 Liberec 6 provozovna - Vesecká 97, Liberec 6 IČO:490 80 300, č.autorizace: 0500722 mail:novotny@unirelax.cz, tel:485 13 36 55, 602433611	
Vedoucí proj.	Zodpovědný proj.	Vypracoval		Stupeň	DPS, DZS
Ing. Radovan Novotný				Ev. číslo	570/2017
Akce Tribuna západ FC Slovan Liberec přístavba výtahu				Formát	5 x A4
				Datum	V.2017
				Měřítko	1 : 100
Výkres Výpis výplní dveří				Stavební objekt	Č. výkresu
				S01	A8