

Liberec, azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Tabulka svítidel

Technicko-obchodní doložka:

Pokud v textech těchto dále popisovaných položek jsou uváděny konkrétní materiály, rozměry a jiné parametry, je to z toho důvodu, aby mohly být definovány konkrétní prostorové, bilanční a koordinační souvislosti a návaznosti. Neznamená to však implicitně, že tento konkrétní výrobek či technologie nemůže být na základě firemních dodavatelských nabídek nahrazen jiným výrobkem či technologií, avšak při dodržení všech kvalitativně-technických, architektonických a výtvarně-prostorových požadavků projektu.

Ozn.	Popis referenčního typu	Obrázek	Rozměry
S1	Závěsné svítidlo s difúzním krytem, mosazný tyčový závěs Sv. zdroj: 1x LED 37W, 3000K IP20, značka F, třída ochrany I		Ø 350 mm, h = 430 mm délka závěsu 500 mm
S2	Nástěnné svítidlo s nepřímým vyzařováním Sv. zdroj: 1x LED 33W, 3000K IP20, značka F, třída ochrany I		170 x 158 x 58 mm
S3	Stropní svítidlo s rozptylným krytem, clonění UGR<19 Sv. zdroj: 1x LED 26W, 4000K IP20, značka F, třída ochrany II		596 x 596 x 39 mm
S4	Závěsné svítidlo s difúzním krytem, mosazný tyčový závěs Sv. zdroj: 1x LED 44W, 3000K IP20, značka F, třída ochrany I		Ø 550 mm, h = 245 mm délka závěsu 500 mm
P1	Stropní svítidlo s difúzním krytem, plastové stínítko se zvýšenou odolností proti nárazu Sv. zdroj: 1x LED 36W, 3000K IP20, značka F, třída ochrany I, IK10		Ø 500 mm, h = 135 mm
P2	Stropní/nástěnné svítidlo s difúzním krytem, plastové stínítko se zvýšenou odolností proti nárazu Sv. zdroj: 1x LED 29W, 3000K IP44, značka F, třída ochrany I, IK10		Ø 400 mm, h = 110 mm
P3	Stropní/nástěnné svítidlo s difúzním krytem, plastové stínítko se zvýšenou odolností proti nárazu Sv. zdroj: 1x LED 15W, 3000K IP44, značka F, třída ochrany I, IK10		Ø 300 mm, h = 110 mm
P4	Nástěnné svítidlo s difúzním krytem Sv. zdroj: 1x LED 10W, 3000K IP44, značka F, třída ochrany I, IK05		600 x 55 x 87 mm

P5	<p>Stropní svítidlo s difúzním krytem</p> <p>Sv. zdroj: 1x LED 30W, 4000K</p> <p>IP66, značka F, třída ochrany I, IK10</p>		1272 x 95 x 111 mm
N1	<p>Stropní nouzové svítidlo se symetrickým vyzařováním</p> <p>Sv. zdroj: 1x LED 2W</p> <p>IP20, značka F, třída ochrany II, autonomie 1h</p>		130 x 130 x 27 mm
N2	<p>Podhledové nouzové svítidlo se symetrickým vyzařováním</p> <p>Sv. zdroj: 1x LED 3W</p> <p>IP23, značka F, třída ochrany I, autonomie 1h</p>		Ø 45 mm, h = 47 mm
V1	<p>Venkovní nástěnné svítidlo s přímým vyzařováním, cloněné</p> <p>Sv. zdroj: 1x LED 8W, 3000K</p> <p>IP65, značka F, třída ochrany I</p>		Ø 174 mm, a = 47 mm