






č.3	ROZMĚR	POPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ - 2NP		CELKEM
Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC, na p.p.č. 1366/30				
<div><div>D08</div><div>P</div></div>	800/1970  tl.stěny 150mm	<div></div>	NOVÉ DVEŘE, PRAVÉ ČÁSTEČNĚ ZASKLENÉ (2/3), (např. kompozitní dřevo, sendvičová výplň s povrchovou úpravou HPL laminát) ZASKLENÍ S PRŮHLEDNOU FOLIÍ- VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (ESG/VSG), tř. odolnosti min. 2B2 BAREVNÉ, BARVU UPŘESNÍ INVESTOR OSAZENÉ DO OCELOVÝCH YHt (150) ZÁRUBNÍ S TĚSNĚNÍM; BARVA BÍLÁ (RAL 9010) OTEVÍRAVÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA BUDOU OPATŘENY VODOROVNÝM MADLEM PŘES CELOU JEJICH ŠÍŘKU VE VÝŠCE 850 mm, UMÍSTĚNÉ NA OPAČNÉ STRANĚ NEŽ JSOU ZÁVĚSY KOVÁNÍ - KLIKA, FAB ZÁMEK S ROZETOU (BROUŠENÁ NEREZ) tvar kliky pro snadné ovládání osob se špatnou pohyblivostí (rovná s nosem) SYSTÉM CENTRÁLNÍHO KLÍČE NEPRŮZVUČNOST min. 27 dB OKOPOVÝ PLECH VE VÝŠCE 200mm (BROUŠENÁ NEREZ) POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 15 DP3- C	1
<div><div>D09</div><div>L</div></div>	700/1970  tl.stěny 150mm	<div></div>	NOVÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ LAMINÁTOVÉ, LEVÉ PLNÉ, (s povrchovou úpravou HPL laminát) BAREVNÉ, BARVU UPŘESNÍ INVESTOR OSAZENÉ DO OCELOVÝCH YHt (150) ZÁRUBNÍ S TĚSNĚNÍM; BARVA BÍLÁ (RAL 9010) KOVÁNÍ - BEZBARIÉROVÁ KLIKA, FAB ZÁMEK S ROZETOU (BROUŠENÁ NEREZ) tvar kliky pro snadné ovládání osob se špatnou pohyblivostí (rovná s nosem) SYSTÉM CENTRÁLNÍHO KLÍČE OKOPOVÝ PLECH VE VÝŠCE 200mm (BROUŠENÁ NEREZ) DVEŘE PODŘÍZNUTY/ŠTĚRBINA min. 15 mm	1
<div><div>D10</div><div>P</div></div>	700/1970  tl.stěny 150mm	<div></div>	NOVÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ LAMINÁTOVÉ, PRAVÉ PLNÉ, (s povrchovou úpravou HPL laminát) BAREVNÉ, BARVU UPŘESNÍ INVESTOR OSAZENÉ DO OCELOVÝCH YHt (150) ZÁRUBNÍ S TĚSNĚNÍM; BARVA BÍLÁ (RAL 9010) KOVÁNÍ - BEZBARIÉROVÁ KLIKA, FAB ZÁMEK S ROZETOU (BROUŠENÁ NEREZ) tvar kliky pro snadné ovládání osob se špatnou pohyblivostí (rovná s nosem) SYSTÉM CENTRÁLNÍHO KLÍČE OKOPOVÝ PLECH VE VÝŠCE 200mm (BROUŠENÁ NEREZ) VĚTRACÍ MŘÍŽKA DLE VZT (S=0,036M²)	1
<div><div>D11</div><div>L</div></div>	800/1970  tl.stěny 150mm	<div></div>	NOVÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ LAMINÁTOVÉ, LEVÉ ZASKLENÉ (2/3), (s povrchovou úpravou HPL laminát) ZASKLENÍ S PRŮHLEDNOU FOLIÍ- VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (ESG/VSG), tř. odolnosti min. 2B2 BAREVNÉ, BARVU UPŘESNÍ INVESTOR OSAZENÉ DO OCELOVÝCH YHt (150) ZÁRUBNÍ S TĚSNĚNÍM; BARVA BÍLÁ (RAL 9010) KOVÁNÍ - BEZBARIÉROVÁ KLIKA, FAB ZÁMEK S ROZETOU (BROUŠENÁ NEREZ) tvar kliky pro snadné ovládání osob se špatnou pohyblivostí (rovná s nosem) SYSTÉM CENTRÁLNÍHO KLÍČE OKOPOVÝ PLECH VE VÝŠCE 200mm (BROUŠENÁ NEREZ)	1
<div><div>D12</div><div>P</div></div>	800/1970  tl.stěny 150mm	<div></div>	NOVÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ LAMINÁTOVÉ, LEVÉ ZASKLENÉ (2/3), (s povrchovou úpravou HPL laminát) ZASKLENÍ S PRŮHLEDNOU FOLIÍ- VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (ESG/VSG), tř. odolnosti min. 2B2 BAREVNÉ, BARVU UPŘESNÍ INVESTOR OSAZENÉ DO OCELOVÝCH YHt (150) ZÁRUBNÍ S TĚSNĚNÍM; BARVA BÍLÁ (RAL 9010) KOVÁNÍ - BEZBARIÉROVÁ KLIKA, FAB ZÁMEK S ROZETOU (BROUŠENÁ NEREZ) tvar kliky pro snadné ovládání osob se špatnou pohyblivostí (rovná s nosem) SYSTÉM CENTRÁLNÍHO KLÍČE OKOPOVÝ PLECH VE VÝŠCE 200mm (BROUŠENÁ NEREZ) VĚTRACÍ MŘÍŽKA DLE VZT (S=0,080M²);PŘESNÝ TYP ODSOUHLASÍ ARCH.	1

POZN.: PŘED OBJEDNÁNÍM JE NUTNO VEŠKERÉ PRVKY A JEJICH ROZMĚR ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ  
Veškeré prvky před objednávkou musí odsouhlasit investor a architekt na základě výrobní dokumentace.  
Bezbariérové užívání stavby viz stránka č. 2 ⊕