






č.2	ROZMĚR	NÁKRES (pohled z exteriéru) - POPIS OKEN	CELKEM
Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC, na p.p.č. 1366/30			
2.09	900/2500 (105)	 <p>NOVÉ DŘEVĚNÉ EURO Fr. DVEŘE IV 78, OTEVÍRAVÉ / VÝKLOPNÉ ZÁSKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, Ug=1,0W/m2K, Uw = 1,2W/m2K BARVA VNITŘNÍ - BÍLÁ BARVA VNĚJŠÍ - BÍLÁ (dle stávajících oken) KOVÁNÍ dle výběru investora (bílá bezpečnostní klička ; 2 polohy) PARAPET: VNITŘNÍ - viz podlahová krytina VNĚJŠÍ - Al (hnědý) dle stávajících parapetů (K15) (Doplněno o magnetické čidlo, viz PD elektro)</p>	1
2.10 2.13 2.15	1200/2000(855)	 <p>NOVÉ DŘEVĚNÉ EURO OKNO IV 78, KOMBINOVANÉ / VÝKLOPNÉ ZÁSKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, Ug=1,0W/m2K, Uw = 1,2W/m2K BARVA VNITŘNÍ - BÍLÁ BARVA VNĚJŠÍ - BÍLÁ (dle stávajících oken) KOVÁNÍ dle výběru investora (bílá bezpečnostní klička ; 3 polohy) PARAPET: PVC VNITŘNÍ - BÍLÝ hl. cca 200 mm VNĚJŠÍ - Al (hnědý) dle stávajících parapetů (K09) (K12) (K14)</p>	3
2.11 2.12 2.14	3600/2000(855)	 <p>NOVÉ DŘEVĚNÉ EURO OKNO IV 78, KOMBINOVANÉ / VÝKLOPNÉ ZÁSKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, Ug=1,0W/m2K, Uw = 1,2W/m2K BARVA VNITŘNÍ - BÍLÁ BARVA VNĚJŠÍ - BÍLÁ (dle stávajících oken) KOVÁNÍ dle výběru investora (bílá bezpečnostní klička ; 3 polohy) PARAPET: PVC VNITŘNÍ - BÍLÝ hl. cca 200 mm VNĚJŠÍ - Al (hnědý) dle stávajících parapetů (K10) (K11) (K13)</p>	3
1.01	1780/2280 hl. křídlo š. 900mm	 <p>NOVÉ DŘEVĚNÉ EURO Fr. DVEŘE IV 78, OTEVÍRAVÉ, hl. křídlo 900mm pravé ZÁSKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, Ug=1,0W/m2K, Uw = 1,2W/m2K BARVA VNITŘNÍ - ŽLUTÁ BARVA VNĚJŠÍ - ŽLUTÁ (dle stávajících oken) KOVÁNÍ dle výběru investora (klika ; FAB ZÁMEK) Al práh zapuštěný do podlahy, madla viz bezbariérové užívání (Doplněno o magnetické čidlo, elektro zámek - v případě požadavku investora)</p>	1
1.02	1780/2280 hl. křídlo š. 900mm	 <p>NOVÉ DŘEVĚNÉ EURO Fr. DVEŘE IV 78, OTEVÍRAVÉ, hl. křídlo 900mm levé ZÁSKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, Ug=1,0W/m2K, Uw = 1,2W/m2K BARVA VNITŘNÍ - ŽLUTÁ BARVA VNĚJŠÍ - ŽLUTÁ (dle stávajících oken) KOVÁNÍ dle výběru investora (klika ; FAB ZÁMEK) Al práh zapuštěný do podlahy, madla viz bezbariérové užívání (Doplněno o magnetické čidlo, elektro zámek - v případě požadavku investora)</p>	1

POZN.: PŘED OBJEDNÁNÍM JE NUTNO VEŠKERÉ PRVKY A JEJICH ROZMĚR ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ  
PŘIPOJOVACÍ SPÁRA BUDE U VŠECH PRVKŮ OPATŘENA SAMOLEPÍCÍ PAROTĚSNOU A PAROPROPUSTNOU  
PÁSKOU . VNITŘNÍ PVC PARAPETY SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA.

ÚROVEŇ KLIČKY VE VÝŠCE CCA 1,5 M, FR. OKNO 1,1M (POPŘ. MAX DO 1,9m U VYSOKÝCH PARAPETŮ)  
SMĚR A TYP OTEVÍRÁNÍ VIZ POHLEDY

Veškeré prvky před objednáním musí odsouhlasit investor a architekt na základě výrobní dokumentace.

(V) VERTIKÁLNÍ TEXTILNÍ ŽALUZIE VIZ SAMOSTATNÁ POLOŽKA

POZN. Bezpečnostní zasklení s folií v souladu s vyhláškou 398/2009 tj. chráněno proti mechanickému poškození vozíkem.

(vnitřní sklo ESG/VSG) - všechny prosklené plochy do výšky min. 1,5m z přístupné strany.

Bezbariérové užívání stavby viz stránka č. 1 ⊕