






č.1	ROZMĚR	POPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ - 1NP		CELKEM
Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC, na p.p.č. 1366/30				
<div>D01 P</div>	800/1970 tl.stěny 300mm	<div></div> <div>NOVÉ DVEŘE PRAVÉ ČÁSTEČNĚ ZASKLENÉ (2/3), (např. kompozitní dřevo, sendvičová výplň s povrchovou úpravou HPL laminát) ZASKLENÍ S PRŮHLEDNOU FOLIÍ- VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (ESG/VSG), tř. odolnosti min. 2B2 BAREVNÉ, BARVU UPŘESNÍ INVESTOR OSAZENÉ DO OCELOVÝCH YHt (150) ZÁRUBNÍ S TĚSNĚNÍM; BARVA BÍLÁ (RAL 9010) OTEVÍRAVÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA BUDOU OPATŘENY VODOROVNÝM MADLEM PŘES CELOU JEJICH ŠÍŘKU VE VÝŠCE 850 mm, UMÍSTĚNÉ NA OPAČNÉ STRANĚ NEŽ JSOU ZÁVĚSY KOVÁNÍ - BEZBARIÉROVÁ KLIKA - tvar kliky pro snadné ovládání osob se špatnou pohyblivostí (rovná s nosem), FAB ZÁMEK S ROZETOU (BROUŠENÁ NEREZ) SYSTÉM CENTRÁLNÍHO KLÍČE OKOPOVÝ PLECH VE VÝŠCE 200mm (BROUŠENÁ NEREZ) POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 15 DP3- C</div>	1	
<div>D02 L</div>	700/1970 tl.stěny 150mm	<div></div> <div>NOVÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ LAMINÁTOVÉ, LEVÉ PLNÉ, (s povrchovou úpravou HPL laminát) BAREVNÉ, BARVU UPŘESNÍ INVESTOR OSAZENÉ DO OCELOVÝCH YHt (150) ZÁRUBNÍ S TĚSNĚNÍM; BARVA BÍLÁ (RAL 9010) KOVÁNÍ - BEZBARIÉROVÁ KLIKA, FAB ZÁMEK S ROZETOU (BROUŠENÁ NEREZ) SYSTÉM CENTRÁLNÍHO KLÍČE OKOPOVÝ PLECH VE VÝŠCE 200mm (BROUŠENÁ NEREZ) DVEŘE PODŘÍZNUTY/ŠTĚRBINA min. 15 mm</div>	1	
<div>D03 L</div>	900/1970 tl.stěny 150mm	<div></div> <div>NOVÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ LAMINÁTOVÉ, LEVÉ PLNÉ, NA BEZBARIÉROVÉ WC (s povrchovou úpravou HPL laminát) BAREVNÉ, BARVU UPŘESNÍ INVESTOR OSAZENÉ DO OCELOVÝCH YHt (150) ZÁRUBNÍ S TĚSNĚNÍM; BARVA BÍLÁ (RAL 9010) KOVÁNÍ - BEZBARIÉROVÁ KLIKA (BROUŠENÁ NEREZ) OTEVÍRAVÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA BUDOU OPATŘENY VODOROVNÝM MADLEM PŘES CELOU JEJICH ŠÍŘKU VE VÝŠCE 850 mm, UMÍSTĚNÉ NA OPAČNÉ STRANĚ NEŽ JSOU ZÁVĚSY DOZICKÝ ZÁMEK; WC ZÁPADKA (ODJÍŠTITELNÁ ZVENČÍ) OKOPOVÝ PLECH VE VÝŠCE 200mm (BROUŠENÁ NEREZ) DVEŘE PODŘÍZNUTY/ŠTĚRBINA min. 25 mm VĚTRACÍ MŘÍŽKA DLE VZT (S=0,014M²);</div>	1	
<div>D04 P</div>	800/1970 tl.stěny 150mm	<div></div> <div>NOVÉ DVEŘE, PRAVÉ, PLNÉ (např. kompozitní dřevo, sendvičová výplň s povrchovou úpravou HPL laminát) BAREVNÉ, BARVU UPŘESNÍ INVESTOR OSAZENÉ DO OCELOVÝCH YHt (150) ZÁRUBNÍ S TĚSNĚNÍM; BARVA BÍLÁ (RAL 9010) OTEVÍRAVÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA BUDOU OPATŘENY VODOROVNÝM MADLEM PŘES CELOU JEJICH ŠÍŘKU VE VÝŠCE 850 mm, UMÍSTĚNÉ NA OPAČNÉ STRANĚ NEŽ JSOU ZÁVĚSY KOVÁNÍ - BEZBARIÉROVÁ KLIKA, FAB ZÁMEK S ROZETOU (BROUŠENÁ NEREZ) tvar kliky pro snadné ovládání osob se špatnou pohyblivostí (rovná s nosem) SYSTÉM CENTRÁLNÍHO KLÍČE OKOPOVÝ PLECH VE VÝŠCE 200mm (BROUŠENÁ NEREZ) POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 15 DP3- C</div>	1	
<div>D05 L</div>	800/1970 tl.stěny 150mm	<div></div> <div>NOVÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ LAMINÁTOVÉ, LEVÉ ČÁSTEČNĚ ZASKLENÉ (2/3), (s povrchovou úpravou HPL laminát) ZASKLENÍ S PRŮHLEDNOU FOLIÍ- VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (ESG/VSG), tř. odolnosti min. 2B2 BAREVNÉ, BARVU UPŘESNÍ INVESTOR OSAZENÉ DO OCELOVÝCH YHt (150) ZÁRUBNÍ S TĚSNĚNÍM; BARVA BÍLÁ (RAL 9010) OTEVÍRAVÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA BUDOU OPATŘENY VODOROVNÝM MADLEM PŘES CELOU JEJICH ŠÍŘKU VE VÝŠCE 850 mm, UMÍSTĚNÉ NA OPAČNÉ STRANĚ NEŽ JSOU ZÁVĚSY KOVÁNÍ - BEZBARIÉROVÁ KLIKA, FAB ZÁMEK S ROZETOU (BROUŠENÁ NEREZ) tvar kliky pro snadné ovládání osob se špatnou pohyblivostí (rovná s nosem) SYSTÉM CENTRÁLNÍHO KLÍČE OKOPOVÝ PLECH VE VÝŠCE 200mm (BROUŠENÁ NEREZ)</div>	1	

POZN.: PŘED OBJEDNÁNÍM JE NUTNO VEŠKERÉ PRVKY A JEJICH ROZMĚR ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ  
Veškeré prvky před objednáním musí odsouhlasit investor a architekt na základě výrobní dokumentace.  
Bezbariérové užívání stavby viz stránka č. 2 ⊕