





č.4	ROZMĚR	POPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ - 2NP		CELKEM
Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC, na p.p.č. 1366/30				
<div>D13 P</div>	800/1970  tl.stěny 150mm	<div></div> <div>NOVÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ LAMINÁTOVÉ, PRAVÉ ZASKLENÉ (2/3), (s povrchovou úpravou HPL laminát) ZASKLENÍ S PRŮHLEDNOU FOLIÍ- VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (ESG/VSG), tř. odolnosti min. 2B2 BAREVNÉ, BARVU UPŘESNÍ INVESTOR OSAZENÉ DO OCELOVÝCH YHt (150) ZÁRUBNÍ S TĚSNĚNÍM; BARVA BÍLÁ (RAL 9010) KOVÁNÍ - BEZBARIÉROVÁ KLIKA, FAB ZÁMEK S ROZETOU (BROUŠENÁ NEREZ) tvar kliky pro snadné ovládání osob se špatnou pohyblivostí (rovná s nosem) SYSTÉM CENTRÁLNÍHO KLÍČE OKOPOVÝ PLECH VE VÝŠCE 200mm (BROUŠENÁ NEREZ)</div>	1	
<div>D14 P</div>	900+500/1970  tl.stěny 150mm	<div></div> <div>NOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, HLAVNÍ PRAVÉ (900MM) VEDLEJŠÍ (500MM), ZASKLENÉ (2/3), (s povrchovou úpravou HPL laminát) ZASKLENÍ S PRŮHLEDNOU FOLIÍ- VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (ESG/VSG), tř. odolnosti min. 2B2 BAREVNÉ, BARVU UPŘESNÍ INVESTOR OSAZENÉ DO OCELOVÝCH YHt (150) ZÁRUBNÍ S TĚSNĚNÍM; BARVA BÍLÁ (RAL 9010) KOVÁNÍ - BEZBARIÉROVÁ KLIKA, FAB ZÁMEK S ROZETOU (BROUŠENÁ NEREZ) tvar kliky pro snadné ovládání osob se špatnou pohyblivostí (rovná s nosem) SYSTÉM CENTRÁLNÍHO KLÍČE OKOPOVÝ PLECH VE VÝŠCE 200mm (BROUŠENÁ NEREZ)</div>	1	
<div>D15 L</div>	900/1970  tl.stěny 150mm	<div></div> <div>NOVÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ LAMINÁTOVÉ, LEVÉ ZASKLENÉ (2/3), (s povrchovou úpravou HPL laminát) ZASKLENÍ S PRŮHLEDNOU FOLIÍ- VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (ESG/VSG), tř. odolnosti min. 2B2 BAREVNÉ, BARVU UPŘESNÍ INVESTOR OSAZENÉ DO OCELOVÝCH YHt (150) ZÁRUBNÍ S TĚSNĚNÍM; BARVA BÍLÁ (RAL 9010) KOVÁNÍ - BEZBARIÉROVÁ KLIKA, FAB ZÁMEK S ROZETOU (BROUŠENÁ NEREZ) tvar kliky pro snadné ovládání osob se špatnou pohyblivostí (rovná s nosem) SYSTÉM CENTRÁLNÍHO KLÍČE OKOPOVÝ PLECH VE VÝŠCE 200mm (BROUŠENÁ NEREZ) DVEŘE PODŘÍZNUTY/ŠTĚRBINA min. 15 mm</div>	1	
<div>D16 P</div>	700/1970  tl.stěny 150mm	<div></div> <div>NOVÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ LAMINÁTOVÉ, PRAVÉ PLNÉ (s povrchovou úpravou HPL laminát) BAREVNÉ, BARVU UPŘESNÍ INVESTOR OSAZENÉ DO OCELOVÝCH YHt (150) ZÁRUBNÍ S TĚSNĚNÍM; BARVA BÍLÁ (RAL 9010) KOVÁNÍ - BEZBARIÉTOVÁ KLIKA (BROUŠENÁ NEREZ) tvar kliky pro snadné ovládání osob se špatnou pohyblivostí (rovná s nosem) DOZICKÝ ZÁMEK; WC ZÁPADKA (ODJÍŠTITELNÁ ZVENČÍ) OKOPOVÝ PLECH VE VÝŠCE 200mm (BROUŠENÁ NEREZ)</div>	1	

POZN.: PŘED OBJEDNÁNÍM JE NUTNO VEŠKERÉ PRVKY A JEJICH ROZMĚR ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ  
Veškeré prvky před objednáním musí odsouhlasit investor a architekt na základě výrobní dokumentace.  
Bezbariérové užívání stavby viz stránka č. 2 ⊕