

# VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ VNĚJŠÍCH

Č.	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ
50		<p>typ: vstupní hliníkové dvoukřídle dveře celoproskledné</p> <p>stavební rozměr: 2100/2500mm</p> <p>zasklení: izolační dvojsklo číré - bezpečnostní sklo - drátosklo, <math>U_{pož20}=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>barva: RAL 6003</p> <p>kování: dle výběru investora a nabídky výrobce dveří - třibodový bezpečnostní zámek</p> <p>zámek: zadlabávací vložkový, vložka bezpečnostní, koule - klika</p>	1
51		<p>typ: vstupní vedlejší hliníkové dveře plné</p> <p>stavební rozměr: 1000/2100mm</p> <p>zasklení: plná PUR výplň - <math>U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}</math> (koeficient prostupu tepla celých dveří)</p> <p>barva: RAL 6003</p> <p>kování: dle výběru investora a nabídky výrobce dveří - třibodový bezpečnostní zámek</p> <p>zámek: zadlabávací vložkový, vložka bezpečnostní, koule - klika</p>	1
52		<p>typ: sestava - okna s pevným zasklením a jednokřídlymi otevíravými a sklopnými okny</p> <p>stavební rozměr: 2800/1750mm</p> <p>otevírání: spodní část - dvě jednokřídla otevíravá a sklopná okna, horní část - pevné zasklení</p> <p>rám: hliníkový profil W72, izolační trojsklo číré <math>U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>součinitel prostupu tepla okna: <math>U_w=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>barva: hliník RAL 6003</p> <p>kování: dle výběru investora a nabídky výrobce oken</p> <p>parapet vnitřní: dřevěný barva RAL 6003</p>	4

Poznámka: Zakreslen pohled z exteriéru

Před samotnou výrobou je nutné provést zaměření rozměrů na místě