


č.1	SCHÉMA	POPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ	CELKEM
"Stavební úpravy a změna užívání části stavby - Relaxační prostory v 1.NP ZŠ Orlí v Liberci, č.p. 140, p.p.č. 1612, k.ú.: Liberec [682039]"			
K01		<p>OPLECHOVÁNÍ ATIKY PROVEDENÍ: titanzinkový plech, mech. kotveno do kapsy asf. pásů tl. 0,6mm délka - 29,6 m rř - 570 nutno zaměřit před výrobou !! barva: přírodní</p>	1

POZN.: Klempířské práce musí splňovat normu ČSN 73 3610.

Konstrukce musí být vyprojektovány a vyrobeny podle směrnic a technologických předpisů výrobce systému (např. Rheinzink).

Veškeré spoje oplechování budou provedeny pomocí falcovaných stojatých drážek a těsněny gumovými profily nebo trvale pružnými materiály (v souladu s garancemi dodavatele souvisejících částí a prvků).

Dodávka klempířských výrobků je včetně všech kotvicích a kompletačních prvků ke stavební části: příponky, podkladní plechy, hřebíky, vruty, hmoždinky, krytky, mřížky, lepicí a těsnící tmel apod.