

Označení na výkrese	Popis zařizovacího předmětu	Rozměr [mm]	Počet kusů v podlaží						
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Střecha	Celkem
WC	Závěsný klozet keramický, hluboké splachování, instalační sada s chromovanými krytkami. Sedátko s poklopem pro závěsné klozety, termoplast, plastové úchyty.	530/360/350	0	3	3	3	3	0	12
U	Keramické umyvadlo 55 cm, s otvorem pro baterii, s přepadem, glazovaná spodní strana, umyvadlový sifon chromovaný včetně umyvadlové výpusti (pilety) pevné, přípojovací koleno 32 mm, odpad 32 mm Podomítkový montážní prvek pro závěsné umyvadlo, 112 cm, stojánková armatura, pro SDK stěny a do předstěnových instalací, včetně montážních prvků	450/550/195	0	3	3	3	3	0	12
SK	Čtvrtkruhová akrylátová sprchová vanička ABS, rozměr 80x80x15 cm. Sprchový kout čtvrtkruhový 80 cm, R 550, neprůhledné sklo, chrom profil, univerzální. Sifon ke sprchové vaničce průměr 90 mm chromovaný, 0,44 l/s	Vanička 800/800/150 Kout 800/800/1850	0	3	3	3	3	0	12
VI	Výlevka keramická závěsná s plastovou sklopnou mřížkou, instalační sada s chromovanými krytkami.	435/510/407	0	1	0	0	0	0	1
P	Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky a myčky v kombinaci s připojením rozvodu vody, s pochromovaným výtokovým ventilem 1/2" se zpětnou klapkou a přívzdušněním, přípojovacím kolenem, montážní deska, montážní kryt a zátka, krycí deska z nerezové oceli 100x180mm. Minimální stavební hloubka 75mm	100/180/75	0	3	3	3	3	0	12
M	Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky a myčky v kombinaci s připojením rozvodu vody, s pochromovaným výtokovým ventilem 1/2" se zpětnou klapkou a přívzdušněním, přípojovacím kolenem, montážní deska, montážní kryt a zátka, krycí deska z nerezové oceli 100x180mm. Minimální stavební hloubka 75mm	100/180/75	0	3	3	3	3	0	12
D	Nerezový dřez s odkapem a otvorem pro baterii 620 × 500 mm, dřez 340 × 400 × 150 mm, materiál nerezová ocel 18/10 (CrNi), způsob montáže je horní, dřez je usazen nad pracovní desku, sítkový ventil 3 1/2" s přepadem, sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku.	620/500/150 (dřez 340/400/150)	0	3	3	3	3	0	12
PV	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, izolačním límcem a zápachovým uzávěrem, výškově nastavitelným nástavcem 10-80mm, nerezovým rámečkem KCLICK-KLACK 121 x 121mm a vtokovou mřížkou z nerezové oceli 115 x 115 mm, včetně stavebního ochranného krytu rámečku. Hydraulická kapacita < 0,5 l/s, hmotnost 1,02 kg, třída zatížení L - 1,5 t.	Ø 75 výška 158	0	1	0	0	0	0	1
HP	Kanalizační přívzdušňovací ventil DN 75/90/110 odpovídající EN12380, třída A1 s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu (lehce čistitelná), masivní pryžovou membránou, vícebřitovým těsněním a integrovanou tepelnou izolací. Určená k montáži na hrdlové spoje DN 90 a také hladké konce potrubí DN 75/110. Hydraulická kapacita 32 l/s, hmotnost 0,362 kg.	Ø 75 158/119/152	0	2	0	1	0	0	3
K	Vodní zápachová uzávěrka DN 32 pro odvod kondenzátu s přídatnou mechanickou zápachovou uzávěrkou (kulička), podomítkové provedení. Instalace možná pouze vertikálně!! Připojení potrubí s kondenzátem Ø 20-32 mm (minimální vnitřní průměr přípojovacího potrubí 18mm!!), transparentní čistící vložka je vyjímatelná z podomítkového tělesa pro údržbu. Délkově upravitelná stavební ochranná zátka a kryt jsou součástí balení. Minimální hloubka pro zabudování 60 mm. Hydraulická kapacita 0.15 l/s, hmotnost 0.28 kg.	Ø 32 / Ø 20-30 100/100/60	0	2	2	0	0	0	4
Vh1	Regulovatelný větrací komínek (hlavice) DN 75, výška nad izolaci 500 mm, hloubka pod izolaci 200 mm, integrovaná PVC manžeta (hydroizolační fólie na bázi PVC), barva bílá, včetně dešťové krytky.	Ø 75 500(200)	0	0	0	0	0	1	1
Vh2	Regulovatelný větrací komínek (hlavice) DN 110, výška nad izolaci 500 mm, hloubka pod izolaci 200 mm, integrovaná PVC manžeta (hydroizolační fólie na bázi PVC), barva bílá, včetně dešťové krytky.	Ø 110 500 (200)	0	0	0	0	0	3	3

Označení na výkrese	Popis výtokové armatury / instalační modul	Rozměr [mm]	Počet kusů v podlaží					
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Celkem
WC	Podomítkový montážní prvek pro závěsné WC se šikmým odtokem, hloubka pouze 8 cm, se splachovací nádržkou pod omítku 6 l, do lehkých příček, včetně montážních prvků. Duální nerezové tlačítko k podomítkovému prvku, splachování 2 l a 4 l.	1180/620/150 247/165/17,5	0	3	3	3	3	12
U	Umyvadlová baterie stojánková bez výpusti, chromovaná, s keramickou kartuší, připojení 2 ks nerezové výpuště s táhlem a odtokovou soupravou, průtok (při 0,3 MPa) 7,64 l/min, připojení 2 ks nerezové.	127/123	0	3	3	3	3	12
D	Dřezová stojánková baterie s vytahovací sprškou, s keramickou kartuší 40 mm, výška výtoku vody 130 mm, připojení 2 ks nerezové opletené hadice osazených maticemi 1/2", 2x rohový ventil 1/2".	---	0	3	3	3	3	12
SK	Nástěnná sprchová baterie, rozteč 150 mm, chrom, s keramickou kartuší. Sprchová sada 80/1 (sprcha + hadice + tyč)	---	0	3	3	3	3	12
P	Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky a myčky v kombinaci s připojením rozvodu vody, s pochromovaným výtakovým ventilem 1/2" se zpětnou klapkou a přivzdušněním, připojovacím kolenem, montážní deska, montážní kryt a zátka, krycí deska z nerezové oceli 100x180mm. Minimální stavební hloubka 75mm	100/180/75	0	3	3	3	3	12
M	Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky a myčky v kombinaci s připojením rozvodu vody, s pochromovaným výtakovým ventilem 1/2" se zpětnou klapkou a přivzdušněním, připojovacím kolenem, montážní deska, montážní kryt a zátka, krycí deska z nerezové oceli 100x180mm. Minimální stavební hloubka 75mm	100/180/75	0	3	3	3	3	12
VI	Podomítkový montážní prvek pro závěsnou výlevku, se samonosným ocelovým rámem s ukotvením na zem a do zadní stěny, se splachovací nádržkou 4,5l, vč. ovládacího tlačítka start/stop. Napouštěcí ventil boční 1/2", zabudované sítko pro zachycení nečistot. Nástěnná páková baterie s prodlouženým ramínkem délky 250 mm, rozteč 150 mm, chromovaná, keramická kartuš 35 mm, průtok 11,4 l/min.	155/525/1480	0	1	0	0	0	1
ZO	Stacionární nepřímotopný zásobník teplé vody s boční přírubou a jedním výměníkem s možností instalací topného tělesa (elektrické topné jednotky). Objem 447 l, hmotnost (bez vody) 137 kg, provozní tlak zásobníku 1,0 MPa, provozní tlak výměníku 1,0 MPa, maximální teplota topné vody 110 °C, maximální teplota teplé vody 90 °C, statická ztráta 121 W, maximální výkon výměníku 58 kW, trvalý výkon teplé vody 1448 l/h, výhřevná plocha 2,0 m2, třída energetické účinnosti C Elektrická topná jednotka - výkon 2,2 kW, elektrické připojení 1 PE-N AC 230V/50Hz, elektrické krytí IP 42, zástavbová délka 440 mm, hmotnost 6,6 kg, doporučená hodnota jističe 16 A	Ø 584/1357	0	2	0	0	0	2
H	Podomítkový hydrantový systém s tvarově stálou hadicí o světlosti 19 mm (D 19), délka hadice 30 m. Provedení na zeď, nerezová dvířka včetně rámečku s prosklenými dvířky (barva RAL 3000 - červená nebo RAL 9003 - bílá) o rozměru 710x710x200 mm, povrchová úprava z práškové strukturální barvy pro vnitřní prostředí, naviják, proudnice s kuželovým proudem průměru ekv. 10 mm, průtok Q < 1,1 l/s, minimální průtok 0,4/35,5 MPa/l min-1, maximální pracovní tlak 1,2 MPa, připojení kulový systém 3/4" (DN 20) z poniklované mosazi, tvarově stálá hadice o světlosti 19 mm.	710/710/200	0	1	1	1	1	4