

| | | | Specifikace | | | | | | | | | | | Energie - celkem | | | | Poznámka |
|--|--|--|-------------|----------------|----------------|--------|-------------------|--------|------------------|------------------|-------------|----------------|------------------|------------------|-------------|----------------|------------------|---|
| číslo zařízení | Popis zařízení | Umístění | Počet | Průtok vzduchu | Tlaková ztráta | Otáčky | Elektrický příkon | Napětí | Elektrický Proud | Elektrické krytí | Topný výkon | Chladicí výkon | Zvlhčovací výkon | Příkon celkem | Topný výkon | Chladicí výkon | Zvlhčovací výkon | |
| | | | ks | m3/h | Pa | 1/min | kW | V | A | - | kW | kW | kg/h | kW | kW | kW | kg/h | |
| Zař. č. 1 - Větrání koupelen bytů (1.NP až 4.NP) - odvod vzduchu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01 | Malý radiální ventilátor 120 do podhledu | 1.12; 2.07; 2.13; 3.07; 3.13; 4.10; 4.17 | 7 | 110 | 38 | - | 0,020 | 230 | - | IPX2 | - | - | - | 0,14 | - | - | - | Ovládání společným tlačítkem s osvětlením (dod. ELE) |
| 1.02 | Malý radiální ventilátor 200 do podhledu | 1.07; 1.11; 2.03; 2.08; 2.12; 3.03; 3.08; 3.12; 4.04; 4.11; 4.16 | 11 | 180 | 60 | - | 0,030 | 230 | - | IPX2 | - | - | - | 0,33 | - | - | - | Ovládání společným tlačítkem s osvětlením (dod. ELE) |
| 1.03 | Malý nástěnný axiální ventilátor 200 | 1.03 | 1 | 175 | 38 | - | 0,016 | 230 | - | IP 45 | - | - | - | 0,02 | - | - | - | Ovládání společným tlačítkem s osvětlením (dod. ELE) |
| 1.04 | Malý nástěnný axiální ventilátor 100 | 1.02 | 1 | 85 | 15 | - | 0,008 | 230 | - | IP 45 | - | - | - | 0,01 | - | - | - | Ovládání společným tlačítkem s osvětlením (dod. ELE) |
| CELKEM | | | | | | | | | | | | | | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zař. č. 2 - Větrání kuchyní (1.NP až 4.NP) - odvod vzduchu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.01 | Odsavač par (digestoř) | 1.08; 1.13; 1.18; 2.05; 2.09; 2.14; 3.05; 3.09; 3.14; 4.07; 4.12; 4.18 | 12 | 181 | 40 | - | 0,113 | 230 | - | - | - | - | - | 1,36 | - | - | - | Ovládání samostatným tlačítkem na zařízení (dod. výrobce) |
| CELKEM | | | | | | | | | | | | | | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CELKEM pro všechna zařízení | | | | | | | | | | | | | | 1,85 | - | - | 0,00 | |