











## LEGENDA VÝKRESŮ PŘ

- |   |        |  |
|---|--------|--|
|  | REI 45 | požární odolnost stropu                    |
|  | §-II   | zařiz. autonomní detekce a signalizace     |
|  | HDN19  | instalační šachta                          |
|  | Pg     | vnitřní odběrní místo požární vody         |
|  | S6     | PHP práškový                               |
|  | EI 30  | PHP sněhový                                |
|  | DP3    | odoln. požárního uzávěru (C - samozavírač) |
|  | C      | nouzové osvětlení                          |
|  | P      | chráněná úniková cesta                     |
|  | A      | typu "A", přirozeně větraná                |

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.PP

Č.M.	MÍSTNOST	POVĚRCHOVNOST	PODLAHA	STŘEŠNÍ	STĚNA	POZNÁMKA
0.01	CHODBA+SCHODIŠTĚ	13,52	B1	BETON, MAZANINA	OMITKA	OMITKA
0.02	SKLEPNÍ PROSTOR	20,85	B1	BETON, MAZANINA	BEZ OMITKY	BEZ OMITKY
0.03	SKLEPNÍ PROSTOR	9,65	B1	BETON, MAZANINA	BEZ OMITKY	BEZ OMITKY
0.04	SKLEPNÍ PROSTOR	3,93	B1	BETON, MAZANINA	BEZ OMITKY	BEZ OMITKY
0.05	SKLEPNÍ PROSTOR	13,14	B1	BETON, MAZANINA	BEZ OMITKY	BEZ OMITKY
0.06	ZDVIŽNÍ DO DVORA	1,83	B1	BETON, MAZANINA	OMITKA	OMITKA
0.07	KOMORA	0,99	B1	BETON, MAZANINA	OMITKA	OMITKA
0.08	SPOLUČNÁ KOČÁRKOVNÁ A KOJÁRNA	28,45	B1	KERAM. DLUŽBA	OMITKA	OMITKA

**Púdorys 1.P.P., M = 1 : 100**  
**PBR vypracoval : Ing. Jan Trafina**