

STAVBA: **SOCIÁLNÍ BYDLENÍ MĚSTA LIBERCE  
PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA  
BYTOVÝ DŮM D**

MÍSTO: DVORSKÁ 169/2, LIBEREC V – KRISTIÁNOV  
P.P.Č.3593/1 A 3594/1 K.Ú.LIBEREC

INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  
NÁM. DR.E.BENEŠE 1, 460 59 LIBEREC 1  
V.Z. TIBOREM BATTHYÁNYM, PRIMÁTOR MĚSTA

PROJEKTOVÁ ČÁST:  
D.1.4.A – ZDRAVOTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV

**PK HOŠEK**

hosek@pk-hosek.cz +420 732 437 160

Jan Hošek  
Mikulášovice 795  
407 79  
IČO: 03454339

HLAVNÍ PROJEKTANT:  
JAN HOŠEK

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:  
JAN HOŠEK

VYPRACOVAL:  
JAN HOŠEK

FORMÁT:  
1xA4

DATUM:  
09/2017

PARÉ ČÍSLO:

STUPEŇ PD:  
DÚR-SP

ZAKÁZKA ČÍSLO:  
2017124

ČÁST:  
**D.1.4**

MĚŘÍTKO:  
**1:50**

VÝKRES:  
**LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ**

ČÍSLO VÝKRESU:  
**A.11**

|   |  |   |
|---|--|---|
| D | DŘEZ   |   |
|   | TYP<br>BATERIE<br><br>PŘIPOJENÍ VODY<br>ODPAD<br>VÝŠKA PŘIPOJENÍ VODY<br>VÝŠKA PŘIPOJENÍ KANALIZACE<br>VÝŠKA ZAŘIZOVACÍHO PŘEDMĚTU | NEREZOVÝ DŘEZ S ODKAPÁVAČEM, ROZ. CCA 500x600MM<br>S OTVOREM PRO BATERII<br>STOJÁNOVÁ, PÁKOVÁ, CHROM, KERAMICKÁ VLOŽKA<br>POLOHRANATÁ, POHYBLIVÉ RAMENO<br>2 x ROHOVÝ UZÁVĚR SE SÍTKEM 1/2"x 3/8"<br>DŘEZOVÝ SIFON PVC<br>600 MM<br>500 MM – NA OSU<br>800 MM |

|    |  |  |
|----|--|--|
| WC | KLOZET   |  |
|    | TYP<br><br>VÝŠKA PŘIPOJENÍ VODY<br>VÝŠKA PŘIPOJENÍ KANALIZACE<br>VÝŠKA ZAŘIZOVACÍHO PŘEDMĚTU | STOJACÍ KERAMICKÝ KLOZET KOMBI<br>PLASTOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM<br>SPLAHOVÁNÍ S MOŽNOSTÍ ÚSPORY VODY<br>DODÁVKA VČ. INSTALAČNÍ SADY<br>355 MM<br>220 MM – NA OSU<br>400 MM |

|     |   |  |
|-----|---|--|
| Vyl | VÝLEVKA   |  |
|     | TYP<br>BATERIE<br><br>VÝŠKA PŘIPOJENÍ VODY<br>VÝŠKA PŘIPOJENÍ KANALIZACE<br>VÝŠKA ZAŘIZOVACÍHO PŘEDMĚTU | STOJACÍ KERAMICKÁ VÝLEVKA S PLASTOVOU MŘÍŽKOU<br>INSTALAČNÍ SADA<br>CHROM – NÁSTĚNNÁ<br>SPLACHOVAČ<br>SPLACHOVACÍ TRUBKA<br>345 MM + 2200 MM PRO SPLACHOVAČ<br>170 MM – NA OSU<br>450 MM |

|   |  |   |
|---|--|---|
| U | UMYVADLO   |   |
|   | TYP<br><br>BATERIE<br><br>PŘIPOJENÍ VODY<br>ODPAD<br>VÝŠKA PŘIPOJENÍ VODY<br>VÝŠKA PŘIPOJENÍ KANALIZACE<br>VÝŠKA ZAŘIZOVACÍHO PŘEDMĚTU | KERAMICKÉ HRANATÉ UMYVADLO S ZAOBLENÝMI HRANAMI,<br>O ROZMĚRU CCA 550x450 MM, PRORAŽENÝ OTVOR<br>PRO BATERII, DODÁNO VČETNĚ KRYTÍ SIFONU<br>SADA ŠROUBŮ PRO MONTÁŽ UMYVADLA<br>STOJÁNOVÁ, PÁKOVÁ, CHROM, KERAMICKÁ VLOŽKA<br>POLOHRANATÁ, NEPOHYBLIVÉ RAMENO<br>2 x ROHOVÝ VENTIL SE SÍTKEM 1/2"x3/8"<br>UMYVADLOVÝ SIFON PLASTOVÝ (NIKOLI HUSÍ KRK)<br>580 MM<br>530 MM – NA OSU<br>850 MM |

|   |  |   |
|---|--|---|
| S | SPRCHOVÝ KOUT  |   |
|   | TYP<br><br>BATERIE<br>SPRCHOVÉ RAMENO<br>SPRCHOVÉ HLAVICE<br>ODPAD<br>VÝŠKA PŘIPOJENÍ VODY | AKRYLÁTOVÁ VANNIČKA 800x800<br>ZÁSTĚNA DVOUKŘÍDLA, PLASTOVÁ – KOMPLETNÍ DODÁVKA<br>SPRCHOVÁ BATERIE PODOMÍTKOVÁ PÁKOVÁ CHROMOVÁ<br>SPRCHOVÉ RAMENO – CHROM<br>SPRCHOVÁ HLAVICE – CHROM<br>SPRCHOVÝ SIFON VČ. MŘÍŽKY – NEREZOVÝ<br>1150 MM |

|   |                 |  |
|---|-----------------|--|
| P | VÝTOKOVÝ VENTIL |  |
|   | TYP             | VYTOKOVÝ VENTIL S UZÁVĚREM<br>DIMENZE NAPOJOVANÉHO SPOTŘEBIČE 3/4" |

|    |  |  |
|----|--|--|
| CI | CIRKULAČNÍ ČERPADLO  |  |
|    | TYP<br>DOPRAVNÍ VÝŠKA<br>PŘÍKON<br>TEPLOTA KAPALINY<br>TLAK<br>TYP PŘIPOJENÍ | CIRKULAČNÍ ČERPADLO NA 24HOD PROVOZ<br>MIN 10,5 M<br>230 VAC<br>-10 °C – 110 °C<br>PN 6, PN 10<br>VNĚJŠÍ ZÁVIT |

|    |                |   |
|----|----------------|---|
| Rš | REVIZNÍ ŠACHTA |   |
|    | TYP            | PLASTOVÁ REVIZNÍ ŠACHTA DN 400<br>S UZAMYKATELNÝM POKLOPEM<br>HLOUBKY 1 M<br>MOŽSNOST 2X PŘÍTOK DN 125 A 1 ODTOK DN 160 |