

Č.V.	SCHEMA	POPIS	RŠ (MM)	DĚLKA (M)	POČET (KS)	CELKEM DL. (M)
K1		PARAPETY OKEN OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6 MM S POVRCH. ÚPRAVOU POPLASTOVÁNÍM ODSTÍN ŠEDÝ VČETNĚ KOTEVNÍCH PŘÍPONEK SKLON 3° U OKEN:	475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475	1,80 1,50 1,20 17,95 29,65 11,95 4,76 2,32 23,80 41,96 22,42 5,80 4,42 5,12	10 1 2 3 2 1 1 1 2 1 1 4 1 1	22,8 0,7 1,1 25,6 28,2 5,7 2,3 1,1 22,6 19,9 10,6 11,2 2,1 2,4 187,6
K2		OKAPNICE NA HRANĚ ATIKY OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6 MM S POVRCH. ÚPRAVOU POPLASTOVÁNÍM ODSTÍN ŠEDÝ VČETNĚ KOTEVNÍCH PŘÍPONEK SKLON 2° SOUČÁST DODÁVKY FOLIOVÉ HYDROIZOLACE	610	2,0	152	304
K3		KOUTOVÁ A ROHOVÁ LIŠTA POMOČNÁ OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6 MM S POVRCH. ÚPRAVOU POPLASTOVÁNÍM ODSTÍN ŠEDÝ VČETNĚ KOTEVNÍCH PŘÍPONEK SKLON DLE STŘECHY HI VYTÁHNOUT MIN. 300 MM NA STĚNU	240	2,0	24	48
K4		DILATAČNÍ PROFIL PRŮBĚŽNÝ E DILATAČNÍ PROFIL S PRYŽOVOU DILATAČNÍ PÁSKOU, OBOUSTRANÝM ROHOVÝM PROFILEM A SKLENĚNOU SÍŤOVINOU		2,0	10	20
K5		DILATAČNÍ PROFIL PRŮBĚŽNÝ V DILATAČNÍ PROFIL S PRYŽOVOU DILATAČNÍ PÁSKOU, OBOUSTRANÝM ROHOVÝM PROFILEM A SKLENĚNOU SÍŤOVINOU		2,0	20	40
K06		DEŠŤOVÝ SVOD OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6 MM S POVRCH. ÚPRAVOU POLYESTEROVÝM LAKEM ODSTÍN ŠEDÝ VČETNĚ KOTEVNÍ DO FASÁDY	350 350	3,0 5,0	3 5	9 25 34,0
K7		SBĚRNÝ KOTLIK NA DEŠŤOVÉM SVODU HRANATÝ, S KRUHOVÝM VÝVODEM 300/300 OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6 MM S POVRCH. ÚPRAVOU POLYESTEROVÝM LAKEM ODSTÍN ŠEDÝ VČETNĚ KOTVENÍ			3	