

Technická specifikace speciálního požárního přívěsu pro JSDH Liberec – Karlínky.

Požadavky na konstrukci:

- délka vozíku ložné plochy dle technických možností vzhledem k velkému počtu vybavení ideálně 3000 mm
- dvě nápravy - umístění kol pod ložnou plochou, nájezdová brzda a bržděný, kolečko u oje zesílené, "nožičky" pod ložnou plochou vpředu i vzadu
- levá, pravá a zadní bočnice výklopné směrem nahoru a zamykatelné
- přední bočnice (u oje) pevná a neotvíratelná
- vnitřní osvětlení vozíku - na bočnicích (levá, pravá, zadní) - když bude bočnice otevřená, tak aby osvětlila prostor pod ní - vyřešit přes vypínač:
- 5a) kombinace obou - obsluha vybere, jak bude napájeno.
- dva klíny pro zajištění vozíku - umístění někde zvenčí
- barva celého vozíku RAL3000 viz specifikace HZS, která je přílohou
- 4x malé modré LED blikáče (umístit na zadní stranu vozíku - napojení do osvětlení vozíku ze zásuvky auta - s možností vypnutí/zapnutí přes vypínač, který může být umístěn ve vozíku

Uložení výbavy – vytvoření prostoru:

- nafukovací stan Gumotex HF 42E
- gumové podlahy 17ks 150x100x2cm
- kompresor s hadicemi ke stanu - vejde se do bedýnky
- mobilní naftové topidlo BV77E + komínek 120x40x60cm
- hadice teplovzdušná pružná
- 2x10L kanystr na pitnou vodu s kohoutkem
- 1x20L kanystr s PHM
- 2x nerezový termo hrnec na ohřev vody
- 4x stůl, 8x lavice - Délka stolu a lavice: 100x35x80cm
- křovinořez 190x50x50cm
- 3x bubnová prodlužovačka
- vnitřní LED osvětlení stanu 2x
- přepravka plastová s víkem 60x40x30cm
- kufřík s nářadím
- kufřík s psacími potřebami
- 8ks nafukovací lehátko
- 8ks spací pytel
- držáky na plastové pytle na odpadky
- auto chladnička
- rychlovarná konvice

Technická specifikace:

- sendvičová skříň, oba boky a zadní čelo výklopné + vnitřní vybavení
- konstrukce pro vnitřní vybavení

Podvozek:

- rám svařený a žárově pozinkovaný
- montovaná V-oj 2500mm, 3,5t
- nájezdová brzda AL-KO
- 2 x náprava AL-KO B1200, a=1500, nápravy montovat do střední polohy
- kola 195/50 R 13C nebo 185 R14C – bude upřesněno v případě objednání - pod ložnou plochou, blatníky AL kšilty, zástěrky černé
- příprava na tlumiče, tlumiče montovat
- podlaha překližka tl. 15 mm
- 8 + 8ks upínací oko ve V misce po stranách
- 2x plastový zakládací klín
- vzadu a vepředu opěrné heverové nohy + klika

Nástavba:

- nástavba ze sendvičových panelů tl. 50mm
- střecha sendvič montovaná na KLIK-systém
- přední čelo pevné
- oba boky a zadní čelo výklopné – klapka, uzamykatelná
- mezi klapky lze nasunout trojúhelníky z plachtoviny a mít zastřešený prostor
- nerezová futra lakovaná na bílo
- polep skříně červenou folií s bílým pruhem + na obou bocích (levý i pravý) logo civilní ochrany (viz příloha) ve velikosti 50x50cm a nápis HASIČI KARLINKY
- na zadním čele reflexní polep