



ROZVADĚČ: PLASTOVÝ NÁSTĚNNÝ ROZVADĚČ

54 modulů

ROZMĚRY ROZVADĚČE: 399 x 500 x 99mm (š x v x hl)

KRYTÍ: min. IP40/20

SOUSTAVA: 3 + N + PE, 50Hz, 400/230V AC, TN-S

PŘÍVODY: HOREM

VÝVODY: HOREM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 2

OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ

ZÁKLADNÍ: KRYTÍM A IZOLACÍ

PŘI PORUŠĚ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

A DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM, PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ DLE ZVÝKLOSTI VÝROBCE ROZVADĚČŮ.

PŘÍSTROJE ROZMÍSTIT TAK, ABY V ROZVADĚČI ZŮSTALA ZACHOVÁNA PROSTOROVÁ REZERVA

15 MODULŮ PRO DALŠÍ PŘÍSTROJE.

NÁPLŇ ROZVADĚČE: OD FIREM OEZ, SCHRACK, HAGER; PŘÍPADNĚ OD JINÉHO VÝROBCE

PŘI ZACHOVÁNÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

ČÍSLOVÁNÍ SVOREK UPRAVÍ VÝROBCE ROZVADĚČŮ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ.

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA

VYPRACOVAL Bc. Štěpán Čejka	KONTROLOVAL Martin Galbavý	<div><div><div>AWEA</div><div>AROUND THE WORLD EXCLUSIVE ADVANTAGE</div></div></div>			
KRAJ:	Liberecký kraj	OBEC:	Liberec	FORMÁT	3x A4
INVESTOR:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr.E.Beneše 1, Liberec			DATUM	02/2023
Základní škola, Liberec, Dobíášova 851/5, p.o. Rekonstrukce sociálního zázemí 1.NP Zařízení silnoproudé elektrotechniky				STUPEŇ	DPS
				MĚŘÍTKO	1:50
				ZAK.ČÍSLO:	
Rozvaděč R-WC1NP				Č.VÝKRESU	E-05