

KUPNÍ SMLOUVA

„MŠ Stromovka, Liberec – modernizace hospodářské budovy – dodávka a montáž vybavení“

ev. číslo kupujícího: *NP 102301543*

níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“) dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

I. Účastníci smlouvy

1.1. Kupující:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec I – Staré Město

zastoupený: Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., primátor města

IČO: 00262978

DIČ: CZ00262978

Bankovní spojení:

Osoba zodpovědná za realizaci a převzetí dodávek:

oddělení technické správy budov, odbor majetkové správy a sportu

Zástupce ve věcech technických: oddělení technické správy budov, odbor majetkové správy a sportu

(dále jen „kupující“)

1.2. Prodávající:

TeS, spol. s r.o. Chotěboř

PSČ, sídlo: Zednická 558, 583 01 Chotěboř

zastoupený: Josefem Sobotkou, jednatelem společnosti
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Josefem Sobotkou, jednatelem společnosti

IČO: 60934395

DIČ: CZ60934395

Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Chotěboř

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C vložka 6075

(dále jen „prodávající“)

(kupující a prodávající, dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

II. Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu.

Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jediné že o to požádá jedna ze smluvních stran.

- 2.2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „**MŠ Stromovka, Liberec – modernizace hospodářské budovy – dodávka a montáž vybavení**“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve které byla nabídka prodávajícího vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.
- 2.3. Proávající prohlašuje:
- 2.3.1. že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy,
- 2.3.2. že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy,
- 2.3.3. že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této smlouvy provedl za dohodnutou cenu a v dohodnutém termínu.

III. Předmět smlouvy

- 3.1. Proávající se zavazuje, že dodá kupujícímu technologické vybavení kuchyně (dále jen „dodávky“ nebo „vybavení“) dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy do nově modernizované kuchyně a zázemí v objektu hospodářské budovy **Mateřské školy Stromovka, Stromovka 285/1, Liberec 10** a umožní mu nabýt k těmto dodávkám vlastnické právo, a kupující se zavazuje, že dodávky převezme a zaplatí prodávajícímu za ně kupní cenu.
- 3.2. **Předmětem této smlouvy je i zajištění následujících činností ze strany prodávajícího:**
- na vyzvání účast na kontrolních dnech stavby za účelem vysvětlení, upřesnění a kontroly správného umístění vývodů instalací (prodávající se zavazuje spolupracovat se stavební firmou, která bude provádět modernizaci kuchyně – stavební část);
 - sdělení připomínek k projektu a k realizované stavbě;
 - předložení dokumentů k zamýšlené technologii k odsouhlasení kupujícím před jejím objednáním;
 - zaměření prostor a zadání vybavení vyráběného na míru do výroby;
 - dodávky vybavení;
 - rozmístění a montáž vybavení do místa plnění dle požadavků uvedených v projektové dokumentaci z roku 2021 od společnosti DIGITRONIC CZ, s r.o., se kterou se prodávající seznámil v zadávacím řízení;
 - úklid dodaného vybavení a technologie;
 - úklid prostor, zkušební provoz, zaškolení obsluhy.
- 3.3. Vedle toho se prodávající zavazuje zajistit:
- ověření správnosti umístění vývodů technicko - zdravotnických instalací (ZTI) pro dodávku vybavení do kuchyně;
 - instalaci a připojení, odzkoušení a ověření správné funkce vybavení (el. zařízení, plyn. zařízení apod.);
 - předání veškerých dokumentů, jichž je potřeba k nakládání s výrobky (vybavením) a k jejich řádnému užívání, především **návodů k obsluze v českém jazyce** a záručních listů;

- minimálně osmihodinové zaškolení obsluhy vybavení (prodávající je povinen pracovníky kuchyně seznámit s dodávaným zařízením a příslušenstvím a vysvětlit, jakým způsobem zařízení obsluhovat a provádět běžnou údržbu);
- likvidace obalů a odpadu;
- zajištění případných nezbytných revizí, atestů a technické dokumentace;
- předání prohlášení o shodě (CE) dodávek, případně atestů nebo jiných dokumentů prokazujících, že veškeré dodávky splňují zákonné požadavky, zejména požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- bezplatnou servisní prohlídku veškerého vybavení po uplynutí 6 měsíců od předání a převzetí dodávek;
- předání všech výše uvedených dokumentů prodávajícím ve třech vyhotoveních – jedno tištěné pro mateřskou školu a jedno tištěné a jedno elektronické pro kupujícího;
- předání dokumentace skutečného provedení v tištěné i elektronické verzi v otevřeném formátu;
- záruční servis po dobu záruční lhůty.

IV. Doba a místo plnění

- 4.1. Plnění bude zahájeno neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy. **Dodávka a montáž bude uskutečněna neprodleně po dokončení rekonstrukce kuchyně MŠ Stromovka, Liberec** v rámci plnění veřejné zakázky s názvem „MŠ Stromovka, Liberec – modernizace hospodářské budovy a stavební úprava kuchyně“ (za dokončení rekonstrukce se považuje protokolární předání a převzetí stavby od jejího zhotovitele), a bude uskutečněno na základě písemné výzvy k plnění kupujícího zaslané prodávajícímu (dále jen „písemná výzva“). Za písemnou výzvu se považuje i výzva zaslaná e-mailem na adresu prodávajícího: tes@teschotěbor.cz. Písemná výzva bude prodávajícímu odeslána 2 týdny před protokolárním předáním a převzetím stavby (předpokládaný termín dokončení rekonstrukce je stanoven na prosinec 2023).
- 4.2. Proávající je povinen zahájit dodávku a montáž do čtrnácti (14) dnů od doručení písemné výzvy kupujícího prodávajícímu a dokončit **nejpozději do čtrnácti (14) dnů od zahájení montážních prací**. Předání a převzetí místa plnění k zahájení dodávky a montáže a následně zpět po dokončení montáže provede zástupce kupujícího a zástupce prodávajícího, nebo osoba k tomu oprávněná v místě plnění, a to na základě oboustranně podepsaných předávacích protokolů. Prodloužení lhůty může prodávající požadovat pouze v případech, kdy nebude možné plnit předmět smlouvy z důvodů na straně kupujícího.
- 4.3. Proávající je povinen alespoň 3 pracovní dny před dokončením plnění smlouvy vyzvat kupujícího k převzetí dodávek a dokončeného předmětu plnění.
- 4.4. Místem plnění je **Mateřská škola Stromovka, Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Stromovka 285/1, 460 10 Liberec 10, hospodářský pavilon na pozemku p. č. 116/5 v k. ú. Františkov u Liberce, Liberec.**

V. Předání a převzetí dodávek

- 5.1. Prodávající se zavazuje dodávky dodat v dohodnutém čase, na dohodnuté místo a v dohodnutém množství, I. jakosti a provedení dle technických parametrů uvedených v příloze č. 1 této smlouvy.
- 5.2. Prodávající se zavazuje předat dodávky kupujícímu v prvotřídní kvalitě, tj. bez jakýchkoli vad a nedodělků bránících řádnému užívání, ve stavu odpovídajícímu této smlouvě, zadávací dokumentaci veřejné zakázky a nabídce prodávajícího podané v rámci zadávacího řízení. Vybavení musí být nové, nepoužité.
- 5.3. Prodávající prohlašuje, že veškeré dodávky splňují zákonné požadavky, zejména požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.4. O předání dodávek se sepíše předávací protokol ve dvou vyhotoveních pro kupujícího, který musí obsahovat zejména:
 - označení osoby prodávajícího včetně uvedení sídla a IČ,
 - označení osoby kupujícího včetně uvedení sídla a IČ,
 - označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
 - rozsah a předmět plnění,
 - čas a místo předání,
 - jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy,
 - oznámení kupujícího dle odst. 5.7, pokud kupující provede prohlídku dodávek přímo při jejich předání.
- 5.5. Prodávající se zavazuje umožnit kupujícímu prohlídku dodávek.
- 5.6. Kupující se zavazuje provést prohlídku předaných dodávek nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne jejich předání a v této lhůtě oznámit prodávajícímu výhrady k předanému vybavení. Pokud kupující oznámí prodávajícímu, že nemá výhrady, nebo žádné výhrady neoznámí, má se za to, že kupující dodávky akceptuje bez výhrad a že dodávky převzal. Pokud kupující zjistí, že vybavení trpí vadami, přesto dle jeho názoru lze vybavení užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání vybavení obvyklý, oznámí prodávajícímu, že dodávky akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že kupující dodávky převzal. Nelze-li dle názoru kupujícího vybavení pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání vybavení obvyklý, oznámí prodávajícímu, že vybavení odmítá. V takovém případě se má za to, že kupující dodávky nepřevzal. Nepřevzaté dodávky vrátí kupující zpět prodávajícímu, umožňuje-li to povaha věci a nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 5.7. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí dodávky musí obsahovat popis vad a právo, které kupující v důsledku vady vybavení uplatňuje.
- 5.8. Prodávající se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle odst. 9. 3. této smlouvy.
- 5.9. Pro opětovné předání dodávek se výše uvedený postup uplatní obdobně.

VI. Přejedhod nebezpečí škody na dodávky a nabytí vlastnického práva

- 6.1. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím dodávek.
- 6.2. Převzetím dodávek nabyvá kupující k dodávkám vlastnické právo.

VII. Práva a povinnosti smluvních stran

- 7.1. Dodávka vybavení bude navazovat na dokončenou stavební část modernizace kuchyně „MŠ Stromovka, Liberec, modernizace a stavební úprava kuchyně“ (za dokončení modernizace kuchyně se považuje protokolární předání a převzetí všech prostor dotčených stavebními úpravami).
- 7.2. Prodávající se zavazuje provést plnění v souladu s podklady k veřejné zakázce a je povinen zajistit, že vybavení bude odpovídat obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají.
- 7.3. Prodávající je povinen po celou dobu plnění této smlouvy disponovat potřebnou kvalifikací. Prodávající je na žádost kupujícího povinen existenci skutečností prokazujících potřebnou kvalifikaci kupujícímu prokázat ve lhůtě stanovené kupujícím a způsobem dle požadavku kupujícího.
- 7.4. Prodávající se zavazuje neprodleně informovat kupujícího o všech skutečnostech, které by mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o eventuálních vadách dodaného vybavení.
- 7.5. Prodávající se zavazuje během stavební rekonstrukce kuchyně k součinnosti s jejím zhotovitelem stavební části: INSTAV stavební práce, s.r.o., IČ: 27263568, zastoupeném jednatelem [REDAKCE]
- 7.6. Předmět smlouvy je prodávající oprávněn realizovat sám nebo prostřednictvím třetích osob (poddodavatelů).
- 7.7. Seznam poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu smlouvy, jejich věcný a finanční podíl, případně věci či práva, která tito poddodavatelé poskytl prodávajícímu k plnění předmětu smlouvy či k prokázání jeho kvalifikace v zadávacím řízení, předložil prodávající před podpisem této smlouvy kupujícímu.
- 7.8. Změna významného poddodavatele a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění této smlouvy možná pouze po písemném souhlasu kupujícího. Změna významného poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění smlouvy možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní.
- 7.9. Smluvní strany si výslovně sjednaly, že prodávající nese plnou odpovědnost za splnění všech závazků a povinností vyplývajících z této smlouvy i ze strany svých poddodavatelů. To neplatí v případě, že jiná osoba (poddodavatel) převzala společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění této smlouvy. Taková osoba je společně s prodávajícím odpovědná za splnění závazků z této smlouvy i za činnost ostatních poddodavatelů.
- 7.10. Prodávající se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

- 7.11. Prodávající se zavazuje oznámit kupujícímu neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo pořízení zboží dotýkají.
- 7.12. Smluvní strany se dohodly, že po uplynutí šesti měsíců od předání a převzetí dodávek (viz čl. V této smlouvy) **uskuteční prodávající zdarma servisní prohlídku** dodávek za účasti oprávněné osoby kupujícího, o jejímž výsledku bude vyhotoven protokol s uvedením případně zjištěných vad. Případné vady budou následně odstraněny způsobem a ve lhůtách uvedených v čl. IX této smlouvy.
- 7.13. Prodávající nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.
- 7.14. Prodávající se zavazuje zajistit po celou dobu plnění této smlouvy:
- a) důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí účastník i u svých poddodavatelů,
 - b) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům;
 - c) eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj.

VIII. Kupní cena a platební podmínky

- 8.1. Kupní cena je smluvními stranami sjednána ve výši:
- Celková cena bez DPH: 3 388 778,00 Kč**
- DPH 21%: 711 643,38 Kč**
- Celková cena vč. DPH: 4 100 421,38 Kč**
- 8.2. Cena dle odst. 8. 1., uvedená bez DPH, byla stanovena na základě jednotkových cen požadovaných dodávek ve sjednaném množství a kvalitě, které je uvedeno v oceněném položkovém rozpočtu – soupisu dodávek, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Jednotkové ceny dodávek jsou stanoveny jako konečné a nepřekročitelné a zahrnují veškeré náklady, nezbytné k řádnému splnění závazků prodávajícího, včetně inflace.
- 8.3. Jednotkové ceny zahrnují veškeré náklady na zhotovení a dodávku včetně obvyklých obalů, dopravy do místa plnění a pojištění při přepravě, instalace (montáže, rozmístění, popř. aplikace), uvedení do provozu s předvedením funkčnosti (u el. zařízení), úklidu a likvidace obalů a odpadů, instruktáže obsluhy osobou k tomu oprávněnou, včetně případných nezbytných revizí, atestů, technické dokumentace. Ceny zahrnují veškeré další náklady prodávajícího nutné pro realizaci předmětu plnění, včetně pojištění, daní, cel a poplatků, úroků z půjček a všech rizik a vlivů (především kursových a inflačních), včetně nákladů na poskytování bezplatného záručního servisu ve sjednaném rozsahu po sjednanou dobu.
- 8.4. DPH bude účtována ve výši odpovídající sazbě platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.
- 8.5. Celková cena dodávky může být změněna za podmínky, že by ve výjimečném případě došlo ke změně množství dodaného vybavení. V takovém případě bude celková cena

dodávky odpovídat skutečnému množství dodaného vybavení a jednotkovým cenám uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy.

- 8.6. Kupní cena bude kupujícím uhrazena v české měně na základě příslušného daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím.
- 8.7. Prodávající je oprávněn fakturovat cenu po předání dodávek za předpokladu, že podle čl. V této smlouvy jsou dodávky akceptovány bez výhrad a prodávající řádně splnil další závazky vyplývající z této smlouvy.
- 8.8. Faktury (daňové doklady) **jsou splatné ve lhůtě 30 dnů** od jejich doručení kupujícím.
- 8.9. Zálohy kupující neposkytuje.
- 8.10. Faktury (daňové doklady) musí obsahovat zejména:
 - označení osoby prodávajícího včetně uvedení sídla a IČ (DIČ),
 - označení osoby kupujícího včetně uvedení sídla, IČ a DIČ,
 - evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,
 - den uskutečnění plnění,
 - cenu bez DPH, sazbu a výši DPH, cenu celkem,
 - označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
 - lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána,
- 8.11. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktury (daňové doklady) obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 8.12. Jestliže jednotlivá faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je kupující oprávněn ji vrátit prodávající s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury (daňového dokladu).
- 8.13. Dohodnutou kupní cenu uhradí kupující na základě jednotlivé faktury (daňového dokladu), která obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v čl. I této smlouvy.
- 8.14. Pro účel dodržení termínu splatnosti je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu kupujícího.

IX. Odpovědnost prodávajícího za vady

- 9.1. Prodávající poskytuje smluvní záruku za jakost na dodávky po dobu **60 měsíců** od předání bezvadného vybavení. Záruční doba běží ode dne předání a převzetí vybavení v souladu s čl. V této smlouvy.
- 9.2. Kupující má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou měla dodávka při předání a převzetí, nebo kterou kupující zjistil kdykoli během záruční doby.
- 9.3. Prodávající se zavazuje vady nebránící užívání vybavení odstranit neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne doručení písemného oznámení kupujícího o vadách vybavení.

- 9.4. Vady, které způsobí nefunkčnost vybavení, je povinen prodávající odstranit nejpozději do 24 hodin od doručení písemného oznámení kupujícího o těchto vadách vybavení, nebude-li oběma smluvními stranami dohodnut jiný termín s ohledem na rozsah a charakter vady.
- 9.5. Pokud nelze v důsledku vady užívat vybavení k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání vybavení obvyklý, může kupující požadovat dodání nového vybavení. Týká-li se vada pouze součástí věci, může kupující požadovat jen výměnu této součásti.
- 9.6. Písemné oznámení vady musí obsahovat její popis a právo, které kupující v důsledku vady vybavení uplatňuje. Za písemné oznámení se považuje i zpráva zaslaná e-mailem na adresu prodávajícího: [REDACTED]
- 9.7. Záruční servis technologického vybavení kuchyně bude vykonáván prostřednictvím odborně vyškolených servisních techniků ze servisního střediska prodávajícího, za tímto účelem prodávající předložil seznam servisních středisek.

X. Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení

- 10.1. V případě, že prodávající nenainstaluje a tímto nepředá dodávky v dohodnutém termínu na dohodnuté místo, zavazuje se kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny nedodaného vybavení včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 10.2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad dodávek nebo jejich částí ve lhůtě stanovené touto smlouvou se prodávající zavazuje kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny vč. DPH vadného vybavení za každý jeden započatý den prodlení, nejméně však 300,00 Kč za každý započatý den prodlení a každý vadný výrobek (část dodávky).
- 10.3. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. Proávající je povinen na výzvu kupujícího uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy prodávajícímu.
- 10.4. V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury může prodávající požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. Kupující není v prodlení s plněním své povinnosti zaplatit kupní cenu, pokud je prodávající v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti vyplývajících z této smlouvy.
- 10.5. Kupující má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti prodávajícím vztahující se k této smlouvě. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má kupující právo na náhradu škody, která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje. Proávající rovněž odpovídá kupujícímu za škodu, která mu vznikne v důsledku jednání prodávajícího, kterým je porušen zákon o zadávání veřejných zakázek.
- 10.6. Kupující je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za prodávajícím, proti pohledávce prodávajícího za kupujícím, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a občanským zákoníkem. Pokud prodávající poruší některou ze svých povinností a v důsledku toho vznikne kupujícímu nárok na smluvní pokutu, prohlašuje prodávající, že v takovém případě nebude považovat pohledávku kupujícího za nejistou nebo neurčitou a souhlasí s tím, aby si ji kupující započel proti nároku prodávajícího na uhrazení faktury, popř. proti jiné pohledávce prodávajícího za kupujícím.

XI. Odstoupení od smlouvy

- 11.1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto smlouvou.
- 11.2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud prodávající poruší jakoukoli svoji povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud prodávající vstoupí do likvidace nebo je proti němu zahájeno insolvenční řízení.
- 11.3. Kupující má právo na odstoupení od smlouvy v případě prodlení prodávajícího se sjednanými termíny dokončení a předání předmětu plnění o více než 10 dní.
- 11.4. Kupující může závazky vyplývající z této smlouvy vypovědět nebo od smlouvy odstoupit též v případech uvedených v § 223 zákona o zadávání veřejných zakázek.

XII. Doručování písemností

- 12.1. Zástupci smluvních stran, kteří jsou uvedeni v čl. I této smlouvy, jednají za smluvní strany ve všech věcech souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a předávací protokol. Určený zástupce kupujícího je též oprávněn oznamovat za kupujícího vady dodávek a činit další oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy.
- 12.2. Změna zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.
- 12.3. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi smluvními stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či elektronickou poštou e-mailem. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran dle čl. I nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy písemně oznámily.
- 12.4. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či elektronickou poštou e-mailem okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití stejného komunikačního kanálu.

XIII. Závěrečná ustanovení

- 13.1. Proávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu kupujícího převádět jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby.
- 13.2. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
- 13.3. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními občanského zákoníku. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy.
- 13.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží kupující a 1 prodávající.

- 13.5. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách kupujícího (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
- 13.6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno 15. Radou města Liberec usnesením č.: 731 / 2023 dne 15. 8. 2023.
- 13.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 13.8. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje apod.) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 13.9. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 13.10. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
- 13.11. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 13.12. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je:

Příloha č. 1: Oceněný položkový rozpočet – soupis dodávek

V Liberci dne: 14 -09- 2023

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

.....
Ing. Jaroslav Zámečník
primátor statutárního města

.....
Josef Sobotka
jednatel společnosti

Titulní list nabídky
podané v rámci zjednodušeného podlimitního řízení:

**„MŠ Stromovka, Liberec – modernizace hospodářské budovy –
dodávka a montáž vybavení“**

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec I
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem města

Účastník:	TeS, spol. s r. o. Chotěboř
IČ:	60934395
DIČ:	CZ60934395
Sídlo účastníka:	Zednická 558, 583 01 Chotěboř
Statutární orgán účastníka:	Josef Sobotka, jednatel společnosti Ing. Jaroslav Lacina, jednatel společnosti
Kontaktní osoba:	
Tel. č. kontaktní osoby:	
E-mail kontaktní osoby:	
Účastník splňuje definici malého nebo středního podniku:	Ano/Ne

Účastník prohlašuje, že podává nabídku na základě zadávacích podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení a případné technické nejasnosti. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletní realizaci veřejné zakázky.

V Chotěboři dne 17. 7. 2023

.....
Josef Sobotka
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3161
Stavba: Modernizace MŠ Stromovka v Liberci revize 2023

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 17.07.2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
TeS, spol. s r. o. Chotěboř

IČ: 60934395
DIČ: CZ60934395

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 388 778,00

DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	3 388 778,00
	15,00%	0,00

Výše daně
711 643,38
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 100 421,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3161

Stavba: Modernizace MŠ Stromovka v Liberci revize 2023

Místo:

Datum: 17.07.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: TeS, spol. s r. o. Chotěboř

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 388 778,00	4 100 421,38
SO-02	Modernizace MŠ Stromovka v Liberci SO-02	3 388 778,00	4 100 421,38
SO 02	Stavební část	0,00	0,00
D.2.4.A	Vytápění	0,00	0,00
D.2.4.C	Vzduchotechnika	0,00	0,00
D.2.4.E	Zdravotně technické instalace	0,00	0,00
D.2.4.G	Elektroinstalace	0,00	0,00
D.2.4.H	Slaboproud	0,00	0,00
Objekt0	Rozpočet	3 388 778,00	4 100 421,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace MŠ Stromovka v Liberci revize 2023
Objekt: SO-02 - Modernizace MŠ Stromovka v Liberci SO-02
Soupis: **Objekt0 - Rozpočet**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: TeS, spol. s r. o. Chotěboř

Datum: 17.07.2023

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 388 778,00
A - Příjem zboží	18 550,00
B - Suchý sklad potravin	39 006,00
C - Sklad zeleniny	3 195,00
D - Chlazené potraviny	119 153,00
E - Hrubá příprava zeleniny	134 195,00
F - Čistá příprava zeleniny	137 943,00
G - Příprava masa	125 474,00
H - Příprava těsta	306 172,00
J - Studená kuchyně	139 127,00
K - Varna	1 215 488,00
L - Porcování jídel	13 238,00
M - Příprava na výdej	36 503,00
N - Výdej jídel	41 719,00
O - Mytí stolního nádobí	65 431,00
P - Mytí provozního nádobí	670 333,00
Q - Výdej termoportů	62 101,00
R - Mytí a skladování termoportů	76 815,00
S - Příprava čaje	146 684,00
T - Sklad obalů	0,00
U - Skladování odpadků	28 252,00
V - Úklidová komora	9 399,00
D1 - Požadovaná kvalita materiálu nerezového nábytku ve specifikaci zařízení	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace MŠ Stromovka v Liberci revize 2023
 Objekt: SO-02 - Modernizace MŠ Stromovka v Liberci SO-02
 Soupis: Objekt0 - Rozpočet

Místo:
 Zadavatel:
 Uchazeč: TeS, spol. s r. o. Chotěboř

Datum: 17.07.2023
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 388 778,00

D	A		Přijem zboží				18 550,00	
---	---	--	---------------------	--	--	--	-----------	--

1	K	A1	Plošinový vozík, vyztužená rovná plošina, pojízdné provedení - 4x kolečka, každé o průměru 100 mm z nichž dvě jsou opatřena aretační brzdou, nosnost min. 100kg, nerezové provedení		1,000	7 133,00	7 133,00	
---	---	----	---	--	-------	----------	----------	--

PP			Plošinový vozík, vyztužená rovná plošina, pojízdné provedení - 4x kolečka, každé o průměru 100 mm z nichž dvě jsou opatřena aretační brzdou, nosnost min. 100kg, nerezové provedení					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

2	K	A2	Přijímová váha, váživost 150 kg, rozměr vážní plochy 460x570mm, provedení litina / nerez, LCD displej, funkce- vážení, počítání kusů, navažování, certifikace pro obchodní vážení - ES ověření, LCD displej		1,000	11 417,00	11 417,00	
---	---	----	---	--	-------	-----------	-----------	--

PP			Přijímová váha, váživost 150 kg, rozměr vážní plochy 460x570mm, provedení litina / nerez, LCD displej, funkce- vážení, počítání kusů, navažování, certifikace pro obchodní vážení - ES ověření, LCD displej					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

D	B		Suchý sklad potravin				39 006,00	
---	---	--	-----------------------------	--	--	--	-----------	--

3	K	B1	Skladový regál, 4x plná police, regál montovaný, dodávka vč. spojovacího materiálu, komaxitové provedení - bílá barva police i stojen		1,000	5 327,00	5 327,00	
---	---	----	---	--	-------	----------	----------	--

PP			Skladový regál, 4x plná police, regál montovaný, dodávka vč. spojovacího materiálu, komaxitové provedení - bílá barva police i stojen					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

4	K	B2	Skladový regál, 4x plná police, regál montovaný, dodávka vč. spojovacího materiálu, komaxitové provedení - bílá barva police i stojen		1,000	5 416,00	5 416,00	
---	---	----	---	--	-------	----------	----------	--

PP			Skladový regál, 4x plná police, regál montovaný, dodávka vč. spojovacího materiálu, komaxitové provedení - bílá barva police i stojen					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

5	K	B3	Skladový regál, 4x plná police, regál montovaný, dodávka vč. spojovacího materiálu, komaxitové provedení - bílá barva police i stojen		2,000	5 611,00	11 622,00	
---	---	----	---	--	-------	----------	-----------	--

PP			Skladový regál, 4x plná police, regál montovaný, dodávka vč. spojovacího materiálu, komaxitové provedení - bílá barva police i stojen					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

6	K	B4	Skladový regál, 4x plná police, regál montovaný, dodávka vč. spojovacího materiálu, komaxitové provedení - bílá barva police i stojen		1,000	5 733,00	5 733,00	
---	---	----	---	--	-------	----------	----------	--

PP			Skladový regál, 4x plná police, regál montovaný, dodávka vč. spojovacího materiálu, komaxitové provedení - bílá barva police i stojen					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

7	K	B5	Skladový regál, 4x plná police, regál montovaný, dodávka vč. spojovacího materiálu, komaxitové provedení - bílá barva police i stojen		1,000	5 039,00	5 039,00	
---	---	----	---	--	-------	----------	----------	--

PP			Skladový regál, 4x plná police, regál montovaný, dodávka vč. spojovacího materiálu, komaxitové provedení - bílá barva police i stojen					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

8	K	B6	Skladový regál, 4x plná police, regál montovaný, dodávka vč. spojovacího materiálu, komaxitové provedení - bílá barva police i stojen		1,000	5 869,00	5 869,00	
---	---	----	---	--	-------	----------	----------	--

PP			Skladový regál, 4x plná police, regál montovaný, dodávka vč. spojovacího materiálu, komaxitové provedení - bílá barva police i stojen					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

D	C		Sklad zeleniny				3 195,00	
---	---	--	-----------------------	--	--	--	----------	--

9	K	C1	Dřevěný rošt pod brambory		1,000	3 195,00	3 195,00	
---	---	----	---------------------------	--	-------	----------	----------	--

PP			Dřevěný rošt pod brambory					
----	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--

D	D		Chlazené potraviny				119 153,00	
---	---	--	---------------------------	--	--	--	------------	--

10	K	D1	Profesionální chladnička, hrubý objem 570 lt, bílé provedení, 1x plně dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odšťavňování, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -2°C až +8°C, vnitřní prostor chladničky uzpůsoben pro vložení		2,000	24 964,00	49 928,00	
----	---	----	--	--	-------	-----------	-----------	--

PP			Profesionální chladnička, hrubý objem 570 lt, bílé provedení, 1x plně dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odšťavňování, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -2°C až +8°C, vnitřní prostor chladničky uzpůsoben pro vložení přepravky 600x400mm nebo oastroňdob GN 2/1					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

11	K	D2	Pultová mraznička, bílá, 1x plně viko, objem cca 557 lt, funkce SUPER mrazení, teplotní rozsah -14°C až -24°C, bílá, osvětlení, integrovaný zámek vika		1,000	22 024,00	22 024,00	
----	---	----	--	--	-------	-----------	-----------	--

PP			Pultová mraznička, bílá, 1x plně viko, objem cca 557 lt, funkce SUPER mrazení, teplotní rozsah -14°C až -24°C, bílá, osvětlení, integrovaný zámek vika					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	D4	Profesionální chladnička, hrubý objem 340 lt, bílé provedení, 1x plně dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -2°C až +8°C		1,000	19 351,00	19 351,00	
		PP	Profesionální chladnička, hrubý objem 340 lt, bílé provedení, 1x plně dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -2°C až +8°C					
13	K	D5	Profesionální mraznička, hrubý objem 570 lt, bílé provedení, 1x plně dveře, statické chlazení, digitální termostat, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -10°C až -24°C, vnitřní prostor chladničky uzpůsoben pro vložení přepravky 600x400mm		1,000	27 850,00	27 850,00	
		PP	Profesionální mraznička, hrubý objem 570 lt, bílé provedení, 1x plně dveře, statické chlazení, digitální termostat, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -10°C až -24°C, vnitřní prostor chladničky uzpůsoben pro vložení přepravky 600x400mm					
	D	E	Hrubá příprava zeleniny				134 195,00	
14	K	E1	Podlahová vpusť, s protizápachovou uzávěrou k zalití do podlahy, vč. pochůzného podlahového vyjímání roštu, vývod do kanalizace - dle požadavku dodavatele stavby		1,000	7 629,00	7 629,00	
		PP	Podlahová vpusť, s protizápachovou uzávěrou k zalití do podlahy, vč. pochůzného podlahového vyjímání roštu, vývod do kanalizace - dle požadavku dodavatele stavby					
15	K	E2	Lapač škrobu a šlupky		1,000	3 408,00	3 408,00	
		PP	Lapač škrobu a šlupky					
16	K	E3	Škrabka brambor a kořenové zeleniny, objem jedné náplně 12 kg, teoretická kapacita cca 200 kg brambor / 1 hod., nerezové opláštění		1,000	38 822,00	38 822,00	
		PP	Škrabka brambor a kořenové zeleniny, objem jedné náplně 12 kg, teoretická kapacita cca 200 kg brambor / 1 hod., nerezové opláštění					
17	K	E4	Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 800x500x375mm, dez umístěný vlevo, 1x roštová police, prolomená pracovní deska, kapotáž dřezu z čela a obou boků, zadní lem, levý lem		1,000	29 603,00	29 603,00	
		PP	Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 800x500x375mm, dez umístěný vlevo, 1x roštová police, prolomená pracovní deska, kapotáž dřezu z čela a obou boků, zadní lem, levý lem					
18	K	E5	Nástěnná baterie - dodávka stavby		0,000		0,00	
		PP	Nástěnná baterie - dodávka stavby					
19	K	E6	Skladový regál, 4x plná police, každá police opatřena podélnými výztuhami, regál svařovaný, tuhý, pevná konstrukce, celonerezové provedení, konstrukce regálu z jaklu min. 40x40mm		1,000	15 547,00	15 547,00	
		PP	Skladový regál, 4x plná police, každá police opatřena podélnými výztuhami, regál svařovaný, tuhý, pevná konstrukce, celonerezové provedení, konstrukce regálu z jaklu min. 40x40mm					
20	K	E7	Celonerezové nástěnné umyvadlo s kolením ovládáním, sifonem a vodovodní baterií, odnímatelný zadní lem		1,000	4 853,00	4 853,00	
		PP	Celonerezové nástěnné umyvadlo s kolením ovládáním, sifonem a vodovodní baterií, odnímatelný zadní lem					
21	K	E8	Buben samonavijecí s hadicí, samonavijecí hadice a vodící válečky, délka 15 metrů, materiál nerez a NBR, teplo do 90°C, max tlak 10 bar, pistole vodící rozprašovací, napojeno na vodovodní baterii kvůli regulaci teploty vstupní vody		1,000	21 508,00	21 508,00	
		PP	Buben samonavijecí s hadicí, samonavijecí hadice a vodící válečky, délka 15 metrů, materiál nerez a NBR, teplo do 90°C, max tlak 10 bar, pistole vodící rozprašovací, napojeno na vodovodní baterii kvůli regulaci teploty vstupní vody					
22	K	E9	Skladový regál, 4x plná police, každá police opatřena podélnými výztuhami, regál svařovaný, tuhý, pevná konstrukce, celonerezové provedení, konstrukce regálu z jaklu min. 40x40mm		1,000	12 825,00	12 825,00	
		PP	Skladový regál, 4x plná police, každá police opatřena podélnými výztuhami, regál svařovaný, tuhý, pevná konstrukce, celonerezové provedení, konstrukce regálu z jaklu min. 40x40mm					
	D	F	Čistá příprava zeleniny				137 943,00	
23	K	F1	Pracovní stůl, 1x plná police, vlevo pod pracovní deskou 1x výsuvná zásuvka, vnitřní velikost zásuvky GN 1/1, levý lem, zadní lem		1,000	14 907,00	14 907,00	
		PP	Pracovní stůl, 1x plná police, vlevo pod pracovní deskou 1x výsuvná zásuvka, vnitřní velikost zásuvky GN 1/1, levý lem, zadní lem					
24	K	F2	Chlazený stůl třísekový, první sekce vybavena křídlovými dvířky, druhá sekce vybavena křídlovými dvířky, třetí sekce vybavena 2x výsuvnou zásuvkou, objem 428 litrů, nerezové provedení, vnitřní prostor chlazených stolů uzpůsoben pro použití gastronádob GN		1,000	49 971,00	49 971,00	
		PP	Chlazený stůl třísekový, první sekce vybavena křídlovými dvířky, druhá sekce vybavena křídlovými dvířky, třetí sekce vybavena 2x výsuvnou zásuvkou, objem 428 litrů, nerezové provedení, vnitřní prostor chlazených stolů uzpůsoben pro použití gastronádob GN 1/1, chladič R-600a, bez CFC, ventilované cirkulační chlazení, pracovní teplota -2°C až +8°C při okolní teplotě 43°C, digitální displej pro elektronické řízení teploty a odmrážování, šupeň ochrany IPX5, tlakové vřtkování polyuretanová izolace o síle 50 mm a hustotě 40kg/m3, výškové nastavitelné nožičky, chladič agregát vpravo, chladič stůl v provedení bez pracovní desky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	F3	Kombinovaný robot, robot tvořen pohonnou jednotkou a dvěma hlavami - 1x polykarbonátová krouhací hlava + 1x kufr s odnímatelnou nerezovou nádobou, krouhací hlava obsahuje 2x násyplné otvory - 1x kruhový o průměru 58mm, 1x otvor ve tvaru "D" - plocha 104 cm		1,000	40 491,00	40 491,00	
	PP		Kombinovaný robot, robot tvořen pohonnou jednotkou a dvěma hlavami - 1x polykarbonátová krouhací hlava + 1x kufr s odnímatelnou nerezovou nádobou, krouhací hlava obsahuje 2x násyplné otvory - 1x kruhový o průměru 58mm, 1x otvor ve tvaru "D" - plocha 104 cm2, odnímatelná nerezová nádoba kufru s průhledným víkem s otvorem pro přidávání ingrediencí, objem kufru 3,7 l, nůž s rovným ostřím, výkon cca 40 kg/h					
26	K	F4	Stojánková baterie nad dřeň, pákové ovládání		1,000	1 448,00	1 448,00	
	PP		Stojánková baterie nad dřeň, pákové ovládání					
27	K	F5	Nástěnná skříňka, opláštěné oba boky + záda, uvnitř skříňky 1x plná police, celonerezové provedení, pod skříňkou podvěšena 6x výsuvná kořenka na ingredience		1,000	16 483,00	16 483,00	
	PP		Nástěnná skříňka, opláštěné oba boky + záda, uvnitř skříňky 1x plná police, celonerezové provedení, pod skříňkou podvěšena 6x výsuvná kořenka na ingredience					
28	K	F6	Sada disků ke kombinovanému robotu na poz. F3 - sada obsahuje : 1x plátkovač 1mm, 1x plátkovač 3mm, 1x strouhač 1,5mm, 1x nudličkovač 4x4 mm		1,000	6 528,00	6 528,00	
	PP		Sada disků ke kombinovanému robotu na poz. F3 - sada obsahuje : 1x plátkovač 1mm, 1x plátkovač 3mm, 1x strouhač 1,5mm, 1x nudličkovač 4x4 mm					
29	K	F7	Pracovní deska, 1x vevařený lisovaný dřeň o rozměru 330x330x200mm, zadní lem, pravý lem		1,000	8 115,00	8 115,00	
	PP		Pracovní deska, 1x vevařený lisovaný dřeň o rozměru 330x330x200mm, zadní lem, pravý lem					
	D	G	Příprava masa				125 474,00	
30	K	G1	Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný o rozměru 600x500x375mm, prolomená pracovní deska, kapotáž dřeň z čela a obou boků, levý lem, zadní lem, 1x otvor pro stojánkovou vodovodní baterii		1,000	17 134,00	17 134,00	
	PP		Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný o rozměru 600x500x375mm, prolomená pracovní deska, kapotáž dřeň z čela a obou boků, levý lem, zadní lem, 1x otvor pro stojánkovou vodovodní baterii					
31	K	G2	Chlazený stůl třísekový, první sekce vybavena křídlovými dvířky, druhá sekce vybavena 2x výsuvnou zásuvkou, objem 274 litrů, nerezové provedení, vnitřní prostor chlazených stůlů uzpůsoben pro použití gastronádob GN 1/1, chladič R-600a, bez CFC, ventilů		1,000	42 412,00	42 412,00	
	PP		Chlazený stůl třísekový, první sekce vybavena křídlovými dvířky, druhá sekce vybavena 2x výsuvnou zásuvkou, objem 274 litrů, nerezové provedení, vnitřní prostor chlazených stůlů uzpůsoben pro použití gastronádob GN 1/1, chladič R-600a, bez CFC, ventilované cirkulační chlazení, pracovní teplota -2°C až +8°C při okolní teplotě 43°C, digitální displej pro elektronické řízení teploty a odmrazování, stupeň ochrany IPX5, tlakové vtláčené polyuretanové izolace o síle 50 mm a hustotě 40kg/m3, výškové nastavitelné nožičky, chladič agregát vpravo, chladič stůl v provedení bez pracovní desky					
32	K	G3	Stojánková baterie nad dřeň, pákové ovládání		2,000	1 448,00	2 896,00	
	PP		Stojánková baterie nad dřeň, pákové ovládání					
33	K	G4	Masodeska na porcování masa, dřevěná, stolní		1,000	2 387,00	2 387,00	
	PP		Masodeska na porcování masa, dřevěná, stolní					
34	K	G5	Příslušenství k univerzálnímu robotu na poz. H2, příslušenství obsahuje : 1x přidávací mlyněk na maso, plně kompatibilní a doporučené příslušenství výrobcem robota, nerezové provedení těla přístroje, průměr složení 98mm dvojsložení, součástí mlyněku na maso		1,000	30 814,00	30 814,00	
	PP		Příslušenství k univerzálnímu robotu na poz. H2, příslušenství obsahuje : 1x přidávací mlyněk na maso, plně kompatibilní a doporučené příslušenství výrobcem robota, nerezové provedení těla přístroje, průměr složení 98mm dvojsložení, součástí mlyněku na maso : 1x háček 1x tlačný kolek, 1x velká násyplná mísa, 1x průlisná deska 4,5mm, 1x stírací nůž, 1x průlisná deska 12mm, 1x křížový nůž					
35	K	G6	Příslušenství k univerzálnímu robotu na poz. H2, příslušenství obsahuje : 1x kotlík o objemu 30 lt, 1x míchač do kotlíku o objemu 30 lt, 1x hnětací hák do kotlíku o objemu 30 lt, 1x šlehací metla do kotlíku o objemu 30 lt, 1x redukční nosič ke kotlíku		1,000	22 419,00	22 419,00	
	PP		Příslušenství k univerzálnímu robotu na poz. H2, příslušenství obsahuje : 1x kotlík o objemu 30 lt, 1x míchač do kotlíku o objemu 30 lt, 1x hnětací hák do kotlíku o objemu 30 lt, 1x šlehací metla do kotlíku o objemu 30 lt, 1x redukční nosič ke kotlíku					
36	K	G7	Pracovní deska, 1x vevařený lisovaný dřeň o rozměru 330x330x200mm, zadní lem, pravý lem		1,000	7 412,00	7 412,00	
	PP		Pracovní deska, 1x vevařený lisovaný dřeň o rozměru 330x330x200mm, zadní lem, pravý lem					
	D	H	Příprava těsta				306 172,00	
37	K	H1	Pracovní, 2x výsuvná zásuvka, zásuvky umístěné na pravé straně stolu, buková pracovní deska, 1x plná police, levý přesah pracovní desky + levý úkos desky, zadní přesah pracovní desky + výřez v pravém zadním rohu, zadní nerezový lem, nerezové provedení vyj		1,000	20 580,00	20 580,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Pracovní, 2x výsuvná zásuvka, zásuvky umístěné na pravé straně stolu, buková pracovní deska, 1x piná police, levý přesah pracovní desky + levý úkos desky, zadní přesah pracovní desky + výřez v pravém zadním rohu, zadní nerezový lem, nerezové provedení výjma pracovní desky					
38	K H2		Univerzální kuchyňský robot, objem kotlíku: 60 lt, vč. nástavců na míchání, hnětání a šlehání, automatický zdvih nádoby - posun kotlíku nahoru a dolu je z důvodu bezpečnosti, rychlosti a námahy zajišťován elektrickou převodovkou - obsluha nemusí točit k		1,000	225 247,00	225 247,00	
	PP		Univerzální kuchyňský robot, objem kotlíku 60 lt, vč. nástavců na míchání, hnětání a šlehání, automatický zdvih nádoby - posun kotlíku nahoru a dolu je z důvodu bezpečnosti, rychlosti a námahy zajišťován elektrickou převodovkou - obsluha nemusí točit kolem !!!					
39	K H3		Příslušenství k univerzálnímu robotu na poz H2, příslušenství obsahuje : 1x kotlík o objemu 30 lt, 1x míchač do kotlíku o objemu 30 lt, 1x hnětací hák do kotlíku o objemu 30 lt, 1x šlehací metla do kotlíku o objemu 30 lt, 1x redukční nosič ke kotlíku		1,000	22 419,00	22 419,00	
	PP		Příslušenství k univerzálnímu robotu na poz H2, příslušenství obsahuje 1x kotlík o objemu 30 lt, 1x míchač do kotlíku o objemu 30 lt, 1x hnětací hák do kotlíku o objemu 30 lt, 1x šlehací metla do kotlíku o objemu 30 lt, 1x redukční nosič ke kotlíku					
40	K H4		Pracovní stůl, 1x piná police, buková pracovní deska, bez temů, pojízdné provedení - 4x kolečko (z toho 2x brzděné), nerezové provedení výjma pracovní desky		1,000	21 577,00	21 577,00	
	PP		Pracovní stůl, 1x piná police, buková pracovní deska, bez temů, pojízdné provedení - 4x kolečko (z toho 2x brzděné), nerezové provedení výjma pracovní desky					
41	K H5		Nerezová kombinovaná výlevka, rozměr výlevky 400x400x200mm, rozměr umyvadla 440x280x140mm		1,000	14 612,00	14 612,00	
	PP		Nerezová kombinovaná výlevka, rozměr výlevky 400x400x200mm, rozměr umyvadla 440x280x140mm					
42	K H6		Stojánková vodovodní baterie, hygienické pákové loketní ovládání "CLINIC"		1,000	1 737,00	1 737,00	
	PP		Stojánková vodovodní baterie, hygienické pákové loketní ovládání "CLINIC"					
	D J		Studená kuchyně				139 127,00	
43	K J1		Chlazený stůl třísekový, první sekce vybavena křídlovými dvířky, druhá sekce vybavena 2x výsuvnou zásuvkou, objem 274 litrů, nerezové provedení, vnitřní prostor chlazených stůlů uzpůsoben pro použití gastronádob GN 1/1, chladič R-600a, bez CFC, ventilů		1,000	42 412,00	42 412,00	
	PP		Chlazený stůl třísekový, první sekce vybavena křídlovými dvířky, druhá sekce vybavena 2x výsuvnou zásuvkou, objem 274 litrů, nerezové provedení, vnitřní prostor chlazených stůlů uzpůsoben pro použití gastronádob GN 1/1, chladič R-600a, bez CFC, ventilované cirkulační chlazení, pracovní teplota -2°C až +8°C při okolní teplotě 43°C, digitální displej pro elektronické řízení teploty a odmrzávání, stupeň ochrany IPX5, tlakové vlnitované polyuretanová izolace o síle 50 mm a hustotě 40kg/m3, výškové nastavitelné nožičky, chladič agregát vpravo, chladič stůl v provedení bez pracovní desky					
44	K J2		Stojánková baterie nad dřez, pákové ovládání		1,000	1 448,00	1 448,00	
	PP		Stojánková baterie nad dřez, pákové ovládání					
45	K J3		Nářezový stroj, průměr nože 250mm, vodorovné uložení řezného stolu - NE ŠIKMĚ, hybridní pohon, hladký nůž s nepřilnavým povrchem, max. průměr řezu 180mm		1,000	45 794,00	45 794,00	
	PP		Nářezový stroj, průměr nože 250mm, vodorovné uložení řezného stolu - NE ŠIKMĚ, hybridní pohon, hladký nůž s nepřilnavým povrchem, max. průměr řezu 180mm					
	P		Poznámka k položce: Nářezový stroj, průměr nože 250mm, manuální pro profesionální použití na porcování a krájení různých produktů (uzeniny, maso, sýr, chléb, zeleninu a ovoce), hybridní pohon, hladký nůž s nepřilnavým povrchem, max. průměr řezu 180mm, vodorovné uložení řezného stolu - NE ŠIKMĚ, síla řezu 0 - 20mm, provedení - eloxovaný hliník AL / PE, součástí zařízení ne broušení nože					
46	K J4		Skladový regál, 4x piná police, každá police opatřena podélnými výztuhami, regál svařovaný, tuhá, pevná konstrukce, celonerezové provedení, konstrukce regálu z jaklu min. 40x40mm		1,000	12 372,00	12 372,00	
	PP		Skladový regál, 4x piná police, každá police opatřena podélnými výztuhami, regál svařovaný, tuhá, pevná konstrukce, celonerezové provedení, konstrukce regálu z jaklu min. 40x40mm					
47	K J5		Univerzální robot, objem nádoby 8 lt, časovač, možnost připojných strojků, 3 volitelné rychlosti, planetové uložení nástavců, bezpečnostní mikropínače, total stop, odtímatelná nerezová nádoba		1,000	27 094,00	27 094,00	
	PP		Univerzální robot, objem nádoby 8 lt, časovač, možnost připojných strojků, 3 volitelné rychlosti, planetové uložení nástavců, bezpečnostní mikropínače, total stop, odtímatelná nerezová nádoba					
48	K J6		Pracovní deska, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 330x330x200mm, zadní lem, pravý lem		1,000	7 412,00	7 412,00	
	PP		Pracovní deska, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 330x330x200mm, zadní lem, pravý lem					
49	K J7		Hygienická přepážka, určena k nasunutí na pravý lem pracovní desky na poz. J6, horní sešíkmení		1,000	2 595,00	2 595,00	
	PP		Hygienická přepážka, určena k nasunutí na pravý lem pracovní desky na poz. J6, horní sešíkmení					
	D K		Varna					

1 215 488,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	K1	Pracovní stůl, 1x plná police, zadní lem, levý lem, nerezové provedení		1,000	9 095,00	9 095,00	
	PP		Pracovní stůl, 1x plná police, zadní lem, levý lem, nerezové provedení					
51	K	K2	Elektrická multifunkční pánev, objem pánve min. 2x 49 lt - dle normy DIN 18857, izolovaná vana pro nižší spotřebu energie, systém vytápění tenkého dna pomocí celoplošných nerezových topných těles, odvod nadbytečné páry otvorem ve středu víka		1,000	643 720,00	643 720,00	
	PP		Elektrická multifunkční pánev, objem pánve min. 2x 49 lt - dle normy DIN 18857, izolovaná vana pro nižší spotřebu energie, systém vytápění tenkého dna pomocí celoplošných nerezových topných těles, odvod nadbytečné páry otvorem ve středu víka Poznámka k položce: Vaření, intenzivní a šetrné, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy, grilování, restování, opékání, konfitování, úprava sous – vide (vaření ve vakuu při konstantní nízké teplotě). Rozsah teplot: 30 °C až 250 °C. Automatický a manuální režim úpravy pokrmů, dotyková barevná 12" obrazovka s vysokým rozlišením a intuitivním ovládáním, kompletní ovládání v českém jazyce, možnost nastavení jazyka ovládání, možnost uložení vlastních programů, paměť pro 800 programů o 12 krocích, zobrazování průběhu úprav na displeji, přesné senzorické měření teplot, indikace nastavených a skutečných hodnot, zobrazení poruchových hlášení na displeji, technické a servisní informace, tlačítko Zapnutí / Vypnutí, krytí displeje IPX5, informace o spotřebované energii na konci varného programu. Konstrukce stroje kompletně v provedení AISI 304, minimální síla materiálu 3 mm, materiál vany AISI 316, dno s oboustranným svěrem, izolovaná vana pro nižší spotřebu energie, dvojitě robustní izolované víko, odvod nadbytečné páry otvorem ve středu víka. Systém vytápění pomocí celoplošných nerezových topných těles. Automatický systém napouštění vany s přesným dávkováním, elektrické vytápění pánve s proměnlivou rychlostí (2 rychlosti, rychlost na vyprázdnění pokrmů, rychlost na čištění a udržbu), bez trhavých pohybů i při maximálním naplnění. Osa sklápění umožňuje vyklápění vany pro kompletní vyprázdnění pánve, mechanismus vyklápění vyroben kompletně z nerezové oceli, vícebodová sonda pro měření teploty jádra suroviny, odložený start, integrovaný odpad ve dnu vany pánve s elektrickým uzávěrem, automatický zdvih košů – včetně možnosti vaření v koších i se zavřeným víkem, samostatný motor pro zdvih košů, automatická senzorová signalizace závěšení remene pro automatický zdvih košů, samostatný motor pro zdvih košů, dosažení teploty 180 °C z pokojové teploty za max. 4 minuty, integrovaná zásuvka 230 V /16 A, USB konektor, integrovaná sprcha s automatickým navlečením, HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů), paměť pro 300 posledních procesů. Možnost vaření bez dozoru. Servisní přístup z přední části stroje, jednoduše výsuvný panel elektrické vyzbroje v pravé noze, umožňující sestavení více pánví do bloku bez mazer, centrální připojení vody, odpadu a elektřiny na stěnu i do podlahy, provedení pro umístění na soklu, možno i CNS, stavitelné robustní nohy s rektifikací, Certifikační značka CE, TUV-SUD					
52	K	K3	Příslušenství k multifunkční pánvi - rameno pro zvedání a spouštění košů		2,000	7 146,00	14 292,00	
	PP		Příslušenství k multifunkční pánvi - rameno pro zvedání a spouštění košů					
53	K	K4	Příslušenství k multifunkční pánvi - varný koš		1,000	7 460,00	7 460,00	
	PP		Příslušenství k multifunkční pánvi - varný koš					
54	K	K5	Příslušenství k multifunkční pánvi - fritovací koš		1,000	7 460,00	7 460,00	
	PP		Příslušenství k multifunkční pánvi - fritovací koš					
55	K	K6	Příslušenství k multifunkční pánvi - velká špachtle bez držadla		1,000	3 735,00	3 735,00	
	PP		Příslušenství k multifunkční pánvi - velká špachtle bez držadla					
56	K	K7	Příslušenství k multifunkční pánvi - rošt na dno pánve		1,000	3 553,00	3 553,00	
	PP		Příslušenství k multifunkční pánvi - rošt na dno pánve					
57	K	K8	Příslušenství k multifunkční pánvi - síto		1,000	3 055,00	3 055,00	
	PP		Příslušenství k multifunkční pánvi - síto					
58	K	K9	Příslušenství k multifunkční pánvi - čistící houba SCOTCHBRICK na pánve		1,000	433,00	433,00	
	PP		Příslušenství k multifunkční pánvi - čistící houba SCOTCHBRICK na pánve					
59	K	K10	Příslušenství k multifunkční pánvi - elektrické bateriový vozík na vypouštění omáček, polévek, vč. náhradního zdroje,		1,000	70 441,00	70 441,00	
	PP		Příslušenství k multifunkční pánvi - elektrické bateriový vozík na vypouštění omáček, polévek, vč. náhradního zdroje,					
60	K	K11	Vypuštěno		1,000		0,00	
	PP		Vypuštěno					
61	K	K12	Pracovní stůl, 1x plná police, 1x výsuvná zásuvka pod pracovní deskou, vnitřní velikost zásuvky GN 1/1		1,000	12 719,00	12 719,00	
	PP		Pracovní stůl, 1x plná police, 1x výsuvná zásuvka pod pracovní deskou, vnitřní velikost zásuvky GN 1/1					
62	K	K13	Kombinovaný sporák, 4x plynový hořák - výkonem 1x 4kW, 1x 7kW, 1x 7kW a 1x 10kW, rošt hořáku 390x360mm, elektrická trouba - vhodná pro použití plechů GN 2/1, elektrický výkon trouby 6,7kW		1,000	103 684,00	103 684,00	
	PP		Kombinovaný sporák, 4x plynový hořák - výkonem 1x 4kW, 1x 7kW, 1x 7kW a 1x 10kW, rošt hořáku 390x360mm, elektrická trouba - vhodná pro použití plechů GN 2/1, elektrický výkon trouby 6,7kW					
63	K	K14	Konvektomat elektrický, orientace gastronádob ve vozíku příčné - tj. délka každého vsunu v konvektomatu max. 350mm, digitální ovládání nastavení teploty a času, volba z režimů : horký vzduch 30 až 300°C, pára 30 až 130°C, regenerace pokrmů, nízkoteplotní v		1,000	293 665,00	293 665,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Konvektomat elektrický, orientace gastronadob ve vozíku příčné - tj. délka každého vsunu v konvektomatu max. 350mm, digitální ovládání nastavení teploty a času, volba z režimů: horký vzduch 30 až 300°C, pára 30 až 130°C, regenerace pokrmů, nízkoteplotní vaření/pečení, pečení přes noc, delta T pečení, 8"dotykový displej s rychlou odezvou bez mechanických prvků nebo tlačítek, možnost přizpůsobení vzhledu menu (profilu) integrovaná sprcha, sila ekologické izolace 50 mm, močená vana komora, systém rychlého zchlazení, manuální vylhčení, řízení vlhkosti, programování 1000 programů s 20 kroky, servisní a diagnostický systém, automatické mytí - výběr z mycích programů podle stupně znečištění, mytí bez použití tekutých přípravků!!! - požadavek bezpečnosti práce					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Konvektomat elektrický, boilerový generátor páry (III), kapacita min. 11x GN 1/1, orientace gastronadob ve vozíku příčné - tj. délka každého vsunu v konvektomatu max. 350mm, digitální ovládání nastavení teploty a času, volba z režimů: horký vzduch 30 až 300°C, pára 30 až 130°C, regenerace pokrmů, nízkoteplotní vaření/pečení, pečení přes noc, delta T pečení, 8"dotykový displej s rychlou odezvou bez mechanických prvků nebo tlačítek, možnost přizpůsobení vzhledu menu (profilu) integrovaná sprcha, sila ekologické izolace 50 mm, močená vana komora, systém rychlého zchlazení, manuální vylhčení, řízení vlhkosti, programování 1000 programů s 20 kroky, servisní a diagnostický systém, automatické mytí - výběr z mycích programů podle stupně znečištění, mytí bez použití tekutých přípravků!!! - požadavek bezpečnosti práce					
64	K	K15	Podstavec pod konvektomat, celonerezové provedení, 2x sloupec zásuvů pro GN 1/1		1,000	8 509,00	8 509,00	
	PP		Podstavec pod konvektomat, celonerezové provedení, 2x sloupec zásuvů pro GN 1/1					
65	K	K18	Vozík na GN, plechy, tacy nebo tabule, nerezové provedení, pojízdný - 4x kolečka, každé o průměru 100mm, z nichž dvě opatřena aretační brzdou, kapacita 12x zásuv, kapacita každého zásuvu 2x GN 1/1		1,000	15 910,00	15 910,00	
	PP		Vozík na GN, plechy, tacy nebo tabule, nerezové provedení, pojízdný - 4x kolečka, každé o průměru 100mm, z nichž dvě opatřena aretační brzdou, kapacita 12x zásuv, kapacita každého zásuvu 2x GN 1/1					
66	K	K19	NEZAKRESLENO - Sada GN a plechů ke konvektomatu: 5x GN 1/3-100 plná, 5x víko pro GN 1/3 s těsněním, 2x GN 1/3-65 plná, 2x víko pro GN, 4x GN 1/4-65 plná, 4x víko pro GN 1/4, 1x GN 2/4-100 plná, 1x víko pro GN 2/4, 2x plech s teflonovým povrchem s 8 důlky		1,000	17 757,00	17 757,00	
	PP		NEZAKRESLENO - Sada GN a plechů ke konvektomatu: 5x GN 1/3-100 plná, 5x víko pro GN 1/3 s těsněním, 2x GN 1/3-65 plná, 2x víko pro GN, 4x GN 1/4-65 plná, 4x víko pro GN 1/4, 1x GN 2/4-100 plná, 1x víko pro GN 2/4, 2x plech s teflonovým povrchem s 8 důlky na vejce, 4x GN 1/1-20 s teflonovým povrchem					
	D	L	Porcování jídel				13 238,00	
67	K	L1	Nerezový stůl, pod pracovní deskou umístěna 2x výsuvná zásuvka, 1x plná police, zadní lem		1,000	13 238,00	13 238,00	
	PP		Nerezový stůl, pod pracovní deskou umístěna 2x výsuvná zásuvka, 1x plná police, zadní lem					
	D	M	Příprava na výdej				36 503,00	
68	K	M1	Profesionální chladnička, objem 130 lt, bílá, 1x plné dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -2°C až +8°C		1,000	11 960,00	11 960,00	
	PP		Profesionální chladnička, objem 130 lt, bílá, 1x plné dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -2°C až +8°C					
69	K	M2	Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný o rozměru 300x330x200mm, levý přesah pracovní desky, seřizý levý přední roh, částečná kapotáž dřezu - vpravo pod pracovní deskou volný prostor pro umístění chladničky, zadní lem, 1x otvor pro stojánkovou vodovodní baterii		1,000	12 184,00	12 184,00	
	PP		Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný o rozměru 300x330x200mm, levý přesah pracovní desky, seřizý levý přední roh, částečná kapotáž dřezu - vpravo pod pracovní deskou volný prostor pro umístění chladničky, zadní lem, 1x otvor pro stojánkovou vodovodní baterii					
70	K	M3	Stojánková baterie nad dřez, pákové ovládání		1,000	1 448,00	1 448,00	
	PP		Stojánková baterie nad dřez, pákové ovládání					
71	K	M4	Skladový regál, 4x plná police, každá police opatřena podélnými výztuhami, regál svařovaný, tuhý, pevná konstrukce, celonerezové provedení, konstrukce regálu z jaklu min. 40x40mm		1,000	10 911,00	10 911,00	
	PP		Skladový regál, 4x plná police, každá police opatřena podélnými výztuhami, regál svařovaný, tuhý, pevná konstrukce, celonerezové provedení, konstrukce regálu z jaklu min. 40x40mm					
	D	N	Výdej jídel				41 719,00	
72	K	N1	Vyhřívaná výdejní lázeň, dělená, kapacita 2x GN 1/1-200, nerezové provedení, pojízdná - 4x kolečka pr. 100 mm z toho 2x brzděná, každá vana disponuje samostatným topným tělesem, samostatným termostatem pro regulaci teploty až do +90°C a samostatným vypou		1,000	22 916,00	22 916,00	
	PP		Vyhřívaná výdejní lázeň, dělená, kapacita 2x GN 1/1-200, nerezové provedení, pojízdná - 4x kolečka pr. 100 mm z toho 2x brzděná, každá vana disponuje samostatným topným tělesem, samostatným termostatem pro regulaci teploty až do +90°C a samostatným vypouštěcím ventilem 1x plná police					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	K	N2	Servirovací vozík, nerezové provedení, 2x plná police, každá police tl. 40mm vyztužená podélnými výztuhami, nosnost každé police min. 50kg, madlo na kratší straně, pojízdné provedení - 4x kolečko, každé o průměru 100mm - dvě kolečka opatřena aretační brzdou		1,000	18 803,00	18 803,00	
	PP		Servirovací vozík, nerezové provedení, 2x plná police, každá police tl. 40mm vyztužená podélnými výztuhami, nosnost každé police min. 50kg, madlo na kratší straně, pojízdné provedení - 4x kolečko, každé o průměru 100mm - dvě kolečka opatřena aretační brzdou, vozík zaplácený ze tří stran - ze čtvrté - delší strany přístupný formou křídlových dveří					
	D	O	Mytí stolního nádobí				65 431,00	
74	K	O1	Podstolová myčka skla a nádobí, dvoupáštřová, koš 500x500, výška vstupního otvoru 380mm umožňující zakládání podnosů velikosti GN 1/1, 3x mycí cyklus - 90, 120 nebo 180 vteřin, spotřeba vody 2,4 lt, objem mycí vody 20 lt s topným tělesem o výkonu min. 2,8		1,000	44 473,00	44 473,00	
	PP		Podstolová myčka skla a nádobí, dvoupáštřová, koš 500x500, výška vstupního otvoru 380mm umožňující zakládání podnosů velikosti GN 1/1, 3x mycí cyklus - 90, 120 nebo 180 vteřin, spotřeba vody 2,4 lt, objem mycí vody 20 lt s topným tělesem o výkonu min. 2,8 kW, objem bojleru min. 7 lt a s topným tělesem min. 5,6kW, mycí čepadlo o výkonu min. 0,6kW, integrovaný dávkovač mycího prostředku, integrovaný dávkovač oplachového prostředku, filtr mycí vody v nerezovém provedení, možnost nastavení napájení - 230V nebo 400V, součástí myčky 1x koš základní 500x500mm, 1x koš na talíře 500x500mm, 2x košíček na příbory					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Podstolová myčka skla a nádobí, dvoupáštřová, koš 500x500, výška vstupního otvoru 380mm umožňující zakládání podnosů velikosti GN 1/1, 3x mycí cyklus - 90, 120 nebo 180 vteřin, spotřeba vody 2,4 lt, objem mycí vody 20 lt s topným tělesem o výkonu min. 2,8 kW, objem bojleru min. 7 lt a s topným tělesem min. 5,6kW, mycí čepadlo o výkonu min. 0,6kW, integrovaný dávkovač mycího prostředku, integrovaný dávkovač oplachového prostředku, filtr mycí vody v nerezovém provedení, možnost nastavení napájení - 230V nebo 400V, součástí myčky 1x koš základní 500x500mm, 1x koš na talíře 500x500mm, 2x košíček na příbory					
75	K	O2	Mytí stůl, 1x veškerý lisovaný dřez o rozměru 450x450x250mm, dřez umístěný vlevo, zadní lem, pravý lem, prolomená pracovní deska, oba lemy zvýšené - ostřížková stěna výšky 200mm, 1x otvor pro stojánkovou tlakovou sprchu, částečná kapotáž dřezu		1,000	15 694,00	15 694,00	
	PP		Mytí stůl, 1x veškerý lisovaný dřez o rozměru 450x450x250mm, dřez umístěný vlevo, zadní lem, pravý lem, prolomená pracovní deska, oba lemy zvýšené - ostřížková stěna výšky 200mm, 1x otvor pro stojánkovou tlakovou sprchu, částečná kapotáž dřezu z čela - vpravo pod pracovní deskou volný prostor pro umístění podstolové myčky nádobí					
76	K	O3	Stojánová tlaková oplachová sprcha, provedení vč. napouštěcího ramínka		1,000	5 264,00	5 264,00	
	PP		Stojánová tlaková oplachová sprcha, provedení vč. napouštěcího ramínka					
	D	P	Mytí provozního nádobí				670 333,00	
77	K	P1	Skladový regál, 4x rostová police, každá police opatřena podélnými výztuhami, regál svařovaný, tuhá, pevná konstrukce, celonerezové provedení, konstrukce regálu z jaklu min. 40x40mm, 6x noha		1,000	32 243,00	32 243,00	
	PP		Skladový regál, 4x rostová police, každá police opatřena podélnými výztuhami, regál svařovaný, tuhá, pevná konstrukce, celonerezové provedení, konstrukce regálu z jaklu min. 40x40mm, 6x noha regálu					
78	K	P2	Odkapový stůl, tmož, horní deska odkapová tj. tvořena nerezovým perforovaným plechem, zvýšený zadní lem - ostřížková stěna 200mm		1,000	16 829,00	16 829,00	
	PP		Odkapový stůl, tmož, horní deska odkapová tj. tvořena nerezovým perforovaným plechem, zvýšený zadní lem - ostřížková stěna 200mm					
79	K	P3	Automatický změkčovač vody, objemově řízená regenerace s možností časově řízené regenerace, elektronické ovládání, rozsah nastavení pro regeneraci 0 - 99m3, objem pryskyřice 10 lt, průtok 1m3 / hod		1,000	8 650,00	8 650,00	
	PP		Automatický změkčovač vody, objemově řízená regenerace s možností časově řízené regenerace, elektronické ovládání, rozsah nastavení pro regeneraci 0 - 99m3, objem pryskyřice 10 lt, průtok 1m3 / hod					
80	K	P4	Myčka na černé nádobí, rozměr koše 612x672 mm, vstupní výška 640 mm, provedení myčky se zabudovanou repukerací - zpětné získávání tepla z odpadních par, integrovaný dávkovač enzymatického prostředku pro narušení krusty připečených nádob, myčka vybavena sk		1,000	562 275,00	562 275,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Mýčka na černé nádobí, rozměr koše 612x572 mm, vstupní výška 640 mm, provedení mýčky se zabudovanou repukerací - zpětné získávání tepla z odpadních par, integrovaný dávkovač enzymatického prostředku pro narušení krusty připečených nádob, mýčka vybavena sklopnými dveřmi - možnost sklopení až o 180°, možnost připojení mycího stroje na LAN (konektor RJ 45), vyhodnocení úspor denního provozu a hlášení chyb přes internetové rozhraní, provedení mýčky se zabudovanou repukerací - tj. zpětné získávání tepla z odpadních par spotřeba čerstvé vody/cykly 4,7 l, objem mycí vany 69 l, systém rekuperace vodních par - vodní páru vznikající během postupu mytí nenechá mýčka jednoduše uniknout, ale naopak, využijeme ji pro přehřátí mycího cyklu - vlnká vodní pára chytí studenou přitékající vodu, pára současně kondenzuje na výměníku tepla, tak je možné docílit značné úspory nákladů na energii a také se zřetelně zlepši klima v místnosti, protože horká pára už neuniká do kuchyně, v závislosti na stupni znečištění lze vybrat ze tří standardních programů, přitom se všechny relevantní mycí parametry optimálně přizpůsobí příslušným požadavkům, namáčení program pokropí mýčké nádobí před vlastním mycím cyklem mycím rozstřikem zaskří, připečené znečištění se rozpustí, snížená pracnost ručního předmytí, úspora času a práce, optimální mycí výsledky, náš nový vyvinutý, jedinečný mycí systém se postará díky optimálnímu vedení proudění o perfektní rozdělení tlaku a pokrytí plochy ve vnitřním prostoru mýčky, regulace tlaku vody - systém VarioPower, umožňuje plynulé přizpůsobení tlaku mytí - zcela podle vaší individuální potřeby, na mýčce můžete zcela jednoduše nastavit vaše požadované časy pro každodenní uvedení do provozu a mimo provoz, dotyková obrazovka je intuitivní ovládací jednotkou série UF, evidentní, jazykově neutrální ovládání, barevné kódování ovládání jedním tlačítkem se zobrazením pokroku mytí, zobrazení chyby pro rychlé odstranění, integrovaný dávkovač mycího prostředku, integrovaný dávkovač oplachového prostředku, teoretický výkon 12/24/40 košů/hod, objem mycí nádrže min 70 l, ovládání pomocí dotykového displeje s barevnou signalizací aktuálního stavu stroje, stroj musí být schopen řádného provozu při tlaku 1 bar se změkčovačem, systém filtrace roztoku - neustálé sledování kvality vody, průběžné čištění vody na bázi hydrocyklonu a v případě nutnosti spuštění automatické regenerace, možnost nastavení maximálního odběru z elektrické sítě pro různé úrovně jistištění 16,20,25 nebo 32Amp a jeho možná změna při změně místních podmínek

81	K	P5	PP	Mycí stůl, 2x vevařený lisovaný dřez, každý dřez o rozměru 600x500x300mm, prolamovaná pracovní deska, 1x roštová police, kapotáž dřezu z čela a obou boků, zadní lem, nerezové provedení	1,000	28 392,00	28 392,00	
82	K	P6	PP	Mycí stůl, 2x vevařený lisovaný dřez, každý dřez o rozměru 600x500x300mm, prolamovaná pracovní deska, 1x roštová police, kapotáž dřezu z čela a obou boků, zadní lem, nerezové provedení Skladový regál, 4x plná police, každá police opatřena podélnými výztuhami, regál svařovaný, tuhý, pevná konstrukce, celonerezové provedení, konstrukce regálu z jaklu min. 40x40mm Skladový regál, 4x plná police, každá police opatřena podélnými výztuhami, regál svařovaný, tuhý, pevná konstrukce, celonerezové provedení, konstrukce regálu z jaklu min. 40x40mm Celonerezové nástěnné umyvadlo s kolením ovládaním, sifonem a vodovodní baterií, odtímatelný zadní lem	1,000	11 827,00	11 827,00	
83	K	P7	PP	Celonerezové nástěnné umyvadlo s kolením ovládaním, sifonem a vodovodní baterií, odtímatelný zadní lem	1,000	4 853,00	4 853,00	
84	K	P8	PP	Stojánová tlaková oplachová sprcha, provedení vč. napouštěcího ramínka	1,000	5 264,00	5 264,00	
D	Q			Výdej termoportů			62 101,00	
85	K	Q1	PP	Buben samonavíjecí s hadicí, samonavíjecí hadice a vodící válečky, délka 15 metrů, materiál nerez a NBR, teplo do 90°C, max tlak 10 bar, pistole vodící rozprašovací, napojeno na vodovodní baterii kvůli regulaci teploty vstupní vody	1,000	21 508,00	21 508,00	
86	K	Q2	PP	Buben samonavíjecí s hadicí, samonavíjecí hadice a vodící válečky, délka 15 metrů, materiál nerez a NBR, teplo do 90°C, max tlak 10 bar, pistole vodící rozprašovací, napojeno na vodovodní baterii kvůli regulaci teploty vstupní vody Celonerezové nástěnné umyvadlo s kolením ovládaním, sifonem a vodovodní baterií, odtímatelný zadní lem	1,000	4 853,00	4 853,00	
87	K	Q3	PP	Celonerezové nástěnné umyvadlo s kolením ovládaním, sifonem a vodovodní baterií, odtímatelný zadní lem	1,000	9 826,00	9 826,00	
88	K	Q4	PP	Pracovní stůl, 1x plná police, zadní lem Pracovní stůl, 1x plná police, zadní lem Vyhřívaná výdejní lázeň, dělená, kapacita 3x GN 1/1-200, nerezové provedení, pojízdná - 4x kolečka pr. 100 mm z toho 2x brzděná, každá vana disponuje samostatným topným tělesem, samostatným termostatem pro regulaci teploty až do +90°C a samostatným vypou Vyhřívaná výdejní lázeň, dělená, kapacita 3x GN 1/1-200, nerezové provedení, pojízdná - 4x kolečka pr. 100 mm z toho 2x brzděná, každá vana disponuje samostatným topným tělesem, samostatným termostatem pro regulaci teploty až do +90°C a samostatným vypouštěcím ventilem 1x plná police	1,000	25 914,00	25 914,00	
D	R			Mytí a skladování termoportů			76 815,00	
89	K	R1		Podlahová vpust, s protizápachovou uzávěrou k zalití do podlahy, vč. pochůzného podlahového vyjímání roštu, vývod do kanalizace - dle požadavku dodavatele stavby	1,000	7 629,00	7 629,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podlahová vpusť, s protizápachovou uzávěrou k zalití do podlahy, vč. pochůzného podlahového vyjmátelného roštu, vývod do kanalizace - dle požadavku dodavatele stavby					
90	K R2		Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný o rozměru 860x600x450mm, prolomená pracovní deska, kapotáž dřezu z čela a obou boků, pravý lem, zadní lem, oba lemy zvýšené - oštková stěna - výška lemu 200mm		1,000	28 818,00	28 818,00	
	PP		Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný o rozměru 860x600x450mm, prolomená pracovní deska, kapotáž dřezu z čela a obou boků, pravý lem, zadní lem, oba lemy zvýšené - oštková stěna - výška lemu 200mm					
91	K R3		Nástěnná tlaková oplachová sprcha, provedení vč. napouštěcího ramínka, rozteč 150mm		1,000	4 906,00	4 906,00	
	PP		Nástěnná tlaková oplachová sprcha, provedení vč. napouštěcího ramínka, rozteč 150mm					
92	K R4		Skladový regál, 4x piná police, každá police opatřena podélnými výztuhami, regál svařovaný, tuhá, pevná konstrukce, celonerezové provedení, konstrukce regálu z jaklu min. 40x40mm		1,000	28 329,00	28 329,00	
	PP		Skladový regál, 4x piná police, každá police opatřena podélnými výztuhami, regál svařovaný, tuhá, pevná konstrukce, celonerezové provedení, konstrukce regálu z jaklu min. 40x40mm					
93	K R5		Plošinový vozík, vyztužená rovná plošina, pojízdné provedení - 4x kolečka, každé o průměru 100 mm z nichž dvě jsou opatřena aretační brzdou, nosnost min. 100kg, nerezové provedení		1,000	7 133,00	7 133,00	
	PP		Plošinový vozík, vyztužená rovná plošina, pojízdné provedení - 4x kolečka, každé o průměru 100 mm z nichž dvě jsou opatřena aretační brzdou, nosnost min. 100kg, nerezové provedení					
	D S		Příprava čaje				146 684,00	
94	K S1		Výrobník filtrované kávy a čaje, dvounádobový, objem 2x20 litrů, výkon 90l/h, elektronické řízení procesu, předvolba množství nápojů, automaticky regulovaná udržovací teplota 80°C až 85°C, dvouplášťové nerezové provedení, skryté topení, čistící program, a		1,000	127 268,00	127 268,00	
	PP		Výrobník filtrované kávy a čaje, dvounádobový, objem 2x20 litrů, výkon 90l/h, elektronické řízení procesu, předvolba množství nápojů, automaticky regulovaná udržovací teplota 80°C až 85°C, dvouplášťové nerezové provedení, skryté topení, čistící program, automaticky nekapající točoutek zásobníku					
95	K S2		Dvouplášťový vyhřívaný termos, nerezové provedení, udržovací teplota - 60, 80, 100 °C, displej s aktuální teplotou, objem 10l, bezpečnostní víko s ergonomickým plastovým madlem, odnímatelná odkapávací miska s roštem		8,000	2 427,00	19 416,00	
	PP		Dvouplášťový vyhřívaný termos, nerezové provedení, udržovací teplota - 60, 80, 100 °C, displej s aktuální teplotou, objem 10l, bezpečnostní víko s ergonomickým plastovým madlem, odnímatelná odkapávací miska s roštem					
	D T		Sklad obalů				0,00	
	D U		Skladování odpadků				28 252,00	
96	K U1		Podlahová vpusť, s protizápachovou uzávěrou k zalití do podlahy, vč. pochůzného podlahového vyjmátelného roštu, vývod do kanalizace - dle požadavku dodavatele stavby		1,000	8 901,00	8 901,00	
	PP		Podlahová vpusť, s protizápachovou uzávěrou k zalití do podlahy, vč. pochůzného podlahového vyjmátelného roštu, vývod do kanalizace - dle požadavku dodavatele stavby					
97	K U2		Nástěnná baterie - dodávka stavby		1,000	0,00	0,00	
	PP		Nástěnná baterie - dodávka stavby					
98	K U3		Profesionální chladnička, hrubý objem 340 lt, bílé provedení, 1x piné dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -2°C až +8°C		1,000	19 351,00	19 351,00	
	PP		Profesionální chladnička, hrubý objem 340 lt, bílé provedení, 1x piné dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -2°C až +8°C					
	D V		Úklidová komora				9 399,00	
99	K V1		Skladový regál, 4x piná police, regál montovaný, dodávka vč. spojovacího materiálu, komaxitové provedení - bílá barva police i stojen		1,000	3 928,00	3 928,00	
	PP		Skladový regál, 4x piná police, regál montovaný, dodávka vč. spojovacího materiálu, komaxitové provedení - bílá barva police i stojen					
100	K V2		Skladový regál, 4x piná police, regál montovaný, dodávka vč. spojovacího materiálu, komaxitové provedení - bílá barva police i stojen		1,000	5 471,00	5 471,00	
	PP		Skladový regál, 4x piná police, regál montovaný, dodávka vč. spojovacího materiálu, komaxitové provedení - bílá barva police i stojen					
	D D1		Požadovaná kvalita materiálu nerezového nábytku ve specifikaci zařízení				0,00	
101	K D1.1		Profesionální chladnička, hrubý objem 570 lt, bílé provedení, 1x piné dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -2°C až +8°C, vnitřní prostor chladničky uzpůsoben pro vložení		0,000	24 964,00	0,00	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Profesionální chladnička, hrubý objem 570 lt, bílé provedení, 1x plně dřevě, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odšťavňování, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -2 °C až +8 °C, vnitřní prostor chladničky uzpůsoben pro vložení přepravek 600x400mm nebo gastronádob GN 2/1					