



## Legenda

- tvárnice ze ztraceného bednění 400/500/250 bez výztuže, Beton C16/20
- rostlý terén
- zhutněný výkopek
- štěrkodrt
- pískový podsyp
- ohumusování 100mm skrývka ornice
- žulová dlažba

betonářská ocel žebírková 10mm  
Beton třídy C 25/30

### Poznámka:

všechny vývody sítí je třeba nechat vyústěné volně ve štěrku s volným koncem, aby bylo možné typovou buňku osadit a dopojit z volného prostoru pod buňkou, který bude následně dosypán

Veřejná samočistící toaleta		+-0,000=368.61 m.n.m
akce	k.ú. Liberec, pč 5989, Sokolovské náměstí v Liberci	
místo	dokumentace pro umístění stavby	
stupeň pd	Statutární Město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1 Liberec 1, 460 49	
zadavatel	ing. arch. Marie Procházková ČKA 04 134	
zodp. projektant	KAM ing. arch. Marie Procházková tel. 605 442 152 email: prochazkova.marie@magistrat.liberec.cz	
vypracoval	03 2022	
datum		

**D.1.1** Architektonicko - stavební řešení SO 001

## základy

výkres  
měřítko  
číslo

1:30  
b 01