


LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO A STĚNY, POUZE OMÍTNUTÉ
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO NEOMÍTNUTÉ
- VYZDÍVKY A PŘÍZDÍVKY Z PŮVODNÍCH OČIŠTĚNÝCH CIHEL
- NOVÉ VYZDÍVKY A PŘÍZDÍVKY Z CIHEL PLNÝCH CP 30 NA MVC 20
- NOVÉ VYZDÍVKY A PŘÍZDÍVKY Z KERAMICKÝH DUTINOVÝCH TVÁRNIC
- PŘÍČKY Z KERAMICKÝCH DUTINOVÝCH TVÁRNIC TL 115 A 190 mm, NA TENKOVSTVOU LEPIČI MALTU

- AKUSTICKÁ PŘÍČKA SÁDROVLÁKNITÁ, OBOUSTRANNE OPLÁSTĚNÁ DESKOU 2x 12,5 + 1x 10 mm, TL 160 mm
SPLŇUJE AKUSTICKÝ POŽADAVEK $R_{w,min} \leq 55$ dB A
POŽARNÍ ODOLNOST EI 30 DP1
- PŘÍČKA SÁDROVLÁKNITÁ, JEDNOSTRANNE OPLÁSTĚNÁ DESKOU 2x 12,5 mm, TL 100 mm
- AKUSTICKÁ PŘEDSTĚNA SÁDROVLÁKNITÁ, JEDNOSTRANNE OPLÁSTĚNÁ DESKOU 2x 12,5 mm, VZDUCH, MEZERA 25 mm, CELKOVÁ TL 125 mm
- TEPELNÝ IZOLANT Z MINERÁLNÍ VLNY TL 100 mm, VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ
- TEPELNÝ IZOLANT Z DESEK PUR TL 80 mm, VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ
- TEPELNÝ IZOLANT Z XPS TL 60 mm, VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ
- HYDROIZOLAČNÍ SILIKÁTOVÁ ŠTERKA SVISLE
- CHEMICKÁ INJEKTÁŽ ZDIVA, VIZ POPIS V TZ
- EI 30/DP3 ZNAČENÍ PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

BYT	Č.M.	MÍSTNOST	PLOCHA m2	PODLAHA	STROP	STĚNA	POZNÁMKA
NEOBYTNÉ PROSTORY	1.01	VSTUPNÍ ZÁDVEŘÍ	4,57	B2	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED	OMÍTKA
	1.02	ROZVODNÁ NN	2,74	B2	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED	OMÍTKA
	1.03	SPOJOVACÍ CHODBA	21,30	B2,B6	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED	OMÍTKA
	1.04	ÚKLID	1,01	B3	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED	OMÍTKA + KER. OBKL
	1.05	SCHODIŠTĚ DO SKLEPA	4,33	B6	TERACO	OMÍTKA	OMÍTKA
	1.06	PŘEDSÍŇ BYTU	6,41	B3	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED	OMÍTKA
	1.07	KOUPELNA + WC	5,23	B3	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED	OMÍTKA + KER. OBKL
	1.08	OBYV. POKOJ, JÍDELNA + KK	19,88	B3	PVC	SDK PODHLED	OMÍTKA
	1.09	LOŽNICE	18,83	B2	PVC	SDK PODHLED	OMÍTKA
BYTI	1.10	PŘEDSÍŇ BYTU	4,79	B3	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED	OMÍTKA
	1.11	KOUPELNA	4,15	B3	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED	OMÍTKA + KER. OBKL
	1.12	WC	1,08	B3	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED	OMÍTKA + KER. OBKL
	1.13	KUCHYŇ, JÍDELNA	9,69	B3	PVC	SDK PODHLED	OMÍTKA
BYT II	1.14	LOŽNICE	11,33	B3	PVC	SDK PODHLED	OMÍTKA
	1.15	TECH. MÍSTNOST	6,49	B2,B3	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED	OMÍTKA
	1.16	PŘEDSÍŇ BYTU	2,97	B2	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED	OMÍTKA
	1.17	KOUPELNA	4,87	B2	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED	OMÍTKA + KER. OBKL
	1.18	LOŽNICE, OBYV. POKOJ + KK	24,63	B2,B3	PVC	SDK PODHLED	OMÍTKA
	1.19	KOMORA	3,28	B3	KERAM. DLAŽBA	SDK PODHLED	OMÍTKA



±0,000 = 351,75 Bpv

Investor:	Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 IČ: 00262978, DIČ: CZ00262978	
Generální projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01, Liberec korespondenční adresa - provozovna: Travnice 902, 511 01 Turnov	
Projektant části PD:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01, Liberec korespondenční adresa - provozovna: Travnice 902, 511 01 Turnov	
Místo stavby:	Ul. Orlí č.p. 139/5 na p.č. 1616, 460 01 Liberec III - Jeřáb, k.ú. Liberec	
Kraj:	Liberecký	
Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro společné řízení - DUR + DSP	
HIP:	Ing. Miroslav Fejfar	Datum: prosinec 2017 Číslo zakázky: 1725 Autorizace: Paré č.:
Projektant:	Bc. Vítězslav Imlauf	
Odpovědný projektant:	Ing. Miroslav Fejfar	Měřítko: 1:50
Název stavby:	"Sociální bydlení města Liberce - projektová příprava Bytový dům E"	
Stavební objekt:	SO - 01 Stavební úpravy bytového domu E	
Část dokumentace:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení	
Název dokumentu :	Návrh - půdorys 1.NP	