KUPNÍ SMLOUVA

ev. číslo kupujícího: DS202402060

níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“) dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

I. Účastníci smlouvy

1.1. Kupující: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec I – Staré Město
zastoupený: Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., primátor města
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
Bankovní spojení: [redacted]

Osoba zodpovědná za realizaci a převzetí dodávek: [redacted] vedoucí oddělení technické správy budov odboru majetkové správy

Zástupce ve věcech technických: [redacted] specialista oddělení technické správy budov odboru majetkové správy a [redacted] vedoucím oddělení technické správy budov

(dále jen „kupující“)

1.2. Prodávající: **MGVIVA a.s**.
PSČ, sídlo: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
zastoupený: Mgr. Jana Doubravová, člen správní rady
IČ: 17321611
DIČ: CZ17321611
Bankovní spojení: [redacted]
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27447
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Mgr. Jana Doubravová
ve věcech technických oprávněn k jednání: [redacted]

(dále jen „prodávající“)

(kupující a prodávající, dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

II. Úvodní ustanovení

2.1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran.

2.2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem **„ZŠ Liberec, nám. Míru – modernizace kuchyně, dodávka vybavení“** (dále jen „veřejná zakázka“), ve které byla nabídka prodávajícího vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.

2.3. Prodávající prohlašuje:

2.3.1. že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy,

2.3.2. že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy,

2.3.3. že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této smlouvy provedl za dohodnutou cenu a v dohodnutém termínu.

III. Předmět smlouvy

3.1. Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu technologické vybavení kuchyně (dále jen „dodávky“ nebo „vybavení“) dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy do nově modernizované kuchyně a zázemí v objektu Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvková organizace, se sídlem nám. Míru 212/2, 46014 Liberec 14 a umožní mu nabýt k těmto dodávkám vlastnické právo, a kupující se zavazuje, že dodávky převezme a zaplatí prodávajícímu za ně kupní cenu.

3.2. Jedná se zejména o následující činnosti:
- na vyzvání účast na kontrolních dnech stavby za účelem vysvětlení, upřesnění a kontroly správného umístění vývodů instalací (prodávající je povinen spolupracovat se stavební firmou, která bude provádět modernizaci kuchyně – stavební část);
- sdělení připomínek k projektu a k realizované stavbě;
- předložení dokumentů k zamýšlené technologii k odsouhlasení kupujícímu před jejím objednáním;
- zaměření prostor a zadání vybavení vyráběného na míru do výroby;
- dodávky a montáž vybavení;
- dodávka náplní do vybavení kuchyně minimálně na 1 měsíc provozu;
- úklid dodaného vybavení a technologie;
- úklid prostor, zkušební provoz, zaškolení obsluhy, předání doprovodné dokumentace a návodů k užívání.

3.3. Vedle toho se prodávající zavazuje zajistit:
- ověření správnosti umístění vývodů technicko - zdravotnických instalací (ZTI) pro dodávku vybavení do kuchyně;
- rozmístění a montáž vybavení do místa plnění dle požadavků uvedených v projektové dokumentaci zpracované společností [redacted] se kterou se zhotovitel seznámil v zadávacím řízení, což podpisem této smlouvy stvrzuje;
- instalaci a připojení, odzkoušení a ověření správné funkce vybavení (el. zařízení, apod.);
- předání veškerých dokumentů, jichž je potřeba k nakládání s výrobky (vybavením) a k jejich řádnému užívání, především **návodů k obsluze v českém jazyce** a záručních listů;
- minimálně osmihodinové zaškolení obsluhy vybavení (prodávající je povinen pracovníky kuchyně seznámit s dodávaným zařízením a příslušenstvím a vysvětlit, jakým způsobem zařízení obsluhovat a provádět běžnou údržbu);
- likvidace obalů a odpadu;
- zajištění případných nezbytných revizí, atestů a technické dokumentace;
- předání prohlášení o shodě (CE) dodávek, případně atestů nebo jiných dokumentů prokazujících, že veškeré dodávky splňují zákonné požadavky, zejména požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- bezplatnou servisní prohlídku veškerého vybavení po uplynutí 6 měsíců od předání a převzetí dodávek;
- předání všech výše uvedených dokumentů prodávajícím ve třech vyhotoveních – jedno tištěné pro školu a jedno tištěné a jedno elektronické pro kupujícího;
- předání dokumentace skutečného provedení v tištěné i elektronické verzi v otevřeném formátu;
- záruční servis po dobu záruční lhůty.

IV. Doba a místo plnění

4.1. Plnění bude zahájeno neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy. Dodávka a montáž bude uskutečněna neprodleně po dokončení rekonstrukce kuchyně, zázemí a jídelny ZŠ náměstí Míru, Liberec v rámci plnění veřejné zakázky s názvem „ZŠ Liberec, nám. Míru – modernizace kuchyně, stavební část“ (za dokončení rekonstrukce se považuje protokolární předání a převzetí stavby od jejího zhotovitele), a bude zahájena nejpozději do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy k plnění kupujícího zaslané prodávajícímu (dále jen „písemná výzva“). Za písemnou výzvu se považuje i výzva zaslaná e-mailem na adresu prodávajícího. Písemná výzva bude prodávajícímu odeslána 1 týden před protokolárním předáním a převzetím stavby.

4.2. Prodávající je povinen předmět plnění smlouvy dle čl. III dokončit **nejpozději do 14 dní od započetí prací na montáži zapsané ve stavebním deníku.** Prodloužení lhůty může prodávající požadovat pouze v případech, kdy nebude možné plnit předmět smlouvy z důvodů na straně kupujícího.

4.3. Prodávající je povinen alespoň 3 pracovní dny před dokončením plnění smlouvy vyzvat kupujícího k převzetí dodávek a dokončeného předmětu plnění.

4.4. Místem plnění je Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvková organizace, na adrese nám. Míru 212/2, 46014 Liberec 14.

V. Předání a převzetí dodávek

5.1. Prodávající se zavazuje dodávky dodat v dohodnutém čase, na dohodnuté místo a v dohodnutém množství, I. jakosti a provedení dle technických parametrů uvedených v příloze č. 1 této smlouvy.

5.2. Prodávající se zavazuje předat dodávky kupujícímu v prvotřídní kvalitě, tj. bez jakýchkoli vad a nedodělků bránících řádnému užívání, ve stavu odpovídajícímu této smlouvě, zadávací dokumentaci veřejné zakázky a nabídce prodávajícího podané v rámci zadávacího řízení. Vybavení musí být nové, nepoužité.

5.3. Prodávající prohlašuje, že veškeré dodávky splňují zákonné požadavky, zejména požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.

5.4. O předání dodávek se sepíše předávací protokol ve dvou vyhotoveních pro kupujícího, který musí obsahovat zejména:
- označení osoby prodávajícího včetně uvedení sídla a IČ,
- označení osoby kupujícího včetně uvedení sídla a IČ,
- označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
- rozsah a předmět plnění,
- čas a místo předání,
- jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy,
- oznámení kupujícího dle odst. 5.7., pokud kupující provede prohlídku dodávek přímo při jejich předání.

5.5. Prodávající se zavazuje umožnit kupujícímu prohlídku dodávek.

5.6. Kupující se zavazuje provést prohlídku předaných dodávek nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předání a spuštění do provozu a v této lhůtě oznámit prodávajícímu výhrady k předanému vybavení. Pokud kupující oznámí prodávajícímu, že nemá výhrady, nebo žádné výhrady neoznámí, má se za to, že kupující dodávky akceptuje bez výhrad a že dodávky převzal. Pokud kupující zjistí, že vybavení trpí vadami, přesto dle jeho názoru lze vybavení užívat k účelu

vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání vybavení obvyklý, oznámí prodávajícímu, že dodávky akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že kupující dodávky převzal. Nelze-li dle názoru kupujícího vybavení pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání vybavení obvyklý, oznámí prodávajícímu, že vybavení odmítá. V takovém případě se má za to, že kupující dodávky nepřevzal. Nepřevzaté dodávky vrátí kupující zpět prodávajícímu, umožňuje-li to povaha věci a nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

5.7. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí dodávky musí obsahovat popis vad a právo, které kupující v důsledku vady vybavení uplatňuje.

5.8. Prodávající se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle odst. 9.3. této smlouvy.

5.9. Pro opětovné předání dodávek se výše uvedený postup uplatní obdobně.

VI. Přechod nebezpečí škody na dodávky a nabytí vlastnického práva

6.1. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím dodávek.

6.2. Převzetím dodávek nabývá kupující k dodávkám vlastnické právo.

VII. Práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Dodávka vybavení bude navazovat na dokončenou stavební část modernizace kuchyně, zázemí a jídelny ZŠ náměstí Míru (za dokončení modernizace kuchyně se považuje protokolární předání a převzetí všech prostor dotčených stavebními úpravami.

7.2. Prodávající se zavazuje provést plnění v souladu s podklady k veřejné zakázce a je povinen zajistit, že vybavení bude odpovídat obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají.

7.3. Prodávající je povinen po celou dobu plnění této smlouvy disponovat potřebnou kvalifikací. Prodávající je na žádost kupujícího povinen existenci skutečností prokazujících potřebnou kvalifikaci kupujícímu prokázat ve lhůtě stanovené kupujícím a způsobem dle požadavku kupujícího.

7.4. Prodávající se zavazuje neprodleně informovat kupujícího o všech skutečnostech, které by mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o eventuálních vadách dodaného vybavení.

7.5. Prodávající se zavazuje během rekonstrukce kuchyně k součinnosti s jejím zhotovitelem, který bude vybrán ve výběrovém řízení.

7.6. Předmět smlouvy je prodávající oprávněn realizovat sám nebo prostřednictvím třetích osob (poddodavatelů).

7.7. Seznam poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu smlouvy, jejich věcný a finanční podíl, případně věci či práva, která tito poddodavatelé poskytli prodávajícímu k plnění předmětu smlouvy či k prokázání jeho kvalifikace v zadávacím řízení, předložil prodávající před podpisem této smlouvy kupujícímu.

7.8. Změna významného poddodavatele a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění této smlouvy možná pouze po písemném souhlasu kupujícího. Změna významného poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění smlouvy možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní.

7.9. Smluvní strany si výslovně sjednaly, že prodávající nese plnou odpovědnost za splnění všech závazků a povinností vyplývajících z této smlouvy i ze strany svých poddodavatelů. To neplatí v případě, že jiná osoba (poddodavatel) převzala společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění této smlouvy. Taková osoba je společně s prodávajícím odpovědná za splnění závazků z této smlouvy i za činnost ostatních poddodavatelů.

7.10. Prodávající se zavazuje k převzetí závazku případného vrácení finančních prostředků a finančního postihu vzniklých kupujícímu vůči poskytovateli grantových či dotačních titulů z důvodu způsobených na straně prodávajícího (např. formou náhrady škody, snížení ve smlouvě stanovené ceny plnění a/nebo smluvní pokuty).

7.11. Prodávající se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

7.12. Prodávající se zavazuje oznámit kupujícímu neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo pořízení zboží dotýkají.

7.13 Prodávající se zavazuje zajistit po celou dobu plnění této smlouvy:

a) důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak **z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví** při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí účastník i u svých poddodavatelů,

b) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům;

c) eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj

VIII. Kupní cena a platební podmínky

8.1. Kupní cena je smluvními stranami sjednána na základě nabídky prodávajícího podané v rámci zadávacího řízení vedeného formou otevřeného nadlimitního řízení ve výši:

Celková cena bez DPH	10 930 000,00 Kč
DPH 21%	2 295 300,00 Kč
Celková cena vč. DPH	13 225 300,00 Kč

8.2. Cena dle odst. 8.1. uvedená bez DPH byla stanovena na základě jednotkových cen požadovaných dodávek ve sjednaném množství a kvalitě, které je uvedeno v oceněném položkovém rozpočtu – soupisu dodávek, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Jednotkové ceny dodávek jsou stanoveny jako konečné a nepřekročitelné a zahrnují veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků prodávajícího, včetně inflace.

8.3. Jednotkové ceny i cena celková zahrnují veškeré náklady na zhotovení a dodávku vybavení včetně obvyklých obalů, dopravy do místa plnění a pojištění při přepravě, instalace (montáže, rozmístění, popř. aplikace), uvedení do provozu s předvedením funkčnosti (u el. zařízení), úklidu a likvidace obalů a odpadů, instruktáže obsluhy osobou k tomu oprávněnou, včetně případných nezbytných revizí, atestů, servisní prohlídky, technické dokumentace. Ceny zahrnují veškeré další náklady prodávajícího nutné pro realizaci předmětu plnění, včetně pojištění, daní, cel a poplatků, úroků z půjček a všech rizik a vlivů (především kursových a inflačních), včetně nákladů na poskytování bezplatného záručního servisu ve sjednaném rozsahu po sjednanou dobu.

8.4. DPH bude účtována ve výši odpovídající sazbě platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.

8.5. Celková cena dodávky může být změněna, za podmínek, že by ve výjimečném případě došlo ke změně množství dodaného vybavení. V takovém případě bude celková cena dodávky odpovídat

skutečnému množství dodaného vybavení a jednotkovým cenám uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy.

8.6. Platba za dodávku a montáž vybavení, bude provedena v české měně na základě příslušného daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím **ve dvou platbách:**

a) první platba bude provedena na základě protokolu o předání dle odst. 5. 4. této **smlouvy ve výši 90 %;**

b) druhá platba v částce odpovídající 10 % z celkové kupní ceny bez DPH („konečná faktura") bude provedena až po souběžném splnění následujících podmínek:

- protokolárním předání všech dodávek a podpisu předávacího protokolu oběma stranami;
- odstranění veškerých vad a nedodělků, vyplývajících z protokolu o předání a převzetí dodávek.

8.7. Prodávající je oprávněn fakturovat cenu po předání dodávek za předpokladu, že podle čl. V této smlouvy jsou dodávky akceptovány bez výhrad a prodávající řádně splnil další závazky vyplývající z této smlouvy.

8.8. Faktury (daňové doklady) **jsou splatné ve lhůtě 30 dnů** od jejich doručení kupujícímu.

8.9. Zálohy kupující neposkytuje.

8.10. Faktury (daňové doklady) musí obsahovat zejména:

- označení osoby prodávajícího včetně uvedení sídla a IČ (DIČ),
- označení osoby kupujícího včetně uvedení sídla, IČ a DIČ,
- evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,
- den uskutečnění plnění,
- cenu bez DPH, sazbu a výši DPH, cenu celkem,
- označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
- lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem,
- označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána,

8.11. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktury (daňové doklady) obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů.

8.12. Jestliže jednotlivá faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je kupující oprávněn ji vrátit prodávající s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury (daňového dokladu).

8.13. Dohodnutou kupní cenu uhradí kupující na základě jednotlivé faktury (daňového dokladu), která obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v čl. I této smlouvy.

8.14. Pro účel dodržení termínu splatnosti je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu kupujícího.

IX. Odpovědnost prodávajícího za vady

9.1. Prodávající poskytuje smluvní záruku za jakost na dodávky a ostatní plnění vyplývající z této smlouvy po dobu 60 měsíců od předání a převzetí bezvadného vybavení. Záruční doba běží ode dne předání a převzetí dodávek v souladu s čl. V této smlouvy.

9.2. Smluvní strany se dohodly, že po uplynutí šesti měsíců od předání a převzetí dodávek (viz čl. V této smlouvy) **uskuteční prodávající zdarma servisní prohlídku** dodávek za účasti oprávněné osoby kupujícího, o jejímž výsledku bude vyhotoven protokol s uvedením případně zjištěných vad. Případné vady budou následně odstraněny způsobem a ve lhůtách uvedených v čl. IX této smlouvy.

9.3. Kupující má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou měla dodávka při předání a převzetí, nebo kterou kupující zjistil kdykoli během záruční doby.

9.4. Prodávající se zavazuje vady nebránící užívání vybavení odstranit neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne doručení písemného oznámení kupujícího o vadách vybavení.

9.5. U vad, které způsobí nefunkčnost vybavení, je povinen prodávající dostavit se k prohlídce zboží nejpozději do 24 hodin od oznámení vady kupujícím. Termín pro odstranění vady je 48 hodin od oznámení vady kupujícím, nebude-li oběma smluvními stranami dohodnut jiný termín s ohledem na rozsah a charakter vady.

9.6. Pokud nelze v důsledku vady užívat vybavení k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání vybavení obvyklý, může kupující požadovat dodání nového vybavení. Týká-li se vada pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu této součásti.

9.7. Písemné oznámení vady musí obsahovat její popis a právo, které kupující v důsledku vady vybavení uplatňuje. Za písemné oznámení se považuje i zpráva zaslaná e-mailem na adresu prodávajícího: [redacted]

9.8. Záruční servis technologického vybavení kuchyně bude vykonáván prostřednictvím odborně vyškolených servisních techniků ze servisního střediska prodávajícího, za tímto účelem prodávající předložil seznam servisních středisek.

X. Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení

10.1. V případě, že prodávající nepředá dodávky v dohodnutém termínu na dohodnuté místo, zavazuje se kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny vč. DPH nedodaného vybavení včetně DPH za každý započatý den prodlení.

10.2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad dodávek nebo jejich částí ve lhůtě stanovené touto smlouvou se prodávající zavazuje kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny vč. DPH vadného vybavení za každý jeden započatý den prodlení, nejméně však 300,00 Kč za každý započatý den prodlení a každý vadný výrobek (část dodávky).

10.3. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. Prodávající je povinen na výzvu kupujícího uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy prodávajícímu.

10.4. Kupující se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,5 % z fakturované částky za každý den prodlení. Kupující není v prodlení s plněním své povinnosti zaplatit kupní cenu, pokud je prodávající v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti vyplývající z této smlouvy.

10.5. Kupující má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti prodávajícím vztahující se k této smlouvě. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má kupující právo na náhradu škody, která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje. Prodávající rovněž odpovídá kupujícímu za škodu, která mu vznikne v důsledku jednání prodávajícího, kterým je porušen zákon o zadávání veřejných zakázek.

10.6. Kupující je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za prodávajícím, proti pohledávce prodávajícího za kupujícím, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a občanským zákoníkem. Pokud prodávající poruší některou ze svých povinností a v důsledku toho vznikne kupujícímu nárok na smluvní pokutu, prohlašuje prodávající, že v takovém případě nebude považovat pohledávku kupujícího za nejistou nebo neurčitou a souhlasí s tím, aby si ji kupující započetl proti nároku prodávajícího na uhrazení faktury, popř. proti jiné pohledávce prodávajícího za kupujícím.

XI. Odstoupení od smlouvy

11.1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto smlouvou.

11.2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud prodávající poruší jakoukoli svoji povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud prodávající vstoupí do likvidace nebo je proti němu zahájeno insolvenční řízení.

11.3. Kupující má právo na odstoupení od smlouvy v případě prodlení prodávajícího se sjednanými termíny dokončení a předání předmětu plnění o více než 10 dní.

11.4. Kupující může závazky vyplývající z této smlouvy vypovědět nebo od smlouvy odstoupit též v případech uvedených v § 223 zákona o zadávání veřejných zakázek.

XII. Doručování písemností

12.1. Zástupci smluvních stran, kteří jsou uvedeni v čl. I této smlouvy, jednají za smluvní strany ve všech věcech souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a předávací protokol. Určený zástupce kupujícího je též oprávněn oznamovat za kupujícího vady dodávek a činit další oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy.

12.2. Změna zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.

12.3. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi smluvními stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či elektronickou poštou e-mailem. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran dle čl. I nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy písemně oznámily.

12.4. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či elektronickou poštou e-mailem okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití stejného komunikačního kanálu.

XIII. Závěrečná ustanovení

13.1. Prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu kupujícího převádět jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby.

13.2. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.

13.3. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními občanského zákoníku. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy.

13.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží kupující a 1 prodávající.

13.5. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách kupujícího (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

13.6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Liberec usnesením č.: 1155/2024 dne 22. 10. 2024.

13.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováním smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

13.8. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje apod.) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

13.9. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

13.10. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

13.11. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

13.12. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je:
Příloha č. 1: Oceněný položkový rozpočet – soupis dodávek

V Liberci dne	V Praze dne
Za kupujícího:	Za prodávajícího:
……	……..
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc primátor statutárního města Liberec	Mgr. Jana Doubravová Člen správní rady MGVIVA a.s.

poz	stručný popis	podrobný popis	rozměry			elektro			plyn	připojení ZTI					poznámka	Rozpočtová cena bez DPH
			š	h	v	230V	400V	datová připojka	příkon	studená voda	teplá voda	změkčená voda	tuková kanalizace	komunální kanalizace		
			mm	mm	mm	kW	kW	●	kW	●	●	●	●	●		
Specifikace standardů pro nerezový nábytek a vybavení je uvedena v samostatném příloze "Standardy nerezových výrobků".																
Soubor ve formátu excel obsahuje také buňky s delším textem, které se nemusejí v případě tisku korektně zobrazit. Zadavatel upozorňuje, že jediným stěžejním podkladem je soubor v elektronické podobě, který je možné zobrazit po																
1	DOPRAVNÍK NA PODNOSY	dopravník pro transport podnosů, konstrukce z nerezové oceli, korpus je vyroben v bezespárovém provedení, výška korpusu 195 mm, konstrukce z jeklů 40x40x1,5 mm, vedení podnosů je zajištěno polyuretanovým lanem o průměru 15 mm - pro čištění je možné je jednoduše sundat, rychlost dopravníku bude řešena frekvenčním měničem s možností plynulé regulace v rozmezí od 3 do 9,5 m/min., ovládání dopravníku je na straně obsluhy, motor je uložen v nerezové skříni o rozměrech 530x395x710 m osazené hlavním vypínačem, výška dle dispozice umývárny od 900 do 1050 mm, celková délka cca 10,1 metrů (viz. výkresová část), součástí dopravníku jsou dvě 90° zatáčka, jedna 45° zatáčka a výstupní část uzpůsobena pro ukládání špinavých podnosů na stohovatelný vozík, dále je dopravník opatřen výškovým detektorem pro zjištění případného zapomenutého nádobí na podnose, výškový detektor automaticky zastaví pás v případě detekce nádobí, po odstranění je pás automaticky znovu spuštěn, na vstupu do umývárny je dopravník kapotován	10100	450	900-1050		1.1									453,000 Kč
2	STANICE TŘÍDÍCÍ NA 3 MYCÍ KOŠE	třídicí stanice v celonerezovém provedení, korpus AISI 304, síla 1,25 mm, rám 40x40 mm celonerezový AISI 304, síla 1,5 mm, pracovní výška 900 +- 15 mm, odpad Ø 40 mm, kapacita 3 mycí koše 500x500 mm, koše jsou umístěny na mřížích, případné drobné zbytky mohou propadnout do třídicí jednotky a jsou zachyceny ve žlabu, který je nasměrován k odnímatelnému filtru GN 1/1, součástí třídicí a sortovací stanice je nerezová police na prázdné koše nad stanicí po celé její délce 1600 mm, oplachový systém udržující vnitřní prostor třídicí stanice mokrý pro snadnou sanitaci a čištění a předsazená police pro umístění podnosů se špinavým nádobím	1600	1100	2500								●			240,900 Kč
3	VOZÍK PRO AUTOMATICKÝ SBĚR PODNOSŮ	vozík pro automatický sběr podnosů, nerezový, kapacita 100 - 120 ks, váha prázdného vozíku 40 kg, maximální nosnost 150 kg, vnitřní rozměr uzpůsobem na míru podle konkrétních podnosů v místě instalace, provedení kompatibilní s dopravníkem na podnosy, 4 kolečka, z toho 2 brzděná, rohové nárazníky, 2 vertikálně umístěná madla, vozík je ze tří stran uzavřený, vybaven postranní deskou pro automatické rovnání podnosů vycházejících z pásu, pružinový mechanismus pro stohování podnosů	450	600	1220											42,200 Kč
4	SPRCHA SANITAČNÍ	sprcha sanitační s bubnem a samonavíjecí hadicí délky 6 m, sprchová pistole, nerezové provedení, pro umístění na zeď včetně konzole na ukotvení, pro teplotu vody od 0 °C do 65 °C a tlak vody až do 0,65 MPa	64	260	260					●	●					12,800 Kč

poz	stručný popis	podrobný popis	rozměry			elektro			plyn	připojení ZTI					poznámka	Rozpočtová cena bez DPH
			š	h	v	230V	400V	datová připojka	příkon	studená voda	teplá voda	změkčená voda	tuková kanalizace	komunální kanalizace		
5	DOPRAVNÍK NA MYCÍ KOŠE S MOTOROVOU JEDNOTKOU	dopravník navržen pro přepravu košů 500x500 mm, na vzdálenost cca 2600 mm od třídění do myčky nádobí, ohyby odnímatelné a snadno čistitelné, dopravník vybaven nerezovým žlabem, PLC řídicí systém dopravníku, dopravník je vybaven motorem, automatickým oplachovým systémem pracujícím ve dvou režimech, pulzující, nebo kontinuální čištění tryskami, použitá voda může být nastavena na požadovanou teplotu (součástí dodávky budou ventily), konstrukce z nerezové oceli 18/10, ohyby dopravníku z polyoxymethylenu 220 mm, rychlost 1,8 m/min., součástí dopravníku je hlavní vypínač a nouzový vypínač, IP65	2600	600	850		0.2									350,600 Kč
6	PŘEDMYČKA	automatický tunelový předmycí stroj na předmytí stolního nádobí, dvouplášťové provedení, připojení přes tunelovou myčku nádobí , předmytí záhájeno s využitím fotobuňky, 30 litrový tank zabraňující vzniku pěny, dvojitý filtr na zachycení hrubých nečistot a zbytků jídla, stroj pro předmytí využívá odpadní vodu z tunelové myčky obsahující zbytky detergentu, předmycí ramena umístěna v horní i spodní části, ramena je možné jednoduše vyjmout pro snadné čištění, výkon čerpadla 0,75 kW, průtok 600 litrů/min., stroj vybaven deaktivací čerpadla v případě průchodu mycího koše s použitými nástavci pro nepředmývání sklenic, provozní teplota vody cca 40 °C, pro koše 500 x 500 mm	600	691	1402		0.8					○	○		Nahrazeno mycím strojem na pozici 7	100 Kč
7	MYČKA NÁDOBÍ TUNELOVÁ	tunelová myčka dvounádržová, kapacita dle DIN 10510 120 košů/hodinu, kapacita od 120 do 200 košů/hodinu, připojení předmycího automatu, čistá vstupní výška min. 440 mm, využitelná vstupní šířka 500 mm, dvouplášťové provedení včetně tepelné a hlukové izolace, jednoduše odnímatelné dveře pro jednoduché čištění, centrální vypouštění mycích tanků, samovyprazdňovací mycí čerpadla, jednoduše odnímatelná mycí ramena pro čištění, všechna mycí ramena totožná pro zamezení jejich výměny, systém eliminace mytí prázdných míst, myčka nemyje prázdné prostupy mezi koši, automatické zastavení mycích čerpadel a pohybu vaček do doby než vstoupí nový koš do myčky, konstantní oplachový čas - množství vody na oplach stejné a nezávislé na kontaktním mycím čase (rychlosti posunu vaček), dvojitý transportní systém posunu košů (dvě vačky na protilehlých stranách), nastavení kontaktního času přímo na displeji myčky, délka předmycí zóny 600 mm, teplota dle DIN 10510 40 - 50 °C, délka hlavní mycí zóny 900 mm, teplota	2255	697	1675 (1950) ± 50		28.1					●	○		Vybaveno systémem omezení příkonu stroje - postupné nahřívání nádrží	922,900 Kč
7a	SADA MYCÍCH KOŠŮ	sadamycích košů 10x koš 500 x 500 mm na talíře, 10x koš 500 x 500 mm na sklenice, 5x koš 500 x 500 mm na příbory, 10x koš 500 x 500 mm na misky, 5x koš 500 x 500 mm na podnosy														90,300 Kč
8	DIGESTOŘ NÁSTĚNNÁ	nástěnná, bez tukových filtrů, bez osvětlení, celonerezové provedení z plechu, min. 1 mm, základní výška 400 mm, po obvodu odkapní žlábek s výpustným kohoutem, vyústění provést na místě při montáži v souladu s projektem VZT	3550	1250	400											dodávka VZT

poz	stručný popis	podrobný popis	rozměry			elektro			plyn	připojení ZTI					poznámka	Rozpočtová cena bez DPH
			š	h	v	230V	400V	datová připojka	příkon	studená voda	teplá voda	změkčená voda	tuková kanalizace	komunální kanalizace		
9	ŽLAB HYGIENICKÝ, VPUSŤ SVISLÁ, DN100	žlab hygienický, nerezový, s přírubou pro napojení vinilu, v souladu s hygienickou normou EN 1672, EN ISO 14159 a EHEDG dokumentem č. 8, 13 a 44, v souladu s normou EN 1253, síla materiálu 1,5 mm, spád dna min. 1% podélně a min. 5 ° příčně, vnitřní radiusy větší než 3 mm, hygienická spojení, rošt mřížkový protiskluzový, odtok uprostřed žlabu, průměr vpusti 157 mm, odtok DN 100 pro svislé napojení, kalový koš, zcela vyjímatelný a snadno čistitelný pachový uzávěr (sifon) z nerezové oceli, min. průtok dle EN 1253 3,5 l/s, vpusť zcela vypustitelná, konstrukce "suché" jímky (žádná zbytková voda na dně vpusti), nerezové provedení 1.4301 (AISI 304) nebo 1.4404 (AISI 316) podle EN 10088, kompletně pasivováno v lázni, objem 12,0 l, příruba pro	420	650										●			25,600 Kč
10	ZATÁČKA MOTOROVÁ	zatáčka výstupní nerezová 180°, nerezové provedení na rámové konstrukci, k pohonu využívá motorový dopravník a kuželové válečky, rám je vyroben z nerezových jeklů, doplněný o výškově nastavitelné nohy, zatáčka je napojena k myčce na výstupní straně, z části také součásti sušicí zóny	780	1320	890		0.2									120,500 Kč
11	ZÓNA SUŠÍCÍ	sušicí zóna rohová s výstupem 90 °, připojení sušicí zóny přes myčku, délka sušicí zóny 820 mm, výkon ohřevu 3 kW	820	697	1445		3.3									241,000 Kč
12	STŮL VÝSTUPNÍ VÁLEČKOVÝ	celonerezové provedení s ložiskovými válečky v celé šířce stolu, válečky umístěny v odmímatelných kazetách po cca 50 cm délce, 3 moduly se zásuvy na mycí koše, každý modul se 3 zásuvy, stůl je vybaven koncovým spínačem pro bezpečné zastavení myčky nádobí v případě zaplnění výstupního stolu, vana stolu vyspádována pro zajištění odtoku s napojením na odpad, válečky jsou osazeny v odnímatelných kazetách a je možné je mýt v myčce provozního nádobí	2100	600	900											96,400 Kč
13	VOZÍK PRO AUTOMATICKÝ SBĚR PODNOSŮ	vozík pro automatický sběr podnosů, nerezový, kapacita 100 - 120 ks, váha prázdného vozíku 40 kg, maximální nosnost 150 kg, vnitřní rozměr uzpůsobem na míru podle konkrétních podnosů v místě instalace, provedení kompatibilní s dopravníkem na podnosy, 4 kolečka, z toho 2 brzděná, rohové nárazníky, 2 vertikálně umístěná madla, vozík je ze tří stran uzavřený,	450	600	1220											42,200 Kč
14	VOZÍK PRO AUTOMATICKÝ SBĚR PODNOSŮ	vozík pro automatický sběr podnosů, nerezový, kapacita 100 - 120 ks, váha prázdného vozíku 40 kg, maximální nosnost 150 kg, vnitřní rozměr uzpůsobem na míru podle konkrétních podnosů v místě instalace, provedení kompatibilní s dopravníkem na podnosy, 4 kolečka, z toho 2 brzděná, rohové nárazníky, 2 vertikálně umístěná madla, vozík je ze tří stran uzavřený, vybaven postranní deskou pro automatické rovnání podnosů vycházejících z pásu, pružinový mechanismus pro stohování podnosů	450	600	1220											42,200 Kč
15	VOZÍK PRO AUTOMATICKÝ SBĚR PODNOSŮ	vozík pro automatický sběr podnosů, nerezový, kapacita 100 - 120 ks, váha prázdného vozíku 40 kg, maximální nosnost 150 kg, vnitřní rozměr uzpůsobem na míru podle konkrétních podnosů v místě instalace, provedení kompatibilní s dopravníkem na podnosy, 4 kolečka, z toho 2 brzděná, rohové nárazníky, 2 vertikálně umístěná madla, vozík je ze tří stran uzavřený, vybaven postranní deskou pro automatické rovnání podnosů vycházejících z pásu, pružinový mechanismus pro stohování podnosů	450	600	1220											42,200 Kč

poz	stručný popis	podrobný popis	rozměry			elektro			plyn	připojení ZTI					poznámka	Rozpočtová cena bez DPH
			š	h	v	230V	400V	datová přípojka	příkon	studená voda	teplá voda	změkčená voda	tuková kanalizace	komunální kanalizace		
16	ZMĚKČENÍ CENTRÁLNÍ	duplexní změkčovací filtr pro nepřetržitý provoz, plně automatické duplexní dle průtoku řízené změkčovací zařízení, řídicí ventil, plněno monodispersní hmotou, zasolení 130 g / 1 l hmoty, dodávka zahrnuje kompletní funkční celek připravený k instalaci, při regeneraci zajištěna i nadále dodávka upravené vody, plná certifikace pro pitné aplikace v CZ, napojení vody 1" a odpadu 1/2" vnější závit, el. připojení 230 V, 50 Hz / 5 W, provozní tlak vody: 0,3 - 0,8 MPa, teplota vody max. 43 °C, kapacita m3 x 0dH: 200, provedení řídicí jednotky elektronické, objem pryskyřice na 2 filtry 30 l, průtok max. 2,5 m3 / hod., plovákový ventil				0.1				●				●		48,200 Kč
17	REGÁL	regál, nerezové stojny jekl 30 mm, 4 stavitelné nerezové police výška 40 mm, možnost nastavení v intervalech po 10 cm, police je vyztužená, nosnost jedné police 150 kg, systém samozamykacích úchytů pro snadnou montáž, nejedná se o svařovanou ani šroubovanou konstrukci, změna výšky police je možná kdykoliv po instalaci uživatelsky bez použití nářadí, regály jsou	1200	600	1800											17,000 Kč
18	REGÁL	regál, nerezové stojny jekl 30 mm, 4 stavitelné nerezové police výška 40 mm, možnost nastavení v intervalech po 10 cm, police je vyztužená, nosnost jedné police 150 kg, systém samozamykacích úchytů pro snadnou montáž, nejedná se o svařovanou ani šroubovanou konstrukci, změna výšky police je možná kdykoliv po instalaci uživatelsky bez použití nářadí, regály jsou	1200	600	1800											14,700 Kč
19	UMYVADLO NÁSTĚNNÉ	celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním, sifonem a baterií, nastavení teploty vody směšovacím ventilem (zpětná klapka pod umyvadlem), voda se spouští stlačením ventilu s automatickým zpožděním vypínání vody, v ceně umyvadla odnímatelný zvýšený zadní lem	400	400	170 +40					●	●			●		14,900 Kč
20	VOZÍK NEUTRÁLNÍ	nerezové provedení, 3 plné police s prolomem, hrana polic zaoblena falcovým ohybem, madlo, ložisková otočná kolečka průměr 100 mm, 2 otočná a 2 brzděná kolečka, podnoží svařované z uzavřených profilů	600	900	900											14,900 Kč
21	VOZÍK NEUTRÁLNÍ	nerezové provedení, 3 plné police s prolomem, hrana polic zaoblena falcovým ohybem, madlo, ložisková otočná kolečka průměr 100 mm, 2 otočná a 2 brzděná kolečka, podnoží svařované z uzavřených profilů	600	900	900											14,900 Kč
22	REGÁL	regál, nerezové stojny jekl 30 mm, 4 stavitelné nerezové police výška 40 mm, možnost nastavení v intervalech po 10 cm, police je vyztužená, nosnost jedné police 150 kg, systém samozamykacích úchytů pro snadnou montáž, nejedná se o svařovanou ani šroubovanou konstrukci, změna výšky police je možné kdykoliv po instalaci uživatelsky bez použití nářadí, regály jsou možné kombinovat a skládat do sestav	1500	500	1800											17,000 Kč
23	REGÁL	regál, nerezové stojny jekl 30 mm, 4 stavitelné nerezové police výška 40 mm, možnost nastavení v intervalech po 10 cm, police je vyztužená, nosnost jedné police 150 kg, systém samozamykacích úchytů pro snadnou montáž, nejedná se o svařovanou ani šroubovanou konstrukci, změna výšky police je možné kdykoliv po instalaci uživatelsky bez použití nářadí, regály jsou možné kombinovat a skládat do sestav	1500	500	1800											17,700 Kč

poz	stručný popis	podrobný popis	rozměry			elektro			plyn	připojení ZTI					poznámka	Rozpočtová cena bez DPH
			š	h	v	230V	400V	datová připojka	příkon	studená voda	teplá voda	změkčená voda	tuková kanalizace	komunální kanalizace		
24	REGÁL	regál, nerezové stojny jekl 30 mm, 4 stavitelné nerezové police výška 40 mm, možnost nastavení v intervalech po 10 cm, police je vyztužená, nosnost jedné police 150 kg, systém samozamykacích úchytů pro snadnou montáž, nejedná se o svařovanou ani šroubovanou konstrukci, změna výšky police je možné kdykoliv po instalaci uživatelsky bez použití nářadí, regály jsou možné kombinovat a skládat do sestav	1500	500	1800											15,400 Kč
25	REGÁL	regál, nerezové stojny jekl 30 mm, 4 stavitelné nerezové police výška 40 mm, možnost nastavení v intervalech po 10 cm, police je vyztužená, nosnost jedné police 150 kg, systém samozamykacích úchytů pro snadnou montáž, nejedná se o svařovanou ani šroubovanou konstrukci, změna výšky police je možné kdykoliv po instalaci uživatelsky bez použití nářadí, regály jsou možné kombinovat a skládat do sestav	1500	500	1800											15,400 Kč
26a	STŮL MYCÍ S DVĚMA DŘEZY	nerezový stůl s dvěma dřezy 600 x 450 x 300 mm, otvor pro stolní tlakovou sprchu, spodní police, ZL 150 mm	1600	900	900											34,400 Kč
26b	SPRCHA STOLNÍ TLAKOVÁ	stolní sprcha s napouštěcím ramínkem - směšovací baterie s kohouty pro studenou a teplou vodu a napouštěcím ramínkem ze sprchy, tlaková hadice a vyvažovací pružina, úchyt na zeď a háček na sprchu, délka hadice 1100 mm, celková výška 1200 mm, odstup od zdi 130 mm								●	●					4,000 Kč
26c	SIFON DŘEZOVÝ DVOJITÝ	sifon dřezový DN 50/40, dvojitý bílá+chrom											●			250 Kč
26d	STŮL PRACOVNÍ	nerezový stůl, spodní police, ZL 150 mm	1300	900	900											19,000 Kč
27	SPRCHA SANITAČNÍ	sprcha sanitační s bubnem a samonavíjecí hadicí délky 6 m, sprchová pistole, nerezové provedení, pro umístění na zeď včetně konzole na ukotvení, pro teplotu vody od 0 °C do 65 °C a tlak vody až do 0,65 MPa	64	260	260					●	●					12,800 Kč
28	MYČKA KOMBINOVANÁ GRANULOVÁ	granulová myčka na černé nádobí, kombinovaná s možností mytí stolního nádobí v mycích koších 500x500, provedení včetně CE certifikace, kapacita 7x GN 1/1 na jeden mycí cyklus, možnost mytí také GN 2/1, vstupní čistá výška 660 mm, hexagonální kazeta, 9 mycích programů, 3 programy na mytí stolního nádobí v koších, 3 s granulemi a 3 bez granulí, individuálního nastavení mycích časů pro každý program, zvolení programu tlačítkem na ovládacím panelu, objem tanku 90 litrů, granulová technologie, technologie otáčení a odstředění kazety při vysokých otáčkách pro snížení spotřeby vody, chemických prostředků a elektrické energie, spotřeba vody 4 - 6 litrů na cyklus, objem granulí v myčce 5 litrů, zabudovaný systém HACCP, ovládací panel vybavený dotykovým displejem, ovládání možné i při použití ochranných rukavic, displej s ovládáním v českém jazyce, jednoduchá navigace se zabudovaným uživatelským manuálem a průvodcem zobrazující jednotlivé procesy myčky při čištění, servisu nebo údržbě, barevně odlišené systémy komunikace	850	1060	1690/ 2385		14.7					●	●		Připojení na studenou vodu	558,000 Kč
29	DIGESTOŘ NÁSTĚNNÁ	nástěnná, bez tukových filtrů, bez osvětlení, celonerezové provedení z plechu, min. 1 mm, základní výška 400 mm, po obvodu odkapní žlábek s výpustným kohoutem, vyústění provést na místě při montáži v souladu s projektem VZT	1250	1250	400											dodávka VZT

poz	stručný popis	podrobný popis	rozměry			elektro			plyn	připojení ZTI					poznámka	Rozpočtová cena bez DPH
			š	h	v	230V	400V	datová přípojka	příkon	studená voda	teplá voda	změkčená voda	tuková kanalizace	komunální kanalizace		
30a	ŽLAB HYGIENICKÝ, VPUSŤ SVISLÁ, DN100	žlab hygienický, nerezový, s přírubou pro napojení vinilu, v souladu s hygienickou normou EN 1672, EN ISO 14159 a EHEDG dokumentem č. 8, 13 a 44, v souladu s normou EN 1253, síla materiálu 1,5 mm, spád dna min. 1% podélně a min. 5 ° příčně, vnitřní radiusy větší než 3 mm, hygienická spojení, rošt mřížkový protiskluzový, odtok uprostřed žlabu, průměr vpusti 157 mm, odtok DN 100 pro svislé napojení, kalový koš, zcela vyjímatelný a snadno čistitelný pachový uzávěr (sifon) z nerezové oceli, min. průtok dle EN 1253 3,5 l/s, vpusť zcela vypustitelná, konstrukce "suché" jímky (žádná zbytková voda na dně vpusti), nerezové provedení 1.4301 (AISI 304) nebo 1.4404 (AISI 316) podle EN 10088, kompletně pasivováno v lázni, objem 8,8 l, příruba pro natavení hydroizolace, vzdálenost mezi hydroizolací a povrchem podlahy 95-105 mm, prodloužená délka výtoku	220	1050									●			53,400 Kč
30b	ŽLAB HYGIENICKÝ, VPUSŤ SVISLÁ, DN100	žlab hygienický, nerezový, s přírubou pro napojení vinilu, v souladu s hygienickou normou EN 1672, EN ISO 14159 a EHEDG dokumentem č. 8, 13 a 44, v souladu s normou EN 1253, síla materiálu 1,5 mm, spád dna min. 1% podélně a min. 5 ° příčně, vnitřní radiusy větší než 3 mm, hygienická spojení, rošt mřížkový protiskluzový, odtok uprostřed žlabu, průměr vpusti 157 mm, odtok DN 100 pro svislé napojení, kalový koš, zcela vyjímatelný a snadno čistitelný pachový uzávěr (sifon) z nerezové oceli, min. průtok dle EN 1253 3,5 l/s, vpusť zcela vypustitelná, konstrukce "suché" jímky (žádná zbytková voda na dně vpusti), nerezové provedení 1.4301 (AISI 304) nebo 1.4404 (AISI 316) podle EN 10088, kompletně pasivováno v lázni, objem 8,8 l, příruba pro natavení hydroizolace, vzdálenost mezi hydroizolací a povrchem podlahy 95-105 mm, prodloužená délka výtoku	220	1050									●			53,400 Kč
31	STŮL VÝSTUPNÍ VÁLEČKOVÝ	nerezové provedení, horní pracovní plocha s válečky pro snadnou manipulaci s mycí kazetou, dno tvořeno vyspádovanou vanou s odvodem do odpadu, ve spodní části roštová police, levá strana stolu s uchycením do granulové myčky nádobí, ZL 150 mm	1600	945	900								●			15,400 Kč
33	STŮL PRACOVNÍ	nerezový pracovní stůl, vpravo prostor pro podstolovou chladicí skříň, vlevo 3x zásuvka pod pracovní deskou, spodní police, ZL	2500	700	900											40,400 Kč
34	SKŘÍŇ CHLADÍCÍ PODSTOLOVÁ	skříň chladící podstolová, plné dveře, nerezové opláštění, vnitřní prostor bílý, ventilované chlazení, automatické odtávání, chladivo R600a, digitální termostat, výškově nastavitelné rošty, zabudovaný zámek, lze měnit otevírání dveří, integrované madlo, čistý objem 119 l, hrubý objem 130 l, teplota +2 až +10°C, 3 roštové police, možné zatížení polic 25kg vnitřní rozměry 510x485x620 mm	600	585	855	0.1										9,300 Kč
35	STŮL PRACOVNÍ S DŘEZEM	nerezový pracovní stůl, vlevo dřez 600x500x400 mm, otvor pro stolní tlakovou sprchu, vpravo 3x zásuvka pod pracovní deskou, spodní police, ZL	2400	700	900											47,200 Kč

poz	stručný popis	podrobný popis	rozměry			elektro			plyn	připojení ZTI					poznámka	Rozpočtová cena bez DPH
			š	h	v	230V	400V	datová připojka	příkon	studená voda	teplá voda	změkčená voda	tuková kanalizace	komunální kanalizace		
35a	SPRCHA STOLNÍ TLAKOVÁ	stolní sprcha s napouštěcím ramínkem - směšovací baterie s kohouty pro studenou a teplou vodu a napouštěcím ramínkem ze sprchy, tlaková hadice a vyvažovací pružina, úchyt na zeď a háček na sprchu, délka hadice 1100 mm, celková výška 1200 mm, odstup od zdi 130 mm								●	●					4,000 Kč
35b	SIFON DŘEZOVÝ	sifon dřezový DN 50/40, jednoduchý bílá+chrom												●		250 Kč
36	KUTR STOLNÍ	stolní kutr pro zpracování masa, zeleniny a ovoce, přípravu těsta, paštik, majonéz, pyré, pomazánek a strouhanky a rovněž sekání bylinek a koření a drcení ořechů a mandlí, indukční asynchronní motor, tichý chod motoru bez jakýchkoliv vibrací, motor nevyžaduje žádnou údržbu, nerezová hřídel, magnetický bezpečnostní systém, zajišťující při nesprávném sesazení zařízení nebo v momentu otevření víka zastavení, popř. nespuštění kutru, 2 regulace rychlosti, pulsní tlačítko pro lepší kontrolu konzistence a větší přesnost zpracování, kryt motorového bloku je kovový, odnímatelná nádoba z nerezu s ergonomickým držadlem, průhledné polykarbonátové víko s otvorem pro přidávání dalších ingrediencí v průběhu sekání, nerezová nádoba, nůž s rovným ostřím, objem nádoby kutru 5,5 l, výkon 20 - 80 porcí, max. plnění kutru 3 kg surovin, počet	280	350	490		1.2									84,900 Kč
37	ROBOT UNIVERZÁLNÍ	univerzální robot v celokovové konstrukci, povrchově upraven vrchním lesklým lakem, s nerezovými kryty, objem kotlíku 60 litrů, příslušenství se skládá z kotlíku o obsahu 60 litrů a sady pracovních nástrojů - hnětací hák, míchač, šlehací metla, transportní vozík a podstavec pro kotlík, spouštění a zvedání kotlíku se provádí automaticky (motorem) na boční straně převodovky, spouštění stroje se provádí pomocí 3 rychlostních tlačítek a vypínání stroje pomocí tlačítka STOP, stroj je také vybaven mechanickým spínačem ochranného krytu kotlíku, zdvih kotlíku je možný i během chodu motoru, tři rychlosti motoru 72, 146 a 290	570	1070	1140		2.8									186,800 Kč
37a	PŘÍSLUŠENSTVÍ K ROBOTU	1x další nádoba 60l + 1x nádoba 30l + 1x mlýnek na maso, 1x mlýnek na mák, 1x struhadlo														92,800 Kč
38	DĚLIČKA TĚSTA	dělička těsta elektrická, automatické ovládání, rovnoměrné rozdělování těsta na 36 dílků, s velikostí jednotlivých dílů od 35 g do 100 g, vsádka těsta až 3,6 kg, dělička v pojízdném provedení s pevnou hlavou - sjíždí z hora dolu do vložené mísy se vsádkou těsta, vybavena bezpečnostním spínačem, provedení lak/nerez, hmotnost 120 kg	410	510	1310	0.2										72,700 Kč
39	KRÁJEČ NA KNEDLÍKY	kráječ na chleba a knedníky z lakovaného kovu, dotykové plochy z nerezové oceli, vybaven STOP tlačítkem, bezpečnostním krytem, bezpečnostním posouváním a pojistkou, šikmá balící police pro usnadnění práce při balení nakrájené suroviny, tloušťka krajíců 15 mm, maximální délka bochníku 385 mm, maximální výška bochníku 140 mm, hmotnost stroje	600	600	630	0.3										68,500 Kč
40	STŮL PRACOVNÍ	stůl pracovní nerezový, 3x zásuvka pod pracovní deskou, spodní police, ZL	1700	700	900											33,900 Kč
40a	STŮL PRACOVNÍ	stůl pracovní nerezový, 2x zásuvka pod pracovní deskou, spodní police, ZL	1100	700	900											25,600 Kč

poz	stručný popis	podrobný popis	rozměry			elektro			plyn	připojení ZTI					poznámka	Rozpočtová cena bez DPH
			š	h	v	230V	400V	datová připojka	příkon	studená voda	teplá voda	změkčená voda	tuková kanalizace	komunální kanalizace		
41	SKŘÍŇ CHLADÍCÍ	skříň chladící, plné dveře, nerezové opláštění, vnitřní prostor bílý, ventilované chlazení, vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1, automatické odtávání, chladivo R600a, digitální termostat, výškově nastavitelné rošty, snadno vyměnitelné těsnění, zabudovaný zámek, lze měnit otevírání dveří, lze vložit i přepravku 600 x 400 mm, čistý objem 570 l, hrubý objem 605 l, teplota +2 až +10°C, 4 roštové police, možné zatížení polic 25kg, vnitřní rozměry 653x580x1680 mm	777	695	1895	0.1										26,500 Kč
42	MASOŘEZKA	řezačka masa v celonerezovém provedení, vypínač se zpětným chodem, tepelná pojistka a reset, robustní šneková převodovka, v základu stroje deska 6 mm, 8 mm a čtyřbřitý nůž, plastová plnicí tlačka, násypka, řezná hlava se šnekem, výkon dle průměru desky 80-200 kg/hod., velikost složení průměr 82 mm, plnicí otvor 50 mm, počet otáček 170 ot./min., hmotnost 55 kg	300	500	500	1.1										21,700 Kč
43	POLICE NÁSTĚNNÁ	police nerezová, včetně konzolí pro přichycení na zeď	1300	350	-											3,900 Kč
44	STŮL PRACOVNÍ	stůl pracovní nerezový, vlevo blok s třemi zásuvkami nad sebou, spodní police, ZL	1300	700	900											30,000 Kč
44a	STŮL MYCÍ	stůl mycí nerezový, vpravo dřez 400x400x300 mm, otvor pro baterii, spodní police, ZL	1300	700	900											23,100 Kč
44b	BATERIE	stojánková dřezová baterie s otočným ramínkem rozteč 100 mm, kartuš 35 mm, raminko 18 cm, provedení chrom								●	●					1,800 Kč
44c	SIFON DŘEZOVÝ	sifon dřezový DN 50/40, jednoduchý bílá+chrom											●			250 Kč
45	POLICE NÁSTĚNNÁ	police nerezová, včetně konzolí pro přichycení na zeď	1300	350	-											3,900 Kč
46	UMYVADLO NÁSTĚNNÉ	celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním, sifonem a baterií, nastavení teploty vody směšovacím ventilem (zpětná klapka pod umyvadlem), voda se spouští stlačením ventilu s automatickým zpožděním vypínání vody, v ceně umyvadla odnímatelný zvýšený zadní lem	400	400	170 +40					●	●			●		4,900 Kč
47	KONVEKTOMAT	elektrický konvektomat na horký vzduch podle DIN 18866 k automatickému vaření. Elektricky vyhřívané samostatně stojící zařízení, instalace zadní stranou na stěnu. Zařízení je vyrobeno z nerezové ušlechtilé oceli DIN 1.4301 a má bezešvý vnitřní prostor se zaoblenými rohy, optimalizovaným prouděním vzduchu a je izolováno proti vyzařování tepla. Elektronický bezpečnostní omezovač teploty pro horkovzdušný ohřevi generátor páry a vestavěnou brzdu kola ventilátoru, aktivní vysoce účinné odvlhčování zaručuje dokonce i při úplném naplnění varné komory perfektní výsledek vaření. Integrovaný bezúdržbový systém odlučování tuků bez přídavného tukového filtru. Dynamické proudění vzduchu ve varné komoře díky třem manuálně programovatelným a nezávisle modulovacím obousměrným kolům ventilátoru s 5 rychlostmi, kontrolovaným v závislosti na situaci. Zařízení je vybaveno dvířky varné komory se zadním odvětráváním s trojitým sklem, z nichž dvě jsou výklopné vnitřní tabulky se speciální	877	913	1807		37.2	●				●	●			411,300 Kč
48	VOZÍK ZAVÁŽECÍ (NÁHRADNÍ)	náhradní zavážecí vozík do konvektomatu s kapacitou 20x GN 1/1, nerezové provedení, stojanový, včetně zavážecích lišin	561	824	1716											23,900 Kč

[redacted]

poz	stručný popis	podrobný popis	rozměry			elektro			plyn	připojení ZTI					poznámka	Rozpočtová cena bez DPH
			š	h	v	230V	400V	datová přípojka	příkon	studená voda	teplá voda	změkčená voda	tuková kanalizace	komunální kanalizace		
49a	TELESKOPICKÁ VPUSŤ HYGIENICKÁ, KRUHOVÁ, SVISLÁ, DN70	teleskopická vpusť hygienická, nerezová, kruhová, s přírubou pro napojení vinilu, v souladu s hygienickou normou EN 1672 a EN ISO 14159 a v souladu s normou EN 1253, rošt mřížkový protiskluzový ø 170, zcela vyjímatelný a snadno čistitelný pachový uzávěr (sifon) z nerezové oceli, průměr 157 mm, odtok DN 70 pro svislé napojení, kalový koš, min. průtok dle EN 1253 2,7 l/s, zcela vypustitelná, průměr rámu 245 mm, konstrukce "suché" jímky (žádná zbytková voda na dně vpusti), nerezové provedení 1.4301 (AISI 304) nebo 1.4404 (AISI 316) podle EN 10088, kompletně pasivováno v lázni, příruba pro natavení hydroizolace, vzdálenost mezi hydroizolací a povrchem podlahy 95-105 mm, prodloužená délka výtoku	ø 245										●			37,500 Kč
49b	TELESKOPICKÁ VPUSŤ HYGIENICKÁ, KRUHOVÁ, SVISLÁ, DN70	teleskopická vpusť hygienická, nerezová, kruhová, s přírubou pro napojení vinilu, v souladu s hygienickou normou EN 1672 a EN ISO 14159 a v souladu s normou EN 1253, rošt mřížkový protiskluzový ø 170, zcela vyjímatelný a snadno čistitelný pachový uzávěr (sifon) z nerezové oceli, průměr 157 mm, odtok DN 70 pro svislé napojení, kalový koš, min. průtok dle EN 1253 2,7 l/s, zcela vypustitelná, průměr rámu 245 mm, konstrukce "suché" jímky (žádná zbytková voda na dně vpusti), nerezové provedení 1.4301 (AISI 304) nebo 1.4404 (AISI 316) podle EN 10088, kompletně pasivováno v lázni, příruba pro natavení hydroizolace, vzdálenost mezi hydroizolací a povrchem podlahy 95-105 mm, prodloužená délka výtoku	ø 245										●			37,500 Kč
50	KONVEKTOMAT	elektrický konvektomat na horký vzduch podle DIN 18866 k automatickému vaření. Elektricky vyhřívané samostatně stojící zařízení, instalace zadní stranou na stěnu. Zařízení je vyrobeno z nerezové ušlechtilé oceli DIN 1.4301 a má bezešvý vnitřní prostor se zaoblenými rohy, optimalizovaným prouděním vzduchu a je izolováno proti vyzařování tepla. Elektronický bezpečnostní omezovač teploty pro horkovzdušný ohřevi generátor páry a vestavěnou brzdu kola ventilátoru, aktivní vysoce účinné odvlhčování zaručuje dokonce i při úplném naplnění varné komory perfektní výsledek vaření. Integrovaný bezúdržbový systém odlučování tuků bez přídavného tukového filtru. Dynamické proudění vzduchu ve varné komoře díky třem manuálně programovatelným a nezávisle modulovacím obousměrným kolům ventilátoru s 5 rychlostmi, kontrolovaným v závislosti na situaci. Zařízení je vybaveno dvířky varné komory se zadním odvětráváním s trojitým sklem, z nichž dvě jsou výklopné vnitřní tabulky se speciální	877	913	1807		37.2	●				●	●			411,300 Kč
51	DIGESTOŘ NÁSTĚNNÁ	digestoř nástěnná, včetně tukových filtrů a bez osvětlení, celonerezové provedení z plechu, min. 1 mm, základní výška 400 mm, po obvodu odkapní žlábek s výpustným kohoutem, vyústění provést na místě při monáži v souladu s projektem VZT, filtry z vrstveného tahokovu, rozměr kazety 495x495x20 mm	2600	1300	400											dodávka VZT

poz	stručný popis	podrobný popis	rozměry			elektro			plyn	připojení ZTI					poznámka	Rozpočtová cena bez DPH
			š	h	v	230V	400V	datová připojka	příkon	studená voda	teplá voda	změkčená voda	tuková kanalizace	komunální kanalizace		
52	VOZÍK OHŘEVNÝ	ohřevný vozík, izolovaný, pro distribuci a udržování jídla, provedení z eloxovaných hliníkových konstrukcí, kapacita 12 ohřevnch zásuvů, GN 2/1-65 mm, ventilovaný ohřev, variabilní nastavení teploty až 90 °C za pomoci displeje, možnost otevření dveří o 270 ° a jejich zajištění v otevřené pozici magnetem, 4 kolečka 160 mm průměru (2 otočná s brzdou), madlo pro snadnou manipulaci, včetně centrální brzdy a	740	910	1435	1.8										42,200 Kč
53	VOZÍK NEUTRÁLNÍ	nerezové provedení, 3 plné police s prolomem, hrana polic zaoblena falcovým ohybem, madlo, ložisková otočná kolečka průměr 100 mm, 2 otočná a 2 brzděná kolečka, podnoží svařované z uzavřených profilů	600	900	900											14,900 Kč
54	SPORÁK INDUKČNÍ 2x plotýnka	multifunkční indukční sporák, 2 mm nerezová pracovní deska AISI 304, po obvodu odtokový žlab, 2x indukční deska, každá 3,0 kW, spínání indukční cívky pro nádoby od 12 cm, 10 výkonových varných úrovní, 7 udržovacích úrovníteplot (35 °C, 40 °C, 50 °C, 60 °C, 70 °C, 80 °C a 90°C), 230V/500W zásuvka pro připojení el. příslušenství, síla skleněné desky 3,8 mm, nerezové nohy 150 mm, maximální zatížení jedné skleněné desky 60 kg, rozměr varné desky 370x297 mm, tepelná ochrana varné desky, hlavní vypínač přímo na zařízení, spodní nerezová police	900	700	900		6.5						●			229,000 Kč
54a	NAPOUŠTĚCÍ RAMÍNKO	baterie napouštěcí, stolní, kohoutková - napouštěcí rameno, pro multifunkční sporák								●						12,000 Kč
55	STŮL PRACOVNÍ	stůl pracovní nerezový, 3x zásuvka pod pracovní deskou, spodní police, ZL	1800	700	900											34,700 Kč
56	DIGESTOŘ ZAVĚŠENÁ	digestoř zavěšená, včetně tukových filtrů a osvětlení, celonerezové provedení z plechu, min. 1 mm, základní výška 400 mm, po obvodu odkapní žlábek s výpustným kohoutem, vyústění provést na místě při monáži v souladu s projektem VZT, filtry z vrstveného tahokovu, rozměr kazety 495x495x20 mm, osvětlení odolné vůči vysokým teplotám, vlhkosti a s dobrou čistitelností	2750	2000	400	0.3										dodávka VZT
57	PÁNEV MULTIFUNKČNÍ 100 LITRŮ	multifunkční varné zařízení určené k vaření, restování a fritování a rovněž k vaření při nízké teplotě, k přípravě sous vide, konfitování, vaření s teplotním rozdílem, citlivé vaření k šetrné přípravě citlivých produktů a k mnoha dalším běžným metodám vaření. Zařízení je vybaveno automatickými procesy přípravy pokrmů. Proces vaření se vždy automaticky přizpůsobí velikosti vařeného pokrmu a množství náplně. Stupeň zhnědnutí nebo vnitřní teplotu pokrmu lze libovolně nastavovat. Grafické zobrazování procesu vaření se všemi parametry vaření a s vypočítaným koncem vaření. Zobrazování automatického přizpůsobení průběhu přípravy. Procesy vaření a energie jsou řízeny mikroprocesory. Zařízení je vybaveno samostatným přizpůsobením obslužného rozhraní individuálnímu stylu používání. Dno nádoby lze rozdělit na flexibilní zóny s různými teplotami. Ruční vaření je možné pomocí volně nastavitelné teploty tekutiny, teploty dna nádoby nebo teploty oleje. Rozpoznávání varného	1030	894	1078		21.0	●		●	●		●			389,700 Kč
57a	PODSTAVEC PÁNVE	podstavec sčtyřmi řídícími kolečky ø 125 mm, z toho 2 se zajišťovací brzdou, účinná výška 150 mm														39,800 Kč
57b	BALÍČEK PŘÍSLUŠENSTVÍ PÁNVE	součásti pánve základní sada příslušenství: 1x stěrka, 2x varný koš, 1x síto, 1x čistící houbička, 1x rameno pro automatické zvedání a spouštění a 2x rošt dna pánve														26,700 Kč

poz	stručný popis	podrobný popis	rozměry			elektro			plyn	připojení ZTI					poznámka	Rozpočtová cena bez DPH
			š	h	v	230V	400V	datová přípojka	příkon	studená voda	teplá voda	změkčená voda	tuková kanalizace	komunální kanalizace		
58	ŽLAB HYGIENICKÝ, VPUSŤ SVISLÁ, DN100	žlab hygienický, nerezový, s přírubou pro napojení vinilu, v souladu s hygienickou normou EN 1672, EN ISO 14159 a EHEDG dokumentem č. 8, 13 a 44, v souladu s normou EN 1253, síla materiálu 1,5 mm, spád dna min. 1% podélně a min. 5 ° příčně, vnitřní radiusy větší než 3 mm, hygienická spojení, rošt mřížkový protisklužový, odtok uprostřed žlabu, průměr vpusti 157 mm, odtok DN 100 pro svislé napojení, kalový koš, zcela vyjímatelný a snadno čistitelný pachový uzávěr (sifon) z nerezové oceli, min. průtok dle EN 1253 3,5 l/s, vpusť zcela vypustitelná, konstrukce "suché" jímky (žádná zbytková voda na dně vpusti), nerezové provedení 1.4301 (AISI 304) nebo 1.4404 (AISI 316) podle EN 10088, kompletně pasivováno v lázni, objem 15,8 l, příruba pro natavení hydroizolace, vzdálenost mezi hydroizolací a povrchem podlahy 95-105 mm, prodloužená délka výtoku	420	850									●			69,300 Kč
59	PÁNEV MULTIFUNKČNÍ 150 LITRŮ	multifunkční varné zařízení určené k vaření, restování a fritování a rovněž k vaření při nízké teplotě, k přípravě sous vide, konfitování, vaření s teplotním rozdílem, citlivé vaření k šetrné přípravě citlivých produktů a k mnoha dalším běžným metodám vaření. Zařízení je vybaveno automatickými procesy přípravy pokrmů. Proces vaření se vždy automaticky přizpůsobí velikosti vařeného pokrmu a množství náplně. Stupeň zhnědnutí nebo vnitřní teplotu pokrmu lze libovolně nastavovat. Grafické zobrazování procesu vaření se všemi parametry vaření a s vypočítaným koncem vaření. Zobrazování automatického přizpůsobení průběhu přípravy. Procesy vaření a energie jsou řízeny mikroprocesory. Zařízení je vybaveno samostatným přizpůsobením obslužného rozhraní individuálnímu stylu používání. Dno nádoby lze rozdělit na flexibilní zóny s různými teplotami. Ruční vaření je možné pomocí volně nastavitelné teploty tekutiny, teploty dna nádoby nebo teploty oleje. Rozpoznávání varného	1365	894	1078		34.0	●		●	●		●			495,400 Kč
59a	PODSTAVEC PÁNVE	podstavec sčtyřmi řídícími kolečky ø 125 mm, z toho 2 se zajišťovací brzdou, účinná výška 150 mm														39,800 Kč
59b	BALÍČEK PŘÍSLUŠENSTVÍ PÁNVE	součástí pánve základní sada příslušenství: 1x stěrka, 3x varný koš, 1x síto, 1x čisticí houbička, 1x rameno pro automatické zvedání a spouštění a 3x rošt dna pánve														26,700 Kč
60	ŽLAB HYGIENICKÝ, VPUSŤ SVISLÁ, DN100	žlab hygienický, nerezový, s přírubou pro napojení vinilu, v souladu s hygienickou normou EN 1672, EN ISO 14159 a EHEDG dokumentem č. 8, 13 a 44, v souladu s normou EN 1253, síla materiálu 1,5 mm, spád dna min. 1% podélně a min. 5 ° příčně, vnitřní radiusy větší než 3 mm, hygienická spojení, rošt mřížkový protisklužový, odtok uprostřed žlabu, průměr vpusti 157 mm, odtok DN 100 pro svislé napojení, kalový koš, zcela vyjímatelný a snadno čistitelný pachový uzávěr (sifon) z nerezové oceli, min. průtok dle EN 1253 3,5 l/s, vpusť zcela vypustitelná, konstrukce "suché" jímky (žádná zbytková voda na dně vpusti), nerezové provedení 1.4301 (AISI 304) nebo 1.4404 (AISI 316) podle EN 10088, kompletně pasivováno v lázni, objem 15,8 l, příruba pro natavení hydroizolace, vzdálenost mezi hydroizolací a povrchem podlahy 95-105 mm, prodloužená délka výtoku	420	850									●			26,000 Kč

[redacted]

poz	stručný popis	podrobný popis	rozměry			elektro			plyn	připojení ZTI					poznámka	Rozpočtová cena bez DPH
			š	h	v	230V	400V	datová připojka	příkon	studená voda	teplá voda	změkčená voda	tuková kanalizace	komunální kanalizace		
61	STŮL PRACOVNÍ	stůl pracovní nerezový pojízdný - alespoň 2 kolečka s brzdou, se spodní policí	1200	700	900											18,000 Kč
62	STŮL PRACOVNÍ	stůl pracovní nerezový pojízdný - alespoň 2 kolečka s brzdou, se spodní policí	1200	700	900											18,000 Kč
63	KOTEL ELEKTRICKÝ MÍCHACÍ	elektricky varný kotel, celkový objem 111 litrů, využitelný čistý objem 100 litrů, celonerezové provedení, vnitřní plášť kyselinoodolný, teplotní rozsah min. 0 - 120 °C, pracovní tlak v plášti min. 1 bar, plášť kotle o síle 4 mm, elektronické ovládání, plášť kotle svařovaný s vysoceleštěnou povrchovou úpravou, není přípustný lisovaný plášť kotle, ovládací panel na pilíři s dotykovým ovládáním, velký dotykový displej 160 x 100 mm, světlá výška při vyklopeném kotli 600 mm, audiovizuální uživatelské signály, multifunkční časovač, programy na obrazovce, možnost tvorby programů s jednotlivými kroky bez omezení, 9 programů pro základní pokrmy a mycí program, ovládání teploty pokrmu a samostatné ovládání teploty v plášti s přesností na 1 °C, inteligentní nastavení výkonu umožňující také nízkoteplotní vaření, sous vide, kynutí nebo udržování, delta T vaření, certifikace pro vaření bez dozoru, nastavení uživatelských úrovní přístupu, automatické měření plnění vody, USB port na ovládacím panelu pro update programů a ukládání HACCP	1154	720	900/ 1535		22.0			●						783,000 Kč
63a	RÁM INSTANAČNÍ	rám instalační - KIT, pro montáž na hotovou podlahu pro míchací kotle														10,800 Kč
63b	PŘIPOJENÍ NA DVĚ VODY	připojení na dvě vody (studenou pitnou a studenou změkčenou) pro kotle s automatickým dopouštěním vody do pláště										●				10,800 Kč
63c	VENTIL VÝPUSTNÝ	výpustný ventil, průměr 40 mm														10,800 Kč
63d	SPRCHA KOTLE RUČNÍ	sprcha ruční, standard provedení S1 - originál příslušenství kotlů a pánví									●					10,800 Kč
63e	SÍTO CEDÍCÍ	síto cedící nerezové pro snadné slévání (cezení) připravovaných pokrmů, vhodné zejména pro přípravu bramborové kaše														10,800 Kč
64	ŽLAB HYGIENICKÝ, VPUSŤ SVISLÁ, DN100	žlab hygienický, nerezový, s přírubou pro napojení vinilu, v souladu s hygienickou normou EN 1672, EN ISO 14159 a EHEDG dokumentem č. 8, 13 a 44, v souladu s normou EN 1253, síla materiálu 1,5 mm, spád dna min. 1% podélně a min. 5 ° příčně, vnitřní radiusy větší než 3 mm, hygienická spojení, rošt mřížkový protisklužový, odtok uprostřed žlabu, průměr vpusti 218 mm, odtok DN 100 pro svislé napojení, kalový koš, zcela vyjímatelný a snadno čistitelný pachový uzávěr (sifon) z nerezové oceli, min. průtok dle EN 1253 5,0 l/s, vpusť zcela vypustitelná, konstrukce "suché" jímky (žádná zbytková voda na dně vpusti), nerezové provedení 1.4301 (AISI 304) nebo 1.4404 (AISI 316) podle EN 10088, kompletně pasivováno v lázni, objem 20,1 l, příruba pro natavení hydroizolace, vzdálenost mezi hydroizolací a povrchem podlahy 95-105 mm, prodloužená délka výtoku	520	850									●			33,800 Kč

poz	stručný popis	podrobný popis	rozměry			elektro			plyn	připojení ZTI					poznámka	Rozpočtová cena bez DPH
			š	h	v	230V	400V	datová připojka	příkon	studená voda	teplá voda	změkčená voda	tuková kanalizace	komunální kanalizace		
65	KOTEL ELEKTRICKÝ MÍCHACÍ	elektricky vařný kotel, celkový objem 219 litrů, využitelný čistý objem 200 litrů, celonerezové provedení, vnitřní plášť kyselinoodolný, teplotní rozsah min. 0 - 120 °C, pracovní tlak v plášti min. 1 bar, plášť kotle o síle 4 mm, elektronické ovládání, plášť kotle svařovaný s vysoceleštěnou povrchovou úpravou, není přípustný lisovaný plášť kotle, ovládací panel na pilíři s dotykovým ovládáním, velký dotykový displej 160 x 100 mm, světlá výška při vyklopeném kotli 600 mm, audiovizuální uživatelské signály, multifunkční časovač, programy na obrazovce, možnost tvorby programů s jednotlivými kroky bez omezení, 9 programů pro základní pokrmy a mycí program, ovládání teploty pokrmu a samostatné ovládání teploty v plášti s přesností na 1 °C, inteligentní nastavení výkonu umožňující také nízkoteplotní vaření, sous vide, kynutí nebo udržování, delta T vaření, certifikace pro vaření bez dozoru, nastavení uživatelských úrovní přístupu, automatické měření plnění vody, USB port na ovládacím panelu pro update programů a ukládání HACCP	1360	920	900/1535		35.6			●						950,000 Kč
65a	RÁM INSTANAČNÍ SKUPINOVÝ	rám instalační skupinový - sada pro montáž na hotovou podlahu pro instalaci míchacích kotlů do sestavy														10,900 Kč
65b	PŘIPOJENÍ NA DVĚ VODY	připojení na dvě vody (studenou pitnou a studenou změkčenou) pro kotle s automatickým dopouštěním vody do pláště										●				10,900 Kč
65c	VENTIL VÝPUSTNÝ	výpustný ventil, průměr 40 mm														10,900 Kč
65d	SPRCHA KOTLE RUČNÍ	sprcha ruční, standard provedení S1 - originál příslušenství kotlů a pánví									●					10,900 Kč
65e	SÍTO CEDÍCÍ	síto cedící nerezové pro snadné slévání (cezení) připravovaných pokrmů, vhodné zejména pro přípravu bramborové kaše														10,900 Kč
66	ŽLAB HYGIENICKÝ, VPUSŤ SVISLÁ, DN100	žlab hygienický, nerezový, s přírubou pro napojení vinilu, v souladu s hygienickou normou EN 1672, EN ISO 14159 a EHEDG dokumentem č. 8, 13 a 44, v souladu s normou EN 1253, síla materiálu 1,5 mm, spád dna min. 1% podélně a min. 5 ° příčně, vnitřní radiusy větší než 3 mm, hygienická spojení, rošt mřížkový protisklouzový, odtok uprostřed žlabu, průměr vpusti 218 mm, odtok DN 100 pro svislé napojení, kalový koš, zcela vyjímatelný a snadno čistitelný pachový uzávěr (sifon) z nerezové oceli, min. průtok dle EN 1253 5,0 l/s, vpusť zcela vypustitelná, konstrukce "suché" jímky (žádná zbytková voda na dně vpusti), nerezové provedení 1.4301 (AISI 304) nebo 1.4404 (AISI 316) podle EN 10088, kompletně pasivováno v lázni, objem 27,3 l, příruba pro natavení hydroizolace	620	950									●			37,500 Kč
67	DIGESTOŘ ZAVĚŠENÁ	digestoř zavěšená, včetně tukových filtrů a osvětlení, celonerezové provedení z plechu, min. 1 mm, základní výška 400 mm, po obvodu odkapní žlábek s výpustným kohoutem, vyústění provést na místě při monáži v souladu s projektem VZT, filtry z vrstveného tahokovu, rozměr kazety 495x495x20 mm, osvětlení odolné vůči vysokým teplotám, vlhkosti a s dobrou čistitelností	2450	1600	400	0.3										dodávka VZT
68	ZÁSOBNÍK NA SKLENICE	zásobník nerezový, na mycí koše rozměru 500 x 500 mm, pro výdej čistých sklenic, pojízdné provedení, tubus pro mycí koše 530 x 530 mm, nevyhřívaný, bez víka, stohovatelné provedení - min. kapacita 6 košů výšky 115 mm, resp. 9 košů výšky 75 mm, min. skladovací výška bez víka 680 mm, madlo, 4 otočná kolečka, z toho 2 kolečka s brzdou, vybaven plastovými rohovými nárazníky, hmotnost do max. 44 kg	700	745	911											31,300 Kč

poz	stručný popis	podrobný popis	rozměry			elektro			plyn	připojení ZTI					poznámka	Rozpočtová cena bez DPH
			š	h	v	230V	400V	datová přípojka	příkon	studená voda	teplá voda	změkčená voda	tuková kanalizace	komunální kanalizace		
69	POSTMIX	postmix stávající, v rámci rekonstrukce bude odpojen, uskladněn a znovu opětovně nainstalován nově na projektovanou pozici, do řádku uvést náklady pouze na instalaci konvektomatu, náklady na demontáž a uskladnění jsou obsaženy v řádku 147				1.0				●				○		stávající
70	SKŘÍŇKA PRO POSMIX	skříňka z lamina, se spodní a středovou policí, křídlová dvířka, prostup pracovní desky pro vedení kabelu a čtyř hadic pro nápojové koncentráty a vodu opatřen průchodkou, v zadní stěně otvory pro přívod vody a elektřinu (výřez v desce proveden na místě, dle pozice	700	500	900											8,400 Kč
71	STŮL VÝDEJNÍ PRO CHLADÍCÍ VITRÍNU	stůl pro chladící vitrínu nerezový, otvor v pracovní desce š. 775-780 x h. 675-680 mm, lemovaný výztuhami pro podepření chladící vitríny, hustě perforovaná dvířka pro odvod vzduchu od agregátu, bez bočnic, bez spodní police, trnož s konzolemi pro vynesení pojezdové dráhy 84, přesah pracovní desky přes trnož směrem do jídelny 20 mm, ze strany jídelny obklad CPL a 150 mm okopový nerezový plech	1000	800 (820)	900											33,300 Kč
71a	VITRÍNA CHLADÍCÍ	chladící vitrína samoobslužná, se 3 policemi, hranatá, vestavná do stolu, čelo s nahoru posuvnými (samozavíracími) kryty - chlopněmi, zadní strana s dvířky posuvnými do stran, nerezové provedení z nezerové oceli AISI 304, ventilované chlazení po obvodu vitríny a jednotlivých polic, dno vitríny je z nezerové oceli - vnitřní rozměr dna vitríny 650x510x30 mm, ve dně vitríny odtok kondenzátu, LED osvětlení na horním panelu, polyuretanová izolace s vysokou hustotou bez CFC a HCFC, digitální systém pro nastavení teploty a odmrazování	800	700	1405	0.4								○		119,800 Kč
72	STŮL VÝDEJNÍ	stůl nerezový pro chladící desku, termos a zásobník na hrnky, pro chladící desku otvor v pracovní desce š. 775-780 x h. 675-680 mm, lemovaný výztuhami pro podepření chladící desky, výztuhy pro připevnění zákrytu chladící desky, pro zásobník na mycí koše s hrnky otvor v pracovní desce 595 x 595 mm, pro termos v pracovní desce průchodka na elektrickou zástrčku, odkapní vanička 100 x 300 mm zabudovaná do PD napojená na odpad, v pravé části hustě perforovaná dvířka pro přívod vzduchu k agregátu, v levé části dvířka plná, plné boky, bez spodní police, trnož s konzolemi pro vynesení pojezdové dráhy 84, přesah pracovní desky přes trnož	2100	800 (820)	900									●		57,300 Kč
72a	DESKA CHLAZENÁ	chladící deska velikosti 2x GN 1/1, vestavná, nerezové provedení, ventilované provedení, nerezové dno desky - hloubka 30 mm, teplota povrchu desky -1/5 °C, výparník s antikorosním krytím, výparník je možné vyjmout pro jednoduché čištění vany, izolované provedení pomocí vysoce husté polyuretanové izolace bez použití CFC a HCFC, digitální ovládání pro nastavení teploty a odmrazování, chladivo R290, deska doplněna sadou pro	800	700	575	0.3								○		70,800 Kč
72b	ZÁKRYT HYGIENICKÝ	hygienický zákryt skleněný, hranatý, z odolného bezpečnostního skla, z čelní a zadní strany skleněný zákryt výšky cca 40 mm, horní zákryt hloubky cca 500 mm, nerezová rámová konstrukce z profilu 60 x 30 mm, liniové LED osvětlení délky cca 70 cm	781	560	420											12,000 Kč
72c	PODÁVACÍ ŠACHTA NA MYCÍ KOŠE S HRNKY	vestavná podávací šachta z chromniklové oceli 18/10, na mycí koše o rozměru 500 x 500 mm, pro zabudování do pracovní desky, nevyhřívaná, bez víka, min. kapacita 6 košů výšky 115	615	615	725											18,100 Kč

poz	stručný popis	podrobný popis	rozměry			elektro			plyn	připojení ZTI					poznámka	Rozpočtová cena bez DPH
			š	h	v	230V	400V	datová připojka	příkon	studená voda	teplá voda	změkčená voda	tuková kanalizace	komunální kanalizace		
73	TERMOS VARNÝ NÁPOJOVÝ	automatický varný a udržovací termos nerezový, o objemu 19,5 l, průměr nádoby 295 mm, výška nádoby 600 mm, dvouplášový, izolované provedení, výdej nápoje automatickým výpustným kohoutem, výška pod kohoutem 130 mm, ryska hladinoměru pro indikaci množství nápoje v nádobě, nastavení předvolené varné, udržovací, nebo výdejní teploty na digitálním ovladači (60 / 80 / 100 °C), zobrazení aktuální teploty vody a požadované předvolené teploty na podsvíceném displeji, nerezové bezpečnostní víko s ergonomickým bezpečným plastovým madlem, odnímatelná odkapávací miska s vyjímatelným roštem pod výdejním	295	295	600	2.5										2,800 Kč
74	ZÁSOBNÍK NA TALÍŘE	nerezový a transportní výdejní vozík pro přepravu a podávání talířů vyrobený z chromniklové oceli 18/10, přívodní kabel 2 m s vidlicí, trubkové madlo, odkládací zásuvka, regulovatelný termostat pro nastavení teploty 30 až 60 °C, pro prům. talíře 220, 250, 270 mm, kapacita talířů 100 ks, 2 šachty, 4x kolečko (z toho 2 pevná a 2	480	910	900	1.0										23,400 Kč
75	ZÁSOBNÍK NA TALÍŘE	nerezový a transportní výdejní vozík pro přepravu a podávání talířů vyrobený z chromniklové oceli 18/10, přívodní kabel 2 m s vidlicí, trubkové madlo, odkládací zásuvka, regulovatelný termostat pro nastavení teploty 30 až 60 °C, pro prům. talíře 220, 250, 270 mm, kapacita talířů 100 ks, 2 šachty, 4x kolečko (z toho 2 pevná a 2	480	910	900	1.0										23,400 Kč
76	VOZÍK NEUTRÁLNÍ	nerezové provedení, 3 plné police s prolomem, hrana polic zaoblena falcovým ohybem, madlo, ložisková otočná kolečka průměr 100 mm, 2 otočná a 2 brzděná kolečka, podnoží svařované z uzavřených profilů	600	900	900											14,900 Kč
77	JÍDELNÍ VÝDEJNÍ VOZÍK VYHŘÍVANÝ	jídelní výdejní vozík vyrobený z chromniklové oceli 18/10, ovládání vozíku na dlouhé straně, pro 2 GN 1/1, hloubka GN až 200 mm, každá vana disponuje samostatným vyhříváním topným tělesem, samostatným termostatem pro regulaci teploty lázně od 30°C až do 90°C a vypouštěním van, přívod elektriny řešen točeným kabelem o dosahu 2 m, 4 otočná kolečka průměr 125 mm, z toho 2 s brzdou, součástí vozíku zásuvka na připojení ohřevného vozíku na talíře, vozík vybavený spodní policí	795	705	900	1.4				●				●		24,900 Kč
78	JÍDELNÍ VÝDEJNÍ VOZÍK VYHŘÍVANÝ	jídelní výdejní vozík vyrobený z chromniklové oceli 18/10, ovládání vozíku na dlouhé straně, pro 3 GN 1/1, hloubka GN až 200 mm, každá vana disponuje samostatným vyhříváním topným tělesem, samostatným termostatem pro regulaci teploty lázně od 30°C až do 90°C a vypouštěním van, přívod elektriny řešen točeným kabelem o dosahu 2 m, 4 otočná kolečka průměr 125 mm, z toho 2 s brzdou, součástí vozíku zásuvka na připojení ohřevného vozíku na talíře, vozík vybavený spodní policí	1160	705	900	2.1				●				●		30,100 Kč
79	JÍDELNÍ VÝDEJNÍ VOZÍK VYHŘÍVANÝ	jídelní výdejní vozík vyrobený z chromniklové oceli 18/10, ovládání vozíku na dlouhé straně, pro 3 GN 1/1, hloubka GN až 200 mm, každá vana disponuje samostatným vyhříváním topným tělesem, samostatným termostatem pro regulaci teploty lázně od 30°C až do 90°C a vypouštěním van, přívod elektriny řešen točeným kabelem o dosahu 2 m, 4 otočná kolečka průměr 125 mm, z toho 2 s brzdou, součástí vozíku zásuvka na připojení ohřevného vozíku na talíře, vozík vybavený spodní policí	1160	705	900	2.1				●				●		30,100 Kč
80	NEOBSAZENO															neobsazeno

[redacted]

poz	stručný popis	podrobný popis	rozměry			elektro			plyn	připojení ZTI					poznámka	Rozpočtová cena bez DPH
			š	h	v	230V	400V	datová připojka	příkon	studená voda	teplá voda	změkčená voda	tuková kanalizace	komunální kanalizace		
81	STŮL VÝDEJNÍ	stůl výdejní nerezový, bez spodní police, trnož s konzolemi pro vynesení pojezdové dráhy 84, přesah pracovní desky přes trnož směrem do jídelny 20 mm, ze strany jídelny obklad CPL a 150 mm okopový nerezový plech, šířku stolu doměřit před zahájením	1600	280 (300)	-											23,500 Kč
82	STŮL VÝDEJNÍ	stůl výdejní nerezový, bez spodní police, trnož s konzolemi pro vynesení pojezdové dráhy 84, přesah pracovní desky přes trnož směrem do jídelny 20 mm, ze strany jídelny obklad CPL a 150 mm okopový nerezový plech, šířku stolu doměřit před zahájením výroby po dokončení otvoru a	1900	280 (300)	-											26,500 Kč
83	STŮL VÝDEJNÍ	stůl výdejní nerezový, bez spodní police, trnož s konzolemi pro vynesení pojezdové dráhy 84, přesah pracovní desky přes trnož směrem do jídelny 20 mm, ze strany jídelny obklad CPL a 150 mm okopový nerezový plech, šířku stolu doměřit před zahájením výroby po dokončení otvoru a	1900	280 (300)	-											26,500 Kč
83a	DRŽÁK STRAVOVACÍHO TERMÍNÁLU	nerezový sloupek pro uchycení výdejního terminálu stravovacího systému do parapetu, vedení kabelů uvnitř sloupku - připravit dle požadavku dodavatele stravovacího systému	ø cca 60 mm		900											2,900 Kč
84	DRÁHA POJEZDOVÁ	dráha pojezdová nerezová, složená ze 4 jeklů 30/20 mm a příčných jeklových konzol ve vzdálenosti cca 0,6 - 1,2 m	9550	300	-											35,000 Kč
85	VOZÍK NA PODNOSY A PŘÍBORY	vozík na podnosy a příbory vyrobený z chromniklové oceli 18/10, 1x spodní police na 240 podnosů formátu 530 x 370, v horní části zásobníky na příbory 5x GN 1/4 hloubky 150 mm (gastronádoby součástí dodávky), 4 otočná kolečka, z toho 2 brzděná	900	615	1230											15,900 Kč
86	KUCHYŇSKÁ LINKA	kuchyňská linka z lamina se soklem, korpus se spodní a středovou policí, s dvířky, mechanicky a voděodolná pracovní deska, vpravo pod pracovní deskou volný prostor pro podstolovou skříň chladící, uprostřed nerezový dřez s odkapávačem, sifon a páková baterie	2000	700	900					●	●			●		16,200 Kč
86a	NÁSTĚNNÉ SKŘÍŇKY KUCHYŇSKÉ LINKY	nástěnné skříňky z lamina, křídlová uzamykatelná dvířka	2000	330	720											10,000 Kč
87	MIKROVLNNÁ TROUBA	celonerezové provedení s jedním magnetronem, 10 programů, elektronické ovládání, tlačítko volby rozmražení dle hmotnosti, vnitřní osvětlení komory, snadné a přehledné digitální ovládání se zobrazením provozních hlášení na display, zvukový signál ukončení vaření, bezpečné uzamčení klávesnice, objem 30 l, rozměry vnitřní 354x358x220 mm, váha 16 kg	540	415	300	1.4										4,300 Kč
88	NEOBSAZENO															neobsazeno
89	NEOBSAZENO															neobsazeno
90	SKŘÍŇ CHLADÍCÍ PODSTOLOVÁ	skříň chladící podstolová, plné dveře, bílé opláštění, vnitřní prostor bílý, ventilované chlazení, automatické odtávání, chladivo R600a, digitální termostat, výškově nastavitelné rošty, zabudovaný zámek, lze měnit otevírání dveří, integrované madlo, čistý objem 119 l, hrubý objem 130 l, teplota +2 až +10°C, 3 roštové police, možné zatížení polic 25kg vnitřní rozměry 510x485x620 mm	600	585	855	0.1										10,400 Kč

poz	stručný popis	podrobný popis	rozměry			elektro			plyn	připojení ZTI					poznámka	Rozpočtová cena bez DPH
			š	h	v	230V	400V	datová připojka	příkon	studená voda	teplá voda	změkčená voda	tuková kanalizace	komunální kanalizace		
91	REGÁL	regál, nerezové stojny jekl 30 mm, 4 stavitelné nerezové police výška 40 mm, možnost nastavení v intervalech po 10 cm, police je vyztužená, nosnost jedné police 150 kg, systém samozamykacích úchytů pro snadnou montáž, nejedná se o svařovanou ani šroubovanou konstrukci, změna výšky police je možné kdykoliv po instalaci uživatelsky bez použití nářadí, regály jsou možné kombinovat a skládat do sestav	1100	500	1800											15,600 Kč
92	REGÁL	regál, nerezové stojny jekl 30 mm, 4 stavitelné nerezové police výška 40 mm, možnost nastavení v intervalech po 10 cm, police je vyztužená, nosnost jedné police 150 kg, systém samozamykacích úchytů pro snadnou montáž, nejedná se o svařovanou ani šroubovanou konstrukci, změna výšky police je možné kdykoliv po instalaci uživatelsky bez použití nářadí, regály jsou možné kombinovat a skládat do sestav	1100	500	1800											13,300 Kč
93	REGÁL	regál, nerezové stojny jekl 30 mm, 4 stavitelné nerezové police výška 40 mm, možnost nastavení v intervalech po 10 cm, police je vyztužená, nosnost jedné police 150 kg, systém samozamykacích úchytů pro snadnou montáž, nejedná se o svařovanou ani šroubovanou konstrukci, změna výšky police je možné kdykoliv po instalaci uživatelsky bez použití nářadí, regály jsou možné kombinovat a skládat do sestav	1100	500	1800											13,300 Kč
94	REGÁL	regál, nerezové stojny jekl 30 mm, 4 stavitelné nerezové police výška 40 mm, možnost nastavení v intervalech po 10 cm, police je vyztužená, nosnost jedné police 150 kg, systém samozamykacích úchytů pro snadnou montáž, nejedná se o svařovanou ani šroubovanou konstrukci, změna výšky police je možné kdykoliv po instalaci uživatelsky bez použití nářadí, regály jsou možné kombinovat a skládat do sestav	1100	500	1800											13,300 Kč
95	REGÁL	regál, nerezové stojny jekl 30 mm, 4 stavitelné nerezové police výška 40 mm, možnost nastavení v intervalech po 10 cm, police je vyztužená, nosnost jedné police 200 kg, systém samozamykacích úchytů pro snadnou montáž, nejedná se o svařovanou ani šroubovanou konstrukci, změna výšky police je možné kdykoliv po instalaci uživatelsky bez použití nářadí, regály jsou možné kombinovat a skládat do sestav	900	500	1800											11,900 Kč
96	REGÁL	regál, nerezové stojny jekl 30 mm, 4 stavitelné nerezové police výška 40 mm, možnost nastavení v intervalech po 10 cm, police je vyztužená, nosnost jedné police 150 kg, systém samozamykacích úchytů pro snadnou montáž, nejedná se o svařovanou ani šroubovanou konstrukci, změna výšky police je možné kdykoliv po instalaci uživatelsky bez použití nářadí, regály jsou možné kombinovat a skládat do sestav	1100	500	1800											15,600 Kč

poz	stručný popis	podrobný popis	rozměry			elektro			plyn	připojení ZTI					poznámka	Rozpočtová cena bez DPH
			š	h	v	230V	400V	datová připojka	příkon	studená voda	teplá voda	změkčená voda	tuková kanalizace	komunální kanalizace		
97	REGÁL	regál, nerezové stojny jekl 30 mm, 4 stavitelné nerezové police výška 40 mm, možnost nastavení v intervalech po 10 cm, police je vyztužená, nosnost jedné police 150 kg, systém samozamykacích úchytů pro snadnou montáž, nejedná se o svařovanou ani šroubovanou konstrukci, změna výšky police je možné kdykoliv po instalaci uživatelsky bez použití nářadí, regály jsou možné kombinovat a skládat do sestav	1100	500	1800											13,300 Kč
98	REGÁL	regál, nerezové stojny jekl 30 mm, 4 stavitelné nerezové police výška 40 mm, možnost nastavení v intervalech po 10 cm, police je vyztužená, nosnost jedné police 150 kg, systém samozamykacích úchytů pro snadnou montáž, nejedná se o svařovanou ani šroubovanou konstrukci, změna výšky police je možné kdykoliv po instalaci uživatelsky bez použití nářadí, regály jsou možné kombinovat a skládat do sestav	1100	500	1800											13,300 Kč
99	REGÁL	regál, nerezové stojny jekl 30 mm, 4 stavitelné nerezové police výška 40 mm, možnost nastavení v intervalech po 10 cm, police je vyztužená, nosnost jedné police 150 kg, systém samozamykacích úchytů pro snadnou montáž, nejedná se o svařovanou ani šroubovanou konstrukci, změna výšky police je možné kdykoliv po instalaci uživatelsky bez použití nářadí, regály jsou možné kombinovat a skládat do sestav	1100	500	1800											15,600 Kč
100	REGÁL	regál, nerezové stojny jekl 30 mm, 4 stavitelné nerezové police výška 40 mm, možnost nastavení v intervalech po 10 cm, police je vyztužená, nosnost jedné police 150 kg, systém samozamykacích úchytů pro snadnou montáž, nejedná se o svařovanou ani šroubovanou konstrukci, změna výšky police je možné kdykoliv po instalaci uživatelsky bez použití nářadí, regály jsou možné kombinovat a skládat do sestav	1100	500	1800											13,300 Kč
101	REGÁL	regál, nerezové stojny jekl 30 mm, 4 stavitelné nerezové police výška 40 mm, možnost nastavení v intervalech po 10 cm, police je vyztužená, nosnost jedné police 150 kg, systém samozamykacích úchytů pro snadnou montáž, nejedná se o svařovanou ani šroubovanou konstrukci, změna výšky police je možné kdykoliv po instalaci uživatelsky bez použití nářadí, regály jsou možné kombinovat a skládat do sestav	1100	500	1800											13,300 Kč
102	REGÁL	regál, nerezové stojny jekl 30 mm, 4 stavitelné nerezové police výška 40 mm, možnost nastavení v intervalech po 10 cm, police je vyztužená, nosnost jedné police 150 kg, systém samozamykacích úchytů pro snadnou montáž, nejedná se o svařovanou ani šroubovanou konstrukci, změna výšky police je možné kdykoliv po instalaci uživatelsky bez použití nářadí, regály jsou možné kombinovat a skládat do sestav	1100	500	1800											15,600 Kč

[redacted]

poz	stručný popis	podrobný popis	rozměry			elektro			plyn	připojení ZTI					poznámka	Rozpočtová cena bez DPH
			š	h	v	230V	400V	datová připojka	příkon	studená voda	teplá voda	změkčená voda	tuková kanalizace	komunální kanalizace		
103	REGÁL	regál, nerezové stojny jekl 30 mm, 4 stavitelné nerezové police výška 40 mm, možnost nastavení v intervalech po 10 cm, police je vyztužená, nosnost jedné police 150 kg, systém samozamykacích úchytů pro snadnou montáž, nejedná se o svařovanou ani šroubovanou konstrukci, změna výšky police je možné kdykoliv po instalaci uživatelsky bez použití nářadí, regály jsou možné kombinovat a skládat do sestav	1100	500	1800											13,300 Kč
104	REGÁL	[illegible] mm, 4 stavitelné nerezové police výška 40 mm, možnost nastavení v intervalech po 10 cm, police je vyztužená, nosnost jedné police 150 kg, systém samozamykacích úchytů pro snadnou montáž, nejedná se o svařovanou ani šroubovanou konstrukci, změna výšky police je možné kdykoliv po instalaci uživatelsky bez použití nářadí, regály jsou možné kombinovat a skládat do sestav	1100	500	1800											13,300 Kč
105	SKŘÍŇ CHLADÍCÍ	skříň chladící, plné dveře, nerezové opláštění, vnitřní prostor bílý, ventilované chlazení, vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1, automatické odtávání, chladivo R600a, digitální termostat, výškově nastavitelné rošty, snadno vyměnitelné těsnění, zabudovaný zámek, lze měnit otevírání dveří, lze vložit i přepravku 600 x 400 mm, čistý objem 570 l, hrubý objem 605 l, teplota +2 až +10°C, 4 roštové police, možné zatížení polic 25kg, vnitřní rozměry 653x580x1680 mm	777	695	1895	0.1										26,600 Kč
106	SKŘÍŇ CHLADÍCÍ	skříň chladící, plné dveře, nerezové opláštění, vnitřní prostor bílý, ventilované chlazení, vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1, automatické odtávání, chladivo R600a, digitální termostat, výškově nastavitelné rošty, snadno vyměnitelné těsnění, zabudovaný zámek, lze měnit otevírání dveří, lze vložit i přepravku 600 x 400 mm, čistý objem 570 l, hrubý objem 605 l, teplota +2 až +10°C, 4 roštové police, možné zatížení polic	777	695	1895	0.1										20,700 Kč
107	ŠKRABKA NA BRAMBORY	škrabka brambor nerezová, kapacita 12 kg na 1 dávku, výkon cca 200 kg/hod., doba 1 pracovního cyklu 1,5 - 3 min., vhodná pro škrábání brambor a kořenové zeleniny s vrstvou korundu na bubnu škrabky i na	700	700	950		0.6			●						28,000 Kč
108	LAPAČ ŠKROBU A SLUPEK	lapač škrobu a slupek nerezový, včetně vnitřního nerezového koše, zabraňující úniku slupek a škrobu do odpadu, instalace pod odtok škrabky	ø 320		380											5,100 Kč
109	ŽLAB HYGIENICKÝ, VPUSŤ SVISLÁ, DN100	žlab hygienický, nerezový, v souladu s hygienickou normou EN 1672, EN ISO 14159 a EHEDG dokumentem č. 8, 13 a 44, v souladu s normou EN 1253, síla materiálu 1,5 mm, spád dna min. 1% podélně a min. 5 ° příčně, vnitřní radiusy větší než 3 mm, hygienická spojení, rošt mřížkový protiskluzový, odtok uprostřed žlabu, průměr vpusti 218 mm, odtok DN 100 pro svislé napojení, kalový koš, zcela vyjímatelný a snadno čistitelný pachový uzávěr (sifon) z nerezové oceli, min. průtok dle EN 1253 5,0 l/s, vpusť zcela vypustitelná, konstrukce "suché" jímky (žádná zbytková voda na dně vpusti), nerezové provedení 1.4301 (AISI 304) nebo 1.4404 (AISI 316) podle EN 10088, kompletně pasivováno v lázni, objem 32,9 l, příruba pro připevnění natavení hydroizolace, vzdálenost mezi hydroizolací a povrchem podlahy 105-115 mm, prodloužená délka výtoku	800	830										●		38,100 Kč

poz	stručný popis	podrobný popis	rozměry			elektro			plyn	připojení ZTI					poznámka	Rozpočtová cena bez DPH
			š	h	v	230V	400V	datová připojka	příkon	studená voda	teplá voda	změkčená voda	tuková kanalizace	komunální kanalizace		
110	SPRCHA SANITAČNÍ	sprcha sanitační s bubnem a samonavíjecí hadicí délky 6 m, sprchová pistole, nerezové provedení, pro umístění na zeď včetně konzole na ukotvení, pro teplotu vody od 0 °C do 65 °C a tlak vody až do 0,65 MPa	64	260	260					●	●					12,800 Kč
111	VOZÍK NA PŘEPRAVKY	vozík na přepravky, materiál ABS, 4x otočná kolečka průměr 100mm, nosnost 250 kg, kolečka jsou z polyamidu s krytými nerezovými kuličkovými ložisky, vhodné pro mytí v automatických myčkách	620	420	155											900 Kč
112	STŮL MYCÍ	stůl mycí nerezový, vlevo 2x dřez 600x450x300 mm, otvor pro sprchu, vpravo blok 3 zásuvek nad sebou, zbylá část spodní police, zadní lem 150 mm	2200	700	900											39,500 Kč
112a	SPRCHA STOLNÍ TLAKOVÁ	stolní sprcha s napouštěcím ramínkem - směšovací baterie s kohouty pro studenou a teplou vodu a napouštěcím ramínkem ze sprchy, tlaková hadice a vyvažovací pružina, úchyt na zeď a háček na sprchu, délka hadice 1100 mm, celková výška 1200 mm, odstup od zdi 130 mm								●	●					4,000 Kč
112b	SIFON DŘEZOVÝ DVOJITÝ	sifon dřezový DN 50/40, dvojitý bílá+chrom												●		250 Kč
113	UMYVADLO NÁSTĚNNÉ	celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním, sifonem a baterií, nastavení teploty vody směšovacím ventilem (zpětná klapka pod umyvadlem), voda se spouští stlačením ventilu s automatickým zpožděním vypínání vody, v ceně umyvadla odnímatelný zvýšený zadní lem	400	400	170 +40					●	●			●		4,900 Kč
114	BOX CHLADÍCÍ	modulární chladící box vyrobený z polyuretanových izolačních panelů bez obsahu CFC / HCFC / HFC, obsahující chladivo s hodnotou GWP max. 146 (R455A), instalace pomocí tvarovek se samčím / samičím spojem a upevněním excentrickými zámky, viditelné vnější plochy panelů jsou pokryty polyesterem odolným proti poškrábání, tloušťka izolace 100 mm včetně podlahy i stropu, digitální displej s vizuálním a zvukovým alarmem vysoké/nízké teploty, kontrolkou kompresoru a ventilátoru výparníku, kontrolkou automatického odmrazování, zobrazením aktuální teploty, tlačítkem pro nastavení teploty, tlačítko pro odmrazování, tlačítkem pro nastavení zařízení, pro zapnutí osvětlení, tlačítkem ON/OFF, tlačítkem ovládání vlhkosti (vysoušení kondenzované vlhkosti na vnitřních částech boxu) a tlačítkem pro zobrazení hodnoty sondy výparníku, řídicí jednotka je vybavena systémem HACCP, dveře s odolnými panty a uzamykatelnou klikou s nouzovým otevřením, prahy a obložení dveří v provedení z odolné nerezové oceli, součástí boxu je	3300	2100	2440	1.1										142,200 Kč

poz	stručný popis	podrobný popis	rozměry			elektro			plyn	připojení ZTI					poznámka	Rozpočtová cena bez DPH
			š	h	v	230V	400V	datová připojka	příkon	studená voda	teplá voda	změkčená voda	tuková kanalizace	komunální kanalizace		
115	TELESKOPICKÁ VPUSŤ HYGIENICKÁ, HRANATÁ, SVISLÁ, DN70	teleskopická vpust hygienická, nerezová, hranatá, v souladu s hygienickou normou EN 1672 a EN ISO 14159 a v souladu s normou EN 1253, rošt mřížkový protiskluzový, zcela vyjímatelný a snadno čistitelný pachový uzávěr (sifon) z nerezové oceli, průměr 142 mm, odtok DN 70 pro svislé napojení, kalový koš, min. průtok dle EN 1253 1,4 l/s, zcela vypustitelná, velikost rámu 200 x 200 mm, konstrukce "suché" jímky (žádná zbytková voda na dně vpusti), nerezové provedení 1.4301 (AISI 304) nebo 1.4404 (AISI 316) podle EN 10088, kompletně pasivováno v lázni, příruba pro natavení hydroizolace, vzdálenost mezi hydroizolací a povrchem podlahy 105-115 mm, prodloužená délka výtoku	200	200										•		25,600 Kč
116	TELESKOPICKÁ VPUSŤ HYGIENICKÁ, HRANATÁ, SVISLÁ, DN70	teleskopická vpust hygienická, nerezová, hranatá, v souladu s hygienickou normou EN 1672 a EN ISO 14159 a v souladu s normou EN 1253, rošt mřížkový protiskluzový, zcela vyjímatelný a snadno čistitelný pachový uzávěr (sifon) z nerezové oceli, průměr 142 mm, odtok DN 70 pro svislé napojení, kalový koš, min. průtok dle EN 1253 1,4 l/s, zcela vypustitelná, velikost rámu 200 x 200 mm, konstrukce "suché" jímky (žádná zbytková voda na dně vpusti), nerezové provedení 1.4301 (AISI 304) nebo 1.4404 (AISI 316) podle EN 10088, kompletně pasivováno v lázni, příruba pro natavení hydroizolace, vzdálenost mezi hydroizolací a povrchem podlahy 105-115 mm, prodloužená délka výtoku	200	200										•		25,600 Kč
117 - 124	NEOBSAZENO															neobsazeno
125	BOX MRAZÍCÍ	modulární mrazící box vyrobený z polyuretanových izolačních panelů bez obsahu CFC / HCFC / HFC, obsahující chladivo s hodnotou GWP max. 146 (R455A), instalace pomocí tvarovek se samčím / samičím spojem a upevněním excentrickými zámky, viditelné vnější plochy panelů jsou pokryty polyesterem odolným proti poškrábání, tloušťka izolace 100 mm včetně podlahy a stropu, digitální displej s vizuálním a zvukovým alarmem vysoké/nízké teploty, kontrolkou kompresoru a ventilátoru výparníku, kontrolkou automatického odmrazování, zobrazením aktuální teploty, tlačítkem pro nastavení teploty, tlačítko pro odmrazování, tlačítkem pro nastavení zařízení, pro zapnutí osvětlení, tlačítkem ON/OFF a tlačítkem pro zobrazení hodnoty sondy výparníku, řídicí jednotka je vybavena systémem HACCP, dveře s odolnými panty a uzamykatelnou klikou s nouzovým otevřením, prahy a obložení dveří v provedení z odolné nerezové oceli, součástí boxu je hygienický regálový systém umožňuje mýt jednotlivé police v profesionální myčce nádobí	3300	1800	2440	1.9										139,800 Kč

poz	stručný popis	podrobný popis	rozměry			elektro			plyn	připojení ZTI					poznámka	Rozpočtová cena bez DPH
			š	h	v	230V	400V	datová připojka	příkon	studená voda	teplá voda	změkčená voda	tuková kanalizace	komunální kanalizace		
126	VÁHA MŮSTKOVÁ	váha můstková, váživost 300/500 kg, dílek 100/200 g, umístění na podlahu, do suchého, prašného prostředí, váží od 0 kg do 300 kg s přesností 100 g a od 300 kg do 500 kg s přesností 200 g, konstrukce váhy lakovaná, vážní plocha nerez o rozměru 460 x 600 mm, indikátor z plastu s krytím IP54, indikátor umístěn 660 mm nad vážní plochou, certifikace pro obchodní vážení - ES ověření, funkce vážení, sumační režim, limitní vážení, alternativní napájení Ni-MH baterie 1.2 V/1200 mAh 6 ks, displej LCD - 22 mm s modrým LED podsvitem, komunikační rozhraní RS-232, příkon 7 W, odesílání dat do PC a na tiskárnu, provozní teplota -10 °C až +40 °C	460	700	800	0.1										12,000 Kč
127	REGÁL	regál, pozinkované lakované stojny jekl 30 mm, 4 stavitelné polypropylenové police, možnost nastavení v intervalech po 10 cm, police je složená z polypropylenových desek vhodných pro mytí v průmyslových myčkách nádobí, nosnost jedné police 200 kg, systém samozamykacích úchytů pro snadnou montáž, nejedná se o svařovanou ani šroubovanou konstrukci, změna výšky police je možné kdykoliv po instalaci uživatelsky bez použití nářadí, regály jsou možné kombinovat a skládat do sestav, barevné provedení stojin RAL 5010	1300	400	1800										3,000 Kč
128	REGÁL	regál, pozinkované lakované stojny jekl 30 mm, 4 stavitelné polypropylenové police, možnost nastavení v intervalech po 10 cm, police je složená z polypropylenových desek vhodných pro mytí v průmyslových myčkách nádobí, nosnost jedné police 250 kg, systém samozamykacích úchytů pro snadnou montáž, nejedná se o svařovanou ani šroubovanou konstrukci, změna výšky police je možné kdykoliv po instalaci uživatelsky bez použití nářadí, regály jsou možné kombinovat a skládat do sestav, barevné provedení stojin RAL 5010	1000	400	1800										2,700 Kč
129	REGÁL	regál, pozinkované lakované stojny jekl 30 mm, 4 stavitelné polypropylenové police, možnost nastavení v intervalech po 10 cm, police je složená z polypropylenových desek vhodných pro mytí v průmyslových myčkách nádobí, nosnost jedné police 250 kg, systém samozamykacích úchytů pro snadnou montáž, nejedná se o svařovanou ani šroubovanou konstrukci, změna výšky police je možné kdykoliv po instalaci uživatelsky bez použití nářadí, regály jsou možné kombinovat a skládat do sestav, barevné provedení stojin RAL 5010	1000	400	1800										2,700 Kč

[redacted]

poz	stručný popis	podrobný popis	rozměry			elektro			plyn	připojení ZTI					poznámka	Rozpočtová cena bez DPH
			š	h	v	230V	400V	datová připojka	příkon	studená voda	teplá voda	změkčená voda	tuková kanalizace	komunální kanalizace		
130	REGÁL	regál, pozinkované lakované stojny jekl 30 mm, 4 stavitelné polypropylenové police, možnost nastavení v intervalech po 10 cm, police je složená z polypropylenových desek vhodných pro mytí v průmyslových myčkách nádobí, nosnost jedné police 200 kg, systém samozamykacích úchytů pro snadnou montáž, nejedná se o svařovanou ani šroubovanou konstrukci, změna výšky police je možné kdykoliv po instalaci uživatelsky bez použití nářadí, regály jsou možné kombinovat a skládat do sestav, barevné provedení stojin RAL 5010	1300	400	1800											3,000 Kč
131	REGÁL	regál, pozinkované lakované stojny jekl 30 mm, 4 stavitelné polypropylenové police, možnost nastavení v intervalech po 10 cm, police je složená z polypropylenových desek vhodných pro mytí v průmyslových myčkách nádobí, nosnost jedné police 200 kg, systém samozamykacích úchytů pro snadnou montáž, nejedná se o svařovanou ani šroubovanou konstrukci, změna výšky police je možné kdykoliv po instalaci uživatelsky bez použití nářadí, regály jsou možné kombinovat a skládat do sestav, barevné provedení stojin RAL 5010	1100	400	1800											2,900 Kč
132	PRAČKA DOMÁCÍ	pračka s předním plněním energetická třída A, hmotnost náplně 9 kg, otáčky až 1400 ot/min, hlučnost max. 72 dB, odložený start, displej a dětská pojistka, počet programů min. 10	600	635	850	3.0				●				●		10,900 Kč
133	SUŠIČKA DOMÁCÍ	sušička prádla energetická třída A, max hmotnost náplně 8 kg, odložený start, displej, rychlý program, vnitřní osvětlení, systém proti mačkání prádla, reverzibilní dvířka a dětská pojistka	600	650	850	3.0								○		13,250 Kč
134	SPRCHA SANITAČNÍ	sprcha sanitační s bubnem a samonavíjecí hadicí délky 6 m, sprchová pistole, nerezové provedení, pro umístění na zeď včetně konzole na ukotvení, pro teplotu vody od 0 °C do 65 °C a tlak vody až do 0,65 MPa	64	260	260					●	●					12,800 Kč
135	BOX CHLAZENÝ NA ODPADKY	celonerezová chladicí komora na odpad, ventilované chlazení, vestavěný agregát, chladivo R290, automatické odtávání, automatické odpařování kondenzátu, digitální termostat, horní víko pro vhazování odpadu, boční dveře pro nádobu na odpad o objemu 240 l, antibakteriální nerezová úprava vnitřního prostoru, teplota +6 až +8°C	990	850	1115	0.7										48,500 Kč

poz	stručný popis	podrobný popis	rozměry			elektro			plyn	připojení ZTI					poznámka	Rozpočtová cena bez DPH
			š	h	v	230V	400V	datová připojka	příkon	studená voda	teplá voda	změkčená voda	tuková kanalizace	komunální kanalizace		
136	TELESKOPICKÁ VPUSŤ HYGIENICKÁ, HRANATÁ, SVISLÁ, DN70	teleskopická vpust hygienická, nerezová, hranatá, v souladu s hygienickou normou EN 1672 a EN ISO 14159 a v souladu s normou EN 1253, rošt mřížkový protiskluzový, zcela vyjímatelný a snadno čistitelný pachový uzávěr (sifon) z nerezové oceli, průměr 157 mm, odtok DN 70 pro svislé napojení, kalový koš, min. průtok dle EN 1253 2,7 l/s, zcela vypustitelná, velikost rámu 200 x 200 mm, konstrukce "suché" jímky (žádná zbytková voda na dně vpusti), nerezové provedení 1.4301 (AISI 304) nebo 1.4404 (AISI 316) podle EN 10088, kompletně pasivováno v lázni, příruba pro natavení hydroizolace, vzdálenost mezi hydroizolací a povrchem podlahy 105-115 mm, prodloužená délka výtoku	200	200										●		25,600 Kč
137	UMYVADLO NÁSTĚNNÉ	celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním, sifonem a baterií, nastavení teploty vody směšovacím ventilem (zpětná klapka pod umyvadlem), voda se spouští stlačením ventilu s automatickým zpožděním vypínání vody, v ceně umyvadla odnímatelný zvýšený zadní lem	400	400	170 +40					●	●			●		4,800 Kč
138	SKŘÍŇ NA CHEMII	skříň nerezová, 4 police, posuvná dvířka	1300	500	1800											35,500 Kč
139	REGÁL	regál, pozinkované lakované stojny jekl 30 mm, 4 stavitelné polypropylenové police, možnost nastavení v intervalech po 10 cm, police je složená z polypropylenových desek vhodných pro mytí v průmyslových myčkách nádobí, nosnost jedné police 150 kg, systém samozamykacích úchytů pro snadnou montáž, nejedná se o svařovanou ani šroubovanou konstrukci, změna výšky police je možné kdykoliv po instalaci uživatelsky bez použití nářadí, regály jsou možné kombinovat a skládat do sestav, barevné provedení stojin RAL 5010	1700	500	1800											4,800 Kč
140	REGÁL	regál, pozinkované lakované stojny jekl 30 mm, 4 stavitelné polypropylenové police, možnost nastavení v intervalech po 10 cm, police je složená z polypropylenových desek vhodných pro mytí v průmyslových myčkách nádobí, nosnost jedné police 150 kg, systém samozamykacích úchytů pro snadnou montáž, nejedná se o svařovanou ani šroubovanou konstrukci, změna výšky police je možné kdykoliv po instalaci uživatelsky bez použití nářadí, regály jsou možné kombinovat a skládat do sestav, barevné provedení stojin RAL 5010	1700	500	1800											4,800 Kč
141	SKŘÍŇ ÚKLIDOVÁ	skříň nerezová, 4 police, posuvná dvířka	1100	500	1800											33,500 Kč
142	VÝLEVKA KOMBINOVANÁ	výlevka kombinovaná s umyvadlem nerezová, jeklová konstrukce 40 x 40 mm, včetně kompletní odpadové armatury a přepadové trubky do spodní výlevky, odnímatelný nerezový rošt, mechanická baterie pro 2 vody s otočným raménkem, připojení pro dvé vody, 2x hadice s převlečnou maticí 3/8", prolisovaná vrchní deska a lisovaná vanička a odnímatelným roštem, rozměr vaničky výlevky 400x400x200 mm,	500	700	850-900					●	●		●			20,500 Kč

poz	stručný popis	podrobný popis	rozměry			elektro			plyn	připojení ZTI					poznámka	Rozpočtová cena bez DPH
			š	h	v	230V	400V	datová připojka	příkon	studená voda	teplá voda	změkčená voda	tuková kanalizace	komunální kanalizace		
143	VÝLEVKA KOMBINOVANÁ	výlevka kombinovaná s umyvadlem nerezová, jeklová konstrukce 40 x 40 mm, včetně kompletní odpadové armatury a přepadové trubky do spodní výlevky, odnímatelný nerezový rošt, mechanická baterie pro 2 vody s otočným raménkem, připojení pro dvě vody, 2x hadice s převlečnou maticí 3/8", prolisovaná vrchní deska a lisovaná vanička a odnímatelným roštem, rozměr vaničky výlevky 400x400x200 mm, rozměr vaničky umyvadla 440x280x140 mm	500	700	850-900					●	●			●		12,050 Kč
144	ZÁKLADNÍ SADA GASTRONÁDOB	10x GN 1/1, hl. 100 mm, perforovaná, nerez, 10x GN 1/1, hl. 100 mm, plná, nerez, 6x GN 1/1, hl. 150 mm, plná, nerez, 10x GN 1/1, hl. 65 mm, plná, smalt														31,600 Kč
145	HACCP MONITOROVACÍ A REPORTOVACÍ SYSTÉM	nezávislý, plně autonomní bezdrátový systém kontroly HACCP, který zobrazuje teploty sledovaných teplotních zařízení v reálném čase, je tvořen skupinou bezdrátových čidel teploty v chladicím nebo mrazicím zařízení, senzory teploty a vlhkosti ve vybraných prostorech, dveřními čidly, repeaterem a gateway, který v dvouminutových intervalech automaticky přenáší bezdrátově data pomocí SIM a LTE modulu přes GSM síť na server. Řešení je zcela autonomní = nezávislé na IT infrastruktuře (WiFi síti), jednotlivé komponenty je možno umístit na jakékoli sledované zařízení, aplikace poskytuje uživatelům okamžitou a úplnou vizualizaci a přehled o průběhu teplot, alarmů a alertů u jednotlivých zařízení na provozovně v přehledné a uživatelsky přívětivé podobě, umožňuje individuální nastavení důležitých parametrů tak, aby dokonale vyhovovala jak legislativním, tak interním předpisům a potřebám každého uživatele, reporty jsou ve formě													Rozepsáno do jednotlivých pozic 145 - 145 h	100 Kč
145a	SW PRO 11 - 30 SENZORŮ	software/aplikace, roční licenční poplatek, zahrnuje upgrady, poplatek za datové přenosy, pro 11-30 připojených senzorů. Nevyžaduje připojení do wifi sítě, má vlastní SIMkartu a její provoz je zahrnut do ceny SW. Přístup do webové aplikace je možný přes jakékoliv rozhraní (Windows, MacOs, Android, iOS,…) a nevyžaduje instalaci do														7,400 Kč
145b	GATEWAY LTE - DO 24 PŘIPOJENÍ - 1x	LTE gateway pro bezdrátové měřiče teplot a otevřených dveří, 5V externí USB adaptér, provozní teplota -10˚C až 50˚C, skladovací teplota -40˚C až 55˚C, GSM LTE, integrovaná SIM a GSM anténa, vnitřní paměť 2GB min. 100.000 vzorků, záložní baterie pro min. 24 hod. provozu, rozměry 210x210x80 mm, krytí IP20, systém je v souladu s EN 12830:2018, testováno ČMI. Nevyžaduje připojení do wifi	210	210	80	0.1										1,900 Kč
145c	REPEATER/ZESILOVAČ - 1x	zesilovač daleko vzdálených čidel, použitá frekvence 868,3 MHz, rozměry 210x210x80 mm, záložní baterie pro min. 24 hod. provozu, 5V externí USB adaptér, krytí IP20	210	210	80	0.1										3,800 Kč
145d	VPICHOVÁ SONDA - 1x	přenosné vpichové čidlo, včetně nabíječky, bezdrátové provedení, teplotní rozsah -30 až 115°C														1,200 Kč
145e	SENZOR TEPLOTNÍ - 7x	plně bezdrátový teplotní snímač ve tvaru oblé čočky, s přesností měření teploty 0,3°C, použitelný teplotní rozsah je -30°C až +50°C, integrovaná baterie s minimální životností 10 let, četnost měření je každé 2 minuty, atest pro styk s potravinami, použitá frekvence 868,3 MHz, dosah na otevřeném prostranství 800m, rozměry ø80x20 mm, bez nutnosti kalibrace, krytí IP65, systém je	ø80		20											39,000 Kč

poz	stručný popis	podrobný popis	rozměry			elektro			plyn	připojení ZTI					poznámka	Rozpočtová cena bez DPH
			š	h	v	230V	400V	datová připojka	příkon	studená voda	teplá voda	změkčená voda	tuková kanalizace	komunální kanalizace		
145f	ČIDLO TEPLOTY A VLHKOSTI - 2x	plně bezdrátový snímač teploty a vlhkosti, přesnost měření teploty 0,5°C, použitelný teplotní rozsah je -30°C až +50°C, měření vlhkosti 0-100%, integrovaná baterie s minimální životností 10 let, výměnná, četnost měření je každé 2 minuty, použitá frekvence 868,3 MHz, dosah na otevřeném prostranství 800 m, rozměry 80x80x12 mm, bez nutnosti kalibrace, krytí IP20, systém je	80	80	12											16,700 Kč
145g	SENZOR DVEŘNÍ S DVEŘNÍM MAGNETEM - 2x	plně bezdrátový dveřní senzor s dveřním magnetem, použitelný v teplotním rozsahu -30°C až +50°C, integrovaná baterie s minimální životností 10 let, atest pro styk s potravinami, použitá frekvence 868,3 MHz, dosah na otevřeném prostranství 800m, rozměry dveřního senzoru 88x19x35mm, rozměr dveřního magnetu 38x14x25mm, krytí IP65	88	19	35											2,050 Kč
145h	INSTALACE, DOPRAVA, ZPROVOZNĚNÍ															43,100 Kč
146	OBJEDNÁVKOVÝ A STRAVOVACÍ SYSTÉM	software a hardware pro evidenci strávníků, objednávek, plateb, skladového hospodářství, normování a spotřebního koše, výdej stravy za použití identifikace bezkontaktním médiem, objednání stravy za použití identifikace bezkontaktním médiem, objednávání stravy za použití internetu, zajištění bezplatné servisní podpory na min. 24 měsíců, jednotný vzhled celého systému, jednotlivé části SW musí být vzájemně v souladu, musí mít příslušné vazby, stejné názvosloví, nezávislý kontrolní systém hospodaření s potravinami a stravným, nezávislý kontrolní systém celkového hospodaření ŠJ (správné čerpání dotací, správné dělení nákladů na HČ a DČ, hlídání porušení rozpočtové kázně), organizace jídelny včetně HACCP, provozního řádu, pracovních povinností a úvazků zaměstnanců, komentovaných důležitých zákonů týkajících neškolního stravování vč. jejich aktualizace), dodávané terminály musí mít provedeny testy														265,000 Kč
146a	OBJEDNÁVKOVÝ TERMINÁL	komfortní objednávkový terminál, velmi odolné provedení - proti, prachu, nárazu, barevný grafický displej, intuitivní dotykové ovládání, pro neomezený počet strávníků, přehledné zobrazení jídelníčku pro komfortní objednávání, možnost zveřejnit jídelníčky na neomezenou dobu, Informace o stavu konta strávníka, přehled o stavu objednávek, pravidla a omezení objednávání určuje obsluha, možnost omezit objednávky nebo odhlášky pouze pro určitou skupinu strávníků, možnost omezit počet objednávek určitého druhu jídla, možnost burzy jídel, on-line komunikace se stravovacím softwarem, připevnění přímo na stěnu				0.1		●								30,200 Kč
146b	ČTEČKA ČIPŮ	identifikační čtečka čipů propojená s výdejním terminálem				0.1		●								12,000 Kč

poz	stručný popis	podrobný popis	rozměry			elektro			plyn	připojení ZTI					poznámka	Rozpočtová cena bez DPH
			š	h	v	230V	400V	datová připojka	příkon	studená voda	teplá voda	změkčená voda	tuková kanalizace	komunální kanalizace		
146c	VÝDEJNÍ TERMINÁL	komfortní on-line výdejní terminál, velmi odolné provedení - proti páře, vodě, prachu, nárazu, barevný grafický displej - úhlopříčka 15", intuitivní dotykové ovládání, signalizace tóny či lidským hlasem dle výběru obsluhy, zobrazení počtu nevydaných jídel přímo na terminálu, barevné rozlišení velikosti porce, zobrazení jména a třídy strávníka, zobrazení posledních 3 výdejů přímo na obrazovce, přehledné zobrazení vydaných a nevydaných jídel po druzích a porcích, možnost pozastavit výdej na terminálu, výdej pro vícenásobné strávníky, zvuková signalizace pro jednotlivé druhy jídla a velikosti porce, zvuková signalizace při pokusu o druhý odběr či pokusu o odběr neobjednané stravy, terminál uchová historii výdeje (přehled o vydané a nevydané stravě, pokusy o podvod atd.), možnost výdeje na jméno (zapomenutá karta, čip)				0.1		●								30,200 Kč
147	DEMONTÁŽ, PŘEVOZ A USKLADNĚNÍ TECHNOLOGIE	náklady na demontáž, převoz a uskladnění technologie položek na řádcích 69 po dobu realizace projektu														25,025 Kč
147a	DEMONTÁŽ PŮVODNÍCH ZAŘÍZENÍ GASTRA VČETNĚ LIKVIDACE	náklady na demontáž, převoz a likvidaci původních zařízení														25,025 Kč
							ELEKTRO kW		PLYN kW							
	CELKEM						**274.5**		**0.0**							**10,930,000 Kč**

Standardy nerezových výrobků
Pracovní stoly a desky:
Nerezové provedení z AISI 304, osazené nosnou konstrukcí 40x40 mm s nastavitelnými nohami min. ±30 mm, pracovní desky z nerezového plechu tl. min. 2 mm s nosným jádrem bez vložené výdřevy (dřevotřísky, plastové desky, apod.), plně voděodolná, bez formaldehydu, bez silikonu, deska zakrytovaná i ze spodní strany, hygienická spodní hrana stolové desky proti odkapávání, která zabraňuje vniknutí vody pod pracovní desku, deska 100 % recyklovatelná, celková tloušťka pracovní desky je 40 mm, výška lemů 40 mm, pokud není uvedeno jinak, zemnící šrouby na zadních nohách, police s podélnými nerezovými výztuhami tloušťky 40 mm, celovýsuvné provedení zásuvek
Mycí stoly, dřezy, výlevky:
Nerezové provedení z AISI 304, osazené nosnou konstrukcí 40x40 mm s nastavitelnými nohami min. ±30 mm, pracovní desky z nerezového plechu plechu tl. min. 2 mm s nosným jádrem bez vložené výdřevy (dřevotřísky, plastové desky, apod.), plně voděodolná, bez formaldehydu, bez silikonu, deska zakrytovaná i ze spodní strany, hygienická spodní hrana stolové desky proti odkapávání, která zabraňuje vniknutí vody pod pracovní desku, deska 100 % recyklovatelná, celková tloušťka pracovní desky je 40 mm, prolis po obdobu pracovní desky 2 mm, výška lemů 40 mm, pokud není uvedeno jinak, zemnící šrouby na zadních nohách, police s podélnými nerezovými výztuhami tloušťky 40 mm, celovýsuvné provedení zásuvek, u stolů s dřezem je součástí otvor pro stojánkovou baterii
Police a skříňky
Nerezové provedení z AISI 304, nosnost police 50 kg do délky 1300 mm (2 montážní konzole), nosnost police 70 kg od délky 1400 mm (3 montážní konzole), u skříněk stavitelná police
Regály a skříně:
Nerezové provedení z AISI 304, nosná konstrukce 40x40 mm, police tloušťky 40 mm s podélnými výztuhami, nosnost police regálů 80 kg, nosnost police skříní 50 kg, výškově nastavitelné nohy min. ±30 mm, zemnící šrouby na zadních nohách, u skříní stavitelné police
Digestoře
Nerezové provedení z AISI 304, lamelové tukové filtry nebo hliníkové filtry tahokov, límec pro napojení vzduchového potrubí, osvětlení včetně vypínače, výpustný kohout kondenzátu