



poznámka:

Omítka bílá - RAL 9016

Výplně otvorů :
Dřevěná okna a dveře v bílé omítce budou všechna v provedení RAL zelenošedá 7033

Okna ve 2.NP ve dřevěném obkladu - Thermowood borovice, budou v přírodním provedení, bezbarvé lazuře, barevně blízké dřevěnému obkladu. Venkovní stínění u fixních oken v sále ve 2.NP bude v barvě zinkové šedá.

Veškeré oplechování bude provedeno v hliníku, v odstínu zinkové šedá.
řešení detailů bude upřesněno v dalším stupni dokumentace a v rámci autorského dozoru

akce	Technikův pavilon	±0,000=372.6 m.n.m
místo	k.ú. Liberec, p.č 2465/1, 2465/2, 2465/3, 6009	
stupeň pd	DPS - dokumentace k provedení stavby	
investor	Statutární město Liberec nám: Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 IČ: 00262978 DIČ: CZ 00262978	
zhotovitel	Kancelář architektury města nám: Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1	
zodp.projektant	Ing. arch. Jakub Adamec m: 776 022 5182 info@anukarchitekti.cz	
vypracoval	Ing. arch. Jakub Adamec	
datum	5 2024	
D.1.1	Architektonicko - stavební řešení SO 01	
výkres	pohled Z	
měřítko	1: 50	
číslo	b15	paré