

LEGENDA

	Stavby: konstrukce
	Nové konstrukce – SDK, příčka
	Nové nástupné vrstvy
	Nové konstrukce o prvky
	Nový metalový dřez s ořechovým
	Nové kuchyňská linka dl. 1800mm
	Nové umyvadlo

VÝPIS DVEŘÍ

D01	Dveře 900x1970mm, bílé levo	1ks
	Nové ocelové zrubení pro SDK konstrukce, natřeno základovou 2x + finální barvou 3x.	
	Nové dveře: křídlo bílé, povrchová úprava CPL.	
	Zámek FAG, kování sřípný aiox, venku klíka, uvnitř klíka.	
	Dveře zvedá 3x, dvoudílný pont.	
	Dodává vč. těsnění. Zetřezová nerez přechodové podlahové lišta.	

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 1PP


Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	SVĚTLÝ VÝŠKA m	POMĚRY PODLAH
1.10	TRÍDA	80,2	3,150	PVC
1.11	DOLY	40,6	3,150	PVC
1.12	DOLY	19,7	3,150	KEROLÁZBA
1.13	UKLIDOVÁ MÍSTNOST	9,5	3,150	KEROLÁZBA
1.14	HLAVNÍ CHODBA	80,0	3,150	KEROLÁZBA

ÚPRAVY PLOCH

SK1	PODLAHA	Nové zřezové linoleum + soklové lišta v. 80mm
		Lokálně cementová samonivelační stěrka pro vyrovnání povrchu
		Penetrační nátěr
		Stávající betonová mozaika
	STĚNY – STÁVAJÍCÍ OMÍTKA	Interiérová malba, barva bílá
		Penetrační nátěr
		Vysrovnání nesoudržných částí omítky (předpoklad 50%)
	STĚNY – NOVÁ SANAČNÍ OMÍTKA	Interiérová malba, barva bílá (vhodná pro sanacní systémy)
		Penetrační nátěr
		Sanacní štuková omítka
		Sanacní jádrové omítka
		Sanacní postřik
	STŘEŠNÍ – OMÍTKA	Interiérová malba, barva bílá
		Penetrační nátěr
		Vysrovnání nesoudržných částí omítky (předpoklad 50%)
	V MÍSTĚ STYKU VÝPOURNÉ PRŮKY A STAVBY STĚNY/STŘEŠNÍ BUDĚ	provedeno zednické zapravení (jádrové omítka+štuk).

SK2

PODLAHA	Stavby: keramická dlažba
	Stojící vyčištění stávající keramické dlažby
	Stávající betonová mozaika
STĚNY – STÁVAJÍCÍ OMÍTKA	Interiérová malba, barva bílá
	Penetrační nátěr
	Vysrovnání nesoudržných částí omítky (předpoklad 50%)
STĚNY – NOVÉ S KERAMICKÝM OBKLADEM	Nový keramický obklad 400x200mm + spárovací hmota
	Flexibilní lepidlo na bázi cementu, třída C2TES1
	Hydroizolační stěrka vč. těsnícího příslušenství
	Penetrační nátěr
	Vysrovnání nesoudržných částí omítky (předpoklad 50%)
	Oskrubení stávající malby (100%) a odstranění nesoudržných částí omítky (předpoklad 50%)
STŘEŠNÍ – OMÍTKA	Vysrovnání nesoudržných částí omítky (předpoklad 50%)
	Penetrační nátěr
	Interiérová malba, barva bílá
NOVÁ SDK PRÍČKA, tl. 100 mm, Rw 58 dB	Sada keramických mozdíků akustická deska, tl. 2x12,5mm
	Profil CW+UM50/akustická izolace (objemová hmotnost min. 15kg/m ³), tl. 40mm
	Sada keramických mozdíků akustická deska, tl. 2x12,5mm
	Stupeň tmelel Q3, oboustranně natřena bílou interiérovou barvou + penetrační nátěr
V MÍSTĚ OTEVŘENÍ DVEŘNÍHO OTVORU BUDOU POUŽITY VÝTULNÉ UA PROFILY	50/40/2 MÍSTO BEŽNÝCH CW PROFILŮ



HLAVNÍ PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Atelier JANEK spol. s r.o.
JAN SVOBODA	JAN SVOBODA	JAN SVOBODA	IC: 14322382
			Mladobova 501/126
			Liberec 460 07
KRAJ: LIBERECKÝ	OBEK: LIBEREK		E-mail: info@atelierjaneck.cz
INVESTOR: Statutární město Liberec, Nárn. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec			
ZŠ Sokolovská - úprava dílen v 1PP budovy A			Č. ZAKAZKY
			2023-15
			Č. STAVBY

			STUPEŇ
			DPS
			DATUM
			08/2023
			MĚŘITVO
			1 : 50
			D.1 Architektonicko - stavební řešení
PŮDORYS 1PP - NOVÉ KONSTRUKCE			D.1.1-03