

UL. ŠVERMOVA




- POKUD NEBUDE UVEDENO JINAK, JE ZKOŠENÍ HRAN 20 / 20mm
- VEŠKERÉ BET.PLOCHY KONSTRUKCE, KTERÉ PŘÍJDOU DO STYKU SE ZEMINOU BUDOU OPATŘENY NÁTĚREM PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ALP+2xALN
- PŘESNOST VYTÝČENÍ A GEOMETRICKÉ ODCHYLKY PŘI PROVÁDĚNÍ MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY ČSN 73 0420 (ČÁST 1: ZÁKLADNÍ POŽADAVKY A ČÁST 2: VYTÝČOVYČÍ ODCHYLKY) A TKP
- K PŘEZDĚNÍ STÁVAJÍCÍCH REGUL. ZDÍ TOKU BUDE POUŽITA LIBERECKÁ ŽULA, VYUŽITÍ PŮVODNÍHO KAMENE POUZE NA PŘÍMÝ PŘÍKAZ TDS
- ZÁKLAD BUDE NA RUBOVÉ STRANĚ PROPOJEN S DRÍKEM KOTEVNÍM TRNEM Ø 20mm, á 400mm
- REGUL. ZDÍ TOKU BUDOU K OPĚRÁM KOTVENY POMOCÍ KOTEVNÍCH TRNŮ Ø 20mm, á 400mm, 2 ŘADY, VYSTŘÍDANĚ
- OPĚRY BUDOU PROVEDENY JAKO BETONOVÉ TÍŽNĚ ZDI, KTERÉ BUDOU UKONČENY ŽELEZOBETONOVÝM ÚLOŽNÝM PRAHEM A NA LÍCI I RUBU BUDOU OPATŘENY KARI SÍTÍ

BETON DLE ČSN EN 206-1:

ÚLOŽNÝ PRÁH	C 30/37 - XD1, XF2	5.52 m3
DŘÍK OPĚR	C 25/30 - XC2, XF2	23.03 m3
ZÁKLAD	C 25/30 - XC2, XA1	28.49 m3

SO 201

Rekonstrukce mostu

 <p>Pod Vodárnou 4746 466 05 Jablonec nad Nisou +420 734 158 363</p>	vypracoval ING.R.LOUTHANOVÁ	investor SM LIBEREC
	zodp. projektant ING.R.LOUTHANOVÁ	zak. číslo 20-014
	akce : Rekonstrukce mostu LB-161 ul. Vojanova	datum 08/2021
		stupeň DÚR, DSP, PDPS
		měřítko 1:50
příloha: Tvar spodní stavby	č. přílohy: D.9.	paré: