

LIST ČÍSLO 1					
OZNAČENÍ NA VÝKRESE	ROZMĚR (mm)	SCHEMA	TYP	POČET	POPIS
1	- OTVOR 3730x3380		PLASTOVÁ PROSKLENÁ STĚNA S DVEŘMI DVOUKŘÍDLOVÝMI VEL. 1800/1970 OTEVÍRÁNÍ PRAVÉ	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>PLASTOVÁ PROSKLENÁ STĚNA S DVEŘMI DVOUKŘÍDLOVÝMI VEL. 1800/1970 OTEVÍRÁNÍ PRAVÉ</li> <li>OTEVÍRÁNÍ VEN - PRAVÉ</li> <li>PŘÍSLY PĚTICMOKROVHOVOHO SYSTÉMU - BÍLÉ</li> <li>U RU = 1,50mm - 2x1</li> <li>ZASKLENÍ ISOLAČNÍM DVOUSKLEM - ZASKLIVACÍ TĚSNĚNÍ ČERNÉ</li> <li>U RU = 1,50mm - 2x1 - INDEX ZVUKOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI RW = 27dB</li> <li>SOKLIK SPONCHNÍ DÍLA A DVEŘÍ cca 30 mm</li> <li>KOVÁNÍ STANDARDNÍ - KLÍKA - KLÍKA SE ŠTÍTKY (STŘÍBRNÉ BARVY MATNÝ POVRCH)</li> <li>ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ</li> <li>BEZ PRAHU</li> <li>OSTATNÍ DÍLY PEVNĚ ZASKLENÉ - OTTO DVEŘE</li> </ul>
2	- DVEŘE PRAVÉ 1100x1970		PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ PRAVÉ VEL. 1100/1970 mm</li> <li>ZÁRUBEŇ OCELOVÁ DO DZI TL. 150 mm</li> <li>DVEŘNÍ KŘÍDLO DYHOVANÉ HLADKÉ - BUK</li> <li>S PRAHEM BUKOVÝM</li> <li>ZÁMEK VLOŽKOVÝ S VLOŽKOU FAB</li> <li>KOVÁNÍ STANDARDNÍ DLE VÝBĚRU UŽIVATELE</li> <li>KOVÁNÍ STANDARDNÍ - KLÍKA - KLÍKA SE ŠTÍTKY (STŘÍBRNÉ BARVY MATNÝ POVRCH)</li> <li>DESIGN DVEŘÍ A DŘEVNU DYHY UPŘESNÍ UŽIVATEL PŘED REALIZACÍ</li> </ul>
3	- DVEŘE PRAVÉ 800x1970		PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ V PROVEDENÍ EW 30 DP3 (S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 30 min.)	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ PRAVÉ VEL. 800/1970 mm</li> <li>S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 30 min. V PROVEDENÍ EW 30 DP3</li> <li>ZÁRUBEŇ OCELOVÁ DO DZI TL. 150 mm</li> <li>DVEŘNÍ KŘÍDLO DYHOVANÉ HLADKÉ - BUK</li> <li>S PRAHEM BUKOVÝM</li> <li>ZÁMEK VLOŽKOVÝ S VLOŽKOU FAB</li> <li>KOVÁNÍ STANDARDNÍ DLE VÝBĚRU UŽIVATELE</li> <li>KOVÁNÍ STANDARDNÍ - KLÍKA - KLÍKA SE ŠTÍTKY (STŘÍBRNÉ BARVY MATNÝ POVRCH)</li> <li>DESIGN DVEŘÍ A DŘEVNU DYHY UPŘESNÍ UŽIVATEL PŘED REALIZACÍ</li> </ul>
4	- DVEŘE PRAVÉ 900x1970		PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ V PROVEDENÍ EW 30 DP3 (S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 30 min.)	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ PRAVÉ VEL. 900/1970 mm</li> <li>S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 30 min. V PROVEDENÍ EW 30 DP3</li> <li>ZÁRUBEŇ OCELOVÁ DO DZI TL. 150 mm</li> <li>DVEŘNÍ KŘÍDLO DYHOVANÉ HLADKÉ - BUK</li> <li>S PRAHEM BUKOVÝM</li> <li>ZÁMEK VLOŽKOVÝ S VLOŽKOU FAB</li> <li>KOVÁNÍ STANDARDNÍ DLE VÝBĚRU UŽIVATELE</li> <li>KOVÁNÍ STANDARDNÍ - KLÍKA - KLÍKA SE ŠTÍTKY (STŘÍBRNÉ BARVY MATNÝ POVRCH)</li> <li>DESIGN DVEŘÍ A DŘEVNU DYHY UPŘESNÍ UŽIVATEL PŘED REALIZACÍ</li> </ul>

LIST ČÍSLO 3					
OZNAČENÍ NA VÝKRESE	ROZMĚR (mm)	SCHEMA	TYP	POČET	POPIS
8	- OTVOR 2000 270-880 VÝŠKA 3080		- VESTAVĚNÁ SKŘÍN	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>DŘEVĚNÁ VESTAVĚNÁ SKŘÍN ČTYŘDÍLNÁ REGÁLOVÁ, DOLE S POSUVNÝMI DVEŘMI, NAHOŘE S OTEVÍRAVÝMI, DOLNÍ VÝŠKÝ 2100 mm,</li> <li>SPODNÍ DÍLY - 4 POLICE, HORNÍ DÍLY - 2 POLICE</li> <li>HLUBŠÍ DÍL NA DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE</li> <li>SPODNÍ DÍVRKA UZAMYKATELNÁ</li> <li>POVRCHOVÁ ÚPRAVA - BAREVNÁ FOLIE (BARVU URČÍ UŽIVATEL DLE MOŽNOSTI NABÍDKY)</li> <li>DŘEVĚNÉ OLIŠTOVÁNÍ PO CELEM OBVODU ČELA SKŘÍNĚ, HORNÍ AŽ K PODLEDU</li> </ul>
9	- OTVOR 3000 270-880 VÝŠKA 3080		- VESTAVĚNÁ SKŘÍN	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>DŘEVĚNÁ VESTAVĚNÁ SKŘÍN ČTYŘDÍLNÁ REGÁLOVÁ, DOLE S POSUVNÝMI DVEŘMI, NAHOŘE S OTEVÍRAVÝMI, DOLNÍ VÝŠKÝ 2100 mm,</li> <li>SPODNÍ DÍLY - 4 POLICE, HORNÍ DÍLY - 2 POLICE</li> <li>HLUBŠÍ DÍL NA DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE</li> <li>SPODNÍ DÍVRKA UZAMYKATELNÁ</li> <li>POVRCHOVÁ ÚPRAVA - BAREVNÁ FOLIE (BARVU URČÍ UŽIVATEL DLE MOŽNOSTI NABÍDKY)</li> <li>DŘEVĚNÉ OLIŠTOVÁNÍ PO CELEM OBVODU ČELA SKŘÍNĚ, HORNÍ AŽ K PODLEDU</li> </ul>

ATYPICKÉ VÝROBKY MUSÍ BÝT DOMĚŘENY NA MÍSTĚ

LIST ČÍSLO 2					
OZNAČENÍ NA VÝKRESE	ROZMĚR (mm)	SCHEMA	TYP	POČET	POPIS
5	- DVEŘE LEVÉ 900x1970		PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ V PROVEDENÍ EW 30 DP3 (S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 30 min.)	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ LEVÉ VEL. 900/1970</li> <li>S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 30 min. V PROVEDENÍ EW 30 DP3</li> <li>ZÁRUBEŇ OCELOVÁ DO DZI TL. 150 mm</li> <li>DVEŘNÍ KŘÍDLO DYHOVANÉ HLADKÉ - BUK</li> <li>S PRAHEM BUKOVÝM</li> <li>ZÁMEK VLOŽKOVÝ S VLOŽKOU FAB</li> <li>KOVÁNÍ STANDARDNÍ DLE VÝBĚRU UŽIVATELE</li> <li>KOVÁNÍ STANDARDNÍ - KLÍKA - KLÍKA SE ŠTÍTKY (STŘÍBRNÉ BARVY MATNÝ POVRCH)</li> <li>DESIGN DVEŘÍ A DŘEVNU DYHY UPŘESNÍ UŽIVATEL PŘED REALIZACÍ</li> </ul>
6	- OTVOR 1770 2110		OKENNÍ ROLETA	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>KLASICKÁ OKENNÍ STAHOVACÍ LÁTKOVÁ ROLETA</li> <li>STAHOVÁNÍ ŠNŮRKOU</li> <li>VÝBĚR LÁTKY A BARVU UPŘESNÍ UŽIVATEL</li> </ul>
7	- OTVOR 1780 2280		OKENNÍ ROLETA	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>KLASICKÁ OKENNÍ STAHOVACÍ LÁTKOVÁ ROLETA</li> <li>STAHOVÁNÍ ŠNŮRKOU</li> </ul>

ATYPICKÉ VÝROBKY MUSÍ BÝT DOMĚŘENY NA MÍSTĚ

LIST ČÍSLO 4					
OZNAČENÍ NA VÝKRESE	ROZMĚR (mm)	SCHEMA	TYP	POČET	POPIS
10	1400/500 VÝŠKA 3000		- VESTAVĚNÁ SKŘÍN	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>DŘEVĚNÁ VESTAVĚNÁ SKŘÍN DVOUDÍLNÁ REGÁLOVÁ, OBA DÍLY DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE POSUVNÉ</li> <li>DOLNÍ DÍVRKA UZAMYKATELNÁ - VÝŠKÝ 2100 mm,</li> <li>SPODNÍ DÍL - 4 POLICE, HORNÍ DÍL - 2 POLICE</li> <li>POVRCHOVÁ ÚPRAVA - BAREVNÁ FOLIE (BARVU URČÍ UŽIVATEL DLE MOŽNOSTI NABÍDKY)</li> <li>DŘEVĚNÉ OLIŠTOVÁNÍ PO CELEM OBVODU ČELA SKŘÍNĚ, HORNÍ AŽ K PODLEDU</li> </ul>
13	2000 x 1200		PYLONOVÁ SKOLNÍ TABULE	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>JEDNODUCHÁ SKOLNÍ TABULE VEL. 2000x1200 - VČETNĚ PYLONŮ (STANDARDNÍ PYLONY ZKRÁCENY NA 2500 mm)</li> <li>1 X MAGNETICKÁ TABULE BÍLÁ</li> <li>KERAMICKÝ POVRCH - PRO POPIS FIKEM</li> <li>VÝŠKA PYLONŮ STANDARDNÍ - 2200 mm</li> <li>ODKLÁDACÍ POLICE NA FIXY - PO CELE ŠÍŘCE TABULE</li> <li>RAM Z ELOKOVANÉHO HLINÍKU S PLASTOVÝMI ROHY</li> <li>KOTVENÍ DLE NAVODU VÝROBCE</li> <li>PRO UCHYCENÍ PYLONŮ V ŠÍŘKOKARTONOVÉ PŘEDSTĚNÉ VÝZTUHY - STOLKY</li> </ul>

ATYPICKÉ VÝROBKY MUSÍ BÝT DOMĚŘENY NA MÍSTĚ

LIST ČÍSLO 8					
OZNAČENÍ NA VÝKRESE	ROZMĚR (mm)	SCHEMA	TYP	POČET	POPIS
18	1200/ 1000		SATNÍ KOJE	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>PLETIVOVÉ SATNÍ KOJE</li> <li>SLOUPKY KOTVENY DO ZDIVA A PODLAHY</li> <li>KOJE S DVEŘMI 800 / 2000</li> <li>DVEŘE VEN OTEVÍRAJE LEVĚ</li> <li>ZÁMEK VLOŽKOVÝ S VLOŽKOU FAB</li> <li>SLOUPKY A VODOROVNÉ PRVKY - RAMY - Z JAKLOVÝCH PROFILŮ</li> <li>VÝPLNĚ RAMŮ ZE SVAROVANÉHO PLETIVA</li> <li>BARVU URČÍ UŽIVATEL</li> </ul>

ATYPICKÉ VÝROBKY MUSÍ BÝT DOMĚŘENY NA MÍSTĚ

LIST ČÍSLO 5					
OZNAČENÍ NA VÝKRESE	ROZMĚR (mm)	SCHEMA	TYP	POČET	POPIS
11	-PRŮŘEZ 4080 -DELKA 2000		18		<ul style="list-style-type: none"> <li>DŘEVĚNÉ SMRKOVÉ MADLO PRŮŘEZ 4080 mm, DELKÝ JEDNOTLIVÝCH KUSŮ 2000 mm,</li> <li>KUSY SPOJOVÁNY PŘEPLETOVÁNÍM V DELCE 150 mm,</li> <li>KOTVENÍ MADEL PŘESROUBOVÁNÍM K LÍŠTAM PRŮŘEZU 80/80 mm... DL 650 mm - CELKEM 8 ks,</li> <li>LÍŠTY KOTVENY DO ZDIVA PILÍŘŮ MEZI NIKAMI</li> <li>NATĚRY MADEL MOŽNO ŘEŠIT LAKOVÁNÍM NEBO KRYCÍMI NATĚRY V RŮZNÝCH BARVÁCH (UPŘESNÍ UŽIVATEL PŘED REALIZACÍ)</li> </ul>
12	-PRŮŘEZ 4080 -DELKA 2000		5		<ul style="list-style-type: none"> <li>DŘEVĚNÉ SMRKOVÉ MADLO PRŮŘEZ 4080 mm, DELKÝ JEDNOTLIVÝCH KUSŮ 2000 mm,</li> <li>KUSY SPOJOVÁNY PŘEPLETOVÁNÍM V DELCE 150 mm,</li> <li>KOTVENÍ MADEL A UCHYTĚNÍM Z PASKOVÉ OCELI 22 50x5 - 150 mm DO ZDIVA PŘILEHLEHO PILÍŘE - CELKEM 8 ks,</li> <li>NATĚRY MADEL MOŽNO ŘEŠIT LAKOVÁNÍM NEBO KRYCÍMI NATĚRY V RŮZNÝCH BARVÁCH (UPŘESNÍ UŽIVATEL PŘED REALIZACÍ)</li> </ul>

ATYPICKÉ VÝROBKY MUSÍ BÝT DOMĚŘENY NA MÍSTĚ

LIST ČÍSLO 6					
OZNAČENÍ NA VÝKRESE	ROZMĚR (mm)	SCHEMA	TYP	POČET	POPIS
14	1200 1000		TABULE NA ZED	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>magnetická tabule s emailovým povrchem - BÍLÁ</li> <li>povrch je určený pro popis fixem stíratelným za sucha</li> <li>pro použití magnetů</li> <li>rám tabule je z eloxovaného hliníku se zaoblenými plastovými rohy</li> <li>barvu rámu upřesní uživatel dle nabídky výrobce</li> <li>součástí je odkládací lišta na popisovače</li> </ul>
15	2000 x 1200		TABULE NA ZED	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>magnetická tabule s emailovým povrchem - BÍLÁ</li> <li>povrch je určený pro popis fixem stíratelným za sucha</li> <li>pro použití magnetů</li> <li>rám tabule je z eloxovaného hliníku se zaoblenými plastovými rohy</li> <li>barvu rámu upřesní uživatel dle nabídky výrobce</li> <li>součástí je odkládací lišta na popisovače</li> </ul>
16	2000 x 2600		ČISTÍCÍ ZÓNA	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>ČISTÍCÍ ZÓNA V ZADVĚŘÍ NAPŘ. ROHOŽ TOPWEL - PRÝŽOVÉ PROFILY DO AL PROFILŮ</li> <li>ROHOŽ BUDE ZAPUŠTĚNA V AL RAMU POD ÚROVŇ PODLAHY (cca 10 - 15 mm)</li> </ul>

ATYPICKÉ VÝROBKY MUSÍ BÝT DOMĚŘENY NA MÍSTĚ

LIST ČÍSLO 7					
OZNAČENÍ NA VÝKRESE	ROZMĚR (mm)	SCHEMA	TYP	POČET	POPIS
17	2670 / 3000 + 3450		SATNÍ KOJE	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 PLETIVOVÉ SATNÍ KOJE - SE SPOLEČNOU STŘEDNÍ PŘÍČKOU</li> <li>SLOUPKY KOTVENY DO ZDIVA A PODLAHY</li> <li>KADKA KOJE S DVEŘMI 800 / 2000</li> <li>DVEŘE VEN OTEVÍRAJE PRAVĚ</li> <li>ZÁMEK VLOŽKOVÝ S VLOŽKOU FAB</li> <li>SLOUPKY A VODOROVNÉ PRVKY - RAMY - Z JAKLOVÝCH PROFILŮ</li> <li>VÝPLNĚ RAMŮ ZE SVAROVANÉHO PLETIVA</li> <li>BARVU URČÍ UŽIVATEL</li> </ul>

ATYPICKÉ VÝROBKY MUSÍ BÝT DOMĚŘENY NA MÍSTĚ