



LEGENDA:

- NOVÝ OSVĚTLOVACÍ BOD
- KABELOVÉ VEDENÍ VO, CYKY 4x10
- ZEMNÍČÍ PÁSEK Fe2n 30x4

SOUŘADNICE OSVĚTLOVACÍCH BODŮ:

V01	X = -68785,327	Y = -974224,369	20LED, 28W, R4, 3200lm, 10°
V02	X = -68785,126	Y = -974235,873	20LED, 28W, R4, 3200lm, 10°
V03	X = -68782,144	Y = -974246,182	20LED, 28W, R4, 3200lm, 10°
V04	X = -687806,522	Y = -974256,899	4A - 20LED, 28W, R5, 3000lm, 0°
V05	X = -687782,111	Y = -974268,094	20LED, 28W, R4, 3200lm, 10°
V06	X = -687762,582	Y = -974277,509	20LED, 28W, R4, 3200lm, 10°
V07	X = -687741,166	Y = -974287,473	20LED, 28W, R4, 3200lm, 10°
V08	X = -687724,364	Y = -974303,263	12LED, 14W, R7, 1600lm, 5°
V09	X = -687710,140	Y = -974304,828	20LED, 28W, R4, 3200lm, 10°
V010	X = -687685,589	Y = -974316,706	20LED, 28W, R4, 3200lm, 10°
V011	X = -687665,178	Y = -974329,060	12LED, 14W, R7, 1600lm, 0°
V012	X = -687659,333	Y = -974341,250	20LED, 38W, R5, 4200lm, 5°
V013	X = -687633,884	Y = -974353,381	20LED, 38W, R5, 4200lm, 5°
V014	X = -687605,587	Y = -974365,818	20LED, 38W, R5, 4200lm, 5°
V015	X = -687582,973	Y = -974378,588	20LED, 38W, R5, 4200lm, 5°
V016	X = -687556,869	Y = -974391,588	20LED, 38W, R5, 4200lm, 5°

SO401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

navrhli:	MMÜLLER	číslo/zak.: 66-15 stupeň: DZS datum: 2/2016 měřítko: 1:500 číslo přílohy: C3.2
vyraboval:	MMÜLLER	
zodp. projektant:	MMÜLLER	
objednatel:	Statutární město Liberec	
akce:	OPRAVA ULICE OBLAČNÁ PO VLASTNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, LIBEREC	
příloha:	SITUACE VO	číslo přílohy: C3.2