LEGENDA MÍSTNOSTÍ

NÁZEV MÍSTNOSTI		PLOCHA m2	POVRCH PODLAH	POVRCH STĚN	POVRCH STROPŮ
1,01	WC MUŽI	17,02	NOVÁ KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD v.o.=3,00	KAZET. PODHLED SE
1,02	WC ŽENY	16,42	NOVÁ KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD v.o.=3,00	SKRYTÝM RASTREM
1,03	KANCELÁŘ	9,69	PVC + SOKL	NOVÁ ŠTUK. OM.	NOVÁ VÝMALBA STĚN
1,04	ÚKLIDOVÁ KOMORA	9,09	PVC + SOKL	NOVÁ ŠTUK. OM.	SDK PODHLED
1,05	SCHODIŠTĚ DO 2.N.P.	12,89	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ

PŮDORYS 1.N.P.



LEGENDA ZDIVA:

- ZDIVO STÁVAJÍCÍ
- ZDIVO Z PLNÝCH CIHEL
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC TL. 300, 450 MM
- ZDIVO BOURANÉ
- PŘÍČKY TL. 115 MM INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA TL. 150 MM

POZNÁMKY:

STÁVAJÍCÍ POVRCH PODLAH (PVC) V MÍSTNOSTI č.1,04 A 1.03 BUDE ODSTRANĚN, STÁV. BET. MAZANINA BUDE VYSPRAVENA – ZBROUŠENA DO ROVINY A OPATŘENA NOVOU SAMONIVELAČNÍ STĚRKOU TL. CCA 10 MM. NA TAKTO UPRAVENÝ POVRCH BUDE POLOŽENO NOVÉ PVC + SOKL NA STĚNĚ U UMYVADLA A VÝLEVKY V MÍSTNOSTI č. 1,04 BUDE DO VÝŠKY 1,75 M PROVEDEN NOVÝ KER. OBKLAD V MÍSTN. č. 1.03 A V MÍSTN. č.1.04 BUDE STÁV. VÝMALBA OŠKRÁBÁNA, STÁV. OMÍTKA BUDE OPRAVENA. BUDE PROVEDEN DISPERZNÍ NÁTĚR, KTERÝ VYTVOŘÍ SPOJOVACÍ MŮSTEK, DÁLE BUDE NA TAKTO UPRAVENÝ POVRCH PROVEDENA NOVÁ STĚRKOVÁ OM. + SKLOTEX. SÍŤOVINA

STÁVAJÍCÍ OMÍTKA STĚN BUDE VČ. KER. OBKLADŮ NA WC ZE 100% OKOPÁNA AŽ NA CIHLU A BUDE PROVEDENA NOVÁ DVOUVRSTVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA.
DO VÝŠKY 3,00 M BUDE NA WC A PROVEDEN NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD
VEŠKERÉ ROHY STĚN, ŠPALET ATD. BUDOU OPATŘENY SYSTÉMOVÝMI ROHOVÝMI OMÍTNÍKY Z POZINK. PLECHU
S OHLEDEM NA NOVÉ ROZVODY LEŽATÉ KANALIZACE NA WC SE V P.D. POČÍTÁ SE 100% VYBOURÁNÍM STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PODLAHY V MÍSTN. č.ú 1.01, 1.02, A PROVEDEN NOVÉ – POD OZN. P2

ŘEZ C - C´



PŮDORYS 1.P.P.



VÝPIS VÝROBKŮ:

Značka	P O P I S	SCHÉMA	POČET KUSŮ 1.N.P.	POČET KUSŮ Celkem
1 L	PLASTOVÉ VNĚJŠÍ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ FYZ. VLASTNOSTI CELÝCH DVEŘÍ Uw max. = 1,20W.m2.K ROZMĚR DVEŘÍ CCA: 750/1930 ROZMĚR OTVORU CCA: 900/2000	750/1930	1	1
2	JEDNOKŘÍDLOVÁ SKLOPNÁ PLAST. OKNA S MIN. 5TI KOMOPROVÝM PROFILEM SE ZASKLENÍM TROJSKLEM, FYZ. VLASTNOSTI CELÉHO OKNA Uw max. = 1,00W.m2.K – OKNA DODAT VČ. PARAPETNÍCH DESEK OKNO OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ	750/750	1	1
3	DTTO	1500/750	1	1
4	DTTO – EUROOKNO	800/1000	1	1
5	ELOXOVANÉ AL PRŮVĚTRNÍKY	150/150	4	4
6 L	OBYČ. DVEŘE 800/1970 DO OCEL ŠROUBAVANÝCH ZÁRUBNÍ DVEŘE BUDOU OPATŘENY NÁTĚREM – ODSTÍN UPŘESNÍ INVESTOR ZÁMEK OBYČ.	800/1970	1	1

POZNÁMKY :

VŠECHNY OKNA A DVEŘÍ PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ A PROVÉST DLE SKUTEČNĚ ZAMĚŘENÝCH ROZMĚRŮ
OKNA DODAT VČ. PARAPETNÍCH SYSTÉMOVÝCH DESEK A VNĚJŠÍCH SYSTÉMOVÝCH OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ

PPS Patrman s.r.o.
SADOVÁ 141/18 , 460 01 LIBEREC V
IČO : 25446134 , DIČ : CZ - 25446134
mob.: + 420 603 872 790
a.patrman @ seznam.cz

D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

Hlavní Projektant: Aleš Patrman	Vypracoval: Josef Matuška			PPS Patrman s.r.o. SADOVÁ 141/18 , 460 01 LIBEREC V IČO : 25446134 DIČ : CZ - 25446134 mob.: + 420 603 872 790 a.patrman @ seznam.cz
Stavebník : Statutární město Liberec, nám. Dr. e. Beneše1, 460 59 Liberec				
místo stavby: parcela č. 130, k.ú. Liberec, moskevská ul. č.p.32 Liberec				účel: PROJEKT STAVBY
OPRAVA STÁV. SOC. ZAŘÍZENÍ V NAIVNÍM DIVADLE v MOSKEVSKÉ ul. č.p. 32 v LIBERCI				
			datum	09/2016
PŮDORYS 1.N.P., PŮDORYS 1.P.P. ŘEZ C - C´, TABULKA VÝROBKŮ			měřítko 1 : 50	č.výkresu A1