



1.22a WC Dívky předsíňka


1.22a WC Dívky předsíňka (78)



1.22a WC Dívky předsíňka (79), Intenzity osvětlení v [lx]



Uživatelská úroveň 18 / Svislá intenzita osvětlení (adaptivní)




Uživatelská úroveň 18: Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) (Plocha)

Světelná scéna: Světelná scéna 1

Průměr: 215 lx (Pož.: ≥ 200 lx), Min: 123 lx, Max: 271 lx, Min/střední: 0.57, Min/Max: 0.45


Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.200 m

Izolovat [lx]




Měřítko: 1 : 25

Nepravidelné barvy [lx]



Měřítko: 1 : 25

1.22b WC Dívky



Světla výška prostoru: 3.230 m, Stupně odrazu: Strop 70.0%, Stěny 50.0%, Podlaha 20.0%, Činitel údržby: 0.80

Uživatelská úroveň

Plocha	Výsledek	Průměr (Pož.)	Min	Max	Min/střední	Min/Max
1 Uživatelská úroveň 19	Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) [lx] Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.200 m	320 (≥ 200)	198	400	0.62	0.50


# Svítidlo	Φ (Svítidlo) [lm]	Výkon [W]	Světelný výtěžek [lm/W]
3 IDEALLUX - AGMP2025W ALGEBRA MP SOSPENSIONE 25W 3.405 lm 3000K CAE (24W)	1976	22.5	87.8
2 IDEALLUX - AGMP2036N ALGEBRA MP SOSPENSIONE 36W 5.100 lm 3000K CAE (36W)	3039	34.0	89.4
Součet všech svítidel	12006	135.5	88.6

Specifický příkon: 14.57 W/m² (Základní plocha prostrou 9.30 m²),
Specifický příkon: 23.51 W/m² = 7.34 W/m²/100 lx (Výška uživatelské úrovně 5.76 m²)


Veličiny udávající spotřebu energie se vztahují na svítidla naplánovaná v místnosti bez zohlednění světelných scén a jejich ztlumené stavy.
Spotřeba: 110 kWh/a od maximálně 350 kWh/a

1.22b WC Dívky


1.22b WC Dívky (80)



1.22b WC Dívky (81), Intenzity osvětlení v [lx]



Uživatelská úroveň 19 / Svislá intenzita osvětlení (adaptivní)




Uživatelská úroveň 19: Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) (Plocha)

Světelná scéna: Světelná scéna 1

Průměr: 320 lx (Pož.: ≥ 200 lx), Min: 198 lx, Max: 400 lx, Min/střední: 0.62, Min/Max: 0.50


Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.200 m

Izolovat [lx]




Měřítko: 1 : 25

Nepravé barvy [lx]



Měřítko: 1 : 25

1.23a WC Chlapci předsíňka



Světla výška prostoru: 3.230 m, Stupně odrazu: Strop 70.0%, Stěny 50.0%, Podlaha 20.0%, Činitel údržby: 0.80

Uživatelská úroveň

Plocha	Výsledek	Průměr (Pož.)	Min	Max	Min/střední	Min/Max
1 Uživatelská úroveň 20	Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) [lx] Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.200 m	218 (≥ 200)	129	275	0.59	0.47


# Svítidlo	Φ(Svítidlo) [lm]	Výkon [W]	Světelný výtěžek [lm/W]
1 IDEALLUX - AGMP2036N ALGEBRA MP SOSPENSIONE 36W 5.100 3039 lm 3000K CAE (36W)	3039	34.0	89.4
Součet všech svítidel	3039	34.0	89.4

Specifický příkon: 6.31 W/m² (Základní plocha prostoru 5.39 m²),
Specifický příkon: 9.80 W/m² = 4.49 W/m²/100 lx (Výška uživatelské úrovně 3.47 m²)



Veličiny udávající spotřebu energie se vztahují na svítidla naplánovaná v místnosti bez zohlednění světelných scén a jejich ztlumené stavy.
Spotřeba: 28 kWh/a od maximálně 200 kWh/a

1.23a WC Chlapci předsíňka


1.23a WC Chlapci předsíňka (82)



1.23a WC Chlapci předsíňka (83), Intenzity osvětlení v [lx]



Uživatelská úroveň 20 / Svislá intenzita osvětlení (adaptivní)




Uživatelská úroveň 20: Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) (Plocha)

Světelná scéna: Světelná scéna 1

Průměr: 218 lx (Pož.: ≥ 200 lx), Min: 129 lx, Max: 275 lx, Min/střední: 0.59, Min/Max: 0.47


Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.200 m

Izolovat [lx]




Měřítko: 1 : 25

Nepravé barvy [lx]



Měřítko: 1 : 25

1.23b WC Chlapci



Světla výška prostoru: 3.230 m, Stupně odrazu: Strop 70.0%, Stěny 50.0%, Podlaha 20.0%, Činitel údržby: 0.80

Uživatelská úroveň

Plocha	Výsledek	Průměr (Pož.)	Min	Max	Min/střední	Min/Max
1 Uživatelská úroveň 21	Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) [lx] Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.200 m	311 (≥ 200)	185	392	0.59	0.47


#	Svítilidlo	Φ(Svítilidlo) [lm]	Výkon [W]	Světelný výtěžek [lm/W]
2	IDEALLUX - AGMP2025W ALGEBRA MP SOSPENSIONE 25W 3.405 lm 3000K CAE (24W)	1976	22.5	87.8
2	IDEALLUX - AGMP2036N ALGEBRA MP SOSPENSIONE 36W 5.100 lm 3000K CAE (36W)	3039	34.0	89.4
	Součet všech svítidel	10030	113.0	88.8

Specifický příkon: 13.21 W/m² (Základní plocha prostrou 8.56 m²),
Specifický příkon: 21.64 W/m² = 6.96 W/m²/100 lx (Výška uživatelské úrovně 5.22 m²)


Veličiny udávající spotřebu energie se vztahují na svítidla naplánovaná v místnosti bez zohlednění světelných scén a jejich ztlumené stavy.
Spotřeba: 93 kWh/a od maximálně 350 kWh/a

1.23b WC Chlapci


1.23b WC Chlapci (84)



1.23b WC Chlapci (85), Intenzity osvětlení v [lx]



Uživatelská úroveň 21 / Svislá intenzita osvětlení (adaptivní)




Uživatelská úroveň 21: Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) (Plocha)

Světelná scéna: Světelná scéna 1

Průměr: 311 lx (Pož.: ≥ 200 lx), Min: 185 lx, Max: 392 lx, Min/střední: 0.59, Min/Max: 0.47


Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.200 m

Izolovat [lx]




Měřítko: 1 : 25

Nepravé barvy [lx]



1.24 Úklidová komora



Světla výška prostoru: 3.230 m, Stupně odrazu: Strop 70.0%, Stěny 50.0%, Podlaha 20.0%, Činitel údržby: 0.80

Uživatelská úroveň


Plocha	Výsledek	Průměr (Pož.)	Min	Max	Min/střední	Min/Max
1 Uživatelská úroveň 22	Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) [lx] Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.200 m	220 (≥ 100)	185	240	0.84	0.77

# Svítidlo	Φ(Svítidlo) [lm]	Výkon [W]	Světelný výtěžek [lm/W]
1 IDEALLUX - INSPO20N INNOVA SP OPALE 20W 2.700Lm 4000K CAE (19W)	1816	18.2	99.8
Součet všech svítidel	1816	18.2	99.8

Specifický příkon: 9.10 W/m² (Základní plocha prostoru 2.00 m²),
Specifický příkon: 18.01 W/m² = 8.18 W/m²/100 lx (Výška uživatelské úrovně 1.01 m²)

Veličiny udávající spotřebu energie se vztahují na svítidla naplánovaná v místnosti bez zohlednění světelných scén a jejich ztlumené stavy.
Spotřeba: 3 kWh/a od maximálně 100 kWh/a

Uživatelská úroveň 22 / Svislá intenzita osvětlení (adaptivní)




Uživatelská úroveň 22: Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) (Plocha)

Světelná scéna: Světelná scéna 1

Průměr: 220 lx (Pož.: ≥ 100 lx), Min: 185 lx, Max: 240 lx, Min/střední: 0.84, Min/Max: 0.77


Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.200 m

Izolovat [lx]




Měřítko: 1 : 10

Nepravidelné barvy [lx]



Měřítko: 1 : 10

1.25 Schodiště



Světla výška prostoru: 3.230 m, Stupně odrazu: Strop 70.0%, Stěny 50.0%, Podlaha 20.0%, Činitel údržby: 0.80

Uživatelská úroveň


Plocha	Výsledek	Průměr (Pož.)	Min	Max	Min/střední	Min/Max
1 Uživatelská úroveň 23	Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) [lx] Výška: 0.000 m, Okrajová zóna: 0.500 m	170 (≥ 150)	63.8	246	0.38	0.26

# Svítidlo	Φ(Svítidlo) [lm]	Výkon [W]	Světelný výtěžek [lm/W]
2 IDEALLUX - AGMP2064W ALGEBRA MP SOSPENSIONE 64W 8.500 lm 3000K CAE (62W)	4930	58.4	84.4
Součet všech svítidel	9860	116.8	84.4

Specifický příkon: 4.18 W/m² (Základní plocha prostoru 27.91 m²),
Specifický příkon: 6.75 W/m² = 3.98 W/m²/100 lx (Výška uživatelské úrovně 17.30 m²)

Veličiny udávající spotřebu energie se vztahují na svítidla naplánovaná v místnosti bez zohlednění světelných scén a jejich ztlumené stavy.
Spotřeba: 130 kWh/a od maximálně 1000 kWh/a

Uživatelská úroveň 23 / Svislá intenzita osvětlení (adaptivní)




Uživatelská úroveň 23: Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) (Plocha)

Světelná scéna: Světelná scéna 1

Průměr: 170 lx (Pož.: ≥ 150 lx), Min: 63.8 lx, Max: 246 lx, Min/střední: 0.38, Min/Max: 0.26


Výška: 0.000 m, Okrajová zóna: 0.500 m

Izolovat [lx]



Měřítko: 1 : 50

Nepravé barvy [lx]



Měřítko: 1 : 50