

STAVBA: **SOCIÁLNÍ BYDLENÍ MĚSTA LIBERCE
PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
BYTOVÝ DŮM C**

MÍSTO: PROBOŠTSKÁ 628/1, LIBEREC III – JEŘÁB
P.P.Č.1630, 1631, 1638, 1639 A 1641, K.Ú.LIBEREC

INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
NÁM. DR.E.BENEŠE 1, 460 59 LIBEREC 1
V.Z. TIBOREM BATTHYÁNYM, PRIMÁTOR MĚSTA

PROJEKTOVÁ ČÁST:
D.1.4.A – ZDRAVOTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV

PK HOŠEK

hosek@pk-hosek.cz +420 732 437 160

Jan Hošek
Mikulášovice 795
407 79
IČO: 03454339

HLAVNÍ PROJEKTANT:
JAN HOŠEK

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
JAN HOŠEK

VYPRACOVAL:
JAN HOŠEK

FORMÁT:
1xA4

DATUM:
09/2017

PARÉ ČÍSLO:

STUPEŇ PD:
DÚR–SP

ZAKÁZKA ČÍSLO:
2017122

ČÁST:
D.1.4

MĚŘÍTKO:
1:50

VÝKRES:
LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

ČÍSLO VÝKRESU:
A.7

D	DŘEZ	
	TYP BATERIE PŘIPOJENÍ VODY ODPAD VÝŠKA PŘIPOJENÍ VODY VÝŠKA PŘIPOJENÍ KANALIZACE VÝŠKA ZAŘIZOVACÍHO PŘEDMĚTU	NEREZOVÝ DŘEZ S ODKAPÁVAČEM, ROZ. CCA 500x600MM S OTVOREM PRO BATERII STOJÁNOVÁ, PÁKOVÁ, CHROM, KERAMICKÁ VLOŽKA POLOHRANATÁ, POHYBLIVÉ RAMENO 2 x ROHOVÝ UZÁVĚR SE SÍTKEM 1/2"x 3/8" DŘEZOVÝ SIFON PVC 600 MM 500 MM – NA OSU 800 MM

WC	KLOZET	
	TYP VÝŠKA PŘIPOJENÍ VODY VÝŠKA PŘIPOJENÍ KANALIZACE VÝŠKA ZAŘIZOVACÍHO PŘEDMĚTU	STOJACÍ KERAMICKÝ KLOZET KOMBI PLASTOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SPLAHOVÁNÍ S MOŽNOSTÍ ÚSPORY VODY DODÁVKA VČ. INSTALAČNÍ SADY 355 MM 220 MM – NA OSU 400 MM

Vyl	VÝLEVKA	
	TYP BATERIE VÝŠKA PŘIPOJENÍ VODY VÝŠKA PŘIPOJENÍ KANALIZACE VÝŠKA ZAŘIZOVACÍHO PŘEDMĚTU	STOJACÍ KERAMICKÁ VÝLEVKA S PLASTOVOU MŘÍŽKOU INSTALAČNÍ SADA CHROM – NÁSTĚNNÁ SPLACHOVAČ SPLACHOVACÍ TRUBKA 345 MM + 2200 MM PRO SPLACHOVAČ 170 MM – NA OSU 450 MM

U	UMYVADLO	
	TYP BATERIE PŘIPOJENÍ VODY ODPAD VÝŠKA PŘIPOJENÍ VODY VÝŠKA PŘIPOJENÍ KANALIZACE VÝŠKA ZAŘIZOVACÍHO PŘEDMĚTU	KERAMICKÉ HRANATÉ UMYVADLO S ZAOBLENÝMI HRANAMI, O ROZMĚRU CCA 550x450 MM, PRORAŽENÝ OTVOR PRO BATERII, DODÁNO VČETNĚ KRYTÍ SIFONU SADA ŠROUBŮ PRO MONTÁŽ UMYVADLA STOJÁNOVÁ, PÁKOVÁ, CHROM, KERAMICKÁ VLOŽKA POLOHRANATÁ, NEPOHYBLIVÉ RAMENO 2 x ROHOVÝ VENTIL SE SÍTKEM 1/2"x3/8" UMYVADLOVÝ SIFON PLASTOVÝ (NIKOLI HUSÍ KRK) 580 MM 530 MM – NA OSU 850 MM

S	SPRCHOVÝ KOUT	
	TYP BATERIE SPRCHOVÉ RAMENO SPRCHOVÉ HLAVICE ODPAD VÝŠKA PŘIPOJENÍ VODY	AKRYLÁTOVÁ VANNIČKA 800x800 ZÁSTĚNA DVOUKŘÍDLA, PLASTOVÁ – KOMPLETNÍ DODÁVKA SPRCHOVÁ BATERIE PODOMÍTKOVÁ PÁKOVÁ CHROMOVÁ SPRCHOVÉ RAMENO – CHROM SPRCHOVÁ HLAVICE – CHROM SPRCHOVÝ SIFON VČ. MŘÍŽKY – NEREZOVÝ 1150 MM

P	VÝTOKOVÝ VENTIL	
	TYP	VYTOKOVÝ VENTIL S UZÁVĚREM DIMENZE NAPOJOVANÉHO SPOTŘEBIČE 3/4"

CI	CIRKULAČNÍ ČERPADLO	
	TYP DOPRAVNÍ VÝŠKA PŘÍKON TEPLOTA KAPALINY TLAK TYP PŘIPOJENÍ	CIRKULAČNÍ ČERPADLO NA 24HOD PROVOZ MIN 10,5 M 230 VAC -10 °C – 110 °C PN 6, PN 10 VNĚJŠÍ ZÁVIT

Rš	REVIZNÍ ŠACHTA	
	TYP	PLASTOVÁ REVIZNÍ ŠACHTA DN 400 S UZAMYKATELNÝM POKLOPEM HLOUBKY 1 M MOŽSNOST 2X PŘÍTOK DN 125 A 1 ODTOK DN 160