

TYP PROVEDENÍ: OCELO–PLECH SKŘÍŇOVÝ ROZVADĚČ
MODULŮ:
KRYTÍ: IP56
ROZMĚRY: 2x600x1800x400mm
DĚLENÍ:
NÁTĚR: TYPOVÝ
OBSLUHA: PRAC. SEZNÁMENÝMI
PŘÍVOD (Y): HOREM
VÝVODY: NAHORU

POZNÁMKA
DODAVATEL ROZVADĚČŮ ZPRACUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI VČETNĚ VNITŘNÍHO PROPOJENÍ, ČÍSLOVÁNÍ SVORKOVNIC.
TUTO DOKUMENTACI PŘED VÝROBU PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ PROJEKTANTOVI.

SOUSTAVA NAPĚTÍ
3+PEN AC 50Hz, 400V/230V/TN–C–S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTI TN

		Akce:	Obsah:
Vypracoval	ing. Ondřej Pipal	Divadlo F. X. Šaldy - PD k rekonstrukci rozvodů	Rozvaděč R-VZT
Zodp.projekt.	ing. Ondřej Pipal	topení a vzduchotechniky	
HIP	-	Divadlo F. X. Šaldy Liberec, Měm. Dr. Edvarda Beneše 462/27, 460 01 Liberec	
		Měřitko	-
		Část	Elektroinstalace
			silnoproud
		Datum	04/2018
		Číslo výkresu:	D.1.4.6c - 01
		Počet listů:	2
		List číslo:	1

