

VÝKAZ VÝMĚR PRO NABÍDKOVÝ ROZPOČET

STAVBA: Základní škola Aloisina Výšina, vypracování projektové dokumentace stavebních úprav, pro bezbariérovost objektu

OBJEKT: Základní škola Aloisina Výšina, vypracování projektové dokumentace stavebních úprav, pro bezbariérovost objektu

ČÁST: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Zadavatel ve vztahu k zadávací dokumentaci a všem jejím náležitostem uvádí, že pokud se kdekoliv objevují odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, jedná se pouze o příkladný popis řemeslného zpracování, vizuálního, kvalitativního a technologického standardu a zadavatel jednoznačně připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení v souladu se zákonem č.134/2016 Sb.

| P.Č. | Kód položky | Zkrácený popis | Množství | MJ | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Technický (doplňkový) popis položky | Výkres, umístění |
|------|-------------|----------------|----------|----|-----------------|----------------|---------------|--------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

PRÁCE A DODÁVKY SOUČET

0 Kč

PRÁCE A DODÁVKY OBJEKTU CELKEM (HLAVA III)

0 Kč

0 Kč

| 721 Vnitřní kanalizace | | | | | | | | | | 0 Kč | | 0 Kč | |
|------------------------|--------|---|------|---|---------|------|------|---|----------------------------|------|--|------|--|
| 1 | 721001 | Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-DN40 - dodávka | 1,00 | m | 0,00 Kč | 0 Kč | | Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-DN40 vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody +95°C, násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem z elastomeru, včetně tvarovek, odboček, redukci a systémových prvků pro upevnění potrubí (závěsy, objímky), kotvící a spojovací materiál - dodávka | ZT-02, 03 Stoupačka č.1 | | | | |
| 2 | 721002 | Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-DN40 - montáž | 1,00 | m | 0,00 Kč | | 0 Kč | Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-DN40 - montáž | | | | | |

| P.Č. | Kód položky | Zkrácený popis | Množství | MJ | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Technický (doplňkový) popis položky | Výkres, umístění |
|------|-------------|---|----------|-----|-----------------|----------------|---------------|--|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | 721003 | Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-DN50 - dodávka | 5,00 | m | 0,00 Kč | 0 Kč | | Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-DN50 vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody +95°C, násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem z elastomeru, včetně tvarovek, odboček, redukci a systémových prvků pro upevnění potrubí (závěsy, objímky), kotvící a spojovací materiál - dodávka | ZT-02, 03 Stoupačka č.1 |
| 4 | 721004 | Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-DN50 - montáž | 5,00 | m | 0,00 Kč | | 0 Kč | Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-DN50 - montáž | |
| 5 | 721005 | Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-DN110 - dodávka | 5,00 | m | 0,00 Kč | 0 Kč | | Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-DN110 vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody +95°C, násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem z elastomeru, včetně tvarovek, odboček, redukci a systémových prvků pro upevnění potrubí (závěsy, objímky), kotvící a spojovací materiál - dodávka | ZT-02, 03 Stoupačka č.1 |
| 6 | 721006 | Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-DN110 - montáž | 5,00 | m | 0,00 Kč | | 0 Kč | Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-DN110 - montáž | |
| 7 | 721007 | Plastová revizní dvířka 300 x 300 s instalací do stěny v barvě bílé - dodávka | 1,00 | kus | 0,00 Kč | 0 Kč | | Plastová revizní dvířka 300 x 300 s instalací do stěny v barvě bílé, včetně kotvícího a spojovacího materiálu pro přístup k čistícímu kusu kanalizace - dodávka | ZT-02, 03 Stoupačka č.1 |
| 8 | 721008 | Plastová revizní dvířka 300 x 300 s instalací do stěny v barvě bílé - montáž | 1,00 | kus | 0,00 Kč | | 0 Kč | Plastová revizní dvířka 300 x 300 s instalací do stěny v barvě bílé - montáž | |
| 9 | 721009 | Čistící tvarovka s plastovým víčkem pro kanalizační potrubí PVC-DN110 - dodávka | 1,00 | kus | 0,00 Kč | 0 Kč | | Čistící tvarovka s plastovým víčkem pro kanalizační potrubí PVC-DN110, včetně spojovacího materiálu - dodávka | ZT-02, 03 Stoupačka č.1 |
| 10 | 721010 | Čistící tvarovka s plastovým víčkem pro kanalizační potrubí PVC-DN110 - montáž | 1,00 | kus | 0,00 Kč | | 0 Kč | Čistící tvarovka s plastovým víčkem pro kanalizační potrubí PVC-DN110 - montáž | |
| 11 | 721011 | Vložení plastové odbočky 125/110-87° do stávajícího litinového potrubí DN125 - dodávka | 1,00 | kus | 0,00 Kč | 0 Kč | | Vložení plastové odbočky 125/110-87° do stávajícího litinového potrubí DN125, včetně kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka | ZT-02, 03 Stoupačka č.1 |
| 12 | 721012 | Vložení plastové odbočky 125/110-87° do stávajícího litinového potrubí DN125 - montáž | 1,00 | kus | 0,00 Kč | | 0 Kč | Vložení plastové odbočky 125/110-87° do stávajícího litinového potrubí DN125 - montáž | |

| P.Č. | Kód položky | Zkrácený popis | Množství | MJ | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Technický (doplňkový) popis položky | Výkres, umístění |
|------|-------------|--|----------|--------|-----------------|----------------|---------------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | 721013 | Protipožární manžeta pro kanalizační potrubí do průměru DN110 s odolností dle PBŘ EI - 90min. - dodávka | 1,00 | kus | 0,00 Kč | 0 Kč | | Protipožární manžeta pro kanalizační potrubí do průměru DN110 s odolností dle PBŘ EI - 90min., včetně kotvícího, spojovacího materiálu a informačního štítku o prostupu dle PBŘ - dodávka | ZT-02, 03 Stoupačka č.1 |
| 14 | 721014 | Protipožární manžeta pro kanalizační potrubí do průměru DN110 s odolností dle PBŘ EI - 90min. - montáž | 2,00 | kus | 0,00 Kč | | 0 Kč | Protipožární manžeta pro kanalizační potrubí do průměru DN110 s odolností dle PBŘ EI - 90min. - montáž | |
| 15 | 721015 | Minerální vlna pro tesnění požárních prostupů s třídou reakce na oheň "A", hustoty minimálně 140kg/m3 a bodem tání +1000°C - dodávka | 0,40 | kg | 0,00 Kč | 0 Kč | | Minerální vlna pro tesnění požárních prostupů s třídou reakce na oheň "A", hustoty minimálně 140kg/m3 a bodem tání +1000°C - dodávka | ZT-02, 03 Stoupačka č.1 |
| 16 | 721016 | Minerální vlna pro tesnění požárních prostupů s třídou reakce na oheň "A", hustoty minimálně 140kg/m3 a bodem tání +1000°C - montáž | 0,40 | kg | 0,00 Kč | | 0 Kč | Minerální vlna pro tesnění požárních prostupů s třídou reakce na oheň "A", hustoty minimálně 140kg/m3 a bodem tání +1000°C - montáž | |
| 17 | 721017 | Přechodový kus z PVC potrubí na litinové pro kanalizační potrubí DN125 - dodávka | 2,00 | kus | 0,00 Kč | 0 Kč | | Přechodový kus z PVC potrubí na litinové pro kanalizační potrubí DN125, včetně spojovacího materiálu - dodávka | ZT-02, 03 Stoupačka č.1 |
| 18 | 721018 | Přechodový kus z PVC potrubí na litinové pro kanalizační potrubí DN125 - montáž | 2,00 | kus | 0,00 Kč | | 0 Kč | Přechodový kus z PVC potrubí na litinové pro kanalizační potrubí DN125 - montáž | |
| 19 | 721019 | Zpětné přetěsnění stávajícího litinového potrubí, včetně hrdel pomocí konopného provazce se zálivkou nebo za použití montážní vodotěsné kanalizační pěny, pro litinové potrubí - dodávka | 7,00 | kus | 0,00 Kč | 0 Kč | | Zpětné přetěsnění stávajícího litinového potrubí, včetně hrdel pomocí konopného provazce se zálivkou nebo za použití montážní vodotěsné kanalizační pěny, pro litinové potrubí - dodávka | ZT-02, 03 Stoupačka č.1 |
| 20 | 721020 | Zpětné přetěsnění stávajícího litinového potrubí, včetně hrdel pomocí konopného provazce se zálivkou nebo za použití montážní vodotěsné kanalizační pěny, pro litinové potrubí - montáž | 7,00 | kus | 0,00 Kč | | 0 Kč | Zpětné přetěsnění stávajícího litinového potrubí, včetně hrdel pomocí konopného provazce se zálivkou nebo za použití montážní vodotěsné kanalizační pěny, pro litinové potrubí - montáž | |
| 21 | 721021 | Montážní mazivo pro spojování kanalizačního potrubí - dodávka | 1,00 | kg | 0,00 Kč | 0 Kč | | Montážní mazivo pro spojování kanalizačního potrubí - dodávka | ZT-02, 03 Stoupačka č.1 |
| 22 | 721022 | Tlakové zkoušky těsnosti kanalizace, vodou a kouřem - montáž | 1,00 | soubor | 0,00 Kč | | 0 Kč | Tlakové zkoušky těsnosti kanalizace, vodou a kouřem, včetně tlakovacího média a dopravy zkušebních přístrojů na místo stavby - montáž | |
| 23 | 721023 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100m v objektech výšky přes 6 do 12m - montáž | 0,10 | t | 0,00 Kč | | 0 Kč | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100m v objektech výšky přes 6 do 12m - montáž | |
| 24 | 721024 | Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu - montáž | 0,10 | t | 0,00 Kč | | 0 Kč | Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu - montáž | |

| P.Č. | Kód položky | Zkrácený popis | Množství | MJ | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Technický (doplňkový) popis položky | Výkres, umístění |
|-------------------------------|-------------|---|----------|----|-----------------|----------------|---------------|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 722 Vnitřní vodovod 0 Kč 0 Kč | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Poznámka: Izolace na studenou vodu pro potrubí D15 - D25, tl.min.9mm, pro potrubí D32 - D50, tl.min.13mm, pro potrubí TV a cirkulaci D15 - D25, tl.min.13mm, pro potrubí D32 - D50, tl.min.20mm. V případě nedostatku místa, zejména při uložení ve zdivu, je možné tloušťku izolace zmenšit. | |
| 1 | 722001 | Potrubí plastové D20 x 2,3 (S4 / SDR9, PN22) v barvě světlě šedé se zelenými pruhy - dodávka | 14,00 | m | 0,00 Kč | 0 Kč | | Potrubí plastové D20 x 2,3 (S4 / SDR9, PN22) v barvě světlě šedé se zelenými pruhy, spojované polyfúzním svařováním, včetně spojovacího a kotvícího materiálu, systémových tvarovek, redukcí a odboček. Součástí rozvodů jsou objímky s pryžovou manžetou, klipová korýtka a závěsy na horizontálních rozvodech, pokud jsou instalovány - dodávka | ZT-01, 02, 04 Stoupačka V1 |
| 2 | 722002 | Potrubí plastové D20 x 2,3 (S4 / SDR9, PN22) v barvě světlě šedé se zelenými pruhy - montáž | 14,00 | m | 0,00 Kč | | 0 Kč | Potrubí plastové D20 x 2,3 (S4 / SDR9, PN22) v barvě světlě šedé se zelenými pruhy - montáž | |
| 3 | 722003 | Potrubí plastové D25 x 2,8 (S4 / SDR9, PN22) v barvě světlě šedé se zelenými pruhy - dodávka | 16,00 | m | 0,00 Kč | 0 Kč | | Potrubí plastové D25 x 2,8 (S4 / SDR9, PN22) v barvě světlě šedé se zelenými pruhy, spojované polyfúzním svařováním, včetně spojovacího a kotvícího materiálu, systémových tvarovek, redukcí a odboček. Součástí rozvodů jsou objímky s pryžovou manžetou, klipová korýtka a závěsy na horizontálních rozvodech, pokud jsou instalovány - dodávka | ZT-01, 02, 04 Stoupačka V1 |
| 4 | 722004 | Potrubí plastové D25 x 2,8 (S4 / SDR9, PN22) v barvě světlě šedé se zelenými pruhy - montáž | 16,00 | m | 0,00 Kč | | 0 Kč | Potrubí plastové D25 x 2,8 (S4 / SDR9, PN22) v barvě světlě šedé se zelenými pruhy - montáž | |
| 5 | 722005 | Tepelná návleková polyetylénová pěnová izolace tloušťky 9mm se strukturou uzavřených buněk, pro potrubí D20 (st.vodu) - dodávka | 8,00 | m | 0,00 Kč | 0 Kč | | Tepelná návleková polyetylénová pěnová izolace tloušťky 9mm se strukturou uzavřených buněk, pro potrubí D20 (st.vodu), spojovaná pevnými sponkami pro potrubí - dodávka | ZT-01, 02, 04 Stoupačka V1 |
| 6 | 722006 | Tepelná návleková polyetylénová pěnová izolace tloušťky 9mm se strukturou uzavřených buněk, pro potrubí D20 (st.vodu) - montáž | 8,00 | m | 0,00 Kč | | 0 Kč | Tepelná návleková polyetylénová pěnová izolace tloušťky 9mm se strukturou uzavřených buněk, pro potrubí D20 (st.vodu) - montáž | |

| P.Č. | Kód položky | Zkrácený popis | Množství | MJ | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Technický (doplňkový) popis položky | Výkres, umístění |
|------|-------------|---|----------|-----|-----------------|----------------|---------------|--|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | 722007 | Tepelná návleková polyetylenová pěnová izolace tloušťky 13mm se strukturou uzavřených buněk, pro potrubí D20 (tv.vodu) - dodávka | 6,00 | m | 0,00 Kč | 0 Kč | | Tepelná návleková polyetylenová pěnová izolace tloušťky 13mm se strukturou uzavřených buněk, pro potrubí D20 (tv.vodu), spojovaná pevnými sponkami pro potrubí - dodávka | ZT-01, 02, 04 Stoupačka V1 |
| 8 | 722008 | Tepelná návleková polyetylenová pěnová izolace tloušťky 13mm se strukturou uzavřených buněk, pro potrubí D20 (tv.vodu) - montáž | 6,00 | m | 0,00 Kč | | 0 Kč | Tepelná návleková polyetylenová pěnová izolace tloušťky 13mm se strukturou uzavřených buněk, pro potrubí D20 (tv.vodu) - montáž | |
| 9 | 722009 | Tepelná návleková polyetylenová pěnová izolace tloušťky 9mm se strukturou uzavřených buněk, pro potrubí D25 (st.vodu) - dodávka | 8,00 | m | 0,00 Kč | 0 Kč | | Tepelná návleková polyetylenová pěnová izolace tloušťky 9mm se strukturou uzavřených buněk, pro potrubí D25 (st.vodu), spojovaná pevnými sponkami pro potrubí - dodávka | ZT-01, 02, 04 Stoupačka V1 |
| 10 | 722010 | Tepelná návleková polyetylenová pěnová izolace tloušťky 9mm se strukturou uzavřených buněk, pro potrubí D25 (st.vodu) - montáž | 8,00 | m | 0,00 Kč | | 0 Kč | Tepelná návleková polyetylenová pěnová izolace tloušťky 9mm se strukturou uzavřených buněk, pro potrubí D25 (st.vodu) - montáž | |
| 11 | 722011 | Tepelná návleková polyetylenová pěnová izolace tloušťky 13mm se strukturou uzavřených buněk, pro potrubí D25 (tv.vodu) - dodávka | 8,00 | m | 0,00 Kč | 0 Kč | | Tepelná návleková polyetylenová pěnová izolace tloušťky 13mm se strukturou uzavřených buněk, pro potrubí D25 (tv.vodu), spojovaná pevnými sponkami pro potrubí - dodávka | ZT-01, 02, 04 Stoupačka V1 |
| 12 | 722012 | Tepelná návleková polyetylenová pěnová izolace tloušťky 13mm se strukturou uzavřených buněk, pro potrubí D25 (tv.vodu) - montáž | 8,00 | m | 0,00 Kč | | 0 Kč | Tepelná návleková polyetylenová pěnová izolace tloušťky 13mm se strukturou uzavřených buněk, pro potrubí D25 (tv.vodu) - montáž | |
| 13 | 722013 | Kulový kohout DN20 (PN25) s ovládací páčkou a vypouštěním - dodávka | 2,00 | kus | 0,00 Kč | 0 Kč | | Kulový kohout DN20 (PN25) s ovládací páčkou a vypouštěním, včetně spojovacího materiálu - dodávka | ZT-01, 02, 04 Stoupačka V1 |
| 14 | 722014 | Kulový kohout DN20 (PN25) s ovládací páčkou a vypouštěním - montáž | 2,00 | kus | 0,00 Kč | | 0 Kč | Kulový kohout DN20 (PN25) s ovládací páčkou a vypouštěním - montáž | |
| 15 | 722015 | Protipožární těsnicí pás s požární odolností dle PBŘ EI - 90min., pro prostupy plastového potrubí o vnějším průměru do DN25 požádně dělicími konstrukcemi - dodávka | 1,50 | m | 0,00 Kč | 0 Kč | | Protipožární těsnicí pás s požární odolností dle PBŘ EI - 90min., pro prostupy plastového potrubí o vnějším průměru do DN25 požádně dělicími konstrukcemi - dodávka | ZT-01, 02, 04 Stoupačka V1 |
| 16 | 722016 | Protipožární těsnicí pás s požární odolností dle PBŘ EI - 90min., pro prostupy plastového potrubí o vnějším průměru do DN25 požádně dělicími konstrukcemi - montáž | 1,50 | m | 0,00 Kč | | 0 Kč | Protipožární těsnicí pás s požární odolností dle PBŘ EI - 90min., pro prostupy plastového potrubí o vnějším průměru do DN25 požádně dělicími konstrukcemi - montáž | |
| 17 | 722017 | Rohový ventil DN15 s výměnným filtračním sítkem a krycí rozetou - dodávka | 7,00 | kus | 0,00 Kč | 0 Kč | | Rohový ventil DN15 s výměnným filtračním sítkem a krycí rozetou - dodávka | ZT-01, 02, 04 Stoupačka V1 |
| 18 | 722018 | Rohový ventil DN15 s výměnným filtračním sítkem a krycí rozetou - montáž | 7,00 | kus | 0,00 Kč | | 0 Kč | Rohový ventil DN15 s výměnným filtračním sítkem a krycí rozetou - montáž | |

| P.Č. | Kód položky | Zkrácený popis | Množství | MJ | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Technický (doplňkový) popis položky | Výkres, umístění |
|--------------------------------|-------------|--|----------|--------|-----------------|----------------|---------------|--|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 19 | 722019 | Tlakové zkoušky vnitřního vodovodu, včetně proplachu dezinfekčním roztokem - montáž | 1,00 | soubor | 0,00 Kč | | 0 Kč | Tlakové zkoušky vnitřního vodovodu, včetně proplachu dezinfekčním roztokem, dezinfekční roztok a tlakovacích přístrojů s dopravou na místo stavby - montáž | |
| 20 | 722020 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100m v objektech výšky přes 6 do 12m - montáž | 0,15 | t | 0,00 Kč | | 0 Kč | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100m v objektech výšky přes 6 do 12m - montáž | |
| 21 | 722021 | Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu - montáž | 0,15 | t | 0,00 Kč | | 0 Kč | Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu - montáž | |
| 725 Zařizovací předměty | | | | | 0 Kč | | 0 Kč | | |
| | | | | | | | | Pozn.: Vodovodní baterie - pákové, bezdotykové s garantovaným servisem a zárukou na mechanické součásti 5 let. - použité vodovodní baterie (zařízení) musí být opatřeny certifikáty státem akreditovanou zkušebnou a musí odpovídat normě EN 817 - použitý materiál musí splňovat platné hygienické normy (výsledky musí být potvrzeny výluhovými testy provedenými hygienickou stanicí) - dodavatel musí splňovat nařízení dané vyhláškou o obalech - dodavatel musí zajistit servis a náhradní díly dle potřeby (včetně náhradního perlátoru, zejména pro zdravotnická zařízení) - plné zabezpečení proti průtoku do přívodního potrubí: studené vody do teplé nebo naopak. | |
| 1 | 725001 | Klozet závěsný, keramický 360 x 700 x 370 v barvě bílé, pro imobilní s hlubokým splachováním - dodávka | 1,00 | kus | 0,00 Kč | 0 Kč | | Klozet závěsný, keramický 360 x 700 x 370 v barvě bílé, pro imobilní s hlubokým splachováním, včetně montážní akustické vložky a spojovacího materiálu - dodávka | ZT-02, 03 Stoupačka č.1 |
| 2 | 725002 | Klozet závěsný, keramický 360 x 700 x 370 v barvě bílé, pro imobilní s hlubokým splachováním - montáž | 1,00 | kus | 0,00 Kč | | 0 Kč | Klozet závěsný, keramický 360 x 700 x 370 v barvě bílé, pro imobilní s hlubokým splachováním - montáž | |

| P.Č. | Kód položky | Zkrácený popis | Množství | MJ | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Technický (doplňkový) popis položky | Výkres, umístění |
|------|-------------|--|----------|-----|-----------------|----------------|---------------|--|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | 725003 | Sklopné klozetové sedátko z tvrzeného plastu v barvě bílé s antibakteriální úpravou - dodávka | 1,00 | kus | 0,00 Kč | 0 Kč | | Sklopné klozetové sedátko z tvrzeného plastu v barvě bílé s antibakteriální úpravou, včetně spojovacího materiálu - dodávka | ZT-02, 03 Stoupačka č.1 |
| 4 | 725004 | Sklopné klozetové sedátko - montáž | 1,00 | kus | 0,00 Kč | | 0 Kč | Sklopné klozetové sedátko - montáž | |
| 5 | 725005 | Instalační rám pro závěsné klozety s univerzální instalací do sádkartonových příček nebo k zazdění, včetně prodlužovací trubky pro imobilní klozet - dodávka | 1,00 | kus | 0,00 Kč | 0 Kč | | Instalační rám pro závěsné klozety s univerzální instalací do sádkartonových příček nebo k zazdění, včetně prodlužovací trubky pro imobilní klozet, včetně kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka | ZT-02, 03 Stoupačka č.1 |
| 6 | 725006 | Instalační rám pro závěsné klozety - montáž | 1,00 | kus | 0,00 Kč | | 0 Kč | Instalační rám pro závěsné klozety - montáž | |
| 7 | 725007 | Přestavbový set na pneumatické splachování s umístěním do boku pro imobilní závěsný klozet - dodávka | 1,00 | kus | 0,00 Kč | 0 Kč | | Přestavbový set na pneumatické splachování s umístěním do boku pro imobilní závěsný klozet - dodávka | ZT-02, 03 Stoupačka č.1 |
| 8 | 725008 | Přestavbový set na pneumatické splachování s umístěním do boku pro imobilní závěsný klozet - montáž | 1,00 | kus | 0,00 Kč | | 0 Kč | Přestavbový set na pneumatické splachování s umístěním do boku pro imobilní závěsný klozet - montáž | |
| 9 | 725009 | Umyvadlo keramické 600 x 555 x 175 pro imobilní v barvě bílé - dodávka | 1,00 | kus | 0,00 Kč | 0 Kč | | Umyvadlo keramické 600 x 555 x 175 pro imobilní v barvě bílé, včetně upevnění umyvadla do stěny, kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka | ZT-02, 03 Stoupačka č.1 |
| 10 | 725010 | Umyvadlo keramické 600 x 555 x 175 pro imobilní v barvě bílé - montáž | 1,00 | kus | 0,00 Kč | | 0 Kč | Umyvadlo keramické 600 x 555 x 175 pro imobilní v barvě bílé - montáž | |
| 11 | 725011 | Plastový odpadní sifon pro umyvadlo v barvě bílé - dodávka | 1,00 | kus | 0,00 Kč | 0 Kč | | Plastový odpadní sifon pro umyvadlo v barvě bílé, včetně spojovacího materiálu - dodávka | ZT-02, 03 Stoupačka č.1 |
| 12 | 725012 | Plastový odpadní sifon pro umyvadlo v barvě bílé - montáž | 1,00 | kus | 0,00 Kč | | 0 Kč | Plastový odpadní sifon pro umyvadlo v barvě bílé - montáž | |
| 13 | 725013 | Přeložení dvou stávajících keramických umyvadel, včetně stávajících plastových sifonů - montáž | 2,00 | kus | 0,00 Kč | | 0 Kč | Přeložení dvou stávajících keramických umyvadel, včetně stávajících plastových sifonů - montáž | |
| 14 | 725014 | Sklopné nerezové madlo délky 800mm pro imobilní klozety se zatížením do 200kg - dodávka | 1,00 | kus | 0,00 Kč | 0 Kč | | Sklopné nerezové madlo délky 800mm pro imobilní klozety se zatížením do 200kg, včetně spojovacího a kotvícího materiálu - dodávka | ZT-02, 03 Stoupačka č.1 |
| 15 | 725015 | Sklopné nerezové madlo délky 800mm pro imobilní klozety se zatížením do 200kg - montáž | 1,00 | kus | 0,00 Kč | | 0 Kč | Sklopné nerezové madlo délky 800mm pro imobilní klozety se zatížením do 200kg - montáž | |
| 16 | 725016 | Pevné nerezové madlo délky 900mm pro imobilní klozet - dodávka | 1,00 | kus | 0,00 Kč | 0 Kč | | Pevné nerezové madlo délky 900mm pro imobilní klozet , včetně kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka | ZT-02, 03 Stoupačka č.1 |

| P.Č. | Kód položky | Zkrácený popis | Množství | MJ | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Technický (doplňkový) popis položky | Výkres, umístění |
|---|-------------|--|----------|-----|-----------------|----------------|---------------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 17 | 725017 | Pevné nerezové madlo délky 900mm pro imobilní klozet - montáž | 1,00 | kus | 0,00 Kč | | 0 Kč | Pevné nerezové madlo délky 900mm pro imobilní klozet - montáž | |
| 18 | 725018 | Pevné nerezové madlo délky 600mm pro imobilní umyvadlo - dodávka | 2,00 | kus | 0,00 Kč | 0 Kč | | Pevné nerezové madlo délky 600mm pro imobilní umyvadlo, včetně kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka | ZT-02, 03 Stoupačka č.1 |
| 19 | 725019 | Pevné nerezové madlo délky 600mm pro imobilní umyvadlo - montáž | 2,00 | kus | 0,00 Kč | | 0 Kč | Pevné nerezové madlo délky 600mm pro imobilní umyvadlo - montáž | |
| 20 | 725020 | Stojánková umyvadlová chromovaná páková baterie s odtokovou garniturou - dodávka | 2,00 | kus | 0,00 Kč | 0 Kč | | Stojánková umyvadlová chromovaná páková baterie s odtokovou garniturou a flexibilními opletenými hadicemi (PN10) nebo srovnatelný standard dle kritérií pro pákové baterie - dodávka | ZT-02, 03 Stoupačka č.1 |
| 21 | 725021 | Stojánková umyvadlová chromovaná páková baterie s odtokovou garniturou - montáž | 2,00 | kus | 0,00 Kč | | 0 Kč | Stojánková umyvadlová chromovaná páková baterie s odtokovou garniturou - montáž | |
| 22 | 725022 | Stojánková umyvadlová páková baterie s odtokovou garniturou pro imobilní a prodlouženou ručkou na ovládání - dodávka | 1,00 | kus | 0,00 Kč | 0 Kč | | Stojánková umyvadlová páková baterie s odtokovou garniturou pro imobilní a prodlouženou ručkou na ovládání, včetně flexibilních opletených hadic (PN10) nebo srovnatelný standard dle kritérií pro pákové baterie - dodávka | ZT-02, 03 Stoupačka č.1 |
| 23 | 725023 | Stojánková umyvadlová páková baterie s odtokovou garniturou pro imobilní a prodlouženou ručkou na ovládání - montáž | 1,00 | kus | 0,00 Kč | | 0 Kč | Stojánková umyvadlová páková baterie s odtokovou garniturou pro imobilní a prodlouženou ručkou na ovládání - montáž | |
| 24 | 725024 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100m v objektech výšky přes 6 do 12m - montáž | 0,10 | t | 0,00 Kč | | 0 Kč | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100m v objektech výšky přes 6 do 12m - montáž | |
| 25 | 725025 | Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu - montáž | 0,10 | t | 0,00 Kč | | 0 Kč | Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu - montáž | |
| 727 Podpůrné stavební konstrukce | | | | | 0 Kč | | 0 Kč | | |
| 1 | 727001 | 1 věž konstrukčního posuvného stavebního lešení na kolečkách pro výškové práce do cca +4,0m pro montáž trubních instalací vedených pod stropem, popřípadě v drážkách ve zdivu - montáž | 2,00 | den | 0,00 Kč | | 0 Kč | 1 věž konstrukčního posuvného stavebního lešení na kolečkách pro výškové práce do cca +4,0m pro montáž trubních instalací vedených pod stropem, popřípadě v drážkách ve zdivu - montáž | |
| 730 Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | 0 Kč | | 0 Kč | | |

[illegible]