


ST2

- Hlazená sádrová omítka min. tl. 15 mm
- Lepící cem.flex.stěrka difuzně otevřená, vyztužená perlinkou 145g/m2 tl. 5 mm,
- Porobetonová tvárnice P4-550 tl. 250 mm
- Lepící cem.flex.stěrka difuzně otevřená tl. 5 mm
- Dřevěný nosník (kotveno do zdiva) á 0,6m, vyložení cca 340mm + Tepelná izolace z ČV λ= 0,035 W/mK tl. 200mm v dř. roštu, mech. kotvena
- Pojistná kontaktní hydroizolace tl. 0,48mm, pl. hm. 270 g/m2
- Nosný rošt : Latě 60/60 á 400 mm, vodorovně (mech. kotveno)
- Systémový plastový fasádní obklad dle stavajícího provedení v 1NP

±0,000 =PODLAHA V 1.NP místnost 1.00 (411,70)			GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	
HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. arch. Jindřich Kejk FS Vision, s.r.o., IČ: 227 92 902 B. Němcové 54/9, Liberec 5		VYPRACOVAL: Pavel Kučera Email: kucera@fsvision.cz		 FS Vision FS Vision, s.r.o., IČ: 227 92 902 mobil: +420 777 179 927, email: kejk@fsvision.cz
Architekt:	Ing. arch. Vojtěch Valtr, Mobil: 702 088 459	KONTROLOVAL: Ing. Martin Sehnoutka, ČKAIT 0501337		
KRAJ:	Liberecký	OBEC: Liberec		
INVESTOR: Statutární město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec, 460 59, IČO: 00262978 DIČ:CZ00262978 KONTAKT ZA INVESTORA: machaty.petr@magistrat.liberec.cz 73468625			STUPEŇ PD: DPS	
AKCE - NÁZEV, MÍSTO: Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC, na p.p.č. 1366/30			FORMÁT: 2 x A4	MĚŘÍTKO: 1:5
ČÁST PROJEKTU: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení			DATUM: 12/2018	ČÍSLO VÝKRESU: DET. 4
PŘÍLOHA: DET. OKNA - ŽALUZIE 2.NP			STAV. OBJEKT: SO 01	