


Ozn.	SCHÉMA	NÁKRES - POPIS PRVKŮ		CELKEM
Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC, na p.p.č. 1366/30				CELKEM
S01	900+500/1970  tl.stěny 150mm		DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ HLINÍKOVÉ PROSKLENÉ, HLAVNÍ PRAVÉ (900MM) VEDLEJŠÍ (500mm) ZASKLENÍ S PRŮHLEDNOU FOLIÍ- VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (ESG/VSG), tř. odolnosti min. 2B2, z každé přístupné strany, vč. zvýraznění prosklených konstrukcí BARVA: ŽLUTÁ (dle stávajících dveří vedle) KOVANÍ - BROUŠENÝ NEREZ, KLIKA; KLIKA - tvar kliky pro snadné ovládání osob se špatnou pohyblivostí (rovná s nosem) OTEVÍRAVÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA BUDOU OPATŘENY VODOROVNÝM MADLEM PŘES CELOU JEJICH ŠÍŘKU VE VÝŠCE 850 mm, UMÍSTĚNÉ NA OPAČNÉ STRANĚ NEŽ JSOU ZÁVĚSY ZÁMKOVÁ VLOŽKA FAB - SYSTÉM CENTRÁLNÍHO KLÍČE, AL. PRÁH (PRO ZAPUŠTĚNÍ DO PODLAHY) POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 15 DP3- C	1 ks
<p>Bezbariérové užívání stavby</p> <p>Požadavky vyhlášky č.398/2009 Sb. (o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace) jsou řešeny u dveří provozu.</p> <p>Vstupní dveře z vnějšího prostředí jsou dvoukřídlové s šířkou křídel 1x min. 900mm, celkem šířka průchodu min. 1250 mm. Přechodové prahy vstupních dveří budou vysoké do 20 mm.</p> <p>Otvírává dveřní křídla budou ve výši 800mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku, na straně opačné než jsou závěsy dveřních křídel. Skleněné dveřní výplně budou z bezpečnostního vrstveného skla, spodní třetina (min. do výšky 400 mm) bude z výplně odolné proti mechanickému poškození. Prosklené dveře, fixní výplně a prosklené stěny ve vstupu a zádveří musí být ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí, proveden bude pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí. Rámy (zárubně) vstupních dveří musí být vizuálně odlišné od okolního povrchu fasády. Horní hrana zvonkového tabla (pokud je) bude ve výšce 1200mm. Zámek dveří musí být umístěn nejvýše 1000 mm od podlahy, klika nejvýše 1100 mm.</p>				