



0	125/110 45°	110-45°	110-45°	110-45°	110/110 45°	110-45°	110-45°	2x 110-45°	0
-0.458	-0.558	-0.458	-0.458	-0.416	-0.316	-0.270	-0.262	-0.362	-0.411
7'	7'	4.79	6.58	2.87	0	8'	8'	2.87	2.87
110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
PVC-KG	PVC-KG	PVC-KG	PVC-KG	PVC-KG	PVC-KG	PVC-KG	PVC-KG	PVC-KG	PVC-KG
3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%

Legenda potrubí:

- Připojovací potrubí
- Splašková kanalizace
- Tuková kanalizace na Lapol
- Potrubí studené vody
- Potrubí studené vody – změkčená voda z úpravny
- Potrubí požární vody D28/1,2mm
- Potrubí TUV
- Potrubí cirkulace TUV

SK1-3

U

SP

WC

VL

OTP

(H)

75

Stávající stoupačky kanalizace
Předpoklad umístění

Umyvadlo 55cm

Sprchový kout

Klozet kombi vodorovný odpad

Výlevka keramická

Odlučovač tuků 4,0 l/s, Ellipse YG0504E

V místě stávajícího odlučovače

Hydrantová skříň D25
s požární výbroží. Hadice 30m

Označení gastro vybavení

Projektant :	Vypracoval :	Stavby Seho
Jan Severa	Jan Severa	Sebužín 151, 403 02 Ústí n.L.
Kraj :	Liberecký	Obec : Liberec
Investor:	Statutární město Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1,Liberec	Čís.zak.: 58/2017
ZŠ Husova Liberec		Měřítka: 1:50
Stavební úpravy kuchyně II		Datum: 12/2017
		Účel: DPS
Podélný profil a stoupačky tuková kanalizace		ZI-4