

[illegible]

LEGENDA MATERIÁLŮ STÁVAJÍCÍCH KC

ZELLEZOBETON

 ZDIVO Z TVÁRNIC KINTHERM Ø.500mm

 PŘÍČKY - ZDIVO Z DĚROVANÝCH CIHEL Pk-CD

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

2019 ZDVOO 7 T/ŠBNIC KINTHEBN 41600mm

OBKLAD OSB DESKY - DEMONTÁŽ

TEP. IZOLANT 11.100mm - DEMONTAJ

BUZ ZELEZUBEI UNOVA SIENA IL.200MM
TEP. IZOLANT IL.100mm - DEMONTAŽ

ŽELI EZOPETONOVÁ STĚNA H 350mm

ZDIVO Z TVARNIC KINTHERM 0,375mm

LIJAMA 1 - OFIIRALIZACIJA NAIRACII

PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ

- VYBOURÁNÍ ZDĚNÝCH PŘÍČEK, VYBOURÁNÍ OTVORŮ

• VYBÍRÁNÍ OTYMBIL V 28 STĚNĚ m d 1 23

podtýpení stropních konstrukcí dřevem nebo ocelovou ko-

konstruktivní, sociálněmnohostranný přístup k řešení problémů, vzájemně výhodné podmínky spolupráce, po zavržení malých výbojů a lhostejnosti stávajících způsobem, po zavržení malých výbojů a lhostejnosti stávajících způsobem,

-DMATŽ DVEŘNÍCH KŘÍDEL, KONTROLA STAVU A OSAZE
(OŠETŘENÍ STAVU A JINÝCH ZÁBRANÍ A NOVÝ NÁTEP)

-DMTŽ SDK PODHLEDŮ V m.č. 1.10.1.13.1.19

PROJEKT
DLE ZJISTENÝCH VÝSEK UMÍSTĚNÍ INSTALACÍ BUDE
ROZMĚRY NOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ

- ODBRÁNĚNÍ PODLAHOVÝCH KRYTIN - MARMOLEA, K

Autorijski razlik	Statu
-------------------	-------

Statistik	Statistik
-----------	-----------

Năm, Dr. E. I.
460.01.118E

7280722

[illegible]

veebaduri proj.	zoolopoveerulij proj.
lma Badovan Alowdini	

Al ³⁺ concentration
Al ³⁺ CE

ZŠ LIBEREC NA VÝBĚŽKU

OPTIMALIZACE KAPACIT

Výkres

PUDORYS SUTERÉNU (

BOURACÍ PRÁCE

1000