VÝPIS DVEŘÍ A OKEN

POZNÁMKY:

- **PŘED VÝROBOU VEŠKERÝCH PRVKŮ BUDOU PŘEMĚŘENY JEJICH STAVEBNÍ OTVORY NA STAVBĚ DLE SKUTEČNOSTI**
- **V MÍSTNOSTECH, KDE BUDE POUŽITO PŘIROZENÉ VĚTRÁNÍ, MUSÍ BÝT OKNA ZAJIŠTĚNA PROTI ROZBITÍ V DŮSLEDKU PRŮVANU**

STAVBA: **SOCIÁLNÍ BYDLENÍ MĚSTA LIBERCE**
PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
BYTOVÝ DŮM B

MÍSTO: DR. MILADY HORÁKOVÉ 144/10, LIBEREC IV – PERŠTÝN, P.P.Č.4022 A 4024, K.Ú.LIBEREC

PK HOŠEK
Jan Hošek
Mikulášovice 795
407 79
hosek@pk-hosek.cz +420 732 437 160
IČO:03454339

HLAVNÍ PROJEKTANT:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:
JAN HOŠEK	JAN HOŠEK	TOMÁŠ BERNATÍK
FORMÁT: 1xA4	DATUM: 01/2020	PARÉ ČÍSLO:
STUPEŇ PD: DPS	ZAKÁZKA ČÍSLO: 2017122	
ČÁST: **D.1.1.2**	MĚŘÍTKO: **1:50**	

INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
NÁM. DR.E.BENEŠE 1, 460 59 LIBEREC 1
V.Z. TIBOREM BATTHYÁNYM, PRIMÁTOR MĚSTA

PROJEKTOVÁ ČÁST: D.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

VÝKRES: **VÝPIS DVEŘÍ A OKEN**

ČÍSLO VÝKRESU: **E.3.1**

POL. SCHÉMA - POPIS		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	CELKEM
O1		1	-	-	-	-	-	1



Výklopné

- Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu
- Celé okno maximálně Uw=0,9 W/m2K
- Okno bude vybaveno vnitřním plast, a venkovním TIZN parapetem
- Dřevěné křídlo - dřevěný profil euro, barva a odstín dle výběru investora, včetně 2x lakování

STAVEBNÍ OTVOR:	1120/980
RÁM:	Dřevěný rám - dřevěný profil euro, barva - odstín dle výběru investora, včetně 2x lakování
ZASKLENÍ:	Izolační dvojsklo (4-16-4-16-4), s bezpečnostním konexem (bezpečnostní fólií)
KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace)

		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	CELKEM
V2		-	-	-	-	7	4	11



Výklopné

- Výklopný střešní výlez nezateplený z TIZN plechu s ventilační klapkou určenou pro větrání
- kolem výlezu bude provedeno venkovní systémové TIZN oplechování
- střešní výlez bude opatřený odnímatelným rámem a sítí proti vletu ptáků, s jednoduchou aretací pro zajištění rámu
- střešní výlez budou osazeny ve stávající pozicích

STAVEBNÍ OTVOR:	600/600
RÁM:	Rám výlezu z vakuově impregnovaného borovicového dřeva - dvojvrstvé lakování
ZASKLENÍ:	Čirý průhledný polykarbonát
KOVÁNÍ:	Třípolohové (zavření, otevření, větrání)

POL. SCHÉMA - POPIS			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	CELKEM
O3			2	-	-	-	-	-	2



Výklopné

- Okno musí být opatřené pojlstkou protl průvanu
- Celé okno maximálně Uw=0,9 W/m2K
- Okno bude vybaveno vnitřním plast, a venkovním TIZN parapetem
- Dřevěné křídlo - dřevěný profil euro, barva a odstín dle výběru investora, včetně 2x lakování
- Okno bude opatřeno z exteriéru opatřeno předsazeným perforovaným plechem s pravidelným kruhovým rastrem v barvě dle oplechování. Předsazený perforovaný plech tl. 4 mm bude umožňovat bezpečné permanentní větrání. Plech bude ukotven do rámu okna.
- Rozměry plechu dle rozměrů okna

STAVEBNÍ OTVOR:	900/550
RÁM:	Dřevěný rám - dřevěný profil euro, barva - odstín dle výběru investora, včetně 2x lakování
ZASKLENÍ:	Izolační dvojsklo (4-16-4-16-4), s bezpečnostním konexem (bezpečnostní fólií)
KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace)

O4			1	-	-	-	-	-	1



Výklopné

- Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu
- Celé okno maximálně Uw=0,9 W/m2K
- Okno bude vybaveno vnitřním plast, a venkovním TIZN parapetem
- Dřevěné křídlo - dřevěný profil euro, barva a odstín dle výběru Investora, včetně 2x lakování
- Okno bude opatřeno přesazeným perforovaným plechem s pravidelným kruhovým rastrem v barvě dle oplechování. Předsazený perforovaný plech tl. 4 mm bude umožňovat bezpečné permanentní větrání. Plech bude ukotven do rámu okna.
- Rozměry plechu dle rozměrů okna

STAVEBNÍ OTVOR:	900/550
RÁM:	Dřevěný rám - dřevěný profil euro, barva - odstín dle výběru investora, včetně 2x lakování
ZASKLENÍ:	Izolační dvojsklo (4-16-4-16-4), s bezpečnostním konexem (bezpečnostní fólií)
KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace)

POL. SCHÉMA - POPIS		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	CELKEM
O5		2	-	-	-	-	-	2



Výklopné

- Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu
- Celé okno maximálně Uw=0,9 W/m2K
- Okno bude vybaveno vnitřním plast, a venkovním TIZN parapetem
- Dřevěné křídlo - dřevěný profil euro, barva a odstín dle výběru investora, včetně 2x lakování

STAVEBNÍ OTVOR:	1160/960
RÁM:	Dřevěný rám - dřevěný profil euro, barva - odstín dle výběru investora, včetně 2x lakování
ZASKLENÍ:	Izolační dvojsklo (4-16-4-16-4), s bezpečnostním konexem (bezpečnostní fólií)
KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace)

O6		2	-	-	-	-	-	2



Výklopné

- Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu
- Celé okno maximálně Uw=0,9 W/m2K
- Okno bude vybaveno vnitřním plast, a venkovním TIZN parapetem
- Dřevěné křídlo - dřevěný profil euro, barva a odstín dle výběru Investora, včetně 2x lakování

STAVEBNÍ OTVOR:	1300/960
RÁM:	Dřevěný rám - dřevěný profil euro, barva - odstín dle výběru investora, včetně 2x lakování
ZASKLENÍ:	Izolační dvojsklo (4-16-4-16-4), s bezpečnostním konexem (bezpečnostní fólií)
KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace)

POL. SCHÉMA - POPIS		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	CELKEM
O7		1	-	-	-	-	-	1



Výklopné

- Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu
- Celé okno maximálně Uw=0,9 W/m2K
- Okno bude vybaveno vnitřním plast, a venkovním TIZN parapetem
- Dřevěné křídlo - dřevěný profil euro, barva a odstín dle výběru investora, včetně 2x lakování

STAVEBNÍ OTVOR:	1180/1420
RÁM:	Dřevěný rám - dřevěný profil euro, barva - odstín dle výběru investora, včetně 2x lakování
ZASKLENÍ:	Izolační dvojsklo (4-16-4-16-4), s bezpečnostním konexem (bezpečnostní fólií)
KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace)

O8		1	-	-	-	-	-	1



Výklopné

- Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu
- Celé okno maximálně Uw=0,9 W/m2K
- Okno bude vybaveno vnitřním plast, a venkovním TIZN parapetem
- Dřevěné křídlo - dřevěný profil euro, barva a odstín dle výběru Investora, včetně 2x lakování

STAVEBNÍ OTVOR:	570/720
RÁM:	Dřevěný rám - dřevěný profil euro, barva - odstín dle výběru investora, včetně 2x lakování
ZASKLENÍ:	Izolační dvojsklo (4-16-4-16-4), s bezpečnostním konexem (bezpečnostní fólií)
KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace)

POL. SCHÉMA - POPIS		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	CELKEM
O9		-	2	-	-	-	-	2



Výklopné a otevíravé

- Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu
- Celé okno maximálně Uw=0,9 W/m2K
- Okno bude vybaveno vnitřním plast, a venkovním TIZN parapetem
- Dřevěné křídlo - dřevěný profil euro, barva a odstín dle výběru investora, včetně 2x lakování

STAVEBNÍ OTVOR:	1120/1120
RÁM:	Dřevěný rám - dřevěný profil euro, barva - odstín dle výběru investora, včetně 2x lakování
ZASKLENÍ:	Izolační dvojsklo (4-16-4-16-4)
KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace)

O10		-	1	-	-	-	-	1



Výklopné a otevíravé

- Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu
- Celé okno maximálně Uw=0,9 W/m2K
- Okno bude vybaveno vnitřním plast, a venkovním TIZN parapetem
- Dřevěné křídlo - dřevěný profil euro, barva a odstín dle výběru Investora, včetně 2x lakování
- Okna v bytech budou vybavena vnitřními žaluziemi barva a odstín dle výběru investora (přírodní hliník)

STAVEBNÍ OTVOR:	1540/1800
RÁM:	Dřevěný rám - dřevěný profil euro, barva - odstín dle výběru investora, včetně 2x lakování
ZASKLENÍ:	Izolační dvojsklo (4-16-4-16-4)
KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace)

POL. SCHÉMA - POPIS		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	CELKEM
O11		-	2	-	-	-	-	2



Výklopné a otevíravé

- Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu
- Celé okno maximálně Uw=0,9 W/m2K
- Okno bude vybaveno vnitřním plast, a venkovním TIZN parapetem
- Dřevěné křídlo - dřevěný profil euro, barva a odstín dle výběru investora, včetně 2x lakování
- Okna v bytech budou vybavena vnitřními žaluziemi barva a odstín dle výběru investora (přírodní hliník)

STAVEBNÍ OTVOR:	1190/1800
RÁM:	Dřevěný rám - dřevěný profil euro, barva - odstín dle výběru investora, včetně 2x lakování
ZASKLENÍ:	Izolační trojsklo (4-16-4-16-4), s bezpečnostním konexem (bezpečnostní fólií)
KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace)

O12		-	-	2	-	-	-	2



Výklopné a otevíravé

- Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu
- Celé okno maximálně Uw=0,9 W/m2K
- Okno bude vybaveno vnitřním plast, a venkovním TIZN parapetem
- Dřevěné křídlo - dřevěný profil euro, barva a odstín dle výběru Investora, včetně 2x lakování
- Okna v bytech budou vybavena vnitřními žaluziemi barva a odstín dle výběru investora (přírodní hliník)
- Okna osazena pomocí předsazené montáže

STAVEBNÍ OTVOR:	1110/1800
RÁM:	Dřevěný rám - dřevěný profil euro, barva - odstín dle výběru investora, včetně 2x lakování
ZASKLENÍ:	Izolační trojsklo (4-16-4-16-4)
KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace)

POL. SCHÉMA - POPIS		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	CELKEM
O13		-	1	-	-	-	-	1



Výklopné a otevíravé

- Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu
- Celé okno maximálně Uw=0,9 W/m2K
- Okno bude vybaveno vnitřním plast, a venkovním TIZN parapetem
- Dřevěné křídlo - dřevěný profil euro, barva a odstín dle výběru investora, včetně 2x lakování
- Okna v bytech budou vybavena vnitřními žaluziemi barva a odstín dle výběru investora (přírodní hliník)

STAVEBNÍ OTVOR:	1320/1800
RÁM:	Dřevěný rám - dřevěný profil euro, barva - odstín dle výběru investora, včetně 2x lakování
ZASKLENÍ:	Izolační trojsklo (4-16-4-16-4), s bezpečnostním konexem (bezpečnostní fólií)
KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace)

O14		-	1	-	-	-	-	1



Výklopné a otevíravé

- Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu
- Celé okno maximálně Uw=0,9 W/m2K
- Okno bude vybaveno vnitřním plast, a venkovním TIZN parapetem
- Dřevěné křídlo - dřevěný profil euro, barva a odstín dle výběru Investora, včetně 2x lakování
- Okna v bytech budou vybavena vnitřními žaluziemi barva a odstín dle výběru investora (přírodní hliník)

STAVEBNÍ OTVOR:	2020/1800
RÁM:	Dřevěný rám - dřevěný profil euro, barva - odstín dle výběru investora, včetně 2x lakování
ZASKLENÍ:	Izolační dvojsklo (4-16-4-16-4)
KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace)

POL. SCHÉMA - POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	CELKEM
O15	-	2	2	-	-	-	4



Výklopné a otevíravé

- Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu
- Celé okno maximálně Uw=0,9 W/m2K
- Okno bude vybaveno vnitřním plast, a venkovním TIZN parapetem
- Dřevěné křídlo - dřevěný profil euro, barva a odstín dle výběru investora, včetně 2x lakování
- Okna v bytech budou vybavena vnitřními žaluziemi barva a odstín dle výběru investora (přírodní hliník)

STAVEBNÍ OTVOR:	1070/1800
RÁM:	Dřevěný rám - dřevěný profil euro, barva - odstín dle výběru investora, včetně 2x lakování
ZASKLENÍ:	Izolační dvojsklo (4-16-4-16-4)
KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace)

O16	-	1	1	-	-	-	2



Výklopné a otevíravé

- Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu
- Celé okno maximálně Uw=0,9 W/m2K
- Okno bude vybaveno vnitřním plast, a venkovním TIZN parapetem
- Dřevěné křídlo - dřevěný profil euro, barva a odstín dle výběru Investora, včetně 2x lakování
- Okna v bytech budou vybavena vnitřními žaluziemi barva a odstín dle výběru investora (přírodní hliník)

STAVEBNÍ OTVOR:	1930/1800
RÁM:	Dřevěný rám - dřevěný profil euro, barva - odstín dle výběru investora, včetně 2x lakování
ZASKLENÍ:	Izolační dvojsklo (4-16-4-16-4)
KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace)

POL. SCHÉMA - POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	CELKEM
O17	-	1	1	1	-	-	3



Výklopné a otevíravé

- Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu
- Celé okno maximálně Uw=0,9 W/m2K
- Okno bude vybaveno vnitřním plast, a venkovním TIZN parapetem
- Dřevěné křídlo - dřevěný profil euro, barva a odstín dle výběru investora, včetně 2x lakování
- Okna v bytech budou vybavena vnitřními žaluziemi barva a odstín dle výběru investora (přírodní hliník)

STAVEBNÍ OTVOR:	980/1420
RÁM:	Dřevěný rám - dřevěný profil euro, barva - odstín dle výběru investora, včetně 2x lakování
ZASKLENÍ:	Izolační dvojsklo (4-16-4-16-4)
KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace)

O18	-	1	1	1	-	-	3



Výklopné a otevíravé

- Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu
- Celé okno maximálně Uw=0,9 W/m2K
- Okno bude vybaveno vnitřním plast, a venkovním TIZN parapetem
- Dřevěné křídlo - dřevěný profil euro, barva a odstín dle výběru Investora, včetně 2x lakování
- Okna v bytech budou vybavena vnitřními žaluziemi barva a odstín dle výběru investora (přírodní hliník)

STAVEBNÍ OTVOR:	1000/1400
RÁM:	Dřevěný rám - dřevěný profil euro, barva - odstín dle výběru investora, včetně 2x lakování
ZASKLENÍ:	Izolační dvojsklo (4-16-4-16-4)
KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace)

POL. SCHÉMA - POPIS		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	CELKEM
O19		-	1	1	-	-	-	2



Výklopné a otevíravé

- Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu
- Celé okno maximálně Uw=0,9 W/m2K
- Okno bude vybaveno vnitřním plast, a venkovním TIZN parapetem
- Dřevěné křídlo - dřevěný profil euro, barva a odstín dle výběru investora, včetně 2x lakování
- Okna v bytech budou vybavena vnitřními žaluziemi barva a odstín dle výběru investora (přírodní hliník)

STAVEBNÍ OTVOR:	1630/1800
RÁM:	Dřevěný rám - dřevěný profil euro, barva - odstín dle výběru investora, včetně 2x lakování
ZASKLENÍ:	Izolační dvojsklo (4-16-4-16-4)
KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace)

O20		-	1	-	-	-	-	1



Výklopné a otevíravé

- Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu
- Celé okno maximálně Uw=0,9 W/m2K
- Okno bude vybaveno vnitřním plast, a venkovním TIZN parapetem
- Dřevěné křídlo - dřevěný profil euro, barva a odstín dle výběru Investora, včetně 2x lakování

STAVEBNÍ OTVOR:	470/800
RÁM:	Dřevěný rám - dřevěný profil euro, barva - odstín dle výběru investora, včetně 2x lakování
ZASKLENÍ:	Izolační dvojsklo (4-16-4-16-4)
KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace)

POL. SCHÉMA - POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	CELKEM
O21	-	-	1	-	-	-	1



Výklopné a otevíravé

- Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu
- Celé okno maximálně Uw=0,9 W/m2K
- Okno bude vybaveno vnitřním plast, a venkovním TIZN parapetem
- Dřevěné křídlo - dřevěný profil euro, barva a odstín dle výběru investora, včetně 2x lakování
- Okna v bytech budou vybavena vnitřními žaluziemi barva a odstín dle výběru investora (přírodní hliník)

STAVEBNÍ OTVOR:	1550/1800
RÁM:	Dřevěný rám - dřevěný profil euro, barva - odstín dle výběru investora, včetně 2x lakování
ZASKLENÍ:	Izolační trojsklo (4-16-4-16-4)
KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace)

O22	-	-	1	-	-	-	1



Výklopné a otevíravé

- Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu
- Celé okno maximálně Uw=0,9 W/m2K
- Okno bude vybaveno vnitřním plast, a venkovním TIZN parapetem
- Dřevěné křídlo - dřevěný profil euro, barva a odstín dle výběru Investora, včetně 2x lakování

STAVEBNÍ OTVOR:	2700/1500
RÁM:	Dřevěný rám - dřevěný profil euro, barva - odstín dle výběru investora, včetně 2x lakování
ZASKLENÍ:	Izolační dvojsklo (4-16-4-16-4)
KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace)

POL. SCHÉMA - POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	CELKEM
O23	-	-	1	-	-	-	1



Výklopné a otevíravé

- Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu
- Celé okno maximálně Uw=0,9 W/m2K
- Okno bude vybaveno vnitřním plast, a venkovním TIZN parapetem
- Dřevěné křídlo - dřevěný profil euro, barva a odstín dle výběru investora, včetně 2x lakování

STAVEBNÍ OTVOR:	1510/1540
RÁM:	Dřevěný rám - dřevěný profil euro, barva - odstín dle výběru investora, včetně 2x lakování
ZASKLENÍ:	Izolační dvojsklo (4-16-4-16-4)
KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace)

O24	-	-	1	-	-	-	1



Výklopné a otevíravé

- Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu
- Celé okno maximálně Uw=0,9 W/m2K
- Okno bude vybaveno vnitřním plast, a venkovním TIZN parapetem
- Dřevěné křídlo - dřevěný profil euro, barva a odstín dle výběru Investora, včetně 2x lakování
- Okna v bytech budou vybavena vnitřními žaluziemi barva a odstín dle výběru investora (přírodní hliník)

STAVEBNÍ OTVOR:	2050/1800
RÁM:	Dřevěný rám - dřevěný profil euro, barva - odstín dle výběru investora, včetně 2x lakování
ZASKLENÍ:	Izolační dvojsklo (4-16-4-16-4)
KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace)

POL. SCHÉMA - POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	CELKEM
O25	-	-	-	6	-	-	6



Výklopné a otevíravé

- Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu
- Celé okno maximálně Uw=0,9 W/m2K
- Okno bude vybaveno vnitřním plast, a venkovním TIZN parapetem
- Dřevěné křídlo - dřevěný profil euro, barva a odstín dle výběru investora, včetně 2x lakování
- Okna v bytech budou vybavena vnitřními žaluziemi barva a odstín dle výběru investora (přírodní hliník)

STAVEBNÍ OTVOR:	1000/1720
RÁM:	Dřevěný rám - dřevěný profil euro, barva - odstín dle výběru investora, včetně 2x lakování
ZASKLENÍ:	Izolační trojsklo (4-16-4-16-4)
KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace)

O26	-	-	-	1	-	-	1



Výklopné a otevíravé

- Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu
- Celé okno maximálně Uw=0,9 W/m2K
- Okno bude vybaveno vnitřním plast, a venkovním TIZN parapetem
- Dřevěné křídlo - dřevěný profil euro, barva a odstín dle výběru Investora, včetně 2x lakování
- Okna v bytech budou vybavena vnitřními žaluziemi barva a odstín dle výběru investora (přírodní hliník)

STAVEBNÍ OTVOR:	1360/1720
RÁM:	Dřevěný rám - dřevěný profil euro, barva - odstín dle výběru investora, včetně 2x lakování
ZASKLENÍ:	Izolační dvojsklo (4-16-4-16-4)
KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace)

POL. SCHÉMA - POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	CELKEM
O27	-	-	-	1	-	-	1



Výklopné a otevíravé

- Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu
- Celé okno maximálně Uw=0,9 W/m2K
- Okno bude vybaveno vnitřním plast, a venkovním TIZN parapetem
- Dřevěné křídlo - dřevěný profil euro, barva a odstín dle výběru investora, včetně 2x lakování
- Okna v bytech budou vybavena vnitřními žaluziemi barva a odstín dle výběru investora (přírodní hliník)

STAVEBNÍ OTVOR:	1930/1720
RÁM:	Dřevěný rám - dřevěný profil euro, barva - odstín dle výběru investora, včetně 2x lakování
ZASKLENÍ:	Izolační dvojsklo (4-16-4-16-4)
KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace)

O28	-	-	-	1	-	-	1



Výklopné a otevíravé

- Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu
- Celé okno maximálně Uw=0,9 W/m2K
- Okno bude vybaveno vnitřním plast, a venkovním TIZN parapetem
- Dřevěné křídlo - dřevěný profil euro, barva a odstín dle výběru Investora, včetně 2x lakování
- Okna v bytech budou vybavena vnitřními žaluziemi barva a odstín dle výběru investora (přírodní hliník)

STAVEBNÍ OTVOR:	1630/1720
RÁM:	Dřevěný rám - dřevěný profil euro, barva - odstín dle výběru investora, včetně 2x lakování
ZASKLENÍ:	Izolační dvojsklo (4-16-4-16-4)
KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace)

POL. SCHÉMA - POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	CELKEM
O29	-	-	-	1	-	-	1



Výklopné a otevíravé

- Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu
- Celé okno maximálně Uw=0,9 W/m2K
- Okno bude vybaveno vnitřním plast, a venkovním TIZN parapetem
- Dřevěné křídlo - dřevěný profil euro, barva a odstín dle výběru investora, včetně 2x lakování

STAVEBNÍ OTVOR:	1100/1390
RÁM:	Dřevěný rám - dřevěný profil euro, barva - odstín dle výběru investora, včetně 2x lakování
ZASKLENÍ:	Izolační dvojsklo (4-16-4-16-4)
KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace)

O30	-	-	-	1	-	-	1



Výklopné a otevíravé

- Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu
- Celé okno maximálně Uw=0,9 W/m2K
- Okno bude vybaveno vnitřním plast, a venkovním TIZN parapetem
- Dřevěné křídlo - dřevěný profil euro, barva a odstín dle výběru Investora, včetně 2x lakování

STAVEBNÍ OTVOR:	1340/1720
RÁM:	Dřevěný rám - dřevěný profil euro, barva - odstín dle výběru investora, včetně 2x lakování
ZASKLENÍ:	Izolační dvojsklo (4-16-4-16-4)
KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace)

POL. SCHÉMA - POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	CELKEM
O31	-	-	-	1	-	-	1



Výklopné a otevíravé

- Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu
- Celé okno maximálně Uw=0,9 W/m2K
- Okno bude vybaveno vnitřním plast, a venkovním TIZN parapetem
- Dřevěné křídlo - dřevěný profil euro, barva a odstín dle výběru investora, včetně 2x lakování
- Okna v bytech budou vybavena vnitřními žaluziemi barva a odstín dle výběru investora (přírodní hliník)

STAVEBNÍ OTVOR:	1930/1720
RÁM:	Dřevěný rám - dřevěný profil euro, barva - odstín dle výběru investora, včetně 2x lakování
ZASKLENÍ:	Izolační dvojsklo (4-16-4-16-4)
KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace)

O32	-	-	-	-	2	-	2



Výklopné a otevíravé

- Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu
- Celé okno maximálně Uw=0,9 W/m2K
- Okno bude vybaveno vnitřním plast, a venkovním TIZN parapetem
- Dřevěné křídlo - dřevěný profil euro, barva a odstín dle výběru Investora, včetně 2x lakování

STAVEBNÍ OTVOR:	700/790
RÁM:	Dřevěný rám - dřevěný profil euro, barva - odstín dle výběru investora, včetně 2x lakování
ZASKLENÍ:	Izolační dvojsklo (4-16-4-16-4)
KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace)

POL. SCHÉMA - POPIS		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	CELKEM
O33		-	-	-	-	1	-	1



Výklopné a otevíravé

- Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu
- Celé okno maximálně Uw=0,9 W/m2K
- Okno bude vybaveno vnitřním plast, a venkovním TIZN parapetem
- Dřevěné křídlo - dřevěný profil euro, barva a odstín dle výběru investora, včetně 2x lakování

STAVEBNÍ OTVOR:	900/1500
RÁM:	Dřevěný rám - dřevěný profil euro, barva - odstín dle výběru investora, včetně 2x lakování
ZASKLENÍ:	Izolační dvojsklo (4-16-4-16-4)
KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace)

O34		-	-	-	-	2	-	2



Výklopné a otevíravé

- Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu
- Celé okno maximálně Uw=0,9 W/m2K
- Okno bude vybaveno vnitřním plast, a venkovním TIZN parapetem
- Dřevěné křídlo - dřevěný profil euro, barva a odstín dle výběru Investora, včetně 2x lakování

STAVEBNÍ OTVOR:	600/790
RÁM:	Dřevěný rám - dřevěný profil euro, barva - odstín dle výběru investora, včetně 2x lakování
ZASKLENÍ:	Izolační dvojsklo (4-16-4-16-4)
KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace)

POL. SCHÉMA - POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	CELKEM
O35	-	-	1	-	-	-	1



Výklopné a otevíravé

- Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu
- Celé okno maximálně Uw=0,9 W/m2K
- Okno bude vybaveno vnitřním plast, a venkovním TIZN parapetem
- Dřevěné křídlo - dřevěný profil euro, barva a odstín dle výběru investora, včetně 2x lakování
- Okna v bytech budou vybavena vnitřními žaluziemi barva a odstín dle výběru investora (přírodní hliník)

STAVEBNÍ OTVOR:	1320/1800
RÁM:	Dřevěný rám - dřevěný profil euro, barva - odstín dle výběru investora, včetně 2x lakování
ZASKLENÍ:	Izolační trojsklo (4-16-4-16-4)
KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace)

O36	-	1	-	-	-	-	1



Výklopné a otevíravé

- Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu
- Celé okno maximálně Uw=0,9 W/m2K
- Okno bude vybaveno vnitřním plast, a venkovním TIZN parapetem
- Dřevěné křídlo - dřevěný profil euro, barva a odstín dle výběru Investora, včetně 2x lakování
- Okna v bytech budou vybavena vnitřními žaluziemi barva a odstín dle výběru investora (přírodní hliník)
- Okna osazena pomocí předsazené montáže

STAVEBNÍ OTVOR:	1110/1800
RÁM:	Dřevěný rám - dřevěný profil euro, barva - odstín dle výběru investora, včetně 2x lakování
ZASKLENÍ:	Izolační trojsklo (4-16-4-16-4), s bezpečnostním konexem (bezpečnostní fólií)
KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace)

POL. SCHÉMA - POPIS		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	CELKEM
O37		-	1	-	-	-	-	1



Výklopné a otevíravé

- Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu
- Celé okno maximálně Uw=0,9 W/m2K
- Okno bude vybaveno vnitřním plast, a venkovním TIZN parapetem
- Dřevěné křídlo - dřevěný profil euro, barva a odstín dle výběru investora, včetně 2x lakování
- Okna v bytech budou vybavena vnitřními žaluziemi barva a odstín dle výběru investora (přírodní hliník)
- Okna osazena pomocí předsazené montáže

STAVEBNÍ OTVOR:	1110/1800
RÁM:	Dřevěný rám - dřevěný profil euro, barva - odstín dle výběru investora, včetně 2x lakování
ZASKLENÍ:	Izolační trojsklo (4-16-4-16-4), s bezpečnostním konexem (bezpečnostní fólií)
KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace)

O38		-	-	1	-	-	-	1



Výklopné a otevíravé

- Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu
- Celé okno maximálně Uw=0,9 W/m2K
- Okno bude vybaveno vnitřním plast, a venkovním TIZN parapetem
- Dřevěné křídlo - dřevěný profil euro, barva a odstín dle výběru Investora, včetně 2x lakování
- Okna v bytech budou vybavena vnitřními žaluziemi barva a odstín dle výběru investora (přírodní hliník)

STAVEBNÍ OTVOR:	1110/1800
RÁM:	Dřevěný rám - dřevěný profil euro, barva - odstín dle výběru investora, včetně 2x lakování
ZASKLENÍ:	Izolační trojsklo (4-16-4-16-4)
KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace)

POL. SCHÉMA - POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	CELKEM
O39	-	-	-	1	-	-	1



Výklopné a otevíravé

- Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu
- Celé okno maximálně Uw=0,9 W/m2K
- Okno bude vybaveno vnitřním plast, a venkovním TIZN parapetem
- Dřevěné křídlo - dřevěný profil euro, barva a odstín dle výběru investora, včetně 2x lakování
- Okna v bytech budou vybavena vnitřními žaluziemi barva a odstín dle výběru investora (přírodní hliník)

STAVEBNÍ OTVOR:	1110/1800
RÁM:	Dřevěný rám - dřevěný profil euro, barva - odstín dle výběru investora, včetně 2x lakování
ZASKLENÍ:	Izolační trojsklo (4-16-4-16-4)
KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace)

POL.	SCHÉMA - POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	CELKEM
D1		2	-	-	-	-	-	2



Jednokřídlé dřevěné dveře, levé

- Výplň dveří PUR panel
- Dveře budou opatřeny AL prahem
- Dveře budou opatřeny do extriéru okopným plechem do výšky 80 mm
- Rám přízpůspobit KZS

STAVEBNÍ OTVOR:	1000/2020
RÁM:	Dřevěná zárubeň - dřevěný profil euro, barva - odstín dle výběru investora, včetně 2x lakování
KŘÍDLO:	Dřevěné křídlo tepelněizolační, barva - odstín dle výběru investora, včetně 2x lakování
KOVÁNÍ:	Klika / Klika - nerez, bezpečnostní kování

D2								
	Levé	-	-	-	-	-	-	-
	Pravé	1	-	-	-	-	-	1



Jednokřídlé dveře, ocelová zárubeň
s požární odolností EW 30 DP3 min

Povrch křídla lakovaný hladký

STAVEBNÍ OTVOR:	900/2020
RÁM:	Ocelová zárubeň - barva bílá, s požární odolností EW 30 DP3 min
KŘÍDLO:	Materiál dřevotříska (DTD) - bílá, s požární odolností EW 30 DP3 min
KOVÁNÍ:	Klika / Klika - nerez, bezpečnostní kování

POL. SCHÉMA - POPIS		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	CELKEM
D3	Levé	5	-	-	-	-	-	5
	Pravé	2	-	-	-	-	-	2



Jednokřídlé dveře, ocelová zárubeň

Povrch křídla lakovaný hladký
Dveře budou označeny číselným štítkem
s označením jednotlivých bytů.

STAVEBNÍ OTVOR:	800/2020
RÁM:	Ocelová zárubeň - barva bílá
KŘÍDLO:	Materiál dřevotříska (DTD) - bílá, větrací mřížka
KOVÁNÍ:	Klika / Klika - nerez, bezpečnostní kování

D4	Levé	1	-	-	-	-	-	1
	Pravé	1	-	-	-	-	-	1



Jednokřídlé dveře, ocelová zárubeň

Povrch křídla lakovaný hladký
Dveře budou označeny číselným štítkem
s označením jednotlivých bytů.

STAVEBNÍ OTVOR:	850/1880
RÁM:	Ocelová zárubeň - barva bílá
KŘÍDLO:	Materiál dřevotříska (DTD) - bílá, větrací mřížka
KOVÁNÍ:	Klika / Klika - nerez, bezpečnostní kování

POL. SCHÉMA - POPIS		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	CELKEM
D5	Levé	-	-	-	-	-	-	-
	Pravé	1	-	-	-	-	-	1



Jednokřídlé dveře, ocelová zárubeň

Povrch křídla lakovaný hladký
Dveře budou označeny číselným štítkem
s označením jednotlivých bytů.

STAVEBNÍ OTVOR:	900/1880
RÁM:	Ocelová zárubeň - barva bílá
KŘÍDLO:	Materiál dřevotříska (DTD) - bílá, větrací mřížka
KOVÁNÍ:	Klika / Klika - nerez, bezpečnostní kování

D6	Levé	2	-	-	-	-	-	2
	Pravé	-	-	-	-	-	-	-



Jednokřídlé dveře, ocelová zárubeň

Povrch křídla lakovaný hladký
Dveře budou označeny číselným štítkem
s označením jednotlivých bytů.

STAVEBNÍ OTVOR:	1000/2020
RÁM:	Ocelová zárubeň - barva bílá
KŘÍDLO:	Materiál dřevotříska (DTD) - bílá, větrací mřížka
KOVÁNÍ:	Klika / Klika - nerez, bezpečnostní kování

POL. SCHÉMA - POPIS		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	CELKEM
D7	Levé	-	2	2	3	-	-	7
	Pravé	-	2	1	-	-	-	3



Jednokřídlé dveře, obložková zárubeň - bílé lamino

STAVEBNÍ OTVOR:	800/2020
RÁM:	zárubeň obložková lamino - barva bílá
KŘÍDLO:	Materiál dřevotříska (DTD) - bílá
KOVÁNÍ:	Klika / Klika - rozetové kování - broušený nerez

D8	Levé	-	3	3	3	-	-	9
	Pravé	-	-	-	-	-	-	0



Jednokřídlé dveře, ocelová zárubeň
s požární odolností EW 30 DP3 min

Povrch křídla lakovaný hladký
Dveře budou označeny číselným štítkem
s označením jednotlivých bytů.

STAVEBNÍ OTVOR:	1000/2020
RÁM:	Ocelová zárubeň - barva bílá, s požární odolností EW 30 DP3 min
KŘÍDLO:	Materiál dřevotříska (DTD) - bílá, s požární odolností EW 30 DP3 min
KOVÁNÍ:	Klika / Klika - nerez, bezpečnostní kování

POL. SCHÉMA - POPIS		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	CELKEM
D9	Levé	-	3	3	-	-	-	6
	Pravé	-	1	1	4	-	-	6



Jednokřídlé dveře, obložková zárubeň - bílé lamino

STAVEBNÍ OTVOR:	900/2020
RÁM:	zárubeň obložková lamino - barva bílá
KŘÍDLO:	Materiál dřevotříska (DTD) - bílá, v horní části částečně prosklené, jednoduchým sklem tl. 4 mm
KOVÁNÍ:	Klika / Klika - rozetové kování - broušený nerez

D10		-	1	-	-	-	-	1



Dvoukřídlé dřevěné dveře

Zasklení izolačním dvojsklem

Dveře budou opatřeny AL prahem

Rám přízpůspobit KZS

STAVEBNÍ OTVOR:	1620/2660
RÁM:	Dřevěná zárubeň - dřevěný profil euro, barva - odstín dle výběru investora, včetně 2x lakování
KŘÍDLO:	Dřevěné křídlo tepelněizolační, barva - odstín dle výběru investora, včetně 2x lakování, částečně prosklené s bezpečnostním konexem (bezpečnostní fólií)
KOVÁNÍ:	Klika / Klika - nerez, bezpečnostní kování

POL. SCHÉMA - POPIS		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	CELKEM
D11	Levé	-	-	-	1	-	-	1
	Pravé	-	-	-	-	-	-	-



Jednokřídlé dveře, ocelová zárubeň
s požární odolností EW 30 DP3 min

Povrch křídla lakovaný hladký

STAVEBNÍ OTVOR:	950/2220
RÁM:	Ocelová zárubeň - barva bílá, s požární odolností EW 30 DP3 min
KŘÍDLO:	Materiál dřevotříska (DTD) - bílá, s požární odolností EW 30 DP3 min
KOVÁNÍ:	Klika / Klika - nerez, bezpečnostní kování

D12	Levé	-	-	-	-	1	-	1
	Pravé	-	-	-	-	-	-	-



Jednokřídlé dveře, ocelová zárubeň
s požární odolností EW 30 DP3 min

Povrch křídla lakovaný hladký

STAVEBNÍ OTVOR:	1000/2230
RÁM:	Ocelová zárubeň - barva bílá, s požární odolností EW 30 DP3 min
KŘÍDLO:	Materiál dřevotříska (DTD) - bílá, s požární odolností EW 30 DP3 min
KOVÁNÍ:	Klika / Klika - nerez, bezpečnostní kování

POL. SCHÉMA - POPIS		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	CELKEM
D13	Levé	-	-	-	-	5	-	5
	Pravé	-	-	-	-	2	-	2



Jednokřídlé dveře, obložková zárubeň - bílé lamino

STAVEBNÍ OTVOR:	**900/2020**
RÁM:	**zárubeň obložková lamino - barva bílá**
KŘÍDLO:	**Materiál dřevotříska (DTD) - bílá**
KOVÁNÍ:	**Klika / Klika - rozetové kování - broušený nerez**