PŮDORYS 1.N.P.



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. M.	POPIS MÍSTNOSTI	S.V.(m)	PLOCHA	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
101	VSTUPNÍ HALA, SCHODIŠTĚ	3,5 - 4,40m	63,65 m2	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ	
102	VSTUP VEDLEJŠÍ	3,5 m	11,62 m2	ŽULOVÁ DLAŽBA (D1) (P3)	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ	KERAMICKÝ SOKL (Pa)
103	CHODBA	3,95-4,35m	59,90 m2	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ	
104	CHODBA	3,95-4,35m	22,06 m2	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ	KERAMICKÝ SOKL (Pa)
105a	ŘEDITELNA	4,35 m	37,68 m2	VINYL (P2)	ŠTUKOVÁ OMÍTKA (1)	MINERÁLNÍ KAZETOVÝ POD. v=4,1m (3)	TYPOVÝ SOKL (Pb)
105b	SEKRETARIÁT	4,35 m	17,63 m2	VINYL (P2)	ŠTUKOVÁ OMÍTKA (1)	MINERÁLNÍ KAZETOVÝ POD. v=4,1m (3)	TYPOVÝ SOKL (2) (Pb)
106	WC	4,35 m	2,55 m2	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERA. OBKLAD 1,8M	VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ	
107	KUCHYŇKA	4,35 m	9,95 m2	KERAMICKÁ DLAŽBA (D2) (P1)	OBKLADOVÁ DTD-L DESKA ZA LINKOU 09-1,48M	VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ	KERAMICKÝ SOKL (Pa)
108	ARCHIV	4,35 m	5,86 m2	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ	

POZNÁMKA K TABULCE MÍSTNOSTÍ:

(D1) - odstranění stávající podlahová krytina - keramická dlažba

(D2) - odstranění stávající podlahová krytina - PVC lepené, vč. podložky

(P1) - nová podlahová krytiny, provedení přebroušení podkladu, lokální oprava trhlin, sponkování penetrace podkladu, vyrovnávací samonivelační vrstva tl. 3-5mm, penetrace, keramická dlažba protiskluzová lepeno do flexibilního lepidla

(P2) - nová podlahová krytiny, zvukově-izolační podložka - pěnový polyetylen, 2x OSB III tl. 15mm, P+D broušená, kŕížem, šroubeno, penetrace podkladu, samonivelační stěrka 3-5mm, přebroušení podkladu, penetrace podkladu
vinylová krytina podlahy, lepená z pásů

(P3) - nová podlahová krytiny - žulová dlažba

(Pa) - lepený keramický soklík v=80mm, vč. ukončovací nerez lišty, nebo oblého systémového soklíku

(Pb) - lepený sokl, vč. ukončovací lišty, systémové provedení

(1) - oprava omítky stěn, oprava omítky v rozsahu do 10 %, přetažení do perlinky, štuková omítka, vrchní disperzní penetrace + dvojnásobný nátěr otěruvzdornou barvou

(2) - keramický obklad lepen do flexibilního lepidla, podklad otlučen, nová jádrová omítka - vyrovnání podkladu, původní obklad byl pravděpodobně proveden na buchty, nový obklad doplněn o ukončovací, rohové lišty - nerez.

(3) - nový minerální kazetové podhledy s přiznaným roštem, kazety budou o rozměrech 600x600mm, tl. cca min. 13mm, v bílé barvě, použit bude porezní povrch s dobrou zvukovou pohltivost, podhledy budou přikotveny k nosné konstrukci stropu, styk stěny a podhledu bude při realizaci omítek upraven tak, aby zde bylo estetické použití systémových obvodových lišt, bude provedeno vyrovnání stěny a bude dodržena pravoúhlost rohů

Pozn.:
-uvedené materiály budou vyvzorkovány a schváleny investorem a architektem
-dělící stěny WC - např. - max compact interier (černé jádro, 1000/1800/12mm, Fundermax)
včetně spojek deska zeď určených pro kotvení fixní desky ke zdi, mat. mosaz, povrch leštěný chrom,
dveře kování WC zámek, mat. mosaz, povrch leštěný chrom
-vnitřní - stávající dveře, vč. ocelové zárubeně budou vybourány, ostění srovnáno a dodány nové dveře
vč. obložkové zárubně.

LEGENDA MATERIÁLŮ:

Stávající konstrukce bez úprav

Nové konstrukce

Bourané konstrukce

±0.000 = 1.NP

Vedoucí projektant : Ing. R. Hladký	Zodp. projektant : Ing. R. Hladký	Vypracoval : Ing. R. Hladký	**Ing. Radomír Hladký** projektová činnost
Objednatel: Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1			Český Dub, Na Žižkově 154 / IV Tel. +420 774 851 564 E-mail: radomir.hladky@seznam.cz
Místo stavby: ZŠ 5. května II. stupeň			
Akce : Stavební úpravy ZŠ 5. května II. stupeň - ředitelna		Formát :	650x500
		Datum :	09/2019
Objekt: Stavební část		Stupeň:	DSP+DZS
Výkres : Půdorys 1.NP Nový stav		Měřítko: 1:50	Číslo výkresu: D1.1-01