



M.16

STEZKA OBRATNOSTI

Stezku tvoří 13 lavice - složených vždy ze třech masivních fošen 01
lavice jsou nahábané podle svažitosti terénu, v žádném bodu
nepřesahují (vzhledem k výšce stojen) 400mm nad zemí.

Lavice stojí na ocelových stojnách, 04
které jsou navrženy ve třech typech:
- STOJNA A: v celé soustavě použito 30ks
- STOJNA B: v celé soustavě použito 8ks
- STOJNA C: v celé soustavě použito 2ks

LEGENDA

- 01 dřevěný dubový masivní trám 70/150mm,
povrchová úprava bezbarvý olej
- 02 nerezová závitová tyč D12mm,
kloboučkové matice s podložkou na obou stranách tyče
- 03 6x podložka tl. 2,5mm, D50mm, otvor D20mm
- 04 ocelová pásovina tl. 10mm, š.60mm,
povrchová úprava žárový pozink + kovářská čerň
- 05 nerezová závitová tyč D12mm,
kotvená na chemickou kotvu do základu,
zakončená kloboučkovou maticí s podložkou

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT MgA. Jakub Chuchlík autorizovaný architekt ČKA 04238 Mírové náměstí 492/11 466 01 Jablonec nad Nisou iucharchitektura@gmail.com +420 777 124 527	AUTORIZACE		
ZPRACOVATEL DOKUMENTACE MgA. Ida Chuchlíková +420 776 747 881 MgA. Jakub Chuchlík	SPOLUPRÁCE		
INVESTOR Statutární město Liberec KAM - kancelář architektury města Frýdlantská 183/4 460 59 Liberec I - Staré město			
PROJEKT ÚPRAVA OKOLÍ VESECKÉHO RYBNÍKU parc.č. 987/4, 987/5, 987/6, 1656/1, 1656/2, 1656/3, 1665, 1674, 1675/1, 1744, 1745, 1746, 1924, 1926/2, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1935, 1936, 1938, 1940/1, 1940/2, 1943, 1944, 1945, 1951, 1952, 1953, 1922, 1933, 1934, 1937, 1939, 1941, 1675/2 v k.ú. Vesec u Liberce, Liberec			
STUPEŇ JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE ÚPRAV			
VÝKRES M.06 - HOUPACÍ LEHÁTKO			
MĚŘITKO 1:20	FORMÁT A3	DATUM 08 / 2021	REVIZE 00
OZNAČENÍ PŘÍLOHY D.1.1		ČÍSLO PARÉ	