

Arda spol. s r.o.  
Londýnská 123/17, 460 01 Liberec 11  
Kontakt: 602 115 212, info@arda.cz

## Specifikace zařízení - gastro

Akce: "Stavební úpravy stávajícího objektu MŠ malínek - Kaplického 386, Liberec Doubí

Zakázk. č.: 2021004

Investor: Statutární město Liberec, nám. Dr.E.Beneše 1, Liberec

Gen.projektant: FS Vision s.r.o., B.Němcové 54/9, Liberec

Datum: V.21

Poz	Č.m.	Popis	ks	230V	230V celk.	400V	400v celk.	ZTI
1	I.22	Chladicí skříň min. 400 l , vent. chlazení , bílé provedení, 4 roštové police nosnost 25 kg, dig. termostat, zámek, rozsah teplot: +0-+10°C Rozměry: min. 600x600x1850mm	1	0,2	0,2		0	
2	I.22	<b>Sprchová baterie s hadicí - dodávka stavby</b> Typ: nástěnná	1		0		0	SV,TV
3	I.22	<b>Gula v podlaze - dodávka stavby</b> s protizápachovou uzávěrkou	1		0		0	DN70
4	I.24	<b>Regál skladový - stávající</b> Typ: komaxit Rozměry: 1000x500x2000mm	3		0		0	
5	I.23	<b>Příjmová váha - 150 kg</b> s LCD displejem , certifikovaná, váhni plocha min. 360x460mm	1	0,01	0,01		0	
6	I.25	<b>Chladicí skříň min. 600 l</b> pro GN2/1, ventilované chlazení , bílé provedení, plné dveře, 4 roštové police s nosností 25 kg, digitální termostat, zámek , rozsah teplot: +0-+10°C Typ: Rozměry: 777x750x1900mm	2	0,2	0,4		0	
7	I.25	<b>Chladicí skříň min. 400 l</b> , ventilované chlazení , bílé provedení, plné dveře, 4 roštové police s nosností 25 kg, digitální termostat, zámek, rozsah teplot: +0-+10°C Typ: Rozměry: 600x600x1850mm	2	0,2	0,4		0	
8	I.25	<b>Mrazicí skříň min. 600 l</b> pro GN2/1, ventilované chlazení , bílé provedení, plné dveře, pevné výparníkové rošty, digitální termostat, zámek, rozsah teplot: -10--24°C Typ: Rozměry: 777x750x1900mm	1	0,2	0,2		0	
9	I.19	<b>Dřevěný rošt na brambory</b> Rozměry: 1200x800x120 mm	1		0		0	
10	I.19	<b>Modulární regál - AL</b> stojiny, 3 police vysokopevnostní plast , nosnost police min. 120 kg Rozměry: 1216 x 475 x 1700mm	1		0		0	
11	I.19	<b>Umyvadlo - dodávka stavby</b> vč. mísící baterie a hyg.setu ( odpadkový koš, dávkovač mýdla a zásobník na jednorázové ručníky)	1		0		0	
12	I.19	<b>Stůl s dřezem vlevo - stávající</b> , zásuvka vpravo, spodní police, zadní a pravý lem	1		0		0	DN50

Poz	Č.m.	Popis	ks	230V	230V celk.	400V	400V celk.	ZTI
13	I.19	Úprava stolu - vyvrtání otvoru pro baterii pr 32 mm v prac. desce	1		0		0	
14	I.19	Baterie dřezová - stolní	1		0		0	SV,TV1/2"
15	I.19	Škrabka na brambory - stávající nerez, náplň 12 kg Typ: ŠKBZ 12 Rozměry: 700x700x950mm	1		0	3	3	SV
16	I.19	Lapač škrobu a slupek nerez Typ: 320x380mm Rozměry: min.	1		0		0	
17	I.19	Podlahový žlab nerez ve tvaru L s podlahovou vpustí DN 70 a pororoštem - dodávka stavby Rozměry: 800x950x300 hl. 120 mm	1		0		0	DN100
18	I.16	Výlevka nástěnná - dodávka stavby vč. baterie	1		0		0	
19	I.19	Umyvadlo - dodávka stavby vč. mísící baterie a hyg.setu (odpadkový koš, dávkovač mýdla a zásobník na jednorázové ručníky)	1		0		0	
20	I.19	Chladicí skříň min. 600 l pro GN2/1, ventilované chlazení , bílé provedení, plné dveře, 4 roštové police s nosností 25 kg, digitální termostat, zámek , rozsah teplot: +0-+10°C Typ: Rozměry: 777x750x1900mm	3	0,2	0,6		0	
21	I.19	Pracovní stůl se zásuvkovým blokem vlevo, spodní police, zadní lem Rozměry: 1500x700x900mm	1		0		0	
22	I.19	Pracovní stůl s policí zadní, pravý lem Rozměry: 1500x700x900mm	1		0		0	
23	I.19	Police nástěnná jednoduchá Rozměry: 1500x300x300mm	2		0		0	
24	I.19	Stůl s policí a dřezem vlevo - stávající zadní lem Rozměry: 1350x700x900mm	1		0		0	
25	I.19	Úprava stolu - vyvrtání otvoru pro baterii pr 32 mm v prac. Desce	1		0		0	
26	I.19	Baterie dřezová - stolní	1		0		0	SV,TV 1/2"
27	I.19	Univerzální kuchyňský robot 60 l -Stávající vč. mlýnku na maso Typ: RE 22 Rozměry: 570x1070x1140mm	1		0	3	3	
28	I.19	Pracovní stůl s policí a s žulovou deskou - stávající, zadní lem Rozměry: 1200x600x900mm	1		0		0	
29	I.19	Pracovní stůl se policí a se zásuvkou vpravo - stávající ,zadní lem Rozměry: 1750x700x900mm	1		0		0	
30	I.19	Police nástěnná dvojité Rozměry: 1600x300x600mm	1		0		0	

Poz	Č.m.	Popis	ks	230V	230V celk.	400V	400V celk.	ZTI
31	I.19	<b>Umyvadlo - dodávka stavby</b> vč. mísící baterie bez ručního uzavírání vody a hyg.setu ( odpadkový koš, dávkovač mýdla a zásobník na jednorázové ručníky)	1		0		0	
32	I.19	<b>Stůl s dřezem vpravo - stávající</b> spodní police, zadní lem Rozměry: 1500x700x900mm			0		0	
33	I.19	<b>Úprava stolu -</b> vyvrtání otvoru pro baterii v prac. desce	1		0		0	
34	I.19	<b>Baterie dřezová - stolní</b>	1		0		0	SV,TV 1/2"
35	I.19	<b>Pojízdný zásuvkový blok - stávající</b> Rozměry: 600x600x700mm	1		0		0	
36	I.19	<b>Pracovní stůl trnožový</b> vlevo vsuny pro GN 1/1 bez lemu Rozměry: 1800x700x900mm	1		0		0	
37	I.19	<b>Pracovní stůl 2 police</b> zadní opláštění, bez lemu Rozměry: 1800x700x900mm	1		0		0	
38	I.19	<b>Pánev sklopná el. min. 80 l s manuálním sklápěním</b> nerezová vana, dno ze spec. oceli, napouštění studenou vodou Typ: BR80 - 98ET Rozměry: 800x900x900mm	1		0	15	15	SV3/4"
39	I.19	<b>Podlahový žlab nerez s vpustí DN 70 a s pororoštem</b> <b>dodávka stavby</b> Rozměry: 400x600x120 mm	1		0		0	DN70
40	I.19	<b>Pracovní stůl s vysokou napouštěcí baterií na studenou</b> <b>vodu , zadní opláštění</b> Rozměry: 800x900x900mm	1		0		0	SV1/2"
41	I.19	<b>El. stolička</b> prům. plotny min. 400mm celonerezová , 4 polohový regulační knoflík Typ: Rozměry: 580x580x400mm	1		0	5	5	
42	I.19	<b>El. sporák - stávající</b> 4 čtvercové plotny s el. troubou Typ: CFQ4 - 98ET Rozměry: 800x900x900mm	1		0	22,7	22,7	
43	I.19	<b>VZT zákryt s osvětlením a tukovými filtry nad pánev,</b> <b>závěsný - dodávka VZT</b> Rozměry: 1100x1000x450mm	1		0		0	
44	I.19	<b>VZT zákryt s osvětlením a tukovými filtry nad sporák a</b> <b>stoličku, závěsný - dodávka VZT</b> Rozměry: 1900x900x450mm	1		0		0	
45	I.19	<b>Výdejní vozík 2 GN 1/1</b> dělené vany, spodní police, samostatný ohřev van, , rozsah teplot: +30 - +90°C, točený kabel s vidlicí, 4 otočná kola, z toho 2 bržděná Typ: Rozměry: min. 845 x 650 x 900mm	4	1,4	5,6		0	

Poz	Č.m.	Popis	ks	230V	230V celk.	400V	400V celk.	ZTI
46	I.19	<b>Vozík servírovací 3 police</b> , nosnost min. 120 kg nerez konstrukce, 4 otočná kola z toho 2 bržděná Typ: 970x670x1000 Rozměry:	4		0		0	
47	I.19	<b>Pracovní stůl</b> s prostorem pro změkčovač vlevo, zásuny na GN 1/1 vpravo, spodní police, zadní lem Rozměry: 1400x600x900mm	1		0		0	
48	I.19	<b>Police nástěnná jednoduchá</b> Rozměry: 1400x300x300mm	1		0		0	
49	I.19	<b>Změkčovač vody , regenerace s časem - stávající</b>	1	0,01	0,01		0	SV1/2" DN50
50	I.19	<b>El. konvektomat 6 GN 1/1 - stávající</b> vč. konzenzační digestoře Retigo Vision RPH 0610 otočené otevírání dveří Rozměry: 933x786x821mm Typ :	1		0	11	11	SV,DN50
51	I.19	<b>Podestavba se zásuny na GN - stávající</b>	1		0		0	
52	I.18	<b>Modulární regál</b> - AL stojiny, 3 police vysokopevnostní plast , nosnost police min. 120 kg Rozměry: 1304 x 475 x 1700mm	1		0		0	
53	I.18	<b>Stůl se dvěma dřezy - stávající , vpravo úprava pro drtič ,</b> zadní lem Rozměry: 1320x700x870mm	1		0		0	DN50
54	I.18	<b>Úprava stolu</b> - otvoru pr 32 pro baterii v prac. desce vyvrtání	1		0		0	
55	I.18	<b>Tlaková sprcha s raménkem</b> - stolní	1		0		0	SV,TV 1/2"
56	I.18	<b>Pracovní stůl trnožový</b> zadní lem Rozměry: 1000x700x870mm	1		0		0	
57	I.18	<b>Vozík servírovací 2 police</b> nerez konstrukce, 4 otočná kola z toho 2 bržděná Typ: 970x670x1000 Rozměry:	2		0		0	
58	I.12	<b>Vybavení kanceláře - dodávka interiéru</b>	1		0		0	
59	I.07	<b>Namáčecí stůl s dřezem vpravo</b> VD 600x500x300mm, trnožový, zadní a pravý lem, otvor pro baterii , prolomená prac. deska Rozměry: 1400x600x900mm	1		0		0	DN50
60	I.07	<b>Baterie dřezová - stolní, vysoké ramínko</b>	1		0		0	SV,TV1/2"
61	I.07	<b>Pračka - dodávka stavby</b>	1	3	3		0	
62	I.07	<b>Sušička - dodávka stavby</b>	1	3	3		0	
63	I.43	<b>Žehlička - dodávka stavby</b>	1	2	2		0	
64	I.43	<b>Žehlící prkno - dodávka stavby</b>	1		0		0	
65	I.13	<b>Jídelní stůl pro 4 osoby - dodávka interiéru</b>	1		0		0	
66	I.13	<b>Jídelní židle - dodávka interiéru</b>	4		0		0	
67	I.13	<b>Umyvadlo - dodávka stavby</b> vč. mísící baterie a hyg.setu ( odpadkový koš, dávkovač mýdla a zásobník na jednorázové ručníky)	1		0		0	

Poz	Č.m.	Popis	ks	230V	230V celk.	400V	400v celk.	ZTI
68	I.13	<b>Kuchyňská linka- dodávka interiéru s dřezem vpravo vč.</b> baterie materiál lamino, deska postforming, VD 300x300x200mm vlevo prostor pro chladničku, 3xkřídlové dveře Rozměry: 1700x600x900mm	1		0		0	SV,TV ,DN50
69	I.13	<b>Horní kuchyňské skřínky- dodávka interiéru</b> s křídlovými dveřmi , 2 police materiál lamino Rozměry: 1700x300x600mm	1		0		0	
70	I.13	<b>Chladicí skříň - dodávka interiéru - 130 l plné dveře</b> ventilované chlazení, nerez provedení, plné dveře, rozsah teplot - +0 - +10°C Typ: Rozměry: 600x600x850mm	1	0,2	0,2		0	
71	I.05	<b>Šatní skříňka kovová dělená - dodávka interiéru</b> uzamykatelná Rozměry: 500x600x2000mm	3		0		0	
72	I.28	<b>Šatní skříňka kovová dělená - dodávka interiéru</b> uzamykatelná Rozměry: 500x600x2000mm	2		0		0	
73	I.34	<b>Umyvadlo - dodávka stavby</b> vč. mísící baterie a hyg.setu ( odpadkový koš, dávkovač mýdla a zásobník na jednorázové ručníky)	1		0		0	SV,TV ,DN50
74	I.34	<b>Kuchyňská linka - dodávka interiéru,</b> s dřezem vč. baterie materiál lamino, deska nerez, VD 300x300x200mm osa dřezu 900mm zleva, vlevo prostor pro myčku, vpravo prostor pro chladničku, 4xkřídlové dveře Rozměry: 2900x600x900mm	1		0		0	SV,TV ,DN50
75	I.34	<b>Horní kuchyňské skřínky- dodávka interiéru</b> s křídlovými dveřmi , 2 police materiál lamino Rozměry: 2900x300x600mm	1		0		0	
76	I.34	<b>Podpultová myčka nádobí - dodávka interiéru</b> 400V, koš 500x500 mm na sklo, talíře a košíček na příbory jednoplášťová konstrukce, dvouplášťové dveře, tlakový bojler, odpadní čerpadlo, 3 mycí programy , dávkovače detergentů Rozměry: 600x648x820mm	1		0	7	7	SV1/2", DN50
77	I.34	<b>Chladicí skříň dodávka interiéru - 130 l - ventilované</b> chlazení, bílé provedení, plné dveře, rozsah teplot - +0 - +10°C Typ: Rozměry: 600x600x850mm	1	0,2	0,2		0	
78	II.11	<b>Kuchyňská linka - dodávka interiéru s dřezem vč. baterie</b> materiál lamino, deska nerez, VD 300x300x200mm osa dřezu 900mm zprava, vpravo prostor pro myčku, vpravo prostor pro chladničku,5xkřídlové dveře Rozměry: 3300x600x900mm	1		0		0	SV,TV ,DN50
79	II.11	<b>Horní kuchyňské skřínky- dodávka interiéru</b> s křídlovými dveřmi , 2 police materiál lamino Rozměry: 3300x300x600mm	1		0		0	

Poz	Č.m.	Popis	ks	230V	230V celk.	400V	400v celk.	ZTI
80	II.11	<b>Chladicí skříň- dodávka interiéru</b> - 130 l - plné dveře ventilované chlazení, 2 roštové police, nerez provedení, rozsah teplot - +0 - +10°C Typ: Rozměry: 600x600x850mm	1	0,2	0,2		0	
81	II.11	<b>Umyvadlo - dodávka stavby</b> vč. mísící baterie a hyg.setu ( odpadkový koš, dávkovač mýdla a zásobník na jednorázové ručníky)	1		0		0	
82	II.11	<b>Podpultová myčka nádobí</b> 400V, koš 500x500 mm na sklo, talíře a košíček na příbory jednoplášťová konstrukce, dvouplášťové dveře, tlakový bojler, odpadní čerpadlo, 3 mycí programy , dávkovače detergentů Rozměry: 600x648x820mm	1		0	7	7	SV1/2", DN50
83	II.21	<b>Kuchyňská linka - dodávka ininteriéru</b> s dřezem vč. baterie materiál lamino, deska nerez, VD 300x300x200mm dřez vlevo, vpravo prostor pro chladničku,6xkřídlové dveře Rozměry: 2800x600x900mm	1		0		0	SV,TV ,DN50
84	II.21	<b>Horní kuchyňské skřínky - dodávka interiéru</b> s křídlovými dveřmi materiál lamino Rozměry: 2800x300x600mm	1		0		0	
85	II.21	<b>Chladicí skříň - dodávka interiéru</b> 130 l - plné dveře ventilované chlazení, 2 roštové police, nerez provedení, rozsah teplot - +0 - +10°C Typ: Rozměry: 600x600x850mm	1	0,2	0,2		0	
86	II.21	<b>Umyvadlo - dodávka stavby</b> vč. mísící baterie a hyg.setu ( odpadkový koš, dávkovač mýdla a zásobník na jednorázové ručníky)	1		0		0	

Celkový příkon 230V:	27	kW
Celkový příkon 400V:	73,7	kW
<b>Instalovaný příkon celkem:</b>	<b>101</b>	<b>kW</b>
Instalovaný příkon za současnosti 0,6:	60,4	kW

Objednatel předpokládá u většiny výrobků, že se jedná o atypickou výrobu. Připouští také dodávku běžně dostupných výrobků na trhu s odchylkou požadovaných rozměrů do 15%. Zároveň uvádí, že před výrobou a dodáním je nutné provést zaměření prostor na stavbě, poté dodavatel zpracuje výrobní dokumentaci a předá jí k odsouhlasení objednateli před samotným zajištěním a dodáním výrobků.

	stávající zařízení
	zařízení není dodávkou gastro
	nové zařízení