


ODLUČOVAČ TUKŮ DO ZÚŽENÝCH PRŮCHODŮ:

- osazení ve 2.PP na podlaze
- kompaktní plastová nádrž z HDPE s poklopem
- kapacita 250 jídel/den, maximální odtok Qs=2,31 l/s
- vypouštěcí potrubí DN80
- nátokové a odtokové hrdlo DN125

±0,000 = 367,45

PROFESÍ		ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	MARTIN KALMUS		
VYPRACOVAL	LUBOŠ RADOŇ		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. TOMÁŠ MRÁZEK		
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	ING. ARCH. P. METELKA a kol.		
STAVEBNÍK	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. BENEŠE 1, 46030 LIBEREC 1		
STAVBA			
REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO PLYNÁŘSKÉHO BAZÉNU V LIBERCI			
SO 01 OBJEKT BAZÉNU			
NÁZEV VÝKRESU			
Odlučovač tuků s vypouštěcím potrubím			

MK PRŮFÍ Hradec Králové s.r.o. Brněnská 700/25, 500 08 HK IČO: 29003016 DIČ: CZ29003016 tel.: 604 340 631		 S.R.O. HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 47450347	
ČÍS.ZAKÁZKY	1323/03/0	Druh PROJEKTU	DPS
Datum	10/2022	Formát	A4
Měřítko	1:50	Změna	
Část	Č.Části	D.1.4 ZTI	10