



Technický list výrobku

Přisazené mřížkové svítidlo

MODUS LLL5000, 2x LED 940, 1510mm, lesklá mřížka, přisazené, NONSELV 250mA, Ra90

Kód: LLL5000RL2KV4ND/90

EAN: 8596099035006

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D



Vlastnosti svítidla

| | | | |
|------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------|
| Kategorie produktu: | Stropní a nástěnná svítidla | Světelný tok (lm): | 4700 |
| Příkon svítidla (W): | 41 | Účinnost svítidla (lm/W): | 115 |
| Doba životnosti L80/B50 (h): | 80000 | Stupen krytí IP: | IP20 |
| Barva korpusu: | Bílá | Závěsná montáž: | Ano |
| Materiál korpusu: | Ocel | | |
| Se zdrojem: | Ano | | |
| Přisazená montáž: | Ano | Montáž na strop: | Ano |
| Vyrobeno v České republice: | Ano | | |

Světelný zdroj

| | | | |
|-------------------------|----------------------|------------------------------|--|
| Typ zdroje: | LED | Barva světla (K): | 4000 |
| Index podání barev CRI: | 90-100 | Vyměnitelnost: | Světelný zdroj vyjmutelný, vyměnitelný driver |
| Kód světelného zdroje: | 1990420194001 | Třída energetické účinnosti: | D |

Optický systém

| | | | |
|-----------------|---------------|-------------------------------|------------|
| Optický systém: | KV | Výstup světla: | Přímé |
| Typ mřížky: | Vysoký lesk | Distribuce světla: | Symetrické |
| Materiál krytu: | Opálový plast | Vhodné pro práci s monitorem: | Ano |

Rozměry

| | | | |
|---------------------|------|-------------------|-----|
| Délka (mm): | 1510 | Šířka (mm): | 238 |
| Výška/Hloubka (mm): | 52 | Velikostní verze: | L |
| Hmotnost (kg): | 4 | | |

Elektrické vlastnosti

| | | | |
|-----------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| Třída ochrany: | I | Typ připojení: | Zapichovací svorkovnice |
| Typ napětí: | AC | Typ předřadného systému: | LED driver proudově řízený |
| Nominální napětí (V): | 220...240 | Včetně předřadného systému: | Ano |
| Nestmívatelné: | Ano | | |