


- ODSTRAŇOVANÉ PRVKY NEBO KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO A KAMENNÉ PŘÍZDÍVKY
- NOSNÉ ZDIVO Z KERAMICKÝCH CIHEL PLNÝCH CP10 NA MALTU CEMENTOVOU M10
- TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ, tl. 400 mm
- BETON C25/30, VÝZTUŽ R10 505
- ŽELEZOBETON C25/30, VÝZTUŽ R 10505
- BETON PROSTÝ C20/25
- LEHČENÁ BETONOVÁ MAZANINA
- PŘÍZDÍVKA ZE STÁVAJÍCÍCH KAMENNÝCH PRVKŮ
- PŘÍZDÍVKA Z NOVÝCH KAMENNÝCH PRVKŮ (DOPLNĚNÍ)
- HYDROIZOLACE POLYMER MODIF. CEMENTOVOU STĚRKOU 1x VRSTVA tl. 3 mm (REF. VÝROBEK WEBERTEC SUPERFLEX D2)
- PLOŠNÁ A VODOROVNÁ HYDROIZOLACE STĚNY NÍZKOTLAKOU INJEKTAŽÍ, DOPLNĚNO O SANACNÍ JÁDROVOU A ŠTUKOVOU OMÍTKU (REF. VÝROBEK WEBERSAN INJEKTAŽNÍ KRÉM)



TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ A DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE A DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO STAVU BUDE ZPRACOVÁNA DODAVATELEM STAVBY A BUDE PŘEDLOŽENA PROJEKTANTOVÍ A INVESTOROVÍ K ODSOUHLASENÍ.

Vypracoval	Zodp. projektant	Tech. kontrola
MICHAEL ŠTĚPÁN	MICHAEL ŠTĚPÁN	Ing. JIŘÍ JAKOUBĚ

Obr. LIBEREC [563889]	Kat. uzemí LIBEREC [682039]
Investor	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Akte	LIEBIGOVA VILA – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA REKONSTRUKCI TERASY
ŘEZ A–A', B–B' – STAVEBNÍ ÚPRAVY	

Michael Štěpán	Formát	A3
Rochlická 362	Měřítko	1:50
463 11 Liberec	Datum	20.04.2023
Tel: +420 775 782 896	Účel	DPS
stepanm.m3@gmail.com	Č. zakázky	20230306
IČO: 06103065	Č. výkresu	
		D.1.1.9

- S1 – TERACO DLAŽBA DO LEPIDLA tl. 30 mm
- HYDROIZOLACE POLYMER MODIF. CEMENTOVOU STĚRKOU 1x VRSTVA tl. 3 mm (REF. VÝROBEK WEBERTEC SUPERFLEX D2)
- SPÁDOVÁ VRSTVA 2% LEHČENÁ BETONOVÁ MAZANINA
- TEPELNÁ IZOLACE XPS tl. 40 mm
- ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ STŘOPNÍ DESKA tl. 180 mm
- ŽELEZOBETON C25/30, VÝZTUŽ R 10505
- ŠTUKOVÁ OMÍTKA tl. 20 mm
- INTERIÉROVÁ MALBA
- S2 – PŮVODNÍ KAMENNÉ SCHODY
- BETONOVÁ MAZANINA Z PROSTÉHO BETONU C20/25
- HYDROIZOLACE POLYMER MODIF. CEMENTOVOU STĚRKOU 1x VRSTVA tl. 3 mm (REF. VÝROBEK WEBERTEC SUPERFLEX D2)
- ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ STŘOPNÍ DESKA tl. 180 mm
- ŽELEZOBETON C25/30, VÝZTUŽ R 10505
- ŠTUKOVÁ OMÍTKA tl. 20 mm
- INTERIÉROVÁ MALBA
- S3 – NOVĚ PROVEDENÁ KAMENNÁ PŘÍZDÍVKA
- Z DEMONTOVANÝCH A OČIŠTĚNÝCH KAMENŮ, tl. 120–200 mm
- HYDROIZOLACE POLYMER MODIF. CEMENTOVOU STĚRKOU 1x VRSTVA tl. 3 mm (REF. VÝROBEK WEBERTEC SUPERFLEX D2)
- JÁDROVÁ CEMENTOVÁ OMÍTKA PRO VYROVNÁNÍ ZDIVA
- ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH CP10 NA MALTU CEMENTOVOU M10
- ŠTUKOVÁ OMÍTKA tl. 20 mm
- INTERIÉROVÁ MALBA
- S4 – HYDROIZOLACE POLYMER MODIF. CEMENTOVOU STĚRKOU 1x VRSTVA tl. 3 mm (REF. VÝROBEK WEBERTEC SUPERFLEX D2)
- TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ, tl. 400 mm
- BETON C25/30, VÝZTUŽ R10 505
- ŠTUKOVÁ OMÍTKA tl. 20 mm
- INTERIÉROVÁ MALBA